



CENOVNIK ULJA I MAZIVA -date cene su bez Pdv-a -

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|---|-------------------------------|-------|---------------|---------------------------|
| Motorna ulja za putni ki program | | | | |
| FENIX POWER 504/507 SAE 5W-30 | | | | |
| Potpuno sinteti ko motorno ulje najnovije generacije. Posebno formulisano da zadovolji zahteve proizvo a a VW, Audi, Škoda, Seat za benzinske i dizel motore, uklju uju i i one sa DPF sistemima. API SN; ACEA C3; MB 229.51; VW 504.00/507.00; BMW LL-04, PORCHE C30 | | | | |
| 211931 | FENIX POWER 504/507 SAE 5W-30 | 1/1 | kom | 773.00 |
| 211753 | FENIX POWER 504/507 SAE 5W-30 | 4/1 | kom | 3,052.00 |
| FENIX ENERGY PSA SAE 5W-30 | | | | |
| Izuzetno ekonomi no sinteti ko motorno ulje specijalno dizajnirano za moderne PSA Peugeot - Citroen benzinske i dizel motore koji su opremljeni DPF filterom i katalizatorom. ACEA SN/SM/CF; ACEA C2; PSA B71 2290 | | | | |
| 211478 | FENIX ENERGY PSA SAE 5W-30 | 1/1 | kom | 560.00 |
| 211567 | FENIX ENERGY PSA SAE 5W-30 | 4/1 | kom | 2,200.00 |
| FENIX PREMIUM SAE 5W-30 | | | | |
| Visokokvalitetno sinteti ko motorno ulje široke primene sa produženim intervalom zamene. Namenjen je za najnovije BMW i Mercedes automobile sa DPF filterom. Preporu uje se za marke vozila Chevrolet, Dacia, Fiat, Honda, Nissan, Renault, Toyota, Volvo i druge marke gde se zahtevaju ove specifikacije i ova viskozitetna gradacija. API SN/SM/CF; ACEA C3; MB 229.51; VW 502.00/505.01; BMW-LL 04; GM Dexos 2 | | | | |
| 212083 | FENIX PREMIUM SAE 5W-30 | 1/1 | kom | 519.00 |
| 212040 | FENIX PREMIUM SAE 5W-30 | 4/1 | kom | 2,036.00 |
| FENIX PREMIUM SAE 5W-40 | | | | |
| Potpuno sinteti ko motorno ulje vrhunskog kvaliteta. Formulirano je da obezbedi snagu i performanse pri velikim radnim temperaturama dizel, benzinskih i motora koji koriste te ni gas TNG sa ili bez natpunjenja, putni kih i lakih teretnih vozila. Njegova izuzetna fluidnost smanjuje trenje delova motora i na taj na in štedi gorivo, ime se smanjuje i emisija CO2 u okolinu. API SN/SM/CF; ACEA C3; MB 229.51; VW 502.00/505.00/505.01; BMW-LL 04; Porche A40; FORD WSS- | | | | |
| 193658 | FENIX PREMIUM SAE 5W-40 | 1/1 | kom | 477.00 |
| 193666 | FENIX PREMIUM SAE 5W-40 | 4/1 | kom | 1,868.00 |
| 193674 | FENIX PREMIUM SAE 5W-40 | 175/1 | kg | 88,550.00 |
| FENIX BMB EXTRA SAE 10W-40 | | | | |
| Polusinteti ko motorno ulje vrhunskog kvaliteta ija odli na tribološka svojstva omogu avaju poboljšanu zaštitu od habanja i korozije delova motora, kao i smanjenu potrošnju goriva. Namenjeno je za podmazivanje svih etvorotaktnih benzinskih motora sa i bez katalizatora i dizel motora putni kih i lakih teretnih vozila, a posebno za motore sa viševentilskim razvodom i kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva. Pogodno za primenu u svim godišnjim dobima. ACEA A3/B3, A3/B4; SN/CF; MB 229.3; VW 501.01/502.00/505.00; Renault RN0700/710; PSA B71 2300 | | | | |
| 288985 | FENIX BMB EXTRA SAE 10W-40 | 1/1 | kom | 433.00 |
| 284831 | FENIX BMB EXTRA SAE 10W-40 | 175/1 | kg | 82,075.00 |
| FENIX BM EXTRA SAE 10W-40 | | | | |
| Polusinteti ko motorno ulje vrhunskih performansi i kvaliteta za podmazivanje najsavremenijih benzinskih i dizel motora putni kih vozila, uklju uju i i turbošaržirane motore sa viševentilskim razvodom, kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva, sa i bez katalizatora. Obezbe uje efikasnu zaštitu motora od habanja u hladnim uslovima eksploatacije. Pogodno za primenu u svim uslovima vožnje i u svim godišnjim dobima. | | | | |
| 13978 | FENIX BM EXTRA SAE 10W-40 | 1/1 | kom | 376.00 |
| 189790 | FENIX BM EXTRA SAE 10W-40 | 4/1 | kom | 1,444.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|--|-----------------------------|-------|---------------|---------------------------|
| 14001 | FENIX BM EXTRA SAE 10W-40 | 175/1 | kg | 70,875.00 |
| FENIX GAS OIL SAE 15W-40 | | | | |
| Mineraln multigradno motorno ulje specijalno formulisano za putni ka vozila koja koriste te ni naftni gas (TNG). API SL/CF; MB 229.1; VW 501.00/505.00 | | | | |
| 145440 | FENIX GAS OIL SAE 15W-40 | 1/1 | kom | 378.00 |
| FENIX UNIVERZAL SAE 15W-40 | | | | |
| Motorno ulje mineralno osnove široke primene, upotrebljava se tokom cele godine. Koristi se za podmazivanje benzinskih i dizel motora putni kih, lakih teretnih i komercijalnih vozila starije generacije sa i bez turbo punja a pri razli itim uslovima eksploatacije. Posebno su pogodna za primenu u dizel motorima sa turbo punja em koji rade u normalnim radnim uslovima. | | | | |
| API CF-4/CF/SG; ACEA E2; MAN 271; MB 227.0; MB 228.1+B31; ALLISON C4/C3; MTY Tip 1 | | | | |
| 14117 | FENIX UNIVERZAL SAE 15W-40 | 1/1 | kom | 357.00 |
| 189839 | FENIX UNIVERZAL SAE 15W-40 | 4/1 | kom | 1,388.00 |
| 170089 | FENIX UNIVERZAL SAE 15W-40 | 10/1 | kom | 3,410.00 |
| 14168 | FENIX UNIVERZAL SAE 15W-40 | 175/1 | kg | 63,700.00 |
| FENIX UNIVERZAL SAE 20W-50 | | | | |
| Motorno ulje mineralne osnove široke primene, upotrebljava se tokom cele godine. Koristi se za podmazivanje benzinskih i dizel motora putni kih, lakih teretnih i komercijalnih vozila starije generacije sa i bez turbo punja a pri razli itim uslovima eksploatacije. Posebno su pogodna za primenu u dizel motorima sa turbo punja em koji rade u normalnim radnim uslovima. Gradacija 20W-50 namenjena je za primenu u istrošenim motorima. | | | | |
| 14184 | FENIX UNIVERZAL SAE 20W-50 | 1/1 | kom | 357.00 |
| 190306 | FENIX UNIVERZAL SAE 20W-50 | 4/1 | kom | 1,388.00 |
| 181226 | FENIX UNIVERZAL SAE 20W-50 | 10/1 | kom | 3,420.00 |
| FENIX UNIVERZAL SAE 20W-60 | | | | |
| Motorno ulje mineralne osnove široke primene, upotrebljava se tokom cele godine. Koristi se za podmazivanje benzinskih i dizel motora putni kih, lakih teretnih i komercijalnih vozila starije generacije sa i bez turbo punja a pri razli itim uslovima eksploatacije. Posebno su pogodna za primenu u dizel motorima sa turbo punja em koji rade u normalnim radnim uslovima. Gradacija 20W-50 namenjena je za primenu u istrošenim motorima. | | | | |
| 297356 | FENIX UNIVERZAL SAE 20W-60 | 1/1 | kom | 367.00 |
| 297372 | FENIX UNIVERZAL SAE 20W-60 | 10/1 | kom | 3,520.00 |
| Motorna ulja za komercijalna vozila | | | | |
| FENIX EXTRA SINT SAE 5W-30 | | | | |
| Vrhunsko potpuno sinteti ko multigradno ulje nove generacije UHPD (Ultra High Performance Diesel), namenjeno za podmazivanje teško optere enih dizel motora koji poseduje sisteme za obradu izduvnih gasova (EGR, DPF, SCR). Zahvaljuju i vrhunskom paketu aditiva pruža maksimalnu zaštitu motora i pri najtežim uslovima eksploatacije. Preporu uje se za podmazivanje dizel motora teških eretnih vozila, autobusa i gra evinskih mašina kada se zahteva izuzetno dug interval izmene ulje i mala emisija gasova. | | | | |
| API CJ-4; ACEA E4/E6/E7/E9; MB 228.31; MB 228.51; Volvo VDS-4; Cummins CES 20081; MAC EO PP; EO-N PP; MTU Type 3.1; MAN M 3271-1/M3477/M3677/M3691/M3575; RENAULT RLD3; Scania Low Ash LDF- | | | | |
| 281786 | FENIX EXTRA SINT SAE 5W-30 | 175/1 | kg | 108,500.00 |
| FENIX EXTRA SINT SAE 10W40 | | | | |
| Potpuno sinteti ko multigradno motorno ulje za najnovije dizel motore teretnih vozila, autobusa i gra evinskih mašina generacije motora EURO V i EURO 6 klase UHPD. Namenjeno je za najsavremei je teško opter ene dizel motore komercijalnih vozila koje imaju ugra ene sisteme za obradu izduvnih gasova (EGR, DPF sa ili bez posebnog filtera za estice, SCR). Omogu ava smanjenu potrošnju goriva i izvanrednu zaštitu motora. Formulisano je za najduže intervale zamene ulja. | | | | |
| API CI-4; ACEA E6/E7; VOLVO VDS-3; MB 228.51; MTU Type 3.1; | | | | |
| 203904 | FENIX EXTRA SINT SAE 10W-40 | 10/1 | kom | 4,750.00 |
| 193542 | FENIX EXTRA SINT SAE 10W-40 | 175/1 | kg | 89,075.00 |
| 231975 | FENIX EXTRA SINT SAE 10W-40 | 850/1 | kg | 442,850.00 |
| FENIX ULTRA SINT SAE 5W-30 | | | | |
| Potpuno sinteti ko multigradno motorno ulje za najnovije dizel motore teretnih vozila, autobusa i gra evinskih mašina generacije motora EURO 3, EURO 4 i EURO 5 klase UHPD. Omogu ava smanjenu potrošnju goriva i izvanrednu zaštitu motora. Formulisano je za najduže intervale zamene ulja. | | | | |
| ACEA E4/E7; MB 228.5/235.28; MAN M3277; MAC EO-N; RENAULT RLD-2; MTU Type 3; SCANIA LDF-3; Cummins CES 20077; VOLVO VDS-3; DQC-IV-10-LA VOI TH CLASS B | | | | |
| 145394 | FENIX ULTRA SINT SAE 5W-30 | 175/1 | kg | 99,400.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|---|---------------------------------|--------|---------------|---------------------------|
| FENIX ULTRA SINT SAE 10W-40 | | | | |
| Potpuno sinteti ko multigradno motorno ulje za najnovije dizel motore teretnih vozila, autobusa i gra evinskih mašina generacije motora EURO 4 klase UHPD. Omogu ava smanjenu potrošnju goriva i izvanrednu zaštitu motora. Formulirano je za najduže intervale zamene ulja. | | | | |
| API CJ-4/CF; ACEA E4/E7; MB 228.5; MAN M2277; MTU Type 2; Cummins CES 20078; VOLVO VDS-3 | | | | |
| 203890 | FENIX ULTRA SINT SAE 10W-40 | 10/1 | kom | 4,440.00 |
| 193577 | FENIX ULTRA SINT SAE 10W-40 | 175/1 | kg | 85,050.00 |
| 297380 | FENIX ULTRA SINT SAE 10W-40 | 850/1 | kg | 423,300.00 |
| FENIX SUPERIOR EXTRA SAE 10W-30 | | | | |
| Polusinteti ko motorno ulje vrhunskog kvaliteta i klase SHPD, smanjenog nivoa SAPSa za podmazivanje dizel i benziskih motora putni kih, komercijalnih vozila, gra evinskih mašina koji imaju ugra ene sisteme za obradu gasova (EGR, DPF, SCR) i koji ispunjavaju zahteve EURO 5 i 6. | | | | |
| 282979 | FENIX SUPERIOR EXTRA SAE 10W-30 | 20L/1 | litar | 8,880.00 |
| 278378 | FENIX SUPERIOR EXTRA SAE 10W-30 | 175/1 | kg | 85,925.00 |
| FENIX SUPERIOR EXTRA SAE 15W-40 | | | | |
| Polusinteti ko motorno ulje vrhunskog kvaliteta i klase SHPD, smanjenog nivoa SAPSa za podmazivanje dizel i benziskih motora putni kih, komercijalnih vozila, gra evinskih mašina koji imaju ugra ene sisteme za obradu gasova (EGR, DPF, SCR) i koji ispunjavaju zahteve EURO 5 i 6. | | | | |
| API CJ-4/CI-4+/CI-4/SN7SM; ACEA E9; MB 228.31; MAN 3575; VOLVO VDS-4; Cummins CES 20081; CAT | | | | |
| 282782 | FENIX SUPERIOR EXTRA SAE 15W-40 | 20L/1 | litar | 8,060.00 |
| 278386 | FENIX SUPERIOR EXTRA SAE 15W-40 | 175/1 | kg | 77,000.00 |
| FENIX SUPERIOR PLUS SAE 10W-40 | | | | |
| Polusinteti ko motorno ulje klase SHPD namenjeno za dizel motore velike snage najsavremenijih komercijalnih vozila, poljoprivrednih i gra evinskih mašina, kao i stacionarnih pogonskih agregata. Posebno se preporu uje za primenu u mešovitim voznim parkovima. | | | | |
| API CI-4/CH-4/CF/SL; ACEA E7; MB 228.3; MAN 3275; VOLVO VDS-3; Cummins CES 20076,77,78; Global | | | | |
| 193615 | FENIX SUPERIOR PLUS SAE 10W-40 | 10/1 | kom | 3,820.00 |
| 222771 | FENIX SUPERIOR PLUS SAE 10W-40 | 20L/1 | litar | 7,420.00 |
| 193623 | FENIX SUPERIOR PLUS SAE 10W-40 | 175/1 | kg | 72,100.00 |
| FENIX SUPERIOR SAE 15W-40 | | | | |
| Polusinteti ko motorno ulje klase SHPD namenjeno za dizel motore velike snage najsavremenijih komercijalnih vozila, poljoprivrednih i gra evinskih mašina, kao i stacionarnih pogonskih agregata. Posebno se preporu uje za primenu u mešovitim voznim parkovima. | | | | |
| API CI-4/CH-4/CF/SL; ACEA E7; MB 228.3; MAN 3275; VOLVO VDS-3; Cummins CES 20076,77,78; Global | | | | |
| 91383 | FENIX SUPERIOR SAE 15W-40 | 1/1 | kom | 352.00 |
| 170100 | FENIX SUPERIOR SAE 15W-40 | 10/1 | kom | 3,300.00 |
| 216127 | FENIX SUPERIOR SAE 15W-40 | 20L/1 | litar | 6,540.00 |
| 14346 | FENIX SUPERIOR SAE 15W-40 | 175/1 | kg | 62,125.00 |
| 297364 | FENIX SUPERIOR SAE 15W-40 | 850/1 | kg | 311,950.00 |
| FENIX SUPERIOR SAE 20W-50 | | | | |
| Polusinteti ko motorno ulje klase SHPD namenjeno za dizel motore velike snage najsavremenijih komercijalnih vozila, poljoprivrednih i gra evinskih mašina, kao i stacionarnih pogonskih agregata. Posebno se preporu uje za primenu u mešovitim voznim parkovima. | | | | |
| 189588 | FENIX SUPERIOR SAE 20W-50 | 10/1 | kom | 3,630.00 |
| 189456 | FENIX SUPERIOR SAE 20W-50 | 175/1 | kg | 65,450.00 |
| FENIX MOTOR OIL SAE 15W-40 | | | | |
| Multigradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje prvenstveno benziskih, ali i srednje optere enih dizel motora komercijalnih vozila, poljoprivrednih mašina i stacionarnih pogonskih agregata starije generacije. | | | | |
| ISO L-E; API CD/SF | | | | |
| 229040 | FENIX MOTOR OIL SAE 15W-40 | 1/1 | kom | 316.00 |
| 277703 | FENIX MOTOR OIL SAE 15W-40 | 10/1 | kom | 3,050.00 |
| 278009 | FENIX MOTOR OIL SAE 15W-40 | 205L/1 | litar | 61,500.00 |
| FENIX MOTOR OIL SAE 20W-50 | | | | |
| Multigradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje prvenstveno benziskih, ali i srednje optere enih dizel motora komercijalnih vozila, poljoprivrednih mašina i stacionarnih pogonskih agregata starije generacije. | | | | |
| ISO L-E; API CD/SF | | | | |
| 277916 | FENIX MOTOR OIL SAE 20W-50 | 1/1 | kom | 321.00 |
| 277665 | FENIX MOTOR OIL SAE 20W-50 | 10/1 | kom | 3,110.00 |
| 289523 | FENIX MOTOR OIL SAE 20W-50 | 20L/1 | litar | 6,100.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|--|----------------------------|--------|---------------|---------------------------|
| 277991 | FENIX MOTOR OIL SAE 20W-50 | 205L/1 | litar | 61,500.00 |
| FENIX MOTOR OIL SAE 30 | | | | |
| Monogradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje prvenstveno benziskih, ali i srednje optere enih dizel motora komercijalnih vozila, poljoprivrednih mašina i stacionarnih pogonskih agregata starije generacije. | | | | |
| ISO L-E; API CC/SC | | | | |
| 277649 | FENIX MOTOR OIL SAE 30 | 10/1 | kom | 2,760.00 |
| 278017 | FENIX MOTOR OIL SAE 30 | 205L/1 | litar | 54,530.00 |
| FENIX S3 SAE 10W | | | | |
| Motorno ulje mineralne osnove za podmazivanje dizel motora putni kih vozila starije proizvodnje i komercijalnih vozila, gra evinskih i poljoprivrednih mašina, kao i pogonskih agregata sa prirodnim usisavanjem i lako punjenih turbo motora, koji rade u normalnim i otežanim radnim uslovima. | | | | |
| ISO L-E; API CD/SF; MIL-L-2104D; MB 227.OCCMC D-2/G-2 | | | | |
| 219959 | FENIX S3 SAE 10W | 20L/1 | litar | 6,480.00 |
| 190322 | FENIX S3 SAE 10W | 175/1 | kg | 60,375.00 |
| FENIX S3 SAE 30 | | | | |
| Motorno ulje mineralne osnove za podmazivanje dizel motora putni kih vozila starije proizvodnje i komercijalnih vozila, gra evinskih i poljoprivrednih mašina, kao i pogonskih agregata sa prirodnim usisavanjem i lako punjenih turbo motora, koji rade u normalnim i otežanim radnim uslovima. | | | | |
| ISO L-E; API CD/SF; MIL-L-2104D; MB 227.OCCMC D-2/G-2 | | | | |
| 105422 | FENIX S3 SAE 30 | 1/1 | kom | 308.00 |
| 105430 | FENIX S3 SAE 30 | 5/1 | kom | 1,490.00 |
| 170062 | FENIX S3 SAE 30 | 10/1 | kom | 2,930.00 |
| 213314 | FENIX S3 SAE 30 | 20L/1 | litar | 5,760.00 |
| 105406 | FENIX S3 SAE 30 | 175/1 | kg | 54,250.00 |
| FENIX S3 SAE 40 | | | | |
| Motorno ulje mineralne osnove za podmazivanje dizel motora putni kih vozila starije proizvodnje i komercijalnih vozila, gra evinskih i poljoprivrednih mašina, kao i pogonskih agregata sa prirodnim usisavanjem i lako punjenih turbo motora, koji rade u normalnim i otežanim radnim uslovima. | | | | |
| ISO L-E; API CD/SF; MIL-L-2104D; MB 227.OCCMC D-2/G-2 | | | | |
| 182788 | FENIX S3 SAE 40 | 1/1 | kom | 313.00 |
| 182796 | FENIX S3 SAE 40 | 5/1 | kom | 1,515.00 |
| 182818 | FENIX S3 SAE 40 | 10/1 | kom | 2,970.00 |
| 182826 | FENIX S3 SAE 40 | 175/1 | kg | 55,825.00 |
| FENIX S3 SAE 50 | | | | |
| Motorno ulje mineralne osnove za podmazivanje dizel motora putni kih vozila starije proizvodnje i komercijalnih vozila, gra evinskih i poljoprivrednih mašina, kao i pogonskih agregata sa prirodnim usisavanjem i lako punjenih turbo motora, koji rade u normalnim i otežanim radnim uslovima. | | | | |
| ISO L-E; API CD/SF; MIL-L-2104D; MB 227.OCCMC D-2/G-2 | | | | |
| 189332 | FENIX S3 SAE 50 | 10/1 | kom | 3,110.00 |
| 189626 | FENIX S3 SAE 50 | 175/1 | kg | 57,750.00 |
| FENIX LOKOL SAE 40 | | | | |
| Motorno ulje bez cinka, zink free, mineralne osnove za dizel motore železni kih lokomotiva. | | | | |
| ISO L-E; API CD/CF/CF-2; GE Generation 4 Long Life; GM Electromotive division (GM-EMD); IMO A Generation 5; Caterpillar 3601 | | | | |
| Volvo WB 101 ; ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 17E; Caterpillar CAT TO-2 | | | | |
| 134368 | FENIX LOKOL SAE 40 | 180/1 | kg | 81,000.00 |
| FENIX UNIVERZAL SAE 10W | | | | |
| Monogradno motorno ulje mineralne osnove visoke efikasnosti. Koristi se za podmazivanje svih tipova brzohodnih dizel motora transportnih vozila, kamiona, poljoprivrednih i gra evinskih mašina starije generacije koji zahtevaju ovaj nivo kvaliteta i ovu viskozitetnu SAE gradaciju. Upotrebljiva su tokom cele godine. | | | | |
| 205516 | FENIX UNIVERZAL SAE 10W | 175/1 | kg | 61,600.00 |
| Motorna ulja za brodske motore | | | | |
| FENIX MARINE SAE 30 | | | | |
| Namenjeno je za podmazivanje glavnih i pomo nih dizel motora svih tipova isnaga. Ulje poseduje dobru termi ku stabilnost izaštitu od habanja, odli nu otpornost na prisustvo vode, dobre deterdžentne osobine na visokim i niskim temperaturama. Ulje je namenjeno za podmazivanje glavnih i pomo nih brodskih motora srednjih brzina koji korste gorivo sa sadržajem sumpora do 1,5%. Zadovaolja zahteve vode ih svetskih proizvo a a dizel motora. | | | | |
| 204730 | FENIX MARINE SAE 30 | 175/1 | kg | 72,275.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|--|--------------------------|--------|---------------|---------------------------|
| FENIX MARINE SAE 40 | | | | |
| Namenjeno je za podmazivanje glavnih i pomo nih dizel motora svih tipova isnaga. Ulje poseduje dobru termi ku stabilnost izaštitu od habanja, odli nu otpornost na prisustvo vode, dobre deterdžentne osobine na visokim i niskim temperaturama. Ulje je namenjeno za podmazivanje glavnih i pomo nih brodskih motora srednjih brzina koji korste gorivo sa sadržajem sumpora do 1,5%. Zadovaolja zahteve vode ih svetskih proizvo a a dizel motora. | | | | |
| 204749 | FENIX MARINE SAE 40 | 175/1 | kg | 73,500.00 |
| Ulja za industrijske gasne motore | | | | |
| FENIX NATURAL GAS SAE 30 | | | | |
| Niskopepelno ulje preporu uje se za podmazivanje etvorotaktnih industrijskih gasnih motora kao i za podmazivanje gasnih kompresora koji transportuju prirodni gas. Zahvaljuju i modernoj formulaciji ulje štiti motor od stvaranja naslaga na klipovima i spre ava pojavu samopaljenja i lupanja motora. CATERPILLAR 3600/3500; WAUKESHA 7044/7042 | | | | |
| 193755 | FENIX NATURAL GAS SAE 30 | 180/1 | kg | 93,600.00 |
| FENIX NATURAL GAS SAE 40 | | | | |
| Niskopepelno ulje preporu uje se za podmazivanje etvorotaktnih industrijskih gasnih motora kao i za podmazivanje gasnih kompresora koji transportuju prirodni gas. Zahvaljuju i modernoj formulaciji ulje štiti motor od stvaranja naslaga na klipovima i spre ava pojavu samopaljenja i lupanja motora. CATERPILLAR 3600/3500; WAUKESHA 7044/7042 | | | | |
| 193771 | FENIX NATURAL GAS SAE 40 | 180/1 | kg | 93,600.00 |
| Motorna ulja za kosilice | | | | |
| FENIX GRASS SAE 30 | | | | |
| Koristi se za podmazivanje malih etvorotaktnih benzinskih i dizel motora kosilica, trimera i reza a. ISO L-E; API CF/CD/SF | | | | |
| 205486 | FENIX GRASS SAE 30 | 1/1 | kom | 357.00 |
| Motorna ulja za dvotaktne motore, etvorotaktne motore motocikala | | | | |
| FAM DUOTAKT | | | | |
| Polusinteti ko ulje vrhunskog kvaliteta za benzinske dvotaktne motore. Preporu uje se za dvotaktne motore motokultivatora, kosilica za travu, motornih pumpi, motornih testera. Tako e se preporu uje za dvotaktne benzinske motore sa vazдушnim hla enjem skutera, vespi, i motocikala. Mešljivo sa svim vrstama benzina u koncentraciji 1,5-2%. ISO L-EGD; API TC; JASO FD | | | | |
| 224944 | FAMDUOTAKT | 0,25/1 | kom | 127.75 |
| 241121 | FAMDUOTAKT | 1/1 | kom | 405.00 |
| FAM DUOTAKT EXTRA N | | | | |
| Mmineralne osnove koristi se kao dodatak gorivu u cilju podmazivanja malih dvotaktnih benzinskih motora: mopeda, motorcikala, motornih testera, agregata za struju, motokultivatora, kosilica, pumpi za vodu i drugih sli nih agregata. Koristi se i za podmazivanje manjih vanbrodskih motora. Ne sadrži rastvara . ISO L-EGB; JASO FB; API TB | | | | |
| 107735 | FAMDUOTAKT EXTRA N | 0,5/1 | kom | 175.50 |
| FAM DUOTAKT SINT | | | | |
| Potpuno sinteti ko ulje namenjeno za podmazivanje dvotaktnih motora nove generacije ugra enih u motorne testere, kosilice, motocikle, vanbrodske motore koji koriste mešavinu ulja sa visoko oktanskim benzinima. Priprema mešavine vrši se po preporuci proizvo a a motora a naj eš e se kre e od 2-3%. ISO L-EGD; API TC+; JASO FD; PIAGGIO HEXAGON, STHHILL; HUSQUARNA 272/254 | | | | |
| 193828 | FAMDUOTAKT SINT | 0,5/1 | kom | 398.50 |
| Ulja za menja e i diferencijale (monogradna) | | | | |
| FAMHIPO 140 | | | | |
| Ulja za menja e, diferencijale i planetare. Preporu uje se za podmazivanje hipoidnih zup astih sinhronih menja a automobila i teretnih vozila. | | | | |
| 190667 | FAMHIPO 140 | 5/1 | kom | 2,175.00 |
| 224219 | FAMHIPO 140 | 20L/1 | litar | 8,440.00 |
| 114626 | FAMHIPO 140 | 180/1 | kg | 80,280.00 |
| FAMHIPO 140 EP | | | | |
| Ulja mineralne osnove za podmazivanje hipoidnih i drugih zup astih prenosnika kod motornih vozila i drugih graševinskih i poljoprivrednih mašina koji rade u najtežim radnim uslovima. ISO L-C; ISO 6743-6; API GL-5; MIL- | | | | |
| 230472 | FAMHIPO 140 EP | 1/1 | kom | 475.00 |
| 118044 | FAMHIPO 140 EP | 5/1 | kom | 2,325.00 |
| 14478 | FAMHIPO 140 EP | 180/1 | kg | 84,420.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|--|---------------------------|-------|---------------|---------------------------|
| FAMHIPO 80 W | | | | |
| Ulja za menja e, diferencijale i planetare. Preporu uje se za podmazivanje hipoidnih zup astih sinhronih menja a automobila i teretnih vozila. | | | | |
| 191450 | FAMHIPO 80W | 1/1 | kom | 409.00 |
| 191469 | FAMHIPO 80W | 5/1 | kom | 2,005.00 |
| FAMHIPO 90 | | | | |
| Ulja za menja e, diferencijale i planetare. Preporu uje se za podmazivanje hipoidnih zup astih sinhronih menja a automobila i teretnih vozila. | | | | |
| 209945 | FAMHIPO 90 | 1/1 | kom | 370.00 |
| 216100 | FAMHIPO 90 | 5/1 | kom | 1,775.00 |
| 277606 | FAMHIPO 90 | 10/1 | kom | 3,500.00 |
| 231096 | FAMHIPO 90 | 20L/1 | litar | 6,980.00 |
| 114596 | FAMHIPO 90 | 180/1 | kg | 66,600.00 |
| FAMHIPO 90 EP | | | | |
| Ulja mineralne osnove za podmazivanje hipoidnih i drugih zup astih prenosnika kod motornih vozila i drugih graševinskih i poljoprivrednih mašina koji rade u najtežim radnim uslovima. | | | | |
| ISO L-C; ISO 6743-6; API GL-5; MIL- | | | | |
| 23949 | FAMHIPO 90 EP | 1/1 | kom | 401.00 |
| 23957 | FAMHIPO 90 EP | 5/1 | kom | 1,980.00 |
| 213292 | FAMHIPO 90 EP | 20L/1 | litar | 7,900.00 |
| 14451 | FAMHIPO 90 EP | 180/1 | kg | 75,960.00 |
| FAMHIPO 90 EP PLUS | | | | |
| Ulja mineralne osnove za podmazivanje hipoidnih i drugih zup astih prenosnika kod motornih vozila i drugih graševinskih i poljoprivrednih mašina koji rade u najtežim radnim uslovima. | | | | |
| ISO L-C; ISO 6743-6; API GL-5; MIL- | | | | |
| L-2105D; MAN 342 Type M-1; MB 235.0; VOITH 3.325-399; DAF; RENAULT; VOLVO 97310/97316 ZF TE- | | | | |
| 204617 | FAMHIPO 90 EP PLUS | 180/1 | kg | 90,180.00 |
| Ulja za menja e i diferencijale (multigradna) | | | | |
| FAMHIPO 80W-90 GL-4 | | | | |
| Višenamensko multigradno ulje, preporu uje se za podmazivanje zup astih prenosnika kod motornih vozila i drugih mašina (menja a, diferencijala, reduktora i sl.) koji rade u uslovima povišenih pritisaka i udarih optere enja. | | | | |
| 190616 | FAMHIPO 80W-90 GL-4 | 1/1 | kom | 401.00 |
| MULTIHIPO 75W-80 SINT MTF | | | | |
| Višenamensko multigradno hipoidno ulje za podmazivanje motornih vozila i drugih mašina, sa produženim intervalom zamene izra eno od hidrokrekovanih ulja i odabranih aditiva koji obezbe uju vrhunske performanse pri ekstremnim pritiscima i udarnim optere enjima gde se zahteva upotreba ulja sinteti ke osnove nivoa API GL-4. | | | | |
| 283959 | MULTIHIPO 75W-80 SINT MTF | 20L/1 | litar | 14,420.00 |
| 293482 | MULTIHIPO 75W-80 SINT MTF | 175/1 | kg | 140,175.00 |
| MULTIHIPO 75W-90 SINT | | | | |
| Univerzalno traktorsko transmisiono ulje (UTTO). Koristi se za prenosnike, mokre ko nice i hidrauliku. API GL-4; John Deere JDM-J20C; MF 1143/1145; Case New Holland MAT-3525, M2C- 134 A-D, FNHA-2-D.201.00; | | | | |
| 217409 | MULTIHIPO 75W-90 SINT | 1/1 | kom | 929.00 |
| 274879 | MULTIHIPO 75W-90 SINT | 20L/1 | litar | 18,380.00 |
| 208477 | MULTIHIPO 75W-90 SINT | 180/1 | kg | 185,040.00 |
| MULTIHIPO 80W-90 | | | | |
| Multigradno ulje, mineralne osnove za hipoidne zup aste prenosnike koji rade u najtežim radnim uslovima. | | | | |
| 108049 | MULTIHIPO 80W-90 | 1/1 | kom | 463.00 |
| 108189 | MULTIHIPO 80W-90 | 5/1 | kom | 2,295.00 |
| 214817 | MULTIHIPO 80W-90 | 20L/1 | litar | 9,080.00 |
| 108480 | MULTIHIPO 80W-90 | 180/1 | kg | 86,760.00 |
| MULTIHIPO 80W-90 F PLUS | | | | |
| Multigradno hipoidno ulje za podmazivanje motornih vozila i drugih mašina, izra eno od selektivno rafiniranih ulja parafinske osnove i odabranih aditiva koji obezbe uju vrhunske performanse pri visokim pritiscima i udarnim optere enjima. | | | | |
| ISO LC; ISO 6743-6; API GL-5; API MT-1; MIL-L-2105D; MIL-PRF-2105E; ZF TE-ML | | | | |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|--|-------------------------|-------|---------------|---------------------------|
| 233935 | MULTIHIPO 80W-90 F PLUS | 180/1 | kg | 120,420.00 |
| MULTIHIPO 80W-90 LS | | | | |
| Multigradno ulje specijalno formulisano za zup aste prenosnike obrtnog momenta sa diferencijalom tipa LSD (limited slip differential). Ulje sadrži aditive koji obezbe uju pouzdan prenos obrtnog momenta i efikas kontrolu proklizavanja. | | | | |
| 219606 | MULTIHIPO 80W-90 LS | 20L/1 | litar | 14,760.00 |
| 208507 | MULTIHIPO 80W-90 LS | 180/1 | kg | 144,540.00 |
| MULTIHIPO 80W-90 PLUS | | | | |
| Multigradno ulje mineralne osnove za podmazivanje zup astih prenosnika kod motornih vozila i drugih mašina (menja a, diferencijala, reduktora isl.) | | | | |
| ISO LC; ISO 6743-6; API GL-5; MIL-L-2105D; MAN 342 Type M-1; MB 235.0; VOITH 3.325-339; DAF; RENAULT; VOLVO 97310/97316; ZF TE-ML 16B,17B,19B,21A | | | | |
| 246123 | MULTIHIPO 80W-90 PLUS | 20L/1 | litar | 10,300.00 |
| 206490 | MULTIHIPO 80W-90 PLUS | 180/1 | kg | 94,680.00 |
| MULTIHIPO 85W-140 | | | | |
| Multigradno ulje, mineralne osnove za hipoidne zup aste prenosnike koji rade u najtežim radnim uslovima. | | | | |
| ISO LC; ISO 6743-6; API GL-5; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 07A/08 | | | | |
| 108502 | MULTIHIPO 85W-140 | 180/1 | kg | 83,520.00 |
| Ulja za automatske menja e | | | | |
| ATF A SUFIX A | | | | |
| Ulje mineralne osnove za podmazivanje automatskih menja a i pretvara a obrtnog momenta motornih vozila, graševinskih mašina, kao što su buldožeri, utovariva i grejderi,...Koriste se tako e i za servo upravlja e teških motornih vozila, poljoprivrednih i gra evinskih mašina. | | | | |
| 117323 | ATF A SUFIX A | 0,5/1 | kom | 215.00 |
| 14486 | ATF A SUFIX A | 1/1 | kom | 420.00 |
| 200077 | ATF A SUFIX A | 10/1 | kom | 4,160.00 |
| 293865 | ATF A SUFIX A | 175/1 | kg | 80,150.00 |
| ATF D II | | | | |
| Ulje mineralne osnove za podmazivanje upravlja kih mehanizama, servo upravlja a (autobusa i kamiona), hidrauli kih upravlja a i spojnice, hidrauli kih transmisionih sistema na brodskoj opremi, pretvara a obrtnog momenta kod motornih vozila, poljorivrednih i gra evinskih mašina gde se zahteva nivo kvaliteta ulja GM DEXRON II D. | | | | |
| 170216 | ATF D II | 1/1 | kom | 446.00 |
| 193283 | ATF D II | 10/1 | kom | 4,360.00 |
| 293849 | ATF D II | 175/1 | kg | 84,175.00 |
| ATF D III G | | | | |
| Polusinteti ko ulje za automatske i poluautomatske menja e, kovertore obrtnog momenta i hudrauli ne sisteme. Namenjeno za putni ka, laka teretna, teretna vozila i autobuse gde se zahteva nivo kvaliteta GM DEXRON III G. | | | | |
| ISO L-HA; ISO 6743-4; GM Dexron III G; FORD MECRON V; VOITH H55.6335.XX; GM ALLISON C4; | | | | |
| 193860 | ATF D III G (polusint) | 1/1 | kom | 535.00 |
| 293792 | ATF D III G | 175/1 | kg | 103,075.00 |
| ATF D III H | | | | |
| Sinteti ko ulje za automatske i poluautomatske menja e, kovertore obrtnog momenta i hudrauli ne sisteme. Namenjeno za putni ka, laka teretna, teretna vozila i autobuse gde se zahteva nivo kvaliteta GM DEXRON III H. | | | | |
| ISO L-HA; ISO 6743-4; GM Dexron III H; FORD MECRON V; VOITH H55.6335.XX; GM ALLISON TES-295; | | | | |
| 210595 | ATF D III H (sint) | 1/1 | kom | 566.00 |
| 240923 | ATF D III H | 175/1 | kg | 110,075.00 |
| FAM ATF D II | | | | |
| Ulje mineralne osnove za podmazivanje upravlja kih mehanizama, servo upravlja a (autobusa i kamiona), hidrauli kih upravlja a i spojnice, hidrauli kih transmisionih sistema na brodskoj opremi, pretvara a obrtnog momenta kod motornih vozila, poljorivrednih i gra evinskih mašina gde se zahteva nivo kvaliteta ulja GM DEXRON II D. | | | | |
| ISO L-HA; ISO 6743-4; GM Dexron IID; MB 236.7; ZF TE-ML 04D,11A,14A; VOITH H55.6335.36; GM ALLISON | | | | |
| 284858 | FAM ATF D II | 1/1 | kom | 424.00 |
| 293830 | FAM ATF D II | 175/1 | kg | 75,250.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|---|--------------------------------|-------|---------------|---------------------------|
| FAM ATF D III H | | | | |
| Sinteti ko ulje za automatske i poluautomatske menja e, kovertore obrtnog momenta i hidrauli ne sisteme. Namenjeno za putni ka, laka teretna, teretna vozila i autobuse gde se zahteva nivo kvaliteta GM DEXRON IIIH. | | | | |
| 284815 | FAM ATF D IIIH | 175/1 | kg | 86,275.00 |
| Ulja za motor, transmisiju i hidrauliku traktora | | | | |
| FAM TRAKTOL 80 (10W-30) | | | | |
| Vrhunsko višenamensko (UTTO) ulje mineralne osnove za podmazivanje hidraulike i transmisije, kao i za hla enje i podmazivanje mokrih ko nica svih tipova savremenih traktora, druge poljoprivredne i gra evinske mehanizacije, gde proizvo a preporu uje upotrebu jedinstvenog maziva za napred navedene sklopove. ISO L-CH; API GL-4; John Deere JDM-J20C/J20 D; MF 1135/1141/1143/1145; FORD M2C-86B-C/134D; AGCO-186; CATERPILAR TO-2; CASE MAT3505/3509 | | | | |
| 186651 | FAMTRAKTOL 80 (10W-30) | 1/1 | kom | 375.00 |
| 179515 | FAMTRAKTOL 80 (10W-30) | 5/1 | kom | 1,795.00 |
| 179531 | FAMTRAKTOL 80 (10W-30) | 10/1 | kom | 3,540.00 |
| FENIX SUPER TRAKTOL (10W-30) STOU | | | | |
| Univerzalno lje (STOU) 10W-30 vrhunskog kvaliteta mineralne osnove specijalizovano za primenu u poljoprivrednoj mehanizaciji za podmazivanje dizel i benzinskih motora sa i bez turbopunja a, menja a, transmisija, hidrauli nih ure aja, mokrih ko nica itd., kod traktora, kombajna,, za motor putni kih vozila starije generacije - za motor, menja , diferencijal itd. Koristi se i kod drugih poljoprivrednih, gra evinskih, rudarskih mašina i industrijske opreme. Primenom ovog ulja smanjuje se broj potrebnih ulja za podmazivanje. | | | | |
| 190853 | FENIX SUPER TRAKTOL (10W-30) | 10/1 | kom | 4,010.00 |
| 14524 | FENIX SUPER TRAKTOL (10W-30) | 180/1 | kg | 78,660.00 |
| FENIX SUPER TRAKTOL SAE15W-40) STOU | | | | |
| Univerzalno lje (STOU) 10W-30 vrhunskog kvaliteta mineralne osnove specijalizovano za primenu u poljoprivrednoj mehanizaciji za podmazivanje dizel i benzinskih motora sa i bez turbopunja a, menja a, transmisija, hidrauli nih ure aja, mokrih ko nica itd., kod traktora, kombajna,, za motor putni kih vozila starije generacije - za motor, menja , diferencijal itd. Koristi se i kod drugih poljoprivrednih, gra evinskih, rudarskih mašina i industrijske opreme. Primenom ovog ulja smanjuje se broj potrebnih ulja za podmazivanje. ISO L-E/C/H; API CF-4/CE/SF/SE; API GL-4; ACEA E2; MF 1139/1144/1145; Caterpillar CAT TO-2; MB | | | | |
| 232343 | FENIX SUPER TRAKTOL SAE 15W-40 | 180/1 | kg | 82,800.00 |
| TRANSHIDO T (10W-30) UTTO | | | | |
| Vrhunsko ulje mineralne osnove (UTTO) 10W-30 za podmazivanje, prenos snage i hla enje menja a, diferencijala, planetarnih reduktora, pogonskih osovina, hidrauli nih instalacija i mokrih ko nica traktora novije proizvodnje, poljoprivrednih, gra evinskih i rudarskih mašina i industrijske opreme gde je predvi ena primena ulja ovog kvaliteta. ISO L-CH; API GL-4; John Deere JDM-J20C/J20D; MF 1135/1141/1143/1145; Case New Holland MAT- | | | | |
| 91456 | TRANSHIDO T | 5/1 | kom | 2,035.00 |
| 177792 | TRANSHIDO T | 10/1 | kom | 4,020.00 |
| 91472 | TRANSHIDO T | 180/1 | kg | 78,840.00 |
| TRANSHIDO TO-4 SAE 10W | | | | |
| TRANSHIDO TO-4 ulja preporu uju se za transmisioni sistem, zadnji pogon i mokre ko nice za CATERPILAR teška teretna vozila i opremu ili bilo koju drugu opreu za koju je preporu eno mazivo sa nivoom performansi TO-4 (ne preporu uje se za podmazivanje motora). TRANSHIDO TO-4 su posebno pogodna za hidrauli ni sistem na opremi za teške uslove rada erpillar i Allison. | | | | |
| 212539 | TRANSHIDO TO-4 SAE 10W | 20L/1 | litar | 8,660.00 |
| 190381 | TRANSHIDO TO-4 SAE 10W | 180/1 | kg | 84,780.00 |
| TRANSHIDO TO-4 SAE 30 | | | | |
| TRANSHIDO TO-4 ulja preporu uju se za transmisioni sistem, zadnji pogon i mokre ko nice za CATERPILAR teška teretna vozila i opremu ili bilo koju drugu opreu za koju je preporu eno mazivo sa nivoom performansi TO-4 (ne preporu uje se za podmazivanje motora). TRANSHIDO TO-4 su posebno pogodna za hidrauli ni sistem na opremi za teške uslove rada erpillar i Allison. | | | | |
| 213241 | TRANSHIDO TO-4 SAE 30 | 20L/1 | litar | 8,660.00 |
| 190438 | TRANSHIDO TO-4 SAE 30 | 180/1 | kg | 82,260.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|----------------|-----------------|------|---------------|---------------------------|
|----------------|-----------------|------|---------------|---------------------------|

TRANSHIDO TO-4 SAE 50

TRANSHIDO TO-4 ulja preporu uju se za transmisioni sistem, zadnji pogon i mokre ko nice za CATERPILAR teška teretna vozila i opremu ili bilo koju drugu opreću za koju je preporu eno mazivo sa nivoom performansi TO-4 (ne preporu uje se za podmazivanje motora). TRANSHIDO TO-4 su posebno pogodna za hidrauli ni sistem na opremi za teške uslove rada erpilar i Allison.

| | | | | |
|--------|-----------------------|-------|-------|-----------|
| 213268 | TRANSHIDO TO-4 SAE 50 | 20L/1 | litar | 9,080.00 |
| 190462 | TRANSHIDO TO-4 SAE 50 | 180/1 | kg | 85,680.00 |

Ko ione te nosti

U 2

Sinteti ka te nost za punjenje hidrauli nog mehanizma sistema za ko enje i komandi hidrauli nih spojnika. Nije za upotrebu u ko ionim sistemima za koje je proizvoša predvideo upotrebu hidrauli nih te nosti na bazi meneralnog ulja. ASRPS H.Z.2.100 tip 1; ISO 4925 Klasa 3; FMVSS 116 DOT 3; SAE J 1703; Fiat 9.55597

| | | | | |
|--------|-----|--------|-----|-----------|
| 109096 | U 2 | 0,25/1 | kom | 157.75 |
| 14532 | U 2 | 0,5/1 | kom | 253.50 |
| 14540 | U 2 | 210/1 | kg | 96,600.00 |

U 4

Sinteti ka te nost za punjenje hidrauli nih ko nica i hidrauli nih spojki sa diskovima ili dobošima, proizvedena od smeše poliglikola i dodataka protiv r e i korozije. Vrlo teško apsorbuje vlagu iz vazduha, pa iz tog razloga ima jako visoku ta ku klju anja što onemogu ava stvaranje parnih epova, što obezbe uje sigurno ko enje i duži vek trajanja i u najtežim uslovima eksploatacije. Nije za upotrebu u ko ionim sistemima za koje je proizvoša predvideo upotrebu hidrauli nih te nosti na bazi meneralnog ulja.

| | | | | |
|-------|-----|-------|-----|--------|
| 14559 | U 4 | 0,5/1 | kom | 295.50 |
|-------|-----|-------|-----|--------|

U 5

Sinteti ka te nost za punjenje sistema hidrauli nih ko nica i hidrauli nih spojki sa diskovima ili dobošima, proizvedena od smeše poliglikola i dodataka protiv r e i korozije. Nije za upotrebu u ko ionim sistemima za koje je proizvoša predvideo upotrebu hidrauli nih te nosti na bazi meneralnog ulja.

SRPS H.Z.2.100 tip 3; ISO 4925 Klasa 5.1; FMVSS 116 DOT 5.1; SAE J 1704

| | | | | |
|--------|-----|-------|-----|--------|
| 254320 | U 5 | 0,5/1 | kom | 391.50 |
|--------|-----|-------|-----|--------|

Ulja za lance motornih testera

FAM TESTEROL

Mineralno ulje za podmazivanje lanaca motornih testera pri ormalnim i teškim radnim uslovima kao što su prisustvo visokih i niskih spoljašnjoh temperatura, snega, vode i prašine. FAM TESTEROL odlikuje dobro podnošenje visokih pritisaka, odli no prijanjanje ulja za lanac, spre avanje prekomernog zagrevanja lanca i sablje motorne testere i pri velikim brzinama lanca uz minimalnu potrošnju ulja.

| | | | | |
|--------|--------------|-------|-------|-----------|
| 190578 | FAM TESTEROL | 1/1 | kom | 310.00 |
| 214469 | FAM TESTEROL | 4/1 | kom | 1,224.00 |
| 190497 | FAM TESTEROL | 5/1 | kom | 1,500.00 |
| 210242 | FAM TESTEROL | 20L/1 | litar | 5,900.00 |
| 190470 | FAM TESTEROL | 180/1 | kg | 56,700.00 |

Antifrizi

FAM ANTIFRIZ 40 LONG LIFE (G12/G12+)

Namenjen je za punjenje zatvorenih i otvorenih sistema za hla enje. Primenjuje se u isporu enom oblike bez razblaživanja. Štiti rashladni sistem od korozije do 5 godina.

SRPS H.Z.20.010, OAT Tip 1; ASTM D 3306, 1154, 1156

| | | | | |
|--------|---------------------------|---------|-------|------------|
| 192767 | FAM ANTIFRIZ 40 LONG LIFE | 1L/1 | kom | 196.00 |
| 193402 | FAM ANTIFRIZ 40 LONG LIFE | 210/1 | kg | 33,600.00 |
| 273805 | FAM ANTIFRIZ 40 LONG LIFE | 1000L/1 | litar | 177,000.00 |

FAM ANTIFRIZ 100 LONG LIFE (G12/G12+)

Namenjen je za punjenje zatvorenih i otvorenih sistema za hla enje. Primenjuje se u isporu enom oblike bez razblaživanja. Štiti rashladni sistem od korozije do 5 godina.

SRPS H.Z.20.010, OAT Tip 1; ASTM D 3306,

| | | | | |
|--------|----------------------------|---------|-------|------------|
| 192759 | FAM ANTIFRIZ 100 LONG LIFE | 1L/1 | kom | 300.00 |
| 225959 | FAM ANTIFRIZ 100 LONG LIFE | 1kg/1 | kom | 265.00 |
| 193410 | FAM ANTIFRIZ 100 LONG LIFE | 210/1 | kg | 50,820.00 |
| 261327 | FAM ANTIFRIZ 100 LONG LIFE | 1000L/1 | litar | 275,000.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|---|----------------------------|---------|---------------|---------------------------|
| FAM ANTIFRIZ UNIVERZAL 40 | | | | |
| Namenjen je za punjenje zatvorenih i otvorenih sistema za hla enje motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Primenjuje se u isporu enom obliku bez razblaživanja. Štiti rashladni sistem od korozije do 2 godine. SRPS H.Z2.010, konvencionalni, Tip III; ASTM D | | | | |
| 144843 | FAM ANTIFRIZ 40 UNIVERZAL | 1L/1 | kom | 164.00 |
| 215783 | FAM ANTIFRIZ 40 UNIVERZAL | 1kg/1 | kom | 169.00 |
| 144894 | FAM ANTIFRIZ 40 UNIVERZAL | 210/1 | kg | 30,870.00 |
| 294187 | FAM ANTIFRIZ 40 UNIVERZAL | 1000L/1 | litar | 155,000.00 |
| FAM ANTIFRIZ UNIVERZAL 100 | | | | |
| Namenjen je za punjenje zatvorenih i otvorenih sistema za hla enje motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Koncentrat antifriza koji se pre upotrebe razblažuje do željene ta ke mržnjenja. Štiti rashladni sistem od korozije do 2 godine. SRPS H.Z2.010, konvencionalni, Tip I; ASTM D 3306; ASTM D 4656; BS 6580; SAE J 1034; NFR 15-601; JIS | | | | |
| 144789 | FAM ANTIFRIZ 100 UNIVERZAL | 1L/1 | kom | 275.00 |
| 215775 | FAM ANTIFRIZ 100 UNIVERZAL | 1kg/1 | kom | 240.00 |
| 144827 | FAM ANTIFRIZ 100 UNIVERZAL | 210/1 | kg | 49,350.00 |
| 293105 | FAM ANTIFRIZ 100 UNIVERZAL | 1000L/1 | litar | 250,000.00 |
| FAM ANTIFRIZ 40 | | | | |
| Namenjen je za punjenje zatvorenih i otvorenih sistema za hla enje motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Primenjuje se u isporu enom obliku bez retoksi na rashladna te nost izra ezblaživanja. Trajnost u sistemu je 3 godine. SRPS H.Z2.010, hibridni Tip III; ASTM D 3306; SAE J 1034; BS 6580; MB 325.0; MAN 324-NF; TL 774-C (G11); MS-7170; MS-9769 | | | | |
| 132497 | FAM ANTIFRIZ 40 | 210/1 | kg | 42,000.00 |
| FAM ANTIFRIZ EKO P | | | | |
| Netoksi na rashladna te nost izra ena na bazi propilen glikola i odgovaraju ih inhibitora korozije. Štiti rashladne sisteme od zamrzavanja zimi i klju anja u letnjem periodu do 2 godine. Koncentrat antifriza se razblažuje destilovanom vodom do željene ta ke mržnjenja. Zbog svoje netoksi nosti koristi se u sistemima za pripremu sanitarne vode, solarnim i centralnim sistemima kao i u prehrambenoj industriji; pivare, mlekare, hladnja e, fabrike sokova. SRPS H.Z2.010I; ASTM D 3306; ASTM D 4985 | | | | |
| 231924 | FAM ANTIFRIZ EKO P | 20L/1 | litar | 14,700.00 |
| FAM ANTIFRIZ EKO P 40 | | | | |
| Netoksi na rashladna te nost izra ena na bazi propilen glikola i odgovaraju ih inhibitora korozije. Štiti rashladne sisteme od zamrzavanja zimi i klju anja u letnjem periodu do 2 godine. Koncentrat antifriza se razblažuje destilovanom vodom do željene ta ke mržnjenja. Zbog svoje netoksi nosti koristi se u sistemima za pripremu sanitarne vode, solarnim i centralnim sistemima kao i u prehrambenoj industriji; pivare, mlekare, hladnja e, fabrike sokova. SRPS H.Z2.010I; ASTM D 3306; ASTM D 4985 | | | | |
| 286508 | FAM ANTIFRIZ EKO P 40 | 20L/1 | litar | 6,800.00 |
| Aditivi za goriva | | | | |
| FAM EURODIZEL 100 | | | | |
| Aditiv za euro dizel koji spre ava pojavu kristala parafina pri niskim temperaturama. Upotrebom ovog aditiva motor e imati lakši start i normalan rad na temperaturama do -30C. FAM FSP 226610 | | | | |
| 226475 | FAM EURO DIZEL 100 | 0,5/1 | kom | 231.00 |
| 226629 | FAM EURO DIZEL 100 | 170/1 | kg | 63,580.00 |
| FAM EURODIZEL 400 | | | | |
| Aditiv za euro dizel koji spre ava pojavu kristala parafina pri niskim temperaturama. Upotrebom ovog aditiva motor e imati lakši start i normalan rad na temperaturama do -25C. FAM FSP 144304 | | | | |
| 289728 | FAM EURO DIZEL 400 | 10/1 | kom | 3,150.00 |
| Motostart | | | | |
| MOTOSTART SPREJ | | | | |
| Sredstvo za brzi start benzinskih i dizel motora u zimskom periodu. Ve ina motora se pokre e za 10 s, ak i na temperaturi do -46C. FAM FSP 160250 | | | | |
| 169374 | MOTOSTART SPREJ | 0,2/1 | kom | 331.80 |
| Cirkulaciona ulja | | | | |
| CIRKOL 3 | | | | |
| Koristi se za podmazivanje lako optere enih brzohodnih kotrljaju ih i kliznih ležajeva vretena i zup astih prenosnika. Primenu nalazi za podmazivanje u cirkulacionim sistemima kod vretena brusilica, brzohodnih alatnih mašina, centrifuga, lakih tekstilnih mašina, predilica i sl. Osobina ovog ulja je da lako izdvaja vazduh, ne peni i brzo izdvaja vodu. ISO L- | | | | |
| 215449 | FAMCIRKOL 3 | 20L/1 | litar | 7,000.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|--|-------------------------|----------|---------------|---------------------------|
| 212385 | FAMCIRKOL 3 | 170/1 | kg | 67,150.00 |
| CIRKOL 22 | | | | |
| Višenamenska ulja za podmazivanje svih sklopova mašina i uređaja koji ne zahtevaju ulja sa izraženim EP osobinama. | | | | |
| 293717 | FAMCIRKOL 22 | 175/1 | kg | 64,750.00 |
| Hidrauli na ulja | | | | |
| FAMHIDO HD 46 PLUS | | | | |
| Hidrauli no ulje iste tehnologije formulisano aditivima novije generacije da obezbede dugotrajnost u radu i održe isto u i spre e stvaranje naslaga. | | | | |
| ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; DIN 51524/3 HVLP; Denison HF-0; P-68/p-70/p-69; Eaton Vickers 35VQ-25 | | | | |
| 249130 | FAMHIDO HD 46 PLUS | 180/1 | kg | 85,860.00 |
| FAMHIDO HD 46 ZINC FREE | | | | |
| Proizvedena od solvent neutralnih baznih ulja i bezpepelnih aditiva (bez cinka). | | | | |
| ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Denison HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S | | | | |
| 232033 | FAMHIDO HD 46 ZINC FREE | 20L/1 | litar | 5,840.00 |
| 226300 | FAMHIDO HD 46 ZINC FREE | 180/1 | kg | 55,800.00 |
| FAMHIDO HD 10 | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. | | | | |
| ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton | | | | |
| 230049 | FAMHIDO HD 10 | 20L/1 | litar | 6,300.00 |
| 222682 | FAMHIDO HD 10 | 180/1 | kg | 58,500.00 |
| FAMHIDO HD 15 | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. | | | | |
| ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton | | | | |
| 293679 | FAMHIDO HD 15 | 175/1 | kg | 54,775.00 |
| FAMHIDO HD 22 | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. | | | | |
| ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton | | | | |
| 189766 | FAMHIDO HD 22 | 10/1 | kom | 2,880.00 |
| 212970 | FAMHIDO HD 22 | 20L/1 | litar | 5,720.00 |
| 293652 | FAMHIDO HD 22 | 175/1 | kg | 53,725.00 |
| FAMHIDO HD 32 | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. | | | | |
| ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton | | | | |
| 185515 | FAMHIDO HD 32 | 10/1 | kom | 3,190.00 |
| 212997 | FAMHIDO HD 32 | 20L/1 | litar | 5,560.00 |
| 293636 | FAMHIDO HD 32 | 175/1 | kg | 51,275.00 |
| FAMHIDO HD 46 | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. | | | | |
| ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton | | | | |
| 199214 | FAMHIDO HD 46 | 1/1 | kom | 292.00 |
| 146927 | FAMHIDO HD 46 | 5/1 | kom | 1,370.00 |
| 170127 | FAMHIDO HD 46 | 10/1 | kom | 2,670.00 |
| 213004 | FAMHIDO HD 46 | 20L/1 | litar | 5,300.00 |
| 14621 | FAMHIDO HD 46 | 180/1 | kg | 49,680.00 |
| 178306 | FAMHIDO HD 46 | 850/1 | kg | 243,950.00 |
| 73032 | FAMHIDO HD 46 | cisterna | kg | 262.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|---|-----------------------|-------|---------------|---------------------------|
| FAMHIDO HD 68 | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. | | | | |
| ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton | | | | |
| 199222 | FAMHIDO HD 68 | 1/1 | kom | 294.00 |
| 191000 | FAMHIDO HD 68 | 5/1 | kom | 1,380.00 |
| 170143 | FAMHIDO HD 68 | 10/1 | kom | 2,700.00 |
| 213012 | FAMHIDO HD 68 | 20L/1 | litar | 5,340.00 |
| 14648 | FAMHIDO HD 68 | 180/1 | kg | 50,400.00 |
| 187836 | FAMHIDO HD 68 | 850/1 | kg | 248,200.00 |
| FAMHIDO HD 100 | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. | | | | |
| ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton | | | | |
| 213020 | FAMHIDO HD 100 | 20L/1 | litar | 6,080.00 |
| 23965 | FAMHIDO HD 100 | 180/1 | kg | 56,700.00 |
| FAMHIDO HD 150 | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. | | | | |
| ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton | | | | |
| 213039 | FAMHIDO HD 150 | 20L/1 | litar | 6,080.00 |
| 14656 | FAMHIDO HD 150 | 180/1 | kg | 58,500.00 |
| FAMHIDO HD 220 | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. | | | | |
| ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton | | | | |
| 213047 | FAMHIDO HD 220 | 20L/1 | litar | 6,280.00 |
| 136689 | FAMHIDO HD 220 | 180/1 | kg | 59,400.00 |
| FAMHIDO HD 320 | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. | | | | |
| ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton | | | | |
| 136646 | FAMHIDO HD 320 | 180/1 | kg | 58,860.00 |
| FAMHIDO HD 32 FF | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. Posebno filtrirano kako bi zadovoljio stroge zahteve za isto u ulja po NAS 1638. | | | | |
| ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; | | | | |
| 291307 | FAMHIDO HD 32 FF | 20L/1 | litar | 5,840.00 |
| 283029 | FAMHIDO HD 32 FF | 180/1 | kg | 55,980.00 |
| FAMHIDO HD 46 FF | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. Posebno filtrirano kako bi zadovoljio stroge zahteve za isto u ulja po NAS 1638. | | | | |
| ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; | | | | |
| 277835 | FAMHIDO HD 46 FF | 180/1 | kg | 57,060.00 |
| FAMHIDO HD 68 FF | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. Posebno filtrirano kako bi zadovoljio stroge zahteve za isto u ulja po NAS 1638. | | | | |
| ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; | | | | |
| 277878 | FAMHIDO HD 68 FF | 180/1 | kg | 57,780.00 |
| FAMHIDO HD 68 PLUS ŽV | | | | |
| 231452 | FAMHIDO HD 68 PLUS VŽ | 180/1 | kg | 89,280.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|--|-----------------|-------|---------------|---------------------------|
| HIDO HV 32 FF | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. Posebno filtrirano kako bi zadovoljio stroge zahteve za isto u ulja po NAS 1638. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; | | | | |
| 278211 | HIDO HV 32 FF | 180/1 | kg | 67,500.00 |
| HIDO HV 46 FF | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. Posebno filtrirano kako bi zadovoljio stroge zahteve za isto u ulja po NAS 1638. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; | | | | |
| 277851 | HIDO HV 46 FF | 180/1 | kg | 61,380.00 |
| HIDO HV 68 FF | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. Posebno filtrirano kako bi zadovoljio stroge zahteve za isto u ulja po NAS 1638. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; | | | | |
| 277843 | HIDO HV 68 FF | 180/1 | kg | 67,680.00 |
| HIDO HV 10 | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128) | | | | |
| 285390 | HIDO HV 10 | 20L/1 | litar | 6,700.00 |
| 231088 | HIDO HV 10 | 180/1 | kg | 63,000.00 |
| HIDO HV 15 | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128) | | | | |
| 212865 | HIDO HV 15 | 20L/1 | litar | 6,800.00 |
| 241725 | HIDO HV 15 | 175/1 | kg | 61,425.00 |
| HIDO HV 22 | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128) | | | | |
| 14699 | HIDO HV 22 | 5/1 | kom | 1,850.00 |
| 14702 | HIDO HV 22 | 180/1 | kg | 63,180.00 |
| HIDO HV 32 | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128) | | | | |
| 14710 | HIDO HV 32 | 5/1 | kom | 1,515.00 |
| 212873 | HIDO HV 32 | 20L/1 | litar | 5,760.00 |
| 14729 | HIDO HV 32 | 180/1 | kg | 55,260.00 |
| 182958 | HIDO HV 32 | 850/1 | kg | 271,150.00 |
| HIDO HV 46 | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128) | | | | |
| 14737 | HIDO HV 46 | 5/1 | kom | 1,495.00 |
| 186902 | HIDO HV 46 | 10/1 | kom | 2,990.00 |
| 212881 | HIDO HV 46 | 20L/1 | litar | 5,640.00 |
| 14745 | HIDO HV 46 | 180/1 | kg | 53,640.00 |
| 184403 | HIDO HV 46 | 850/1 | kg | 263,500.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|---|------------------|-------|---------------|---------------------------|
| HIDO HV 55 | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primjenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. | | | | |
| ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers | | | | |
| 207942 | HIDO HV 55 | 180/1 | kg | 62,460.00 |
| HIDO HV 68 | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primjenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. | | | | |
| ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers | | | | |
| 14753 | HIDO HV 68 | 5/1 | kom | 1,515.00 |
| 212903 | HIDO HV 68 | 20L/1 | litar | 5,780.00 |
| 14761 | HIDO HV 68 | 180/1 | kg | 55,080.00 |
| 282529 | HIDO HV 68 | 850/1 | kg | 270,300.00 |
| HIDO HV 100 | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primjenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. | | | | |
| ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers | | | | |
| 14788 | HIDO HV 100 | 5/1 | kom | 1,730.00 |
| 14796 | HIDO HV 100 | 180/1 | kg | 62,640.00 |
| HIDO HV 220 | | | | |
| Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primjenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. | | | | |
| ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers | | | | |
| 206474 | HIDO HV 220 | 180/1 | kg | 71,460.00 |
| HIDO C SAE 10W | | | | |
| HIDO C ulja su HLP-D ulja specijalno formulisana za Caterpillarove hidrauli ne i hidrostati ke sisteme. | | | | |
| ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLPD; Eaton Vickers 35VQ25 | | | | |
| 212938 | HIDO C SAE 10W | 20L/1 | litar | 7,940.00 |
| 293601 | HIDO C SAE 10W | 175/1 | kg | 71,050.00 |
| HIDOFLUID 125 | | | | |
| Specijalno razvijeno ulje za turbo spojnice tipa R,S,TP,T. Preporu uje se za hidrodinami ke sisteme sa ili bez zup anika kao i za hidrauli ne sisteme gde se zahtevaju poboljšana EP svojstva. | | | | |
| ISO L-HN; ISO 6743-4; VOITH 3.90-8; | | | | |
| 290440 | HIDOFLUID 125 | 20L/1 | litar | 7,260.00 |
| 190764 | HIDOFLUID 125 | 180/1 | kg | 68,040.00 |
| HIDO HVD 46 | | | | |
| Deterdžentno hidrauli no ulje visoke oksidacione stabilnosti, sa pove anim sadržajem cink ditfosfata, specijalno formulisano za Caterpillarove hidrauli ne i hidrostati ke sisteme. | | | | |
| ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLPD; Eaton Vickers 35VQ25 | | | | |
| 238546 | HIDO HVD 46 | 180/1 | kg | 66,960.00 |
| FAM AMORTIZOL 11 | | | | |
| 288543 | FAM AMORTIZOL 11 | 180/1 | kg | 65,520.00 |
| Kompresorska ulja | | | | |
| FAMKOMPROL RM 46 | | | | |
| Visoko rafinisana naftenska mineralna ulja namenjena za rashladne kompresore. Posebno se preporu uju za sisteme NH3 i HC, a tako e se mogu koristiti u sistemima sa CF (R12 i HCFC (R22, R123, R502). | | | | |
| ISO L-DRA; ISO 6743-3B; DIN 51503 | | | | |
| 212687 | FAMKOMPROL RM 46 | 20L/1 | litar | 8,500.00 |
| 126861 | FAMKOMPROL RM 46 | 180/1 | kg | 81,900.00 |
| FAMKOMPROL RM 68 | | | | |
| Visoko rafinisana naftenska mineralna ulja namenjena za rashladne kompresore. Posebno se preporu uju za sisteme NH3 i HC, a tako e se mogu koristiti u sistemima sa CF (R12 i HCFC (R22, R123, R502). | | | | |
| ISO L-DRA; ISO 6743-3B; DIN 51503 | | | | |
| 212695 | FAMKOMPROL RM 68 | 20L/1 | litar | 8,500.00 |
| 126985 | FAMKOMPROL RM 68 | 180/1 | kg | 81,900.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|--|-----------------------|-------|---------------|---------------------------|
| FAMKOMPROL V 46 SINT | | | | |
| Sinteti ko netoksi no kompresorsko ulje namenjeno za podmazivanje vazдушnih kompresora i proizvedeno je od sinteti kih baznih ulja - polialfaolefina i estara uz dodatak bespepelnih aditiva. | | | | |
| ISO L-DAB/DAG/DAH/DAJ; | | | | |
| 234737 | FAMKOMPROL V SINT 46 | 20L/1 | litar | 17,760.00 |
| 293598 | FAMKOMPROL V SINT 46 | 175/1 | kg | 182,175.00 |
| FAMKOMPROL V 100 SINT | | | | |
| Sinteti ko netoksi no kompresorsko ulje namenjeno za podmazivanje vazдушnih kompresora i proizvedeno je od sinteti kih baznih ulja - polialfaolefina i estara uz dodatak bespepelnih aditiva. | | | | |
| ISO L-DAB/DAG/DAH/DAJ; | | | | |
| 294217 | FAMKOMPROL V SINT 100 | 20L/1 | litar | 22,380.00 |
| FAMKOMPROL V 32 | | | | |
| Visoko kvalitetna ulja za vazдушne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksnog ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom podru ju temperatura, optere enja i brzina. | | | | |
| ISO L-DAB/DAG; ISO 6743-3A; DIN 51505 VD-L; DIN 51524/2; ANFOR NF E 48-603 HM; Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S | | | | |
| 212547 | FAMKOMPROL V 32 | 20L/1 | litar | 6,700.00 |
| 293571 | FAMKOMPROL V 32 | 175/1 | kg | 60,900.00 |
| FAMKOMPROL V 46 | | | | |
| Visoko kvalitetna ulja za vazдушne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksnog ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom podru ju temperatura, optere enja i brzina. | | | | |
| ISO L-DAB/DAG; ISO 6743-3A; DIN 51505 VD-L; DIN 51524/2; ANFOR NF E 48-603 HM; Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S | | | | |
| 127280 | FAMKOMPROL V 46 | 5/1 | kom | 1,710.00 |
| 212555 | FAMKOMPROL V 46 | 20L/1 | litar | 6,640.00 |
| 127302 | FAMKOMPROL V 46 | 180/1 | kg | 62,460.00 |
| FAMKOMPROL V 68 | | | | |
| Visoko kvalitetna ulja za vazдушne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksnog ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom podru ju temperatura, optere enja i brzina. | | | | |
| ISO L-DAB/DAG; ISO 6743-3A; DIN 51505 VD-L; DIN 51524/2; ANFOR NF E 48-603 HM; Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S | | | | |
| 206377 | FAMKOMPROL V 68 | 1/1 | kom | 345.00 |
| 127205 | FAMKOMPROL V 68 | 5/1 | kom | 1,690.00 |
| 212563 | FAMKOMPROL V 68 | 20L/1 | litar | 6,620.00 |
| 127248 | FAMKOMPROL V 68 | 180/1 | kg | 63,000.00 |
| FAMKOMPROL V 100 | | | | |
| Visoko kvalitetna ulja za vazдушne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksnog ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom podru ju temperatura, optere enja i brzina. | | | | |
| ISO L-DAB/DAG; ISO 6743-3A; DIN 51505 VD-L; DIN 51524/2; ANFOR NF E 48-603 HM; Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S | | | | |
| 212571 | FAMKOMPROL V 100 | 20L/1 | litar | 6,660.00 |
| 127159 | FAMKOMPROL V 100 | 180/1 | kg | 63,360.00 |
| FAMKOMPROL V 150 | | | | |
| Visoko kvalitetna ulja za vazдушne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksnog ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom podru ju temperatura, optere enja i brzina. | | | | |
| ISO L-DAB/DAG; ISO 6743-3A; DIN 51505 VD-L; DIN 51524/2; ANFOR NF E 48-603 HM; Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S | | | | |
| 212512 | FAMKOMPROL V 150 | 20L/1 | litar | 6,940.00 |
| 127094 | FAMKOMPROL V 150 | 180/1 | kg | 66,240.00 |
| FAMKOMPROL V 220 | | | | |
| Visoko kvalitetna ulja za vazдушne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksnog ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom podru ju temperatura, optere enja i brzina. | | | | |
| ISO L-DAB/DAG; ISO 6743-3A; DIN 51505 VD-L; DIN 51524/2; ANFOR NF E 48-603 HM; Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S | | | | |
| 212520 | FAMKOMPROL V 220 | 20L/1 | litar | 7,260.00 |
| 127442 | FAMKOMPROL V 220 | 180/1 | kg | 68,940.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|---|------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|
| FAMKOMPROL V 320 | | | | |
| Visoko kvalitetna ulja za vazdušne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksnog ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom području temperatura, opterećenja i brzina. ISO L-DAB/DAG; ISO 6743-3A; DIN 51505 VD-L; DIN 51524/2; ANFOR NF E 48-603 HM; Eaton Vickers M- | | | | |
| 212601 | FAMKOMPROL V 320 | 20/1 | litar | 7,240.00 |
| 127507 | FAMKOMPROL V 320 | 180/1 | kg | 68,580.00 |
| Reduktorska ulja | | | | |
| FAMREDOL ULTRA 68 | | | | |
| EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih uređaja u uslovima visokih i udarnih opterećenja. | | | | |
| 212768 | FAMREDOL ULTRA 68 | 20L/1 | litar | 6,780.00 |
| 14818 | FAMREDOL ULTRA 68 | 180/1 | kg | 63,900.00 |
| FAMREDOL ULTRA 100 | | | | |
| EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih uređaja u uslovima visokih i udarnih opterećenja. | | | | |
| 212776 | FAMREDOL ULTRA 100 | 20L/1 | litar | 6,700.00 |
| 14826 | FAMREDOL ULTRA 100 | 180/1 | kg | 63,540.00 |
| FAMREDOL ULTRA 150 | | | | |
| EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih uređaja u uslovima visokih i udarnih opterećenja. | | | | |
| 212784 | FAMREDOL ULTRA 150 | 20L/1 | litar | 6,880.00 |
| 14834 | FAMREDOL ULTRA 150 | 180/1 | kg | 63,360.00 |
| FAMREDOL ULTRA 220 | | | | |
| EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih uređaja u uslovima visokih i udarnih opterećenja. | | | | |
| 212814 | FAMREDOL ULTRA 220 | 20L/1 | litar | 6,840.00 |
| 186279 | FAMREDOL ULTRA 220 | 201/1 | litar | 67,134.00 |
| FAMREDOL ULTRA 220 NT | | | | |
| 249939 | FAMREDOL ULTRA 220 NT (Nisko temp) | 180/1 | kg | 70,200.00 |
| FAMREDOL ULTRA 320 | | | | |
| EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih uređaja u uslovima visokih i udarnih opterećenja. | | | | |
| 212822 | FAMREDOL ULTRA 320 | 20L/1 | litar | 7,200.00 |
| 14877 | FAMREDOL ULTRA 320 | 180/1 | kg | 68,220.00 |
| FAMREDOL ULTRA 320 F | | | | |
| 205370 | FAMREDOL ULTRA 320F | 180/1 | kg | 68,220.00 |
| FAMREDOL ULTRA 460 | | | | |
| EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih uređaja u uslovima visokih i udarnih opterećenja. | | | | |
| 14885 | FAMREDOL ULTRA 460 | 180/1 | kg | 70,200.00 |
| 38628 | FAMREDOL ULTRA 460 | cisterna | kg | 390.00 |
| FAMREDOL ULTRA 460 S | | | | |
| 231649 | FAMREDOL ULTRA 460S | cisterna | kg | 401.00 |
| FAMREDOL ULTRA 680 | | | | |
| EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih uređaja u uslovima visokih i udarnih opterećenja. | | | | |
| 212849 | FAMREDOL ULTRA 680 | 20L/1 | litar | 7,920.00 |
| 136727 | FAMREDOL ULTRA 680 | 180/1 | kg | 76,140.00 |
| FAMREDOL ULTRA 1000 | | | | |
| EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih uređaja u uslovima visokih i udarnih opterećenja. | | | | |
| 145327 | FAMREDOL ULTRA 1000 | 180/1 | kg | 82,980.00 |
| Reduktorska ulja sinteti ka | | | | |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|--|-------------------------|-------|---------------|---------------------------|
| FAMREDOL ULTRA SINT 100 | | | | |
| Visokokvalitetna sinteti ko ulja proizvedena od polialfaolefina i dodataka koji obezbe uju izvanredne eksploatacione performanse. Primenjuju za podmazivanje svih vrsta zup astih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama. ISO L-CKC/CKD/CKE; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD/CKE; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224; DAVID BROWN S1.53.101 | | | | |
| 295140 | FAMREDOL ULTRA SINT 100 | 175/1 | kg | 205,275.00 |
| FAMREDOL ULTRA SINT 150 | | | | |
| Visokokvalitetna sinteti ko ulja proizvedena od polialfaolefina i dodataka koji obezbe uju izvanredne eksploatacione performanse. Primenjuju za podmazivanje svih vrsta zup astih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama. ISO L-CKC/CKD/CKE; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD/CKE; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224; DAVID BROWN S1.53.101 | | | | |
| 263524 | FAMREDOL ULTRA SINT 150 | 20L/1 | litar | 21,540.00 |
| 293946 | FAMREDOL ULTRA SINT 150 | 175/1 | kg | 205,100.00 |
| FAMREDOL ULTRA SINT 220 | | | | |
| Visokokvalitetna sinteti ko ulja proizvedena od polialfaolefina i dodataka koji obezbe uju izvanredne eksploatacione performanse. Primenjuju za podmazivanje svih vrsta zup astih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama. ISO L-CKC/CKD/CKE; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD/CKE; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224; DAVID BROWN S1.53.101 | | | | |
| 234923 | FAMREDOL ULTRA SINT 220 | 20L/1 | litar | 22,740.00 |
| 293911 | FAMREDOL ULTRA SINT 220 | 175/1 | kg | 210,525.00 |
| FAMREDOL ULTRA SINT 320 | | | | |
| Visokokvalitetna sinteti ko ulja proizvedena od polialfaolefina i dodataka koji obezbe uju izvanredne eksploatacione performanse. Primenjuju za podmazivanje svih vrsta zup astih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama. ISO L-CKC/CKD/CKE; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD/CKE; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224; DAVID BROWN S1.53.101 | | | | |
| 293881 | FAMREDOL ULTRA SINT 320 | 175/1 | kg | 212,625.00 |
| FAMREDOL ULTRA SINT 460 | | | | |
| Univerzalno traktorsko transmisiono ulje (UTTO). Koristi se za prenosnike, mokre ko nice i hidrauliku. API GL-4; John Deere JDM-J20C; MF 1143/1145; Case New Holland MAT-3525, M2C- 134 A-D, FNHA-2-D.201.00; | | | | |
| 231886 | FAMREDOL ULTRA SINT 460 | 180/1 | kg | 214,920.00 |
| FAMREDOL ULTRA SINT 680 | | | | |
| Visokokvalitetna sinteti ko ulja proizvedena od polialfaolefina i dodataka koji obezbe uju izvanredne eksploatacione performanse. Primenjuju za podmazivanje svih vrsta zup astih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama. ISO L-CKC/CKD/CKE; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD/CKE; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224; DAVID BROWN S1.53.101 | | | | |
| 254924 | FAMREDOL ULTRA SINT 680 | 180/1 | kg | 231,840.00 |
| Termalna ulja | | | | |
| FAMTERMOL 32 | | | | |
| Koristi se kao medijum za prenos toplote u sistemima za grejanje u industriji, proizvodnji gume, plastike, asvaltnim bazama, hemijskoj, farmaceutskoj i tekstilnoj industriji, u sušarama i drugim industrijama. ISO L-QA/QC; ISO 6743-12; DIN 51522 | | | | |
| 212725 | FAMTERMOL 32 | 20L/1 | litar | 6,980.00 |
| 127531 | FAMTERMOL 32 | 180/1 | kg | 67,860.00 |
| 212458 | FAMTERMOL 32 | 850/1 | kg | 312,800.00 |
| FAMTERMOL 100 | | | | |
| Koristi se kao medijum za prenos toplote u sistemima za grejanje u industriji, proizvodnji gume, plastike, asvaltnim bazama, hemijskoj, farmaceutskoj i tekstilnoj industriji, u sušarama i drugim industrijama. ISO L-QA/QC; ISO 6743-12; DIN 51522 | | | | |
| 212733 | FAMTERMOL 100 | 20L/1 | litar | 6,980.00 |
| 127558 | FAMTERMOL 100 | 180/1 | kg | 67,680.00 |
| FAMTERMOL 46 SINT | | | | |
| Potpuno sinteti ko termalno ulje proizvedeno od estarskih, netosi nih baznih ulja i aditiva koji smanjuju isparljivost i spre avaju pojavu krekovanja, stvaranja naslaga i uguš avanja ulja pri visokim radnim temperaturama. Koristi se kao medijum za prenos toplote u sistemima za grejanje u industriji, proizvodnji gume, plastike, asvaltnim bazama, hemijskoj, farmaceutskoj i tekstilnoj industriji, u sušarama i drugim industrijama. | | | | |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|--|--------------------|-------|---------------|---------------------------|
| 278297 | FAMTERMOL 46 SINT | 20L/1 | litar | 25,160.00 |
| Turbinska ulja | | | | |
| FAM TURBOL 32 PLUS | | | | |
| Turbinska ulja izrađena od visoko kvalitetnih hidrokrekovanih baznih ulja, sa povećanom oksidacionom stabilnošću, sa aditivima protiv habanja i inhibitorima korozije. Ne sadrži aditive na bazi cinka i imaju nižu sklonost stvaranja taloga. Imaju izuzetne osobine izdvajanja vode i vazduha kao i nisku tendenciju ka penušanju. | | | | |
| ISO TSA/TGA; ISO 6743-5; ISO 8068; DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG; MIL-PRF-17672D; BS 489; GEK 32568 A/C; US Steel 120/125; Siemens TLV 9013 04/1; | | | | |
| 293512 | FAM TURBOL 32 PLUS | 175/1 | kg | 74,725.00 |
| FAM TURBOL 32 | | | | |
| Turbinska ulja izrađena od visoko rafiniranih ulja mineralne osnove, sa povećanom oksidacionom stabilnošću, sa aditivima protiv habanja i inhibitorima korozije. Imaju izuzetne osobine izdvajanja vode i vazduha kao i nisku tendenciju ka penušanju. Namenjena su podmazivanju i rashlađivanju ležajeva parnih, gasnih i vodenih turbina. Osnovne funkcije turbinskog ulja su podmazivanje i hlađenje ležajeva i zupastih prenosnika turbine, kao i zaptivanje u cilju obezbeđivanja pouzdanog rada kontrolnog i regulacionog sistema. | | | | |
| 224464 | FAM TURBOL 32 | 20L/1 | litar | 6,760.00 |
| 293539 | FAM TURBOL 32 | 175/1 | kg | 62,475.00 |
| FAM TURBOL 46 PLUS | | | | |
| Turbinska ulja izrađena od visoko kvalitetnih hidrokrekovanih baznih ulja, sa povećanom oksidacionom stabilnošću, sa aditivima protiv habanja i inhibitorima korozije. Ne sadrži aditive na bazi cinka i imaju nižu sklonost stvaranja taloga. Imaju izuzetne osobine izdvajanja vode i vazduha kao i nisku tendenciju ka penušanju. | | | | |
| ISO TSA/TGA; ISO 6743-5; ISO 8068; DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG; MIL-PRF-17672D; BS 489; GEK 32568 A/C; US Steel 120/125; Siemens TLV 9013 04/1; CEGB 20700A; Brown Boveri HTGO 90117; Westinghouse Electric Corp.; Alstom HTGD 90 117 V0001S | | | | |
| 266132 | FAM TURBOL 46 PLUS | 180/1 | kg | 76,680.00 |
| 284645 | FAM TURBOL 46 PLUS | 850/1 | kg | 362,100.00 |
| FAM TURBOL 46 | | | | |
| Turbinska ulja izrađena od visoko rafiniranih ulja mineralne osnove, sa povećanom oksidacionom stabilnošću, sa aditivima protiv habanja i inhibitorima korozije. Imaju izuzetne osobine izdvajanja vode i vazduha kao i nisku tendenciju ka penušanju. Namenjena su podmazivanju i rashlađivanju ležajeva parnih, gasnih i vodenih turbina. Osnovne funkcije turbinskog ulja su podmazivanje i hlađenje ležajeva i zupastih prenosnika turbine, kao i zaptivanje u cilju obezbeđivanja pouzdanog rada kontrolnog i regulacionog sistema. | | | | |
| 212741 | FAM TURBOL 46 | 20L/1 | litar | 6,760.00 |
| 204684 | FAM TURBOL 46 | 180/1 | kg | 64,440.00 |
| FAM TURBOL 68 PLUS | | | | |
| Turbinska ulja izrađena od visoko kvalitetnih hidrokrekovanih baznih ulja, sa povećanom oksidacionom stabilnošću, sa aditivima protiv habanja i inhibitorima korozije. Ne sadrži aditive na bazi cinka i imaju nižu sklonost stvaranja taloga. Imaju izuzetne osobine izdvajanja vode i vazduha kao i nisku tendenciju ka penušanju. | | | | |
| ISO TSA/TGA; ISO 6743-5; ISO 8068; DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG; MIL-PRF-17672D; BS 489; GEK 32568 A/C; US Steel 120/125; Siemens TLV 9013 04/1; CEGB 20700A; Brown Boveri HTGO 90117; | | | | |
| 250546 | FAM TURBOL 68 PLUS | 180/1 | kg | 76,500.00 |
| FAM TURBOL 68 | | | | |
| Turbinska ulja izrađena od visoko rafiniranih ulja mineralne osnove, sa povećanom oksidacionom stabilnošću, sa aditivima protiv habanja i inhibitorima korozije. Imaju izuzetne osobine izdvajanja vode i vazduha kao i nisku tendenciju ka penušanju. Namenjena su podmazivanju i rashlađivanju ležajeva parnih, gasnih i vodenih turbina. Osnovne funkcije turbinskog ulja su podmazivanje i hlađenje ležajeva i zupastih prenosnika turbine, kao i zaptivanje u cilju obezbeđivanja pouzdanog rada kontrolnog i regulacionog sistema. | | | | |
| 217050 | FAM TURBOL 68 | 20L/1 | litar | 6,760.00 |
| 204692 | FAM TURBOL 68 | 180/1 | kg | 65,700.00 |
| Ulja za klizne staze | | | | |
| FAMPOL KS 32 | | | | |
| Proizvedena su od visokorafiniranih baznih ulja parafinske osnove i posebno odabranih aditiva, koja zadovoljavaju najoštrije zahteve primene u uslovima malih brzina i velikih opterećenja, bez pojave STICK-SLIP-a. Niže gradacije (32,68) se koriste za podmazivanje kliznih staza i hidraulike u kombinovanim sistemima. Više gradacije (100,150,220) se koriste za podmazivanje kliznih staza srednja i najviša opterećenja. | | | | |
| 212628 | FAMPOL KS 32 | 20L/1 | litar | 6,600.00 |
| 15024 | FAMPOL KS 32 | 180/1 | kg | 64,440.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|---|-----------------|-------|---------------|---------------------------|
| FAMPOL KS 46 | | | | |
| Proizvedena su od visokorafiniranih baznih ulja parafinske osnove i posebno odabranih aditiva, koja zadovoljavaju najoštrije zahteve primene u uslovima malih brzina i velikih optere enja, bez pojave STICK-SLIP-a. Niže gradacije (32,68) se koriste za podmazivanje kliznih staza i hidraulike u kombinovanim sistemima. Više gradacije (100,150,220) se koriste za podmazivanje kliznih staza srednja i najviša optere enja. | | | | |
| 283932 | FAMPOL KS 46 | 180/1 | kg | 63,900.00 |
| FAMPOL KS 68 | | | | |
| Proizvedena su od visokorafiniranih baznih ulja parafinske osnove i posebno odabranih aditiva, koja zadovoljavaju najoštrije zahteve primene u uslovima malih brzina i velikih optere enja, bez pojave STICK-SLIP-a. Niže gradacije (32,68) se koriste za podmazivanje kliznih staza i hidraulike u kombinovanim sistemima. Više gradacije (100,150,220) se koriste za podmazivanje kliznih staza srednja i najviša optere enja. | | | | |
| 212636 | FAMPOL KS 68 | 20L/1 | litar | 6,640.00 |
| 15059 | FAMPOL KS 68 | 180/1 | kg | 65,880.00 |
| FAMPOL KS 100 | | | | |
| Proizvedena su od visokorafiniranih baznih ulja parafinske osnove i posebno odabranih aditiva, koja zadovoljavaju najoštrije zahteve primene u uslovima malih brzina i velikih optere enja, bez pojave STICK-SLIP-a. Niže gradacije (32,68) se koriste za podmazivanje kliznih staza i hidraulike u kombinovanim sistemima. Više gradacije (100,150,220) se koriste za podmazivanje kliznih staza srednja i najviša optere enja. | | | | |
| 212644 | FAMPOL KS 100 | 20L/1 | litar | 6,600.00 |
| 15067 | FAMPOL KS 100 | 180/1 | kg | 64,800.00 |
| FAMPOL KS 150 | | | | |
| Proizvedena su od visokorafiniranih baznih ulja parafinske osnove i posebno odabranih aditiva, koja zadovoljavaju najoštrije zahteve primene u uslovima malih brzina i velikih optere enja, bez pojave STICK-SLIP-a. Niže gradacije (32,68) se koriste za podmazivanje kliznih staza i hidraulike u kombinovanim sistemima. Više gradacije (100,150,220) se koriste za podmazivanje kliznih staza srednja i najviša optere enja. ISO L-HG; ISO 6743-4; ISO 11158 HG; Cincinnati Milacorn P53 | | | | |
| 212652 | FAMPOL KS 150 | 20L/1 | litar | 6,700.00 |
| 15075 | FAMPOL KS 150 | 180/1 | kg | 64,620.00 |
| FAMPOL KS 220 | | | | |
| Proizvedena su od visokorafiniranih baznih ulja parafinske osnove i posebno odabranih aditiva, koja zadovoljavaju najoštrije zahteve primene u uslovima malih brzina i velikih optere enja, bez pojave STICK-SLIP-a. Niže gradacije (32,68) se koriste za podmazivanje kliznih staza i hidraulike u kombinovanim sistemima. Više gradacije (100,150,220) se koriste za podmazivanje kliznih staza srednja i najviša optere enja. ISO L-HG; ISO 6743-4; ISO 11158 HG; Cincinnati Milacorn P53 | | | | |
| 212660 | FAMPOL KS 220 | 20L/1 | litar | 6,640.00 |
| 15083 | FAMPOL KS 220 | 180/1 | kg | 64,440.00 |
| Ulja za prehrambenu industriju | | | | |
| FAMOIL 15 FG | | | | |
| Univerzalna ulja proizvedena na bazi visoko rafinisanog, ne toksi nog belog ulja farmakopejske isto e za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Odobrena su od strane NSF pod kodom H1 (maziva koja dolaze u slu ajan kontakt sa hranom). Odgovaraju i zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 CFR 178.3570 i CFR 178.878 i CFR 178.3620. Primenjuju se u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji, poljoprivredi, industriji proizvodnje hrane. ISO L-YW; ISO 6743-10 | | | | |
| 278270 | FAM OIL 15 FG | 10/1 | kom | 5,370.00 |
| FAMOIL 22 FG | | | | |
| Univerzalna ulja proizvedena na bazi visoko rafinisanog, ne toksi nog belog ulja farmakopejske isto e za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Odobrena su od strane NSF pod kodom H1 (maziva koja dolaze u slu ajan kontakt sa hranom). Odgovaraju i zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 CFR 178.3570 i CFR 178.878 i CFR 178.3620. Primenjuju se u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji, poljoprivredi, industriji proizvodnje hrane. | | | | |
| 294748 | FAM OIL 22 FG | 175/1 | kg | 97,475.00 |
| FAMOIL 46 FG | | | | |
| Univerzalna ulja proizvedena na bazi visoko rafinisanog, ne toksi nog belog ulja farmakopejske isto e za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Odobrena su od strane NSF pod kodom H1 (maziva koja dolaze u slu ajan kontakt sa hranom). Odgovaraju i zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 CFR 178.3570 i CFR 178.878 i CFR 178.3620. Primenjuju se u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji, poljoprivredi, industriji proizvodnje hrane. ISO L-YW; ISO 6743-10 | | | | |
| 270342 | FAM OIL 46 FG | 20L/1 | litar | 10,520.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|---|-----------------------|-------|---------------|---------------------------|
| FAMOIL 68 FG | | | | |
| Univerzalna ulja proizvedena na bazi visoko rafinisanog, ne toksi nog belog ulja farmakopejske isto e za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Odobrena su od strane NSF pod kodom H1 (maziva koja dolaze u slu ajan kontakt sa hranom). Odgovaraju i zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 CFR 178.3570 i CFR 178.878 i CFR 178.3620. Primenjuju se u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji, poljoprivredi, industriji proizvodnje hrane. | | | | |
| ISO L-YW: ISO 6743-10 | | | | |
| 218197 | FAM OIL 68 FG | 10/1 | kom | 5,420.00 |
| FAMHIDO HD 32 FG | | | | |
| Multifunkcionalno ulje proizvedeno na bazi visoka rafinisanog, ne toksi nog belog ulja farmakopejske isto e i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Namenjeno je upšotrebi u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji i u raznim vrstama poljoprivredne i prehrambene industrije za podmazivanje nisko i srednjeoptere enih vorova trenja, npr. kliznih staza i kotrljaju ih ležajeva, pregiba, lanaca i drugih mehanizama koji rade pri temperaturama od -20 do +175 stepeni koji zahtevaju upotrebu maziva za koja je dopušten direktan kontakt s hranom. Odobrena su od strane NSF pod kodom H1. Odgovaraju zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 CFR 178.3570. | | | | |
| 215570 | FAMHIDO HD 32 FG | 10/1 | kom | 6,520.00 |
| 295132 | FAMHIDO HD 32 FG | 175/1 | kg | 116,200.00 |
| FAMHIDO HD 46 FG | | | | |
| Multifunkcionalno ulje proizvedeno na bazi visoka rafinisanog, ne toksi nog belog ulja farmakopejske isto e i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Namenjeno je upšotrebi u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji i u raznim vrstama poljoprivredne i prehrambene industrije za podmazivanje nisko i srednjeoptere enih vorova trenja, npr. kliznih staza i kotrljaju ih ležajeva, pregiba, lanaca i drugih mehanizama koji rade pri temperaturama od -20 do +175 stepeni koji zahtevaju upotrebu maziva za koja je dopušten direktan kontakt s hranom. Odobrena su od strane NSF pod kodom H1. Odgovaraju zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 CFR 178.3570. | | | | |
| 215554 | FAMHIDO HD 46 FG | 10/1 | kom | 6,520.00 |
| 293741 | FAMHIDO HD 46 FG | 175/1 | kg | 116,200.00 |
| FAMHIDO HD 68 FG | | | | |
| Multifunkcionalno ulje proizvedeno na bazi visoka rafinisanog, ne toksi nog belog ulja farmakopejske isto e i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Namenjeno je upšotrebi u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji i u raznim vrstama poljoprivredne i prehrambene industrije za podmazivanje nisko i srednjeoptere enih vorova trenja, npr. kliznih staza i kotrljaju ih ležajeva, pregiba, lanaca i drugih mehanizama koji rade pri temperaturama od -20 do +175 stepeni koji zahtevaju upotrebu maziva za koja je dopušten direktan kontakt s hranom. Odobrena su od strane NSF pod kodom H1. Odgovaraju zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 | | | | |
| 215562 | FAMHIDO HD 68 FG | 10/1 | kom | 6,520.00 |
| 293725 | FAMHIDO HD 68 FG | 175/1 | kg | 116,200.00 |
| FAMREDOL ULTRA 100 FG | | | | |
| Visokokvalitetna ulja proizvedena od belih ulja i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta zup astih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama, gde se zahteva upotreba maziva za koja je dopušten direktan kontakt sa hranom, u skladu sa HACCP- | | | | |
| 237159 | FAMREDOL ULTRA 100 FG | 20L/1 | litar | 13,860.00 |
| 280062 | FAMREDOL ULTRA 100 FG | 180/1 | kg | 134,460.00 |
| FAMREDOL ULTRA 150 FG | | | | |
| Visokokvalitetna ulja proizvedena od belih ulja i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta zup astih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama, gde se zahteva upotreba maziva za koja je dopušten direktan kontakt sa hranom, u skladu sa HACCP-programom. | | | | |
| 242543 | FAMREDOL ULTRA 150 FG | 20L/1 | litar | 14,600.00 |
| 280070 | FAMREDOL ULTRA 150 FG | 180/1 | kg | 138,960.00 |
| FAMREDOL ULTRA 220 FG | | | | |
| Visokokvalitetna ulja proizvedena od belih ulja i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta zup astih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama, gde se zahteva upotreba maziva za koja je dopušten direktan kontakt sa hranom, u skladu sa HACCP-programom. | | | | |
| 264121 | FAMREDOL ULTRA 220 FG | 20L/1 | litar | 14,800.00 |
| 263931 | FAMREDOL ULTRA 220 FG | 180/1 | kg | 146,340.00 |
| FAMREDOL ULTRA 320 FG | | | | |
| Visokokvalitetna ulja proizvedena od belih ulja i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta zup astih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama, gde se zahteva upotreba maziva za koja je dopušten direktan kontakt sa hranom, u skladu sa HACCP-programom. | | | | |
| 250937 | FAMREDOL ULTRA 320 FG | 20L/1 | litar | 14,820.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|---|-----------------------|-------|---------------|---------------------------|
| FAMREDOL ULTRA 460 FG | | | | |
| Visokokvalitetna ulja proizvedena od belih ulja i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta zup astih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama, gde se zahteva upotreba maziva za koja je dopušten direktan kontakt sa hranom, u skladu sa HACCP-programom | | | | |
| 231290 | FAMREDOL ULTRA 460 FG | 180/1 | kg | 146,340.00 |
| Ulja za tekstilnu industriju | | | | |
| FAM TEKSOL 15 | | | | |
| FAM TEKSOL je aditivirano visokokvalitetno solvent rafinisano belo mineralno, niske viskoznosti namenjeno za tekstilnu industriju. | | | | |
| 228427 | FAM TEKSOL 15 | 20L/1 | litar | 11,300.00 |
| FAM TEKSOL 22 | | | | |
| FAM TEKSOL je aditivirano visokokvalitetno solvent rafinisano belo mineralno, niske viskoznosti namenjeno za tekstilnu industriju. | | | | |
| 231371 | FAM TEKSOL 22 | 20L/1 | litar | 11,300.00 |
| Procesna ulja | | | | |
| PROCESNO ULJE 15 N | | | | |
| Koriste se kao omekšiva i polimera u procesu proizvodnje pneumatika, gumeno tehni kih proizvoda i drugih proizvoda na bazi polimernih masa. Zavisno od zahteva korisnika izra uju se u više gradacija, viskozitetno i prema tipu osnove (parafinska, naftenska i aromatska). | | | | |
| 277908 | PROCESNO ULJE 15 N | 180/1 | kg | 60,660.00 |
| PROCESNO ULJE 22 N | | | | |
| Koriste se kao omekšiva i polimera u procesu proizvodnje pneumatika, gumeno tehni kih proizvoda i drugih proizvoda na bazi polimernih masa. Zavisno od zahteva korisnika izra uju se u više gradacija, viskozitetno i prema tipu osnove (parafinska, naftenska i aromatska). | | | | |
| 287563 | PROCESNO ULJE 22 N | 850/1 | kg | 286,450.00 |
| PROCESNO ULJE 32 | | | | |
| Koriste se kao omekšiva i polimera u procesu proizvodnje pneumatika, gumeno tehni kih proizvoda i drugih proizvoda na bazi polimernih masa. Zavisno od zahteva korisnika izra uju se u više gradacija, viskozitetno i prema tipu osnove (parafinska, naftenska i aromatska). | | | | |
| 277819 | PROCESNO ULJE 32 | 850/1 | kg | 228,650.00 |
| PROCESNO ULJE 100 | | | | |
| Koriste se kao omekšiva i polimera u procesu proizvodnje pneumatika, gumeno tehni kih proizvoda i drugih proizvoda na bazi polimernih masa. Zavisno od zahteva korisnika izra uju se u više gradacija, viskozitetno i prema tipu osnove (parafinska, naftenska i aromatska). | | | | |
| 287601 | PROCESNO ULJE 100 | 180/1 | kg | 53,100.00 |
| 287628 | PROCESNO ULJE 100 | 850/1 | kg | 250,750.00 |
| PROCESNO ULJE 100 N | | | | |
| Koriste se kao omekšiva i polimera u procesu proizvodnje pneumatika, gumeno tehni kih proizvoda i drugih proizvoda na bazi polimernih masa. Zavisno od zahteva korisnika izra uju se u više gradacija, viskozitetno i prema tipu osnove (parafinska, naftenska i aromatska). | | | | |
| 298735 | PROCESNO ULJE 100 N | 850/1 | kg | 238,000.00 |
| PROCESNO ULJE 320 | | | | |
| Koriste se kao omekšiva i polimera u procesu proizvodnje pneumatika, gumeno tehni kih proizvoda i drugih proizvoda na bazi polimernih masa. Zavisno od zahteva korisnika izra uju se u više gradacija, viskozitetno i prema tipu osnove (parafinska, naftenska i aromatska). | | | | |
| 277797 | PROCESNO ULJE 320 | 180/1 | kg | 59,400.00 |
| Pomo na sredstva za gra evinu | | | | |
| OLOPLATOL | | | | |
| Koristi se kao oplatno ulje niske viskoznosti, za odvajanje betona od kalupa u gra evinskoj industriji za proizvodnju raznih betonskih elemenata. Obezbe uje glatku betonsku površinu nakon otpuštanja iz kalupa. | | | | |
| ISO L-B | | | | |
| 226696 | OLOPLATOL | 10/1 | kom | 2,660.00 |
| 215457 | OLOPLATOL | 20L/1 | litar | 4,940.00 |
| 18163 | OLOPLATOL | 180/1 | kg | 48,060.00 |
| 264938 | OLOPLATOL | 850/1 | kg | 226,950.00 |
| OLOPLATOL-V | | | | |
| Koristi se kao oplatno ulje niske viskoznosti, za odvajanje betona od kalupa u gra evinskoj industriji za proizvodnju raznih betonskih elemenata (bandere, ivi njake za trotoare..). Obezbe uje glatku betonsku površinu nakon otpuštanja iz kalupa. | | | | |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|--|---------------------------------|-------|---------------|---------------------------|
| 214280 | OLOPLATOL V | 20L/1 | litar | 5,260.00 |
| 188913 | OLOPLATOL -V | 180/1 | kg | 50,940.00 |
| 317942 | OLOPLATOL V | 850/1 | kg | 260,950.00 |
| SOLOPLATOL | | | | |
| Vodorastvorno ulje, koristi se za pripremu emulzije koja služi za podmazivanje oplata (metalne, drvene) u građevinarstvu. Preporučuje se koncentracija 10 – 20 % što zavisi od složenosti konfiguracije koja se pravi od betona, | | | | |
| 219215 | SOLOPLATOL | 20L/1 | litar | 291.00 |
| 18155 | SOLOPLATOL | 180/1 | kg | 55,260.00 |
| Kalcijumove mazive masti | | | | |
| KLM NK 2 | | | | |
| Kalcijumova maziva mast za ležajeve DIN 51 502:K 2E-25; ISO L-X BBHA 2 | | | | |
| 147214 | KLM NK 2 | 20/1 | kg | 6,940.00 |
| 40061 | KLM NK 2 | 180/1 | kg | 58,320.00 |
| GKLM NK 2 | | | | |
| Maziva mast za klizna ležišta i staze DIN 51502 : KF 2E -25; ISO L-X BBHA 2 | | | | |
| 130729 | GKLM NK 2 | 0,8/1 | kom | 353.60 |
| 98523 | GKLM NK 2 | 20/1 | kg | 7,180.00 |
| 40126 | GKLM NK 2 | 180/1 | kg | 62,460.00 |
| FOR KLM 2 | | | | |
| Kalcijumova maziva mast za ležajeve DIN 51 502:K 2E-25; ISO L-X BBHA 2; SRPS B.H3.656 | | | | |
| 231304 | FOR KLM 2 kalcijum lezisna mast | 0,8/1 | kom | 323.20 |
| 231312 | FOR KLM 2 | 4/1 | kom | 1,528.00 |
| 231320 | FOR KLM 2 | 20/1 | kg | 7,180.00 |
| Kalcijumove sulfonat kompleksne mazive masti | | | | |
| FORCAPLEX CS 2P | | | | |
| Maziva mast za izrazito teške uslove eksploatacije DIN 51 502:KP 2/1 P-30; ISO L-X CFIB 2/1 | | | | |
| 280127 | FORCAPLEX CS 2P | 20/1 | kg | 22,660.00 |
| 280135 | FORCAPLEX CS 2P | 180/1 | kg | 197,640.00 |
| FORCAPLEX CS 2S | | | | |
| Maziva mast za izrazito teške uslove eksploatacije DIN 51 502:KP 2P-30; ISO L-X CFIB 2 | | | | |
| 280763 | FORCAPLEX CS 2S | 20/1 | kg | 19,200.00 |
| FOR S CAPLEX | | | | |
| Kalcijum kompleksna EP maziva mast DIN 51 502:KP 2/1N-25; ISO L-X BDHB 2/1 | | | | |
| 37265 | FOR S CAPLEX | 20/1 | kg | 10,200.00 |
| 16764 | FOR S CAPLEX | 180/1 | kg | 86,760.00 |
| FORCAPLEX CS 2MoS 2 | | | | |
| Maziva mast za izrazito teške uslove eksploatacije. Proizvedena je na bazi kalcijum sulfonat kompleksa, sintetičkog baznog ulja ISO VG 460, EP aditiva i vrstih dodataka. DIN 51502:KPF 2R-30; ISO L-X CFIB 2 | | | | |
| 289922 | FORCAPLEX CS MoS 2 | 180/1 | kg | 340,020.00 |
| FORCAPLEX CS 2 FG | | | | |
| "Heavy Duty"maziva mast za prehrambenu industriju, gde je postavljen uslov fiziološki bezopasnog maziva u slučaju da dođe u dodir sa hranom. Temperaturni opseg primene : -30°C do +180°C . DIN 51 502:KP 2P-30; ISO L-X CFIB 2; NSF- | | | | |
| 280003 | FORCAPLEX CS 2 FG | 20/1 | kg | 25,440.00 |
| FORCAPLEX CS 2 MSF | | | | |
| Maziva mast, namenjena za podmazivanje opterećenih valjkastih i kliznih ležajeva kao i za homokinetičke zglobove. DIN 51502:KPF 2R-30; ISO L-X CFIB 2 | | | | |
| 284939 | FORCAPLEX CS 2 MSF | 20/1 | kg | 22,340.00 |
| Litijumove višenamenske mazive masti | | | | |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|---|-------------------|-------|---------------|---------------------------|
| FOR 1 | | | | |
| Litijumova višenamenska maziva mast DIN 51 502:K 1K-30; ISO L-X CCHA 1; SRPS B.H3.634 | | | | |
| 36935 | FOR 1 | 20/1 | kg | 7,180.00 |
| 16446 | FOR 1 | 180/1 | kg | 62,460.00 |
| FOR 2 | | | | |
| Litijumova višenamenska maziva mast DIN 51 502:K 2K-30; ISO L-X CCHA 2; SRPS B.H3.634 | | | | |
| 187895 | FOR 2 EUROKARTUŠA | 0,4/1 | kom | 263.60 |
| 108561 | FOR 2 | 0,4/1 | kom | 243.60 |
| 16454 | FOR 2 | 0,8/1 | kom | 370.40 |
| 16462 | FOR 2 | 4/1 | kom | 1,712.00 |
| 37001 | FOR 2 | 20/1 | kg | 8,100.00 |
| 16489 | FOR 2 | 180/1 | kg | 71,280.00 |
| FOR 3 | | | | |
| Litijumova višenamenska maziva mast DIN 51 502:K 3K-30; ISO L-X CCHA 3; SRPS B.H3.634 | | | | |
| 108596 | FOR 3 | 0,4/1 | kom | 243.60 |
| 16497 | FOR 3 | 0,8/1 | kom | 397.60 |
| 16500 | FOR 3 | 4/1 | kom | 1,896.00 |
| 36927 | FOR 3 | 20/1 | kg | 8,580.00 |
| 16527 | FOR 3 | 180/1 | kg | 72,900.00 |
| Litijumove EP mazive masti | | | | |
| FOR 000 EP | | | | |
| EP maziva mast se primenjuje za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva pri povišenim optere enjima i manjim brojevima obrtaja. Primenjuje se za centralno podmazivanje ležajeva i jako optere enih reduktorskih prenosnika. Primenjuje se i za podmazivanje kliznih staza, kliznih ležajeva, spojnica i drugih optere enih mazivih sklopova na industrijskoj opremi. Temperaturni interval primene: -30°C do + 115°C. | | | | |
| 285382 | FOR 000 EP | 4/1 | kom | 1,712.00 |
| 285404 | FOR 000 EP | 20/1 | kg | 8,100.00 |
| FOR 00 EP | | | | |
| EP maziva mast se primenjuje za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva pri povišenim optere enjima i manjim brojevima obrtaja. Primenjuje se za centralno podmazivanje ležajeva i jako optere enih reduktorskih prenosnika. Primenjuje se i za podmazivanje kliznih staza, kliznih ležajeva, spojnica i drugih optere enih mazivih sklopova na industrijskoj opremi. Temperaturni interval primene: -30°C do + 115°C. | | | | |
| 180351 | FOR 00 EP | 0,8/1 | kom | 408.80 |
| 168637 | FOR 00 EP | 4/1 | kom | 1,716.00 |
| 188700 | FOR 00 EP | 20/1 | kg | 8,100.00 |
| 36870 | FOR 00 EP | 180/1 | kg | 70,740.00 |
| FOR 0 EP | | | | |
| EP maziva mast se primenjuje za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva pri povišenim optere enjima i manjim brojevima obrtaja. Primenjuje se za centralno podmazivanje ležajeva i jako optere enih reduktorskih prenosnika. Primenjuje se i za podmazivanje kliznih staza, kliznih ležajeva, spojnica i drugih optere enih mazivih sklopova na industrijskoj opremi. Temperaturni interval primene: -30°C do + 115°C. | | | | |
| 110213 | FOR 0 EP | 20/1 | kg | 9,040.00 |
| 16780 | FOR 0 EP | 180/1 | kg | 77,220.00 |
| FOR 1 EP | | | | |
| EP maziva mast se primenjuje za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva pri povišenim optere enjima i manjim brojevima obrtaja. Primenjuje se za centralno podmazivanje ležajeva i jako optere enih reduktorskih prenosnika. Primenjuje se i za podmazivanje kliznih staza, kliznih ležajeva, spojnica i drugih optere enih mazivih sklopova na industrijskoj opremi. Temperaturni interval primene: -30°C do + 115°C | | | | |
| 134740 | FOR 1 EP | 20/1 | kg | 8,800.00 |
| 16802 | FOR 1 EP | 180/1 | kg | 77,040.00 |
| FOR 2 EP | | | | |
| EP maziva mast se primenjuje za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva pri povišenim optere enjima i manjim brojevima obrtaja. Primenjuje se i za podmazivanje kliznih staza, kliznih ležajeva, spojnica i drugih optere enih mazivih sklopova na industrijskoj opremi. Temperaturni interval primene: -30°C do +120°C. | | | | |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|----------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------|
| 187925 | FOR 2 EP EUROKARTUŠA | 0,4/1 | kom | 283.60 |
| 168556 | FOR 2 EP | 0,8/1 | kom | 407.20 |
| 168521 | FOR 2 EP | 4/1 | kom | 1,740.00 |
| 37060 | FOR 2 EP | 20/1 | kg | 8,420.00 |
| 16829 | FOR 2 EP | 180/1 | kg | 73,980.00 |
| 230847 | FOR 2 EP | cisterna | kg | 407.00 |

FOR 2 EP BAGER

EP maziva mast prvenstveno se primenjuje za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva na gra evinskoj i rudarskoj mehanizaciji. Temperaturni interval primene : -30°C do + 120°C.

DIN 51 502:KP

| | | | | |
|--------|----------------------------|-------|-----|----------|
| 187917 | FOR 2 EP BAGER EUROKARTUŠA | 0,4/1 | kom | 291.60 |
| 177156 | FOR 2 EP BAGER | 4/1 | kom | 1,952.00 |
| 177121 | FOR 2 EP BAGER | 20/1 | kg | 8,460.00 |

FOR 3 EP

EP maziva mast se primenjuje za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva pri povišenim optere enjima i manjim brojevima obrtaja. Primenjuje se i za podmazivanje kliznih staza, kliznih ležajeva, spojnica i drugih optere enih mazivih sklopova na industrijskoj opremi. Temperaturni interval primene: -30°C do +120°C.

DIN 51 502:KP.3K-30; ISO L-X CCHB 3; SRPS B.H3.624

| | | | | |
|--------|----------------------|-------|-----|----------|
| 288136 | FOR 3 EP EUROKARTUŠA | 0,4/1 | kom | 303.60 |
| 143502 | FOR 3 EP | 20/1 | kg | 9,820.00 |

FORLIT 2

Maziva mast za dugotrajno podmazivanje kotrljaju ih i kliznih i ležajevau automobilskoj industriji. Pogodna je za podmazivanje pri teškim i nepovoljnim uslovima rada kao što su: uticaj vlage, prašine, vibracija, povišena udarna optere enja i pri nižim radnim temperaturama do -35°C. Posebno je namenjena za podmazivanje ležajeva motornih i šinskih vozila, gra evinske i rudarske mehanizacije i drugih transportnih sredstava. Temperaturni interval primene: -35°C do +135°C.

| | | | | |
|-------|----------|------|----|-----------|
| 97675 | FORLIT 2 | 20/1 | kg | 14,800.00 |
|-------|----------|------|----|-----------|

EKOLEKS 48

Primenjuje se za podmazivanje ležajeva u uslovima povišenih optere enja, ve eg broja obrtaja i nižih radnih temperatura do -30°C. Pogodna je za podmazivanje ležajeva i drugih mašinskih sklopova u uslovima izrazito vlažne sredine, u hidroelektranama, industriji papira, industriji prerade vo a i povr a, hemijskoj, petrohemijskoj, tekstilnoj i drugim industrijama. Temperaturni interval primene: od -30°C do +110°C.

| | | | | |
|--------|------------|-------|----|------------|
| 112291 | EKOLEKS 48 | 20/1 | kg | 12,720.00 |
| 16918 | EKOLEKS 48 | 180/1 | kg | 112,500.00 |

Litijumove mazive masti sa MoS2

FOR 2 MSF

Prvenstveno se primenjuje za podmazivanje optere enih kliznihi valjkastih ležajeva, kliznih staza, zglobova, navojnih vretena, zup astih spojnica i drugih mazivih sklopova koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja u svim industrijskim granama. Temperaturni interval primene: -30°C do +130°C.

DIN 51 502:KPF 2K-30; ISO L-X CCHB 2; SRPS B.H3.666

| | | | | |
|--------|-----------------------|-------|-----|------------|
| 209236 | FOR 2 MSF EUROKARTUŠA | 0,4/1 | kom | 373.60 |
| 16926 | FOR 2 MSF | 0,8/1 | kom | 583.20 |
| 16934 | FOR 2 MSF | 4/1 | kom | 2,696.00 |
| 37028 | FOR 2 MSF | 20/1 | kg | 12,560.00 |
| 16950 | FOR 2 MSF | 180/1 | kg | 111,420.00 |

FOR 21 M

Primenjuje se za podmazivanje mašinskih sklopova i elemenataizloženih visokim udarnim optere enjima i povišenim radnim temperaturama. Posebno je pogodna za podmazivanje jako optere enih zup astih spojnica, jabu astih zglobova, kliznihmehanizama, aksijalnih i kliznih ležišta i drugih sklopova. Temperaturni interval primene: -30°C do +130°C

DIN 51 502:KPF 2K-30; ISO L-X CCHB 2

| | | | | |
|-------|-----------|-------|----|------------|
| 97942 | FOR 21 MS | 20/1 | kg | 12,680.00 |
| 16993 | FOR 21 MS | 180/1 | kg | 112,320.00 |

FOR EXTREME 2

Primenjuje se za podmazivanje sklopova na gra evinskoj, rudarskoj i transportnoj mehanizaciji, koji su ekstremno optere eni: ekstremni pritisci, udarna optere enja i vibracije. Tako e se primenjuje za podmazivanje: trimera, kosilice, sklopova na biciklima, motociklima, skuterima i dr. Temperaturni interval primene: -30°C do +130°C.

| | | | | |
|--------|---------------|-------|-----|--------|
| 233064 | FOR EXTREME 2 | 0,8/1 | kom | 582.40 |
|--------|---------------|-------|-----|--------|

Litijumove-kalcijumove mazive masti

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|---|--------------------------|-------|---------------|---------------------------|
| FORKAL | | | | |
| Prvenstveno se primenjuje za dugotrajno podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva, zglobova, šasija, osovina, zup anika i drugih mašinskih sklopova pri teškim i nepovoljnim uslovima, kao što su visoka optere enja, vibracije, povišene radne temperature i visok stepen vlažnosti. Temperaturni interval primene : od -20°C do + 120°C. DIN 51 502:KP 2K-20; ISO L-X BCHB 2 | | | | |
| 172030 | FORKAL | 20/1 | kg | 11,240.00 |
| 172057 | FORKAL | 180/1 | kg | 100,620.00 |
| Litijumove kompleksne mazive masti | | | | |
| FORPLEX 2 EP | | | | |
| Litijum kompleksne EP mazive masti. Primenjuje se za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva, u teškim uslovima rada, pod velikim optere enjima i malim brojevima obrtaja, u uslovima vlage, a za široko podru je primene u industriji i transportnim sredstvima. Temperaturni interval primene : od -30°C do + 140°C, kratkotrajno do + 220°C DIN 51 502:KP 2N-30; ISO L-X CDHB 2; SKF LGWA 2 | | | | |
| 291196 | FORPLEX 2 EP EUROKARTUŠA | 0,4/1 | kom | 353.60 |
| 177601 | FORPLEX 2 EP | 20/1 | kg | 12,620.00 |
| 177571 | FORPLEX 2 EP | 180/1 | kg | 112,680.00 |
| FORPLEX 3 EP | | | | |
| Litijum kompleksne EP mazive masti. Primenjuje se za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva, u teškim uslovima rada, pod velikim optere enjima i malim brojevima obrtaja, u uslovima vlage, a za široko podru je primene u industriji i transportnim sredstvima. Temperaturni interval primene : od -30°C do + 140°C, kratkotrajno do + 220°C DIN 51 502:KP 3N-30; ISO L-X CDHB 3 | | | | |
| 267120 | FORPLEX 3 EP | 180/1 | kg | 112,680.00 |
| FORPLEX HD 2 | | | | |
| "Heavy Duty"maziva mast. Primenjuje se za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva, u teškim uslovima rada, pod velikim optere enjima i malim brojevima obrtaja, u uslovima vlage, a za široko podru je primene u industriji i transportnim sredstvima. Pogodna je i za podmazivanje opreme prilikom prerade biomase u biogorivo-pelete. Temperaturni interval primene: od -25°C do + 150°C | | | | |
| 276731 | FORPLEX HD 2 | 20/1 | kg | 15,980.00 |
| 237531 | FORPLEX HD 2 | 180/1 | kg | 138,060.00 |
| Aluminijumove kompleksne mazive masti | | | | |
| FAMALPLEX 1 EP | | | | |
| Primenjuje se za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva i drugih mašinskih sklopova u uslovima srednjih brzina, umerenih optere enja i povišenih radnih temperatura izraženom uticaju vlažne atmosfere. Posebno je pogodna za podmazivanje opreme u eli anama, toplim valjaonicama, na konti livovima i drugoj opremi gde je izražen uticaj povišenih optere enja, temperature i ispiraju eg dejstva vode. Temperaturni interval primene: -30°C do +150°C. DIN 51 502:KP 1N-30; ISO L-X CDIB 1 | | | | |
| 37133 | FAMALPLEX 1 EP | 20/1 | kg | 13,600.00 |
| 17019 | FAMALPLEX 1 EP | 180/1 | kg | 114,120.00 |
| FAMALPLEX 2 EP | | | | |
| Primenjuje se za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva i drugih mašinskih sklopova u uslovima srednjih brzina, umerenih optere enja i povišenih radnih temperatura izraženom uticaju vlažne atmosfere. Posebno je pogodna za podmazivanje opreme u eli anama, toplim valjaonicama, na konti livovima i drugoj opremi gde je izražen uticaj povišenih optere enja, temperature i ispiraju eg dejstva vode. Temperaturni interval primene: -30°C do +150°C. DIN 51 502:KP 2N-30; ISO L-X CDIB 2 | | | | |
| 220884 | FAMALPLEX 2 EP | 0,8/1 | kom | 702.40 |
| 97632 | FAMALPLEX 2 EP | 20/1 | kg | 14,300.00 |
| 17035 | FAMALPLEX 2 EP | 180/1 | kg | 120,960.00 |
| Specijalna maziva za dugotrajno podmazivanje | | | | |
| FOR PD 00 | | | | |
| Maziva mast za doživotno podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva gde konstrukcijski nije predvi ena izmena i dopuna maziva. Posebno je pogodna za trajno podmazivanje ležajeva elektromotora. Dobri efekti podmazivanja se postižu kod ležišta sa maks. brojem obrtaja od n=15 000 o/min i za maks. vrednosti Dxn =1 600 000. Koristi se za podmazivanje sporohodnih reduktorskih prenosnika kao i za podmazivanje u centralnim sistemima sa dugim cevovodima. Temperaturni interval primene: -40°C do +140°C. | | | | |
| 37508 | FOR PD 00 | 0,8/1 | kom | 685.60 |
| 159735 | FOR PD 00 | 4/1 | kom | 3,192.00 |
| 37192 | FOR PD 00 | 20/1 | kg | 15,040.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|---|-----------------------|-------|---------------|---------------------------|
| FOR PD 0 | | | | |
| Maziva mast za doživotno podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva gde konstrukcijski nije predviđena izmena i dopuna maziva. Posebno je pogodna za trajno podmazivanje ležajeva elektromotora. Dobri efekti podmazivanja se postižu kod ležišta sa maks. brojem obrtaja od n=15 000 o/min i za maks. vrednosti Dxn =1 600 000. Koristi se za podmazivanje sporohodnih reduktorskih prenosnika kao i za podmazivanje u centralnim sistemima sa dugim cevovodima. Temperaturni interval primene: -40°C do +140°C. | | | | |
| 17264 | FOR PD 0 | 0,8/1 | kom | 629.60 |
| 97934 | FOR PD 0 | 20/1 | kg | 14,800.00 |
| FOR PD 1 | | | | |
| Maziva mast za doživotno podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva gde konstrukcijski nije predviđena izmena i dopuna maziva. Posebno je pogodna za trajno podmazivanje ležajeva elektromotora. Dobri efekti podmazivanja se postižu kod ležišta sa maks. brojem obrtaja od n =15 000 o/min i za maks. vrednosti Dxn =1 600 000. Temperaturni interval primene: - 40°C do +140°C. | | | | |
| 194859 | FOR PD 1 | 0,8/1 | kom | 685.60 |
| 37044 | FOR PD 1 | 20/1 | kg | 16,900.00 |
| FOR PD 2 | | | | |
| Maziva mast za doživotno podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajevagde konstrukcijski nije predviđena izmena i dopuna maziva. Posebno je pogodna za trajno podmazivanje ležajeva elektromotora. Dobri efekti podmazivanja se postižu kod ležišta sa maks. brojem obrtaja od n =15 000 o/min i za maks. vrednosti Dxn =1 600 000. Temperaturni interval primene: - 40°C do +140°C. | | | | |
| 217654 | FOR PD 2 EUROKARTUŠA | 0,4/1 | kom | 365.60 |
| 37583 | FOR PD 2 | 0,8/1 | kom | 685.60 |
| 192074 | FOR PD 2 | 4/1 | kom | 3,148.00 |
| 37516 | FOR PD 2 | 20/1 | kg | 14,820.00 |
| FOR LPD 1 | | | | |
| Maziva mast za dugotrajno podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva,zglobova i drugih mašinskih sklopova pri teškim i nepovoljnim uslovima kao što su: visoka i udarna opterećenja, vibracije povišene radne temperature i uticaj vlage. Dobri efekti podmazivanja se postižu kod ležajeva sa brojem obrtaja od n=3000o/min i za vrednost Dxn=600 000. Vek izmene maziva kod podmazivanja to kova automobila je preko 100 000 pre njenih kilometara. Temperaturni interval primene: - 30°C do +130°C. | | | | |
| 37559 | FOR LPD 1 | 20/1 | kg | 12,720.00 |
| FOR LPD 2 | | | | |
| Litijumova maziva mast na bazi EP i aditiva za dugotrajno podmazivanje.Prvenstveno se primenjuje za dugotrajno podmazivanje ležajeva to kova motornih vozila. Dobri efekti podmazivanja se postižu kod ležajeva sa brojem obrtaja od n=3000 o/min i za vrednost D x n = 600 000. Vek izmene maziva kod podmazivanja ležajeva to kova automobila je preko 100 000 pre njenih kilometara. Primenjuje se i za podmazivanje ostalih podmazanih mesta na donjem podstroju vozila, poljoprivredne i građevinske mehanizacije. Kompatibilna je sa elastomerima. Temperaturni interval primene: -30 | | | | |
| 187909 | FOR LPD 2 EUROKARTUŠA | 0,4/1 | kom | 337.60 |
| 108669 | FOR LPD 2 (long life) | 0,4/1 | kom | 297.60 |
| 17213 | FOR LPD 2 | 0,8/1 | kom | 583.20 |
| 17221 | FOR LPD 2 | 4/1 | kom | 2,644.00 |
| 36994 | FOR LPD 2 | 20/1 | kg | 13,180.00 |
| 17256 | FOR LPD 2 | 180/1 | kg | 116,640.00 |
| FOR LPD 2 EP | | | | |
| Primenjuje se za dugotrajno podmazivanje, kliznih ležajeva, zglobova i drugih mašinskih sklopova pri teškim i nepovoljnim uslovima, kao što su visoka i udarna opterećenja, vibracije, povišene radne temperature i uticaj vlage. DIN 51 502:KP 2K-30; ISO L-X | | | | |
| 219797 | FOR LPD 2 EP | 20/1 | kg | 10,200.00 |
| 219371 | FOR LPD 2 EP | 180/1 | kg | 89,640.00 |
| Specijalna maziva za otvorene i zatvorene zupčanike | | | | |
| FAMGEN 10 | | | | |
| Specijalna maziva mast za podmazivanje otvorenih zupčanastih prenosnika,zupčanastih letvi, ozubljenih venaca i lančanika postupkom centralnih sistema - raspršivanjem. Može da se primeni i za podmazivanje elin njih užadi, kliznih valjkastih i jabu astih površina, gde su izražena visoka specifična opterećenja. Primenu nalazi za podmazivanje opreme u rudarstvu, cementnoj industriji, građevinarstvu, železarama, industriji nemetala i drugim industrijama. Temperaturni interval primene: -25°C do +120°C. | | | | |
| 113549 | FAMGEN 10 | 20/1 | kg | 18,980.00 |
| 113522 | FAMGEN 10 | 180/1 | kg | 162,540.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|---|-------------------|-------|---------------|---------------------------|
| FAMGEN 4 AL | | | | |
| Primenjuje se u rudarskoj i cementnoj industriji, zatim u industriji elika i nemetala, građevinarstvu, železarama za ručno podmazivanje otvorenih zupastih prenosnika, zupastih letvi, ozubljenih venaca i lančanika. Temperaturni interval primene: -25°C do +125°C. | | | | |
| 122149 | FAMGEN 4 AL | 20/1 | kg | 16,680.00 |
| 122165 | FAMGEN 4 AL | 180/1 | kg | 147,960.00 |
| Specijalna maziva za otvorene i zatvorene zupčanike i eliku u užad | | | | |
| FAMFLUID OK | | | | |
| Polutno mazivo, prvenstveno namenjeno za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika postupkom potapanja. Primenjuje se u cementnoj industriji, rudarstvu, građevinarstvu, železarama, industriji nemetala, gumarskoj i drugoj industriji za podmazivanje zupastih prenosnika koji rade pod izuzetno velikim, neravnomernim opterećenjima i udarima. Temperaturni interval primene: -20°C do +120°C. | | | | |
| 122211 | FAMFLUID OK | 20/1 | kg | 15,520.00 |
| FAMFLUID 40 | | | | |
| Prvenstveno je namenjen za podmazivanje eliknih užadi i sajli izloženih atmosferskom uticaju vode, vlage, baznim i kiselim rastvorima na opremi, kao što su: bageri na površinskim kopovima, žičare, mostne dizalice, tehnološke mašine u hemijskoj i papirnoj industriji i drugim industrijama. Može se primenjivati za podmazivanje otvorenih zupastih i lančanih prenosnika. Temperaturni interval primene: -20°C do +120°C. | | | | |
| 119717 | FAMFLUID 40 | 20/1 | kg | 12,560.00 |
| 119733 | FAMFLUID 40 | 180/1 | kg | 112,320.00 |
| Specijalna maziva za zupaste kutije dizel lokomotiva | | | | |
| FAMFLUID 15 EP-ŽS | | | | |
| Specijalno se primenjuje za podmazivanje zupastih menjačkih kutija kod dizel lokomotiva. Može se primenjivati i za podmazivanje eliknih užadi i sajli. Temperaturni interval primene: 0°C do +120°C. | | | | |
| ISO L-CKG | | | | |
| 178179 | FAMFLUID 15 EP ŽS | 170/1 | kg | 111,690.00 |
| FAMFLUID 40 ŽS | | | | |
| Specijalno se primenjuje za podmazivanje zupastih menjačkih kutija kod dizel lokomotiva. Može se primenjivati i za podmazivanje eliknih užadi i sajli. Temperaturni interval primene: 0°C do +120°C. | | | | |
| ISO L-CKG | | | | |
| 180734 | FAMFLUID 40 ŽS | 170/1 | kg | 107,780.00 |
| Biorazgradiva maziva | | | | |
| BIOFLUID ŽS | | | | |
| Biorazgradljivo mazivo, primenjuje se za podmazivanje venaca (bandaža) na točkovima električnih lokomotiva. Primenjuje se kao univerzalno mazivo za zimske i letnje uslove u temperaturnom intervalu od -30°C do +100°C. | | | | |
| FAM FSP- | | | | |
| 230707 | BIOFLUID ŽS | 180/1 | kg | 178,200.00 |
| Specijalna maziva za niske temperature | | | | |
| FOR NT B-2 | | | | |
| Niskotemperaturna EP maziva mast, primenjuje se za dugotrajno podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva. Pogodna je za podmazivanje ležajeva sa velikim brojem obrtaja i vrednostimaksimalno Dxn faktora do 1 000 000. Temperaturni interval primene od -60°C do +220°C. | | | | |
| 181900 | FOR NT B-2 | 0,8/1 | kom | 5,593.60 |
| Specijalna maziva za visoke temperature | | | | |
| FAMTEMP 2 | | | | |
| Primenjuje se za podmazivanje srednje opterećenih kliznih i kotrljajućih ležajeva za radne temperature do 180°C, kratkotrajno do 200°C. Dobri efekti podmazivanja se postižu za ležajeve sa max brojem obrtaja od n= 800 min ⁻¹ i za vrednost Dxn=200 000. Preporučuje se za podmazivanje ležajeva u industriji papira, kože, drvnoj, tekstilnoj, nemetalnoj i drugim. Temperaturni interval primene: -25°C do +180°C. | | | | |
| 146641 | FAMTEMP 2 | 20/1 | kg | 11,620.00 |
| 196223 | FAMTEMP 2 | 180/1 | kg | 104,580.00 |
| FAMTEMP 2 EP | | | | |
| Primenjuje se prvenstveno za podmazivanje opreme prilikom prerade biomase u biogorivo-pelete. Primenjuje se za podmazivanje opterećenih kliznih i kotrljajućih ležajeva za radne temperature do 180°C, a kratkotrajno do 200°C. Pogodna je za podmazivanje u vlažnoj sredini za podmazivanje ležajeva u industriji papira, kože, drvnoj, tekstilnoj, nemetalnoj i drugim. | | | | |
| DIN 51502-KP 1D 25 ISO L-V BEHR 2 | | | | |
| 225649 | FAMTEMP 2 EP | 20/1 | kg | 13,600.00 |
| 220876 | FAMTEMP 2 EP | 180/1 | kg | 119,700.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|--|-----------------|-------|---------------|---------------------------|
| FAMTEMP 2 MoS | | | | |
| Primenjuje se za podmazivnje srednje optere enih i sporohodnihkliznih i kotrljaju ih ležajeva za radne temperature do180°C, a kratkotrajno do 200°C. Dobri efekti podmazivanja se postižu za ležajeve sa maksimalnim brojem obrtaja od n = 800 min ⁻¹ i za vrednosti Dxn = 200 000. Primenjuje se za podmazivanje ležajeva u nemetalnoj industriji, industriji papira, kože, drvnoj, tekstilnoj. Podmazivanje je dobro i u prisustvu vlažne sredine. Temperaturni interval primene: -25°C do +180°C. | | | | |
| 17388 | FAMTEMP 2 MoS | 0,8/1 | kom | 983.20 |
| 17396 | FAMTEMP 2 MoS | 4/1 | kom | 4,872.00 |
| 98191 | FAMTEMP 2 MoS | 20/1 | kg | 23,120.00 |
| 17426 | FAMTEMP 2 MoS | 180/1 | kg | 206,640.00 |
| MAXTEMP 250 K | | | | |
| Primenjuje se za dugotrajno podmazivnje jako optere enih kliznih i kotrljaju ihležajeva za radne temperature do 220°C, a kratkotrajno do 250°C. Dobri efekti podmazivanja se postižu za ležajeve sa maksimalnim brojem obrtaja od n =1500 min ⁻¹ i za vrednosti Dxn =350 000. Primenjuje se za podmazivanje ležajeva tekstilnih mašina, mašina za preradu plastike, pekarskih pe i, ure aja za lakiranje, pe i za pe enje u kerami koj nemetalnoj industriji. Podmazivanje je dobro i u prisustvu vlažne sredine, slabo alkalne i slabo kisele sredine. Temperaturni interval primene: -25°C do +220°C. DIN 51 502·KEPF 2T-25·ISO I-X BGIB 2 | | | | |
| 17337 | MAXTEMP 250 K | 0,8/1 | kom | 13,535.20 |
| Montažne mazive paste | | | | |
| FAMOL GM | | | | |
| Maziva pasta za podmazivanje svih mašinskih sklopova gde postoji kruta ili klizna veza guma-metal, plastika. Spre avaja pojavu vibracija a obezbe uje zaptivanje spojeva, smanjuje trenje i spre avaja pojavu korozije. Temperaturni interval primene: -35°C do +120°C. | | | | |
| 17957 | FAMOL GM | 0,8/1 | kom | 3,670.40 |
| FAMOL HT | | | | |
| Maziva pasta za podmazivanje pokretnih i nepokretnih elektro kontakata (elektri ne sklopke, prekida i, rastavlja i i dr.). Primenu nalazi i za podmazivanje zavrtnajskih sklopova u cilju spre avanja zapeknu a na ekstremno visokim radnim temperaturama. Temperaturni interval primene: -30°C do +1100°C. | | | | |
| 17914 | FAMOL HT | 0,8/1 | kom | 2,997.60 |
| 113212 | FAMOL HT | 20/1 | kg | 70,760.00 |
| FAMOL HT PLUS | | | | |
| 281069 | FAMOL HT PLUS | 0,8/1 | kom | 4,901.60 |
| FAMOL PL | | | | |
| Maziva pasta za podmazivanje i montažu mašina i ure aja. Primenjuje se i za uhodavanje kliznih površina, zup astih i pužnihprenosnika. Temperaturni interval primene: -30°C do +450°C. FAM FSP-240346 | | | | |
| 17876 | FAMOL PL | 0,8/1 | kom | 4,869.60 |
| FAMOL PT | | | | |
| Maziva pasta za podmazivanje zglobova, kliznih staza i vo ica na ure ajima za doma instvo, prehrambenoj industriji, farmaceutskojindustriji, preciznoj mehanici i drugim industrijama. Temperaturni interval primene: -30°C do +200°C. FAM FSP-240338 | | | | |
| 17833 | FAMOL PT | 0,8/1 | kom | 2,961.60 |
| FAMOL PU | | | | |
| Maziva pasta za podmazivanje kliznih ležajeva, vo ica, zglobova, lanaca i lan anika pri visokim temperaturama i optere enjima. Temperaturni interval primene: -30°C do +450°C. FAM FSP-240345 | | | | |
| 17892 | FAMOL PU | 0,8/1 | kom | 6,272.80 |
| Mazive suspenzije | | | | |
| FAMOL SU | | | | |
| Maziva suspenzija za podmazivanje mazivih sklopova gde je prisutno klizno trenje, visoka mehani ka optere enja i visoke temperature. Temperaturni interval primene: -30°C do +200°C kratkotrajno do +450°C. FAM FSP-137618 | | | | |
| 17973 | FAMOL SU | 0,8/1 | kom | 3,787.20 |
| Specijalna maziva za podmazivanje lanaca | | | | |
| FAMGEN KL 3 | | | | |
| Sinteti ko mazivo za podmazivanje toplotno optere enih lan anih prenosnika u tekstilnoj, drvnoj, prehrambenoj, kerami koj i drugim industrijama. Primenjuje se i za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika koji su izloženi povišenim i visokim radnim temperaturama. Temperaturni interval primene: od -40°C do +220°C. FAM FSP-240389 | | | | |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|--|-----------------|-------|---------------|---------------------------|
| 18007 | FAMGEN KL 3 | 0,8/1 | kom | 2,494.40 |
| FAMGEN KL 23 | | | | |
| Sinteti ko mazivo za podmazivanje toplotno optere enih lan anih prenosnika u tekstilnoj, drvnoj, prehrambenoj, kerami koj i drugim industrijama. Primenjuje se i za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika koji su izloženi povišenim i visokim radnim temperaturama. Temperaturni interval primene: od -40°C do +220°C. | | | | |
| 18031 | FAMGEN KL 23 | 0,8/1 | kom | 2,617.60 |
| Specijalna maziva za prehrambenu industriju | | | | |
| FAMATOX FM 0 | | | | |
| Bela maziva mast za podmazivanje mašinskih sklopova u prehrambenoj industriji i drugim industrijama, gde je postavljen uslov fiziološki bezopasnog maziva u slu aju da do e u dodir sa hranom. Izuzetno je otporna na kontakt slabo alkalnih i kiselih rastvora i ispiraju e dejstvo vode. Temperaturni interval primene: - 20°C do + 140°C , kratkotrajno do + 160°C. | | | | |
| 117269 | FAMATOX FM 0 | 0,8/1 | kom | 1,288.80 |
| 117048 | FAMATOX FM 0 | 20/1 | kg | 28,160.00 |
| FAMATOX FM 2 | | | | |
| Bela maziva mast za podmazivanje mašinskih sklopova u prehrambenoj industriji i drugim industrijama, gde je postavljen uslov fiziološki bezopasnog maziva u slu aju da do e u dodir sa hranom. Izuzetno je otporna na kontakt slabo alkalnih i kiselih rastvora i ispiraju e dejstvo vode. Temperaturni intervalprimene: - 20°C do + 140°C , kratkotrajno do + 160°C. | | | | |
| 117196 | FAMATOX FM 2 | 0,8/1 | kom | 1,288.80 |
| 117145 | FAMATOX FM 2 | 20/1 | kg | 28,160.00 |
| Mineralno emulgiraju e ulje | | | | |
| FESOL 05 S | | | | |
| Preporu uje se za obradu elika, sivog liva, obojenih i lakih metala i njihovih legura, pri srednjim i težim režimima rada. Posebno se preporu uje za hladno valjanje bakarnih traka, a može se koristiti i kao hidrauli ni medijum. ISO 6743-7, L-MAB; ISO/TS | | | | |
| 213373 | FESOL 05 S | 20/1 | litar | 9,340.00 |
| 108529 | FESOL 05 S | 180/1 | kg | 83,880.00 |
| Polusinteti ka emulgiraju a ulja | | | | |
| FESOL 09 | | | | |
| Preporu uje se za obradu elika, sivog liva, obojenih i lakih metala i njihovih legura, pri srednjim i težim režimima rada. Pogodan je za hla enje i podmazivanje u sistemima za izradu crnih šavnih cevi i profila. Može se koristiti i kao hidrauli ni medijum. | | | | |
| 213837 | FESOL 09 | 20/1 | litar | 9,680.00 |
| 15768 | FESOL 09 | 180/1 | kg | 89,100.00 |
| BISOL 10 AL | | | | |
| Preporu uje se za obradu aluminijuma i njegovih legura, obojenih metala i njihovih legura. Može se koristiti za obradu niskolegirano g elika i sivog liva koju karakterišu laki i srednji režimi obrade. ISO 6743-7, L-MAF; | | | | |
| 213845 | BISOL 10 AL | 20/1 | litar | 10,100.00 |
| BISOL 100 RS | | | | |
| Vodorastvorna sredstva za obradu rezanjem. Namenjen je za primenu u centralnim sistemima na operacijama struganja, bušenja, glodanja, razvrtanja, urezivanja navoja i se enja srednje i teško obradivih elika, lakih i obojenih metala i njihovih legura. | | | | |
| 213578 | BISOL 100 RS | 20/1 | litar | 13,740.00 |
| BISOL 200 FKL | | | | |
| Vodorastvorno sredstvo za obradu metala rezanjem. Koristi se u svim postupcima strugarske obrade elika, sivog liva, nisko do visoko legiranih elika, kao i za obradu aluminijuma i njegovih legura. Preporu uje se i za brušenje staza kotrljaju ih ležajeva i kod izrade šavnih cevi i profila. | | | | |
| 294926 | BISOL 200 FKL | 20/1 | litar | 12,200.00 |
| 142832 | BISOL 200 FKL | 180/1 | kg | 107,100.00 |
| BISOL 300 | | | | |
| Vodorastvorno sredstvo za obradu metala rezanjem. Preporu uje se i kao hidrauli ni medijum u hidrauli nim sistemima koji zahtevaju upotrebu vodene emulzije. Naj eš e se primenjuju u železarama i drvoprera iva koj industriji. Preporu uje se za hidrauli ne sisteme pri maksimalnom adnom pritisku od 200 bara. ISO 6743-7; L-MAF; ISO-TS 12927 | | | | |
| 262153 | BISOL 300 | 180/1 | kg | 102,060.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|---|-----------------|--------|---------------|---------------------------|
| BISOL 400 | | | | |
| Vodorastvorno sredstvo za obradu metala rezanjem. Preporu uje se za obradu sivog liva, nisko do visoko legiranih elika, kao i za obradu aluminijuma i njegovih legura. Može se koristiti za sve strugarske obrade metala koje karakterišu veliki otpori rezanja i visoke temperature. Primenjuje se za izradu crnih šavnih cevi i profila u individualnim i centralnim sistemima. | | | | |
| 213950 | BISOL 400 | 20/1 | litar | 12,200.00 |
| 199559 | BISOL 400 | 180/1 | kg | 106,920.00 |
| FM PASIVIZATOR | | | | |
| Sredstvo za održavanje SHP. Vodorastvorno sredstvo za dodavanje u radne polusinteti ke i mineralne emulzije centralnih i individualnih sistema mašina za mehani ku obradu metala koje funkcionišu u otežanim uslovima rada. Omogu ava efikasno produžavanje koriš enja radnih rashladno-podmazuju ih fluida u ostrim režimima obrade i kada postoji rizik od mikrobiološke zaqa enosti. | | | | |
| 213942 | FAM PASIVIZATOR | 20/1 | litar | 15,220.00 |
| SOL 100 R | | | | |
| Polusinteti ko sredstvo za obradu metala na bazi niskog sadržaja mineralnog ulja, emulgatora i pogodnih aditiva koji obezbe uju odli nu zaštitu od korozije, ispirljivosti, a odgovaraju a biostabilnost obezbe uje dugotrajnost u primeni. Koristi se za hla enje i podmazivanje pri obradi elika, sivog liva, lakih i obojenih metala, operacijama: brušenje, glodanje, bušenje, struganje, se enje, urezivanje navoja. | | | | |
| 214833 | SOL 100 R | 20/1 | litar | 11,420.00 |
| 15806 | SOL 100 R | 180/1 | kg | 99,900.00 |
| Sinteti ki koncentрати | | | | |
| BIOSINT 030 | | | | |
| Preporu uje se za obradu svih vrsta metala u srednje teškim režimima rada. Pomešan sa vodom stvara transparentan rastvor koji služi za hla enje i podmazivanje za sve vrste rezanja metala. Prvenstveno je namenjen operacijama brušenja. | | | | |
| 177474 | BIOSINT 030 | 10/1 | kom | 4,450.00 |
| 214841 | BIOSINT 030 | 20/1 | litar | 8,880.00 |
| 15938 | BIOSINT 030 | 180/1 | kg | 78,120.00 |
| BIOSINT 050 | | | | |
| Preporu uje se za obradu svih vrsta metala u veoma teškim režimima rada. Koristi se u postupcima struganja, glodanja, bušenja, razvrtanja, urezivanja i narezivanja navoja, brušenja u uslovima koje karakterišu veliki otpori, velike brzine i visoke temperature rezanja. | | | | |
| 171301 | BIOSINT 050 | 10/1 | kom | 6,440.00 |
| 215422 | BIOSINT 050 | 20/1 | litar | 12,840.00 |
| 15954 | BIOSINT 050 | 180/1 | kg | 107,820.00 |
| 294764 | BIOSINT 050 | 1000/1 | litar | 638,000.00 |
| BIOSINT 070 | | | | |
| Preporu uje se za obradu svih vrsta metala u veoma teškim režimima rada. Namenjen je visoko produktivnim obradivim procesima u kojima se vrši obrad visoko legiranih elika, sivog i temper liva, obojenih metala i njihovih legura, osim magnezijuma. | | | | |
| 223379 | BIOSINT 070 | 20/1 | litar | 15,160.00 |
| SINT 030 | | | | |
| Koristi se za ispiranje, hla enje i zaštitu od korozije predmeta obrade i alata. Prvenstveno je namenjen operacijama ravnog brušenja i brušenja koje koje karakterišu male brzine i otpori. | | | | |
| ISO 6743-7; L-MAG; ISO-TS 12927 | | | | |
| 214655 | SINT 30 | 20/1 | litar | 6,360.00 |
| 15903 | SINT 30 | 180/1 | kg | 54,900.00 |
| SINT 100 | | | | |
| Primenjuje se za obradu srednje i teško obradivih elika, sivog i temper liva u uslovima koje karakterišu srednji otpori i uobi ajene brzine rezanja u mašinama sa individualnim rezervoarima. Posebno dobre rezultate pokazuje za brušenje elika. Pri dugotrajnoj upotrebi se preporu uje dolivanje rastvora pripremljenog sa omekšalom vodom. | | | | |
| 213810 | SINT 100 | 20/1 | litar | 8,400.00 |
| 15970 | SINT 100 | 180/1 | kg | 76,140.00 |
| SINT 200 | | | | |
| Primenjuje se za obradu teško obradivih elika, sivog i temper liva u uslovima koje karakterišu srednji i veliki otpori i povišene brzine rezanja u mašinama sa individualnim rezervoarima, amože i u centralnim sistemima. Pri dugotrajnoj upotrebi se preporu uje dolivanje rastvora pripremljenog sa omekšalom vodom. | | | | |
| 217182 | SINT 200 | 20/1 | litar | 9,280.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|---|-----------------|-------|---------------|---------------------------|
| 193488 | SINT 200 | 180/1 | kg | 76,680.00 |
| SINT 300 | | | | |
| Primenjuje se za obradu teško obradivih legiranih elika, sivog i temper liva u uslovima koje karakterišu najteži i najzahtevniji režimi rezanja u mašinama sa individualnim rezervoarima, amože i u centralnim sistemima. | | | | |
| ISO 6743-7; L-MHF; ISO-TS 12927 | | | | |
| 217085 | SINT 300 | 20/1 | litar | 9,880.00 |
| 197467 | SINT 300 | 180/1 | kg | 87,120.00 |
| Aktivna rezna ulja | | | | |
| DB 32 S | | | | |
| Namenjeno za duboko bušenje sa burgijama sa jednom reznom ivicom, BTA glavama i ejektorskim glavama. Preporu uje se i za operacije brušenja i profilnog brušenja. Upotrebljava se za obradu nisko i visokolegiranih elika, eli nog liva, temper i sivog liva. | | | | |
| 16039 | DB 32 S | 180/1 | kg | 100,440.00 |
| 230030 | DB 32 S | 850/1 | kg | 481,950.00 |
| SG 00 | | | | |
| Namenjeno je za obradu lako obradivih niskolegiranih konstruktivnih elika u proizvodnim postupcima koje karakterišu mali otpori rezanja na jednovretnim i viševretnim automatima. Prporu uje se za individualne mašine i centralne sisteme za poizvodnju vija nih elemenata. | | | | |
| 307947 | SG 00 | 20/1 | litar | 6,280.00 |
| 307912 | SG 00 | 180/1 | kg | 60,660.00 |
| 307939 | SG 00 | 850/1 | kg | 286,450.00 |
| SG 10 A EKO | | | | |
| Namenjeno je za operacije se enja, struganja, bušenja, glodanja, dubokog bušenja i proizvodnju zup anika svih vrsta elika, sivog i temper liva. Preporu uje se za individualne mašine i centralne sisteme. | | | | |
| ISO 6743-7; | | | | |
| 228370 | SG 10 A EKO | 20/1 | litar | 7,440.00 |
| 307904 | SG 10 A EKO | 180/1 | kg | 82,080.00 |
| 304336 | SG 10 A EKO | 850/1 | kg | 397,800.00 |
| VP 500 C | | | | |
| Namenjeno je za operacije vertikalnog provla enja spoljašnjih unutrašnjih profila pri normalnim i pove anim brzinama vu enja. Koristi se i u operacijama dubokog bušenja, bušenja slepih rupa, narezivanja i urezivanja navoja. Upotrebljava se za obradu legiranih elika i legura nikla, visokolegiranih elika i eli nog liva. | | | | |
| ISO 6743-7; L-MHF; ISO-TS 12927 | | | | |
| 233714 | VP 500 C | 20/1 | litar | 11,040.00 |
| Neaktivna rezna ulja | | | | |
| DB 02 T | | | | |
| isto režno ulje. Namenjeno za duboka bušenja, bušenje i brušenje svih vrsta elika, lakih i obojenih metala kao i njihovih legura. Preporu uje se za operacije koje karakterišu uslovi srednjih i velikih otpora i visokih temperatura rezanja. | | | | |
| ISO 6743-7; L-MHF; ISO-TS 12927 | | | | |
| 281085 | DB 02 T | 850/1 | kg | 529,550.00 |
| SG 15 N | | | | |
| isto režno ulje. Namenjeno za operacije struganja, bušenja, glodanja, rendisanja,se enja, dubokog bušenja, profilnog brušenja, vertikalnog provla enja, brijanja zu anika, obrade na automatima. Upotrebljava se za obradu svih vrsta elika, sivog i temper liva, obojenih i lakih metala kao i njihovih legura pri srednjim i teškim režimima obrade. | | | | |
| ISO 6743-7; L-MHF; ISO-TS 12927 | | | | |
| 313505 | SG 15 N | 20/1 | litar | 7,880.00 |
| 307602 | SG 15 N | 180/1 | kg | 76,320.00 |
| 304328 | SG 15 N | 850/1 | kg | 360,400.00 |
| SG 11 N EKO | | | | |
| isto režno ulje. Namenjeno za operacije struganja, bušenja, glodanja, rendisanja, se enja, dubokog bušenja, profilnog brušenja, vertikalnog provla enja, brijanja zu anika, obrade na automatima. Upotrebljava se za obradu svih vrsta elika, sivog i temper liva, obojenih i lakih metala kao i njihovih legura. Preporu uje se za upotrebu u individualnim mašinama i centralnim sistemima. | | | | |
| 313734 | SG 11 N EKO | 20/1 | litar | 8,200.00 |
| 313742 | SG 11 N EKO | 180/1 | kg | 81,720.00 |
| SG 32 A EKO | | | | |
| isto režno ulje. Namenjeno za operacije se enja, struganja, bušenja, glodanja, dubokog bušenja, odvalnog glodanja, profilnog brušenja i proizvodnju zup anika i navojnih vretena svih vrsta elika, sivog liva. Preporu uje se za individualne mašine i centralne sisteme. | | | | |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|--|-----------------|-------|---------------|---------------------------|
| 317527 | SG 32 A EKO | 20/1 | litar | 7,560.00 |
| 317519 | SG 32 A EKO | 180/1 | kg | 71,460.00 |
| 204439 | SG 32 A EKO | 850/1 | kg | 337,450.00 |
| SG 32 N EKO | | | | |
| isto režno ulje. Namenjeno za operacije struganja, bušenja, glodanja, rendisanja, se enja, odvalnog glodanja, obrade na jednovretenim i viševretenim automatima, kopirnim glodalicama. Upotrebljava se za obradu svih vrsta elika, sivog i temper liva, obojenih i lakih metala pri lakim i srednjim režimima rada. | | | | |
| ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927 | | | | |
| 309257 | SG 32 N EKO | 20/1 | litar | 6,480.00 |
| 309265 | SG 32 N EKO | 180/1 | kg | 62,100.00 |
| 309273 | SG 32 N EKO | 850/1 | kg | 293,250.00 |
| HSF 71 S | | | | |
| Namenjen za operacije honovanja, finiširanja i superfiniširanja pri lakim i srednjim režimima obrade, a gde se zahteva visok stepen obrade površine. Posebno je pogodan za honovanje cilindara motora, cilindara kompresora i elemenata rotacionih pumpi, hidraulike i pneumatike. Upotrebljava se u završnim obradama kaljenih i nekaljenih elika, sivog liva, lakih i obojenih metala. | | | | |
| 225819 | HSF 71 S | 20/1 | litar | 7,760.00 |
| HSF 81 L | | | | |
| Namenjen za operacije superfiniširanja i honovanja pri ostrim režimima obrade. Posebno je pogodan za superfiniširanje staza kotrljaju ih ležajeva, sklopova rotacionih pumpi, honovanje cilindara motora sa unutrašnjim sagorevanjem i cilindara klipnih pumpi i ostalih delova precizne mehanike. Upotrebljava se u završnim obradama visokolegiranih elika, elinog i sivog liva. | | | | |
| ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927 | | | | |
| 224235 | HSF 81 L | 20L/1 | litar | 10,040.00 |
| 16152 | HSF 81 L | 180/1 | kg | 86,760.00 |
| HSF 81 L-B | | | | |
| Namenjen za operacije superfiniširanja i honovanja pri ostrim režimima obrade. Posebno je pogodan za superfiniširanje staza kotrljaju ih ležajeva, sklopova rotacionih pumpi, honovanje cilindara motora sa unutrašnjim sagorevanjem i cilindara klipnih pumpi i ostalih delova precizne mehanike. Upotrebljava se u završnim obradama visokolegiranih elika, elinog i sivog liva. | | | | |
| 290009 | HSF 81 L-B | 175/1 | kg | 84,350.00 |
| SBLM K | | | | |
| UNamenjen za obradu pozicija od legura aluminijuma i obojenih metala, mesinga pri srednjim režimima obrade na jednovretenim i viševretenim automatima. Pogodan je za operacije bušenja rupa malih prenika i velikih dubina (duboko bušenje spiralnim burgijama). Primenu nalazi i za obradu elika, sivog i temper liva na automatima pri nižim režimima obrade. | | | | |
| 313319 | SBLM K | 180/1 | kg | 108,360.00 |
| SG 42 | | | | |
| Namenjen je za operacije se enja, struganja, bušenja, glodanja i rendisanja, odvalno glodanje, obrade na automatima. Upotrebljava se za obradu svih vrsta elika, sivog i temper liva, obojenih i lakih metala i njihovih legura pri lakim i srednjim režimima obrade. | | | | |
| 309311 | SG 42 | 20/1 | litar | 5,940.00 |
| 309338 | SG 42 | 180/1 | kg | 58,500.00 |
| 309346 | SG 42 | 850/1 | kg | 276,250.00 |
| SG 42 K | | | | |
| Namenjen je za operacije se enja, struganja, bušenja, glodanja i rendisanja, obrade na automatima. Upotrebljava se za obradu aluminijuma i njegovih legura, mesinga, elika za automate i elika za poboljšanje pri lakim i srednjim režimima obrade. Posebno je pogodan za postupke obrade na viševretenim i jednovretenim automatima. | | | | |
| 221988 | SG 42 K | 20L/1 | litar | 7,380.00 |
| 313300 | SG 42 K | 180/1 | kg | 62,820.00 |
| Ulja za duboko izvlačenje lima | | | | |
| PRES 509 EP | | | | |
| Neaktivno neemulgirajuće ulje za složene operacije dubokog izvlačenja i razvlačenja elinih i mesinganih limova najrazličitijih debljina, pri izradi otpresaka složene konfiguracije u automobilske industriji, industriji bele tehnike, posuda, kada za kupatilo, bojlera. Koriste se u koncentrovanom stanju, a mogu i u razblaženom stanju kao pseudoemulzije. | | | | |
| 213861 | PRES 509 EP | 20/1 | litar | 12,060.00 |
| 16195 | PRES 509 EP | 180/1 | kg | 110,340.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|---|-----------------|-------|---------------|---------------------------|
| Ulja za štancovanje | | | | |
| PRES FK 68 Neaktivno režno ulje za obradu metala. Primenjuje se za podmazivanje elinim limova od kojih se pozicije izrađuju štancovanjem i to za debljinu lima do 3 mm. Izrađene pozicije su takodre dimenzija sa glatkim i sjajnim površinama. | | | | |
| 279730 | PRES FK 68 | 20/1 | litar | 6,840.00 |
| PRES FK 150 Neaktivno režno ulje za obradu metala. Primenjuje se za podmazivanje elinim limova od kojih se pozicije izrađuju štancovanjem i to za debljinu lima do 6 mm. Izrađene pozicije su takodre dimenzija sa glatkim i sjajnim površinama. | | | | |
| 313548 | PRES FK 150 | 20/1 | litar | 6,860.00 |
| FAMAL Ulja FAMAL se primenjuju za izvlačenje aluminijumske žice postupkom potapanja i prskanja na mašinama sa jednostepenom ili višestepenom redukcijom za brzine izvlačenja do 800 m/min. U zavisnosti od prenika žice koja se dobija izvlačenjem treba primeniti ulje određene viskozitetne gradacije. ISO 6743-7; L-MHB ISO TS 10007 | | | | |
| 85863 | FAMAL | 180/1 | kg | 72,180.00 |
| 275980 | FAMAL | 850/1 | kg | 340,850.00 |
| Ulja za izvlačenje bakra | | | | |
| FAMCUPROL 10 N Mineralno vodorastvorno sredstvo. Preporučuje se za grubo, srednje i fino izvlačenje bakarne i mesingane žice, u koncentraciji 2-10 %, pri brzinama izvlačenja do 30 m/s. ISO | | | | |
| 205796 | FAMCUPROL 10 N | 180/1 | kg | 97,200.00 |
| Ulja za štancovanje | | | | |
| FAMAL 3 Primenjuje za štancovanje i izvlačenje aluminijumskih limova za proizvodnju hladnjaka. Takođe nalazi primenu kod savijanja pocinkovanih limova za oluke. | | | | |
| 278165 | FAMAL 3 | 20/1 | litar | 7,400.00 |
| Sredstva za hladno i toplo valjanje | | | | |
| PRES 625 Aktivno neemulgirajuće ulje za hlađenje i podmazivanje teško obradivih elika kod teških operacija hladnog kovanja na automatskim mašinama, kao i kod operacija prosecanja limova debljine do 6 mm. ISO 6743-7; L- | | | | |
| 16225 | PRES 625 | 180/1 | kg | 112,680.00 |
| FAMKOVAL TS 20 Sredstvo proizvedeno na bazi termički stabilnog grafita dispergovanog u vodi i pogodnih aditiva. Koristi se za podmazivanje matrica kod srednje i teško obradivih materijala, složenih oblika toplom deformacijom na kovačkim presama i elikima. Primenjuje se u vidu vodene disperzije u odnosu 1:4 do 1:12 u zavisnosti od vrste elika i operacije. | | | | |
| 218375 | FAMKOVAL TS 20 | 20/1 | litar | 12,340.00 |
| 214639 | FAMKOVAL TS 20 | 180/1 | kg | 101,520.00 |
| PRES IPL S Neaktivno neemulgirajuće ulje za hlađenje i podmazivanje kod operacija hladnog matriciranog kovanja pozicija iz više operacija na višestepenim presama sa 100 otkivaka u minuti. ISO 6743- | | | | |
| 16241 | PRES IPL S | 180/1 | kg | 218,520.00 |
| Obrada metala elektroerozijom | | | | |
| EROZOL S2 EROZOL ulja se koriste kao dielektrična sredstva za elektroerozionu obradu, unutar koga nastaju erozivna pražnjenja između alata i predmeta koji se obrađuje. Mogu se koristiti od najnižih do najviših preporučeniha jačina struje i vrste obrade (od finih do grubih) ovim postupcima. | | | | |
| 273775 | EROZOL S 2 | 20/1 | litar | 10,640.00 |
| 294934 | EROZOL S 2 | 170/1 | kg | 100,640.00 |
| EROZOL S3 EROZOL ulja se koriste kao dielektrična sredstva za elektroerozionu obradu, unutar koga nastaju erozivna pražnjenja između alata i predmeta koji se obrađuje. Mogu se koristiti od najnižih do najviših preporučeniha jačina struje i vrste obrade (od finih do grubih) ovim postupcima. | | | | |
| 213640 | EROZOL S 3 | 20/1 | litar | 7,640.00 |
| 159824 | EROZOL S 3 | 170/1 | kg | 74,290.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|---|-----------------|--------|---------------|---------------------------|
| EROZOL S5 | | | | |
| EROZOL ulje se koriste kao dielektri ka sredstva za elektroerozionu obradu, unutar koga nastaju erozivna pražnjenja izme u alata i predmeta koji se obra uje. Mogu se koristiti od najnižih do najviših preporu enih ja ina struje i vrste | | | | |
| 213829 | EROZOL S 5 | 20/1 | litar | 9,380.00 |
| 16160 | EROZOL S 5 | 180/1 | kg | 92,340.00 |
| Ulja za kaljenje | | | | |
| FAMKAL 22 | | | | |
| Aditivirana mineralna ulja sa dobrom oksidacionom i termi kom stabilnoš u za kaljenje alata i konstruktivnih delova. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odre ene viskozitetne gradacije. ISO 6743-14: L- | | | | |
| 214876 | FAMKAL 22 | 20/1 | litar | 6,220.00 |
| 293458 | FAMKAL 22 | 175/1 | kg | 60,375.00 |
| 294241 | FAMKAL 22 | 204L/1 | litar | 61,404.00 |
| FAMKAL 22 E | | | | |
| Ulja za kaljenje sa dodatkom emulgatora koji omogu ava lako pranje okaljenih pozicija. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odre ene viskozitetne gradacije. | | | | |
| 191825 | FAMKAL 22 E | 180/1 | kg | 61,920.00 |
| 191833 | FAMKAL 22 E | 850/1 | kg | 292,400.00 |
| FAMKAL 32 | | | | |
| Aditivirana mineralna ulja sa dobrom oksidacionom i termi kom stabilnoš u za kaljenje alata i konstruktivnih delova. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odre ene viskozitetne gradacije. ISO 6743-14: L- | | | | |
| 214825 | FAMKAL 32 | 20L/1 | litar | 6,560.00 |
| 132829 | FAMKAL 32 | 180/1 | kg | 64,080.00 |
| FAMKAL 32 E | | | | |
| Ulja za kaljenje sa dodatkom emulgatora koji omogu ava lako pranje okaljenih pozicija. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odre ene viskozitetne gradacije. | | | | |
| 208566 | FAMKAL 32 E | 180/1 | kg | 66,600.00 |
| FAMKAL 46 | | | | |
| Aditivirana mineralna ulja sa dobrom oksidacionom i termi kom stabilnoš u za kaljenje alata i konstruktivnih delova. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odre ene viskozitetne gradacije. ISO 6743-14: L-HL-100-70-10007 | | | | |
| 221090 | FAMKAL 46 | 20L/1 | litar | 6,300.00 |
| 126632 | FAMKAL 46 | 180/1 | kg | 61,200.00 |
| 179930 | FAMKAL 46 | 850/1 | kg | 289,000.00 |
| FAMKAL 46 E | | | | |
| Ulja za kaljenje sa dodatkom emulgatora koji omogu ava lako pranje okaljenih pozicija. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odre ene viskozitetne gradacije. | | | | |
| 179116 | FAMKAL 46 E | 180/1 | kg | 66,780.00 |
| FAMKAL 55 E | | | | |
| Ulja za kaljenje sa dodatkom emulgatora koji omogu ava lako pranje okaljenih pozicija. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odre ene viskozitetne gradacije. | | | | |
| 222178 | FAMKAL 55 | 850/1 | kg | 313,650.00 |
| FAMKAL 68 | | | | |
| Aditivirana mineralna ulja sa dobrom oksidacionom i termi kom stabilnoš u za kaljenje alata i konstruktivnih delova. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odre ene viskozitetne gradacije. | | | | |
| 215414 | FAMKAL 68 | 20/1 | litar | 6,520.00 |
| 126667 | FAMKAL 68 | 180/1 | kg | 63,540.00 |
| 196967 | FAMKAL 68 | 204L/1 | litar | 63,444.00 |
| Antikorozivna ulja | | | | |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|--|----------------------|-------|---------------|---------------------------|
| FAM 101 Antikoroziorno ulje namenjeno za privremenu zaštitu od korozije cevi, žica i sitne standardizovane robe kod unutrašnjeg skladištenja. Na zašti enim površinama ostavlja tanak, uljni, nesušiv film. Period zaštite do 6 meseci ISO L-RD | | | | |
| 285366 | FAM 101 | 20/1 | litar | 6,620.00 |
| 19763 | FAM 101 | 180/1 | kg | 59,940.00 |
| FAM 102 Antikoroziorno ulje namenjeno za privremenu zaštitu od korozije hladno valjanih elin limova, profila, traka i rezervnih delova kod unutrašnjeg skladištenja. Na zašti enim površinama ostavlja tanak, uljni film. Period zaštite do 9 meseci ISO L-RD | | | | |
| 213683 | FAM 102 | 20/1 | litar | 7,260.00 |
| FAMCORTIL 235 Antikoroziorno ulje za zaštitu i podmazivanje delova, sklopova i mehanizama. Tako e se primenjuje za zaštitu alata i hladno valjanih limova, traka i profila kod unutrašnjeg skladištenja. Istiskuje vodu i neutrališe otiske prstiju. Na zašti enim površinama ostavlja uljni tanak, jako prionljiv zaštitni film | | | | |
| 213675 | FAMCORTIL 235 | 20/1 | litar | 8,660.00 |
| 19925 | FAMCORTIL 235 | 180/1 | kg | 85,320.00 |
| FAMCORTIL 300 BF Antikorozivno sredstvo namenjeno za zaštitu ležajeva, reduktora, instrumenata, hidrauli nih instalacija, delova, alata u zatvorenom prostoru. Period zaštite od 1-5 godina ISO L- | | | | |
| 230111 | FAMCORTIL 300BF | 20/1 | litar | 8,660.00 |
| FAMCORTIL 300 M Antikoroziorno sredstvo namenjeno za zaštitu ležajeva, reduktora, alata u zatvorenom prostoru. Na zašti enim proizvodima, nakon otparavanja rastvara a, ostaje nesušiv, uljno-masni film. Zaštitni film ima sposobnost istiskivanja vode. ISO L- | | | | |
| 167568 | FAMCORTIL 300M | 170/1 | kg | 97,070.00 |
| SINOL KL Antikoroziorno ulje niskog viskoziteta. Primenjuje se za zaštitu od korozije sitnih delova, koji se pakuju masovno kao što su: igle, tanke žice, ležajevi i elementi ležajeva i rezervni delovi finijih mera. Primenjuje se i za podmazivanje preciznih delova i ure aja za kontrolu mera. Na zašti enim površinama ostaje tanak, uljni, nelepljiv zaštitni film | | | | |
| 222232 | SINOL KL | 20/1 | litar | 7,680.00 |
| Sredstva sa isparljivim rastvara em (VRST, PROZIRAN) | | | | |
| FAMCORTIL 400 Antikorozioni proizvod koji se koristi za zaštitu spoljnih obra enih i neobra enih površina, alatnih i drugih mašina, postrojenja, rezervnih delova, polufabrikata i gotovih proizvoda. Nakon otparavanja rastvara a, na zašti enim površinama, ostaje nelepiv, providan, suv elasti ni film. Tretiranim površinama obezbe uje zaštitu do 3 godine u uslovima unutrašnjeg skladištenja, odnosno do 18 meseci na otvorenom prostoru ISO L-RE-MUL-C-16173-D/IV | | | | |
| 19577 | FAMCORTIL 400 | 17/1 | kg | 11,169.00 |
| 19585 | FAMCORTIL 400 | 170/1 | kg | 107,270.00 |
| Sredstva sa primenu iz rastopa tipa masti | | | | |
| FAMCORTIL UC 75 USHA Antikorozioni proizvod namenjen za zaštitu i podmazivanje elin nih užadi u procesu proizvodnje. Primenjuje se u rastopu, na 110-120 °C potapanjem. Obezbe uje dugotrajno podmazivanje, zaštitu od korozije unutrašnjih elemenata užeta, smanjuje trenje izme u žica u užetu i spre ava upijanje vlage | | | | |
| 197645 | FAMCORTIL UC 75 USHA | 170/1 | kg | 82,450.00 |
| Sredstva sa isparljivim rastvara em (tip filma: meki) | | | | |
| FAMCORTIL SZNM Antikorozioni proizvod koji se koristi za zaštitu oružja i oru a u uslovima dugog skladištenja, kontinentalnog i prekomorskog transporta. Tako e se koristi za zaštitu alata, instrumenata, ležajeva, mašina i delova mašina. Na zašti enim površinama, nakon otparavanja rastvara a, ostaje polusušiv, mekani, plasti ni zaštitni film. Tretiranim površinama obezbe uje zaštitu do 6 godine u uslovima unutrašnjeg skladištenja, odnosno do 18 meseci na otvorenom prostoru | | | | |
| 19666 | FAMCORTIL SZNM | 17/1 | kg | 10,370.00 |
| Sredstva sa isparljivim rastvara em (tip filma: vrsti fleksibilan) | | | | |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|--|-------------------|--------|---------------|---------------------------|
| FAMCORTIL 111 G-1 | | | | |
| Antikorozioni proizvod koji se upotrebljava za zaštitu od korozije donjeg postroja železni kih transportnih sredstava kao i za zaštitu velikih metalnih delova i elih konstrukcija izloženih intenzivnom delovanju agresivne sredine. Nakon otparavanja rastvarača, na zaštićenim površinama, ostaje suv, konzistentan, zaštitni film crne boje veoma otporan na atmosferalije i udarce. Tretirane površine štiti do 5 godine u uslovima unutrašnjeg skladištenja, odnosno do 3 godine na otvorenom prostoru | | | | |
| 19151 | FAMCORTIL 111 G-1 | 170/1 | kg | 104,890.00 |
| Alkalna sredstva za odmašivanje i isušivanje | | | | |
| FAMSKIN AAT 14 | | | | |
| Jako alkalno sredstvo namenjeno za isušivanje površina lokomotiva, transportnih i putničkih vagona, rudarskih i građevinskih mašina, sa postojećim premazima, odmašivanje zaprljanja i zapeknuća. Preporučena koncentracija za primenu 10-30 %. Ne preporučuje se primena sredstva na obojenim i lakiranim metalima | | | | |
| 213780 | FAMSKIN AAT 14 | 20/1 | litar | 5,660.00 |
| FAMSKIN AAT 12S | | | | |
| Jako alkalno sredstvo namenjeno za odmašivanje i isušivanje površina postupkom prskanja pri čemu se preporučuje temperatura radnog rastvora 50-70°C. Preporučena koncentracija za primenu 3-6 %. | | | | |
| 213969 | FAMSKIN AAT 12 S | 20/1 | litar | 5,820.00 |
| FAMSKIN ABT 13 | | | | |
| Blago alkalno sredstvo namenjeno za odmašivanje i mehaničko isušivanje delova od livenog gvožđa i elikaa, kao i za delove od bakra i mesinga. Efikasno je za ultrazvučno, mehaničko isušivanje delova. Pogodan je i za pasivizaciju elikaa delova do sledeće operacije. Primenjuje se na temperaturama od 50°C, pri čemu se preporučuje temperatura od 50-60°C. | | | | |
| 213802 | FAMSKIN ABT 13 | 20/1 | litar | 6,820.00 |
| 247324 | FAMSKIN ABT 13 | 1000/1 | kg | 331,000.00 |
| FAMSKIN ABT 11 | | | | |
| Alkalno sredstvo namenjeno za remonto isušivanje delova motora. Pogodan je za otklanjanje antikorozijskih premaza sa obojenih delova automobila, kao alkalni šampon za pranje automobila, cerada i kompresora. Sredstvo ne deluje na boju, gumu, plastiku, obojene metale. Ne preporučuje se primena na delovima koji su pogodni za odmašivanje postupkom prskanja. | | | | |
| 213799 | FAMSKIN ABT 11 | 20/1 | litar | 6,560.00 |
| Neutralna sredstva za odmašivanje i isušivanje | | | | |
| FAMSKIN TN 20 | | | | |
| Te neutralno sredstvo namenjeno za odmašivanje neopisanih: nafte i naftnih derivata, ulja i masti. Primenjuje se za odmašivanje svih metala, plastike, gume, drveta, keramike i podova. Pojačano penušanje omogućava lako otklanjanje neopisanih i prljavštine. Koristi se u koncentracijama od 10-20% u zavisnosti od zaprljanja. Ne deluje na boju i površine. | | | | |
| 213748 | FAMSKIN TN 20 | 20/1 | litar | 5,860.00 |
| FAMSKIN KAT 2 | | | | |
| Inhibitor u bazi odmašivača za hlorovodoničnu i sumpornu kiselinu. Primenjuje se za odmašivanje elikaa delova u procesu toplog cinkovanja. Veoma efikasan za skidanje cundera i rđe. Koristi se u koncentraciji od 2-10 % i u zavisnosti od zaprljanja, delove držati od 5-30 min potopljene u kadi. | | | | |
| 218383 | FAMSKIN KAT 2 | 1000/1 | kg | 289,000.00 |
| FAMSKIN IC 50 | | | | |
| Inhibitor u bazi kupatilima. Štiti osnovni metal od nagrizanja, lako se ispirati, odlično deluje na rđu i produžava vek trajanja kupatila. Dodaje se u koncentraciji 2-10 % u rastvor hlorovodonične kiseline. Temperatura | | | | |
| 220949 | FAMSKIN IC 50 | 1000/1 | kg | 376,000.00 |
| FAMSKIN TN 40 | | | | |
| 291528 | FAMSKIN TN 40 | 1000/1 | litar | 223,000.00 |
| Sredstva za odmašivanje i isušivanje na bazi rastvarača | | | | |
| FAMIN | | | | |
| Upotrebljava se za brzo i kvalitetno isušivanje, na hladno, spoljnih površina svih vrsta motora sa unutrašnjim sagorevanjem, mašinskih sklopova, delova, alata, mašina od uljnih i drugih zaprljanja, kao i za dekontaminaciju novih mašina, automobila i delova. Kod lakših zaprljanja može se primeniti i kao 50%-na emulzija | | | | |
| 21318 | FAMIN | 1/1 | kom | 364.00 |
| 213667 | FAMIN | 20/1 | litar | 6,000.00 |
| 284653 | FAMIN | 170/1 | kg | 56,610.00 |
| 231991 | FAMIN | 1000/1 | litar | 306,000.00 |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|---|---|--------------|---------------|---------------------------|
| FAMIN EKO | | | | |
| Nezapaljivo sedstvo za iš enje teških zapljanja naftnog porekla, izra eno na bazi ekološki prihvatljivih sirovina. Efikasno rastvara sve naslage nafte i naftnih derivata, voštanih, smolastih i sli njih zaprljanja. Ne deluje na boju, gumu, lak, zaptivni materijal. Dobro emulguje sa vodom, što omogu ava lako odstranjivanje ne isto a sa tretiranih površina. Ne sadži aroamate i hlorovane ugljovodonike. Primenjiv i na niskim temperaturama do -25°C. | | | | |
| 216402 | FAMIN EKO | 20/1 | litar | 7,420.00 |
| 191590 | FAMIN EKO | 175/1 | kg | 71,925.00 |
| FAMIN BO 50 | | | | |
| Efikasno sredstvo za odmaš ivanje i iš enje na hladno, sa odli nim svojstvom istiskivanja vode. Ne sadži hlorovane ugljovodonike. Pri otparavanju rastvara a na površini ne ostavlja vidljiv film. Namenjen prvenstveno za „hladno“ sušenje, odnosno istiskivanje vode sa metalnih komada, koji u toku procesa obrade dolaze u kontakt sa | | | | |
| 245321 | FAMIX BO 50 | 20/1 | litar | 5,600.00 |
| FAMSKIN LO | | | | |
| Blago alkalno sredstvo za iš enje cevi oružja svih kalibara. Lako prodire kroz naslage i neutrališe kisele produkte baruta, ostatke olova i bakra. Neutrališe otiske prstiju i privremeno štiti od korozije do 30 dana. Pouzdano sredstvo za demontažu lako zapaklih spojeva. Upotrebljiv i pri vrlo niskim temperaturama. | | | | |
| 23361 | FAMSKIN LO | 180/1 | kg | 77,580.00 |
| Sredstva sa isparljivim rastvara em (tip filma: uljani) | | | | |
| SINOL | | | | |
| Antikorozioni proizvod niskog viskoziteta namenjen za održavanje i negu lova kog, sportskog i li nog oružja. Sredstvo neutrališe štetne ostatke raspadanja baruta, ostatke olova, bakra i raspadanja inicijalne kapisle. | | | | |
| 23027 | SINOL | 0,05/1 | kom | 82.95 |
| 23094 | SINOL | 0,5/1 | kom | 288.50 |
| 216135 | SINOL | 20/1 | litar | 11,120.00 |
| SINOL M1 | | | | |
| Univerzalno sredstvo za oružje namenjeno za iš enje, podmazivanje i antikoroziону zaštitu. Nanešeno na površine formira tanak uljni, mazivi film. Pogodan je za podmazivanje i zaštitu finih mehanizama kod opreme i ure aja ak i pri niskim temperaturama do -54°C. Otklanja vlagu sa površina i neutrališe otiske prstiju | | | | |
| 72516 | SINOL M1 | 0,5/1 | kom | 221.50 |
| 223204 | SINOL M1 | 20/1 | litar | 8,460.00 |
| SINOL SPREJ | | | | |
| Antikorozioni proizvod niskog viskoziteta namenjen za održavanje i negu lova kog, sportskog i li nog oružja. Sredstvo neutrališe štetne ostatke raspadanja baruta, ostatke olova, bakra i raspadanja inicijalne kapisle. | | | | |
| 232858 | SINOL | SPREJ 0,25/1 | kom | 332.75 |
| FAM V 90 | | | | |
| Univerzalni antikorozioni proizvod namenjen za zaštitu od korozije, podmazivanje i istiskivanje vlage. Sredstvo dobro penetrira pa je pogodno za osloba anje zapaklih spojeva. Na zašti enim površinama ostaje tanak uljni zaštitni film. | | | | |
| 285625 | FAM V 90 | SPREJ 0,25/1 | kom | 336.75 |
| 237329 | FAM V 90 | 20/1 | litar | 6,900.00 |
| DEEMULGATOR ZA ULJE | | | | |
| 277150 | DEEMULGATOR ZA ULJE | 1/1 | kom | 9,963.00 |
| Posebni proizvodi za motorna vozila | | | | |
| FAM ADBLUE | | | | |
| Po hemijskom sastavu FAM ADBLUE je rastvor uree najvišeg stepena isto e i nivoa kvaliteta saglasnim sa standardom DIN 70070 i ISO 22241. FAM ADBLUE je neškodljivi sinteti ki rastvor. Koristi se kao agens za redukciju izduvnih gasova po SCR (Selective Catalytic Reduction) tehnologiji u teretnim vozilima sa Euro 4 i Euro 5 dizel agregatima. FAM ADBLUE može se primenjivati u svim teretnim vozilima koji koriste SCR tehnologiju. Poznati proizvo a i | | | | |
| 210005 | FAM ADBLUE | 10/1 | kom | 690.00 |
| 212598 | FAM ADBLUE | 1000/1 | litar | 49,000.00 |
| DESTILISANA VODA | | | | |
| Koristi se za punjenje i dolivanje akomulatora, u rashladnim sistemima vozila za razblaženje koncentrovanog antifrizu, za pegle na paru itd. | | | | |
| 21636 | DESTILISANA VODA | 1/1 | kom | 45.00 |
| 230219 | DESTILISANA VODA | 6L/1 | kom | 258.00 |
| 21687 | DESTILISANA VODA rinfuz (povratni kont) | 1000 l | litar | 30.00 |
| | | | | |

| Kataloški broj | Naziv proizvoda | Pack | Jedinica mere | VP cena din/kom bez PDV-a |
|----------------|-----------------|------|---------------|---------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |