



Cenovnik ulja, maziva FAM

Katalogski broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a
-----------------	-----------------	------	---------------	---------------------------

Motorna ulja za putni ki program

FENIX POWER 504/507 SAE 5W-30

Potpuno sinteti ko motorno ulje najnovije generacije. Posebno formulisano da zadovolji zahteve proizvo a a VW, Audi, Škoda, Seat za benzinske i dizel motore, uklju uju i i one sa DPF sistemima.

API SN; ACEA C3; MB 229.51; VW 504.00/507.00; BMW LL-04, PORCHE C30

211931	FENIX POWER 504/507 SAE 5W-30	1/1	kom	805.0	805.00
211753	FENIX POWER 504/507 SAE 5W-30	4/1	kom	795.0	3,180.00

FENIX ENERGY PSA SAE 5W-30

Izuzetno ekonomi no sinteti ko motorno ulje specijalno dizajnirano za moderne PSA Peugeot - Citroen benzinske i dizel motore koji su opremljeni DPF filterom i katalizatorom.

ACEA SN/SM/CF; ACEA C2; PSA B71 2290

211478	FENIX ENERGY PSA SAE 5W-30	1/1	kom	592.0	592.00
211567	FENIX ENERGY PSA SAE 5W-30	4/1	kom	582.0	2,328.00

FENIX PREMIUM SAE 5W-30

Visokokvalitetno sinteti ko motorno ulje široke primene sa produženim intervalom zamene. Namenjen je za najnovije BMW i Mercedes automobile sa DPF filterom. Preporu uje se za marke vozila Chevrolet, Dacia, Fiat, Honda, Nissan, Renault, Toyota, Volvo i druge marke gde se zahtevaju ove specifikacije i ova viskozitetna gradacija.

API SN/SM/CF; ACEA C3; MB 229.51; VW 502.00/505.01; BMW-LL 04; GM Dexos 2

212083	FENIX PREMIUM SAE 5W-30	1/1	kom	551.0	551.00
212040	FENIX PREMIUM SAE 5W-30	4/1	kom	541.0	2,164.00

FENIX PREMIUM SAE 5W-40

Potpuno sinteti ko motorno ulje vrhunskog kvaliteta. Formulisano je da obezbedi snagu i performanse pri velikim radnim temperaturama dizel, benzinskih i motora koji koriste te ni gas TNG sa ili bez natpunjenja, putni kih i lakih teretnih vozila. Njegova izuzetna fluidnost smanjuje trenje delova motora i na taj na in štedi gorivo, ime se smanjuje i emisija CO2 u okolinu.

API SN/SM/CF; ACEA C3; MB 229.51; VW 502.00/505.00/505.01; BMW-LL 04; Porche A40; FORD WSS-M2C917A; Renault RN0700/0710; GM Dexos 2

193658	FENIX PREMIUM SAE 5W-40	1/1	kom	509.0	509.00
193666	FENIX PREMIUM SAE 5W-40	4/1	kom	499.0	1,996.00
193674	FENIX PREMIUM SAE 5W-40	175/1	kg	543.0	95,025.00

FENIX BMB EXTRA SAE 10W-40

Polusinteti ko motorno ulje vrhunskog kvaliteta i ja odli na tribološka svojstva omogu avaju poboljšanu zaštitu od habanja i korozije delova motora, kao i smanjenu potrošnju goriva. Namenjeno je za podmazivanje svih etvorotaktnih benzinskih motora sa i bez katalizatora i dizel motora putni kih i lakih teretnih vozila, a posebno za motore sa viševentilskim razvodom i kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva. Pogodno za primenu u svim godišnjim dobima.

ACEA A3/B3, A3/B4; SN/CF; MB 229.3; VW 501.01/502.00/505.00; Renault RN0700/710; PSA B71 2300

288985	FENIX BMB EXTRA SAE 10W-40	1/1	kom	465.0	465.00
284831	FENIX BMB EXTRA SAE 10W-40	175/1	kg	506.0	88,550.00

FENIX BM EXTRA SAE 10W-40

Polusinteti ko motorno ulje vrhunskih performansi i kvaliteta za podmazivanje najsavremenijih benzinskih i dizel motora putni kih vozila, uklju uju i i turbošaržirane motore sa viševentilskim razvodom, kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva, sa i bez katalizatora. Obezbe uje efikasnu zaštitu motora od habanja u hladnim uslovima eksploatacije. Pogodno za primenu u svim uslovima vožnje i u svim godišnjim dobima.

ACEA A3/B4; API SL/CF; MB 229.1; VW 501.01/505.00; Renault RN0700

13978	FENIX BM EXTRA SAE 10W-40	1/1	kom	408.0	408.00
189790	FENIX BM EXTRA SAE 10W-40	4/1	kom	393.0	1,572.00
14001	FENIX BM EXTRA SAE 10W-40	175/1	kg	442.0	77,350.00

FENIX GAS OIL SAE 15W-40

Mineraln multigradno motorno ulje specijalno formulisano za putni ka vozila koja koriste te ni naftni gas (TNG).

API SL/CF; MB 229.1; VW 501.00/505.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a
145440	FENIX GAS OIL SAE 15W-40	1/1	kom	410.0

FENIX UNIVERZAL SAE 15W-40

Motorno ulje mineralno osnove široke primene, upotrebljava se tokom cele godine. Koristi se za podmazivanje benzinskih i dizel motora putni kih, lakih teretnih i komercijalnih vozila starije generacije sa i bez turbo punja a pri razli itim uslovima eksploatacije. Posebno su pogodna za primenu u dizel motorima sa turbo punja em koji rade u normalnim radnim uslovima.

API CF-4/CF/SG; ACEA E2; MAN 271; MB 227.0; MB 228.1+B31; ALLISON C4/C3; MTY Tip 1

14117	FENIX UNIVERZAL SAE 15W-40	1/1	kom	389.0	389.00
189839	FENIX UNIVERZAL SAE 15W-40	4/1	kom	379.0	1,516.00
170089	FENIX UNIVERZAL SAE 15W-40	10/1	kom	373.0	3,730.00
14168	FENIX UNIVERZAL SAE 15W-40	175/1	kg	400.0	70,000.00

FENIX UNIVERZAL SAE 20W-50

Motorno ulje mineralne osnove široke primene, upotrebljava se tokom cele godine. Koristi se za podmazivanje benzinskih i dizel motora putni kih, lakih teretnih i komercijalnih vozila starije generacije sa i bez turbo punja a pri razli itim uslovima eksploatacije. Posebno su pogodna za primenu u dizel motorima sa turbo punja em koji rade u normalnim radnim uslovima. Gradacija 20W-50 namenjena je za primenu u istrošenim motorima.

API CF-4/SG; ACEA E2; MB 228.1; MB 227.1

14184	FENIX UNIVERZAL SAE 20W-50	1/1	kom	389.0	389.00
190306	FENIX UNIVERZAL SAE 20W-50	4/1	kom	379.0	1,516.00
181226	FENIX UNIVERZAL SAE 20W-50	10/1	kom	374.0	3,740.00

FENIX UNIVERZAL SAE 20W-60

Motorno ulje mineralne osnove široke primene, upotrebljava se tokom cele godine. Koristi se za podmazivanje benzinskih i dizel motora putni kih, lakih teretnih i komercijalnih vozila starije generacije sa i bez turbo punja a pri razli itim uslovima eksploatacije. Posebno su pogodna za primenu u dizel motorima sa turbo punja em koji rade u normalnim radnim uslovima. Gradacija 20W-50 namenjena je za primenu u istrošenim motorima.

API CF/CD/SF; MIL-L-46152B; MIL-L-2104D; MB 227.1

297356	FENIX UNIVERZAL SAE 20W-60	1/1	kom	399.0	399.00
297372	FENIX UNIVERZAL SAE 20W-60	10/1	kom	384.0	3,840.00

Motorna ulja za komercijalna vozila

FENIX EXTRA SINT SAE 5W-30

Vrhunsko potpuno sinteti ko multigradno ulje nove generacije UHPD (Ultra High Performance Diesel), namenjeno za podmazivanje teško optere enih dizel motora koji poseduje sisteme za obradu izduvnih gasova (EGR, DPF, SCR). Zahvaljuju i vrhunskom paketu aditiva pruža maksimalnu zaštitu motora i pri najtežim uslovima eksploatacije. Preporu uje se za podmazivanje dizel motora teskih eretnih vozila, autobusa i gra evinskih mašina kada se zahteva izuzetno dug interval izmene ulje i mala emisija gasova.

API CJ-4; ACEA E4/E6/E7/E9; MB 228.31; MB 228.51; Volvo VDS-4; Cummins CES 20081; MAC EO PP; EO-N PP; MTU Type 3.1; MAN M 3271-1/M3477/M3677/M3691/M3575; RENAULT RLD3; Scania Law Ash LDF-4; Caterpillar ECF-3; DQC IV-10LA; Detroit Diesel 93K218

281786	FENIX EXTRA SINT SAE 5W-30	175/1	kg	657.0	114,975.00
--------	----------------------------	-------	----	-------	------------

FENIX ETRA SINT SAE 10W40

Potpuno sinteti ko multigradno motorno ulje za najnovije dizel motore teretnih vozila, autobusa i gra evinskih mašina generacije motora EURO V i EURO 6 klase UHPD. Namenjeno je za najsavremejje teško opter ene dizel motore komercijalnih vozila koje imaju ugra ene sisteme za obradu izduvnih gasova (EGR, DPF sa ili bez posebnog filtera za estice, SCR). Omogu ava smanjenu potrošnju goriva i izvanrednu zaštitu motora. Formulirano je za najduže intervale zamene ulja.

API CI-4; ACEA E6/E7; VOLVO VDS-3; MB 228.51; MTU Type 3.1; MAN

M3477/3271-1; RVI RxD; RLD/RLD-2; DOC-IV-10-LA; Cummins CES 2076/77; MACK EO-N

203904	FENIX EXTRA SINT SAE 10W-40	10/1	kom	507.0	5,070.00
193542	FENIX EXTRA SINT SAE 10W-40	175/1	kg	546.0	95,550.00
231975	FENIX EXTRA SINT SAE 10W-40	850/1	kg	558.0	474,300.00

FENIX ULTRA SINT SAE 5W-30

Potpuno sinteti ko multigradno motorno ulje za najnovije dizel motore teretnih vozila, autobusa i gra evinskih mašina generacije motora EURO 3, EURO 4 i EURO 5 klase UHPD. Omogu ava smanjenu potrošnju goriva i izvanrednu zaštitu motora. Formulirano je za najduže intervale zamene ulja.

ACEA E4/E7; MB 228.5/235.28; MAN M3277; MAC EO-N; RENAULT RLD-2; MTU Type 3; SCANIA LDF-3; Cummins CES 20077; VOLVO VDS-3; DQC-IV-10-LA VOITH CLASS B

145394	FENIX ULTRA SINT SAE 5W-30	175/1	kg	605.0	105,875.00
--------	----------------------------	-------	----	-------	------------

FENIX ULTRA SINT SAE 10W-40

Potpuno sinteti ko multigradno motorno ulje za najnovije dizel motore teretnih vozila, autobusa i gra evinskih mašina generacije motora EURO 4 klase UHPD. Omogu ava smanjenu potrošnju goriva i izvanrednu zaštitu motora. Formulirano je za najduže intervale zamene ulja.

API CI-4/CF; ACEA E4/E7; MB 228.5; MAN M3277; MTU Type 3; Cummins CES 20078; VOLVO VDS-3

203890	FENIX ULTRA SINT SAE 10W-40	10/1	kom	476.0	4,760.00
193577	FENIX ULTRA SINT SAE 10W-40	175/1	kg	523.0	91,525.00
297380	FENIX ULTRA SINT SAE 10W-40	850/1	kg	535.0	454,750.00

FENIX SUPERIOR EXTRA SAE 10W-30

Polusinteti ko motorno ulje vrhunskog kvaliteta i klase SHPD, smanjenog nivoa SAPSa za podmazivanje dizel i benziskih motora putni kih, komercijalnih vozila, gra evinskih mašina koji imaju ugra ene sisteme za obradu gasova (EGR, DPF, SCR) i koji ispunjavaju zahteve EURO 5 i 6.

API CJ-4/CI-4+/CI-4/SN7SM; ACEA E9; MB 228.31; MAN 3575; VOLVO VDS-4; Cummins CES 20081; CAT ECF-1,2,3; MTU Type 2.1; RLD 3; Deutz DQC III-10 LA; DDC 93K218

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere		VP cena din/kom bez PDV-a
282979	FENIX SUPERIOR EXTRA SAE 10W-30	20L/1	litar	476.0	9,520.00
278378	FENIX SUPERIOR EXTRA SAE 10W-30	175/1	kg	528.0	92,400.00

FENIX SUPERIOR EXTRA SAE 15W-40

Polusinteti ko motorno ulje vrhunskog kvaliteta i klase SHPD, smanjenog nivoa SAPSa za podmazivanje dizel i benziskih motora putni kih, komercijalnih vozila, gra evinskih mašina koji imaju ugra ene sisteme za obradu gasova (EGR, DPF, SCR) i koji ispunjavaju zahteve EURO 5 i 6. API CJ-4/CI-4+/CI-4/SN7SM; ACEA E9; MB 228.31; MAN 3575; VOLVO VDS-4; Cummins CES 20081; CAT ECF-1,2,3; MTU Type 2.1; RLD 3; Deutz DQC III-10 LA; DDC 93K218; ZF TE-ML 03K/04C/07C

282782	FENIX SUPERIOR EXTRA SAE 15W-40	20L/1	litar	435.0	8,700.00
278386	FENIX SUPERIOR EXTRA SAE 15W-40	175/1	kg	477.0	83,475.00

FENIX SUPERIOR PLUS SAE 10W-40

Polusinteti ko motorno ulje klase SHPD namenjeno za dizel motore velike snage najsavremenijih komercijalnih vozila, poljoprivrednih i gra evinskih mašina, kao i stacionarnih pogonskih agregata. Posebno se preporu uje za primenu u mešovitim voznim parkovima. API CI-4/CH-4/CF/SL; ACEA E7; MB 228.3; MAN 3275; VOLVO VDS-3; Cummins CES 20076,77,78; Global DHD-1; MAC EO-MPlus/EO-N; RLD/RLD 2; CAT ECF-1,2; MTU Type 2; RLD 3; Deutz DQC III-10 LA; DDC 93K215

193615	FENIX SUPERIOR PLUS SAE 10W-40	10/1	kom	414.0	4,140.00
222771	FENIX SUPERIOR PLUS SAE 10W-40	20L/1	litar	403.0	8,060.00
193623	FENIX SUPERIOR PLUS SAE 10W-40	175/1	kg	449.0	78,575.00

FENIX SUPERIOR SAE 15W-40

Visoko kvalitetno motorno ulje mineralne osnove klase SHPD (Super High Performance Diesel) koristi se za podmazivanje dizel motora velike snage najsavremenijih komercijalnih vozila, poljoprivrednih i gra evinskih mašina, kao i stacionarnih pogonskih agregata, uklju uju i visoko pretpunjene motore i motore sa interkulerom, koji rade i u najtežim radnim uslovima. Posebno se preporu uje za primenu u mešovitim voznim parkovima. Obezbe uje efikasnu zaštitu od habanja i najve u isto u motora. Pogodno je za primenu u svim uslovima vožnje i svim godišnjim dobima.

API CI-4/CH-4/CF/SL; ACEA E7-12; CAT ECF-1a/ECF-2; Cummins CES 20076/77/78; Detroit Diesel 93K215; DEUTZ DQC III-10; Global DHD-1; ISO 6743-15; ISO L-E; MACK EO-M Plus/EO-N; MAN M3275; MB-Approval 228.3; MTU Type II; RLD/RLD-2; VOLVO VDS-3

91383	FENIX SUPERIOR SAE 15W-40	1/1	kom	384.0	384.00
170100	FENIX SUPERIOR SAE 15W-40	10/1	kom	362.0	3,620.00
216127	FENIX SUPERIOR SAE 15W-40	20L/1	litar	359.0	7,180.00
14346	FENIX SUPERIOR SAE 15W-40	175/1	kg	391.0	68,425.00
297364	FENIX SUPERIOR SAE 15W-40	850/1	kg	403.0	342,550.00

FENIX SUPERIOR SAE 20W-50

Visoko kvalitetno motorno ulje mineralne osnove u nivou klase SHPD (Super High Performance Diesel) koristi se za podmazivanje dizel motora velike snage najsavremenijih komercijalnih vozila, poljoprivrednih i gra evinskih mašina, kao i stacionarnih pogonskih agregata, uklju uju i visoko pretpunjene motore i motore sa interkulerom, koji rade i u najtežim radnim uslovima. Posebno se preporu uje za primenu u mešovitim voznim parkovima. Obezbe uje efikasnu zaštitu od habanja i najve u isto u motora. Pogodno je za primenu u svim uslovima vožnje i svim godišnjim dobima.

API CI-4/CH-4/CF/SL; ACEA E7-12; CAT ECF-1-a; Global DHD-1; ISO 6743-15; ISO L-E; MAN M3275; MB 228.3; VOLVO VDS-3

189588	FENIX SUPERIOR SAE 20W-50	10/1	kom	395.0	3,950.00
189456	FENIX SUPERIOR SAE 20W-50	175/1	kg	410.0	71,750.00

FENIX MOTOR OIL SAE 15W-40

Multigradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje prvenstveno benziskih, ali i srednje optere enih dizel motora komercijalnih vozila, poljoprivrednih mašina i stacionarnih pogonskih agregata starije generacije. ISO L-E; API CD/SF

229040	FENIX MOTOR OIL SAE 15W-40	1/1	kom	348.0	348.00
277703	FENIX MOTOR OIL SAE 15W-40	10/1	kom	337.0	3,370.00
278009	FENIX MOTOR OIL SAE 15W-40	205L/1	litar	332.0	68,060.00

FENIX MOTOR OIL SAE 20W-50

Multigradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje prvenstveno benziskih, ali i srednje optere enih dizel motora komercijalnih vozila, poljoprivrednih mašina i stacionarnih pogonskih agregata starije generacije. ISO L-E; API CD/SF

277916	FENIX MOTOR OIL SAE 20W-50	1/1	kom	353.0	353.00
277665	FENIX MOTOR OIL SAE 20W-50	10/1	kom	343.0	3,430.00
289523	FENIX MOTOR OIL SAE 20W-50	20L/1	litar	337.0	6,740.00
277991	FENIX MOTOR OIL SAE 20W-50	205L/1	litar	332.0	68,060.00

FENIX MOTOR OIL SAE 30

Monogradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje prvenstveno benziskih, ali i srednje optere enih dizel motora komercijalnih vozila, poljoprivrednih mašina i stacionarnih pogonskih agregata starije generacije. ISO L-E; API CC/SC

277649	FENIX MOTOR OIL SAE 30	10/1	kom	308.0	3,080.00
278017	FENIX MOTOR OIL SAE 30	205L/1	litar	298.0	61,090.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	---------------------------

FENIX S3 SAE 10W

Motorno ulje mineralne osnove za podmazivanje dizel motora putni kih vozila starije proizvodnje i komercijalnih vozila, gra evinskih i poljoprivrednih mašina, kao i pogonskih agregata sa prirodnim usisavanjem i lako punjenih turbo motora, koji rade u normalnim i otežanim radnim uslovima.

ISO L-E; API CD/SF; MIL-L-2104D; MB 227.OCCMC D-2/G-2

219959	FENIX S3 SAE 10W	20L/1	litar	356.0	7,120.00
190322	FENIX S3 SAE 10W	175/1	kg	381.0	66,675.00

FENIX S3 SAE 30

Motorno ulje mineralne osnove za podmazivanje dizel motora putni kih vozila starije proizvodnje i komercijalnih vozila, gra evinskih i poljoprivrednih mašina, kao i pogonskih agregata sa prirodnim usisavanjem i lako punjenih turbo motora, koji rade u normalnim i otežanim radnim uslovima.

ISO L-E; API CD/SF; MIL-L-2104D; MB 227.OCCMC D-2/G-2

105422	FENIX S3 SAE 30	1/1	kom	340.0	340.00
105430	FENIX S3 SAE 30	5/1	kom	330.0	1,650.00
170062	FENIX S3 SAE 30	10/1	kom	325.0	3,250.00
213314	FENIX S3 SAE 30	20L/1	litar	320.0	6,400.00
105406	FENIX S3 SAE 30	175/1	kg	346.0	60,550.00

FENIX S3 SAE 40

Motorno ulje mineralne osnove za podmazivanje dizel motora putni kih vozila starije proizvodnje i komercijalnih vozila, gra evinskih i poljoprivrednih mašina, kao i pogonskih agregata sa prirodnim usisavanjem i lako punjenih turbo motora, koji rade u normalnim i otežanim radnim uslovima.

ISO L-E; API CD/SF; MIL-L-2104D; MB 227.OCCMC D-2/G-2

182788	FENIX S3 SAE 40	1/1	kom	345.0	345.00
182796	FENIX S3 SAE 40	5/1	kom	335.0	1,675.00
182818	FENIX S3 SAE 40	10/1	kom	329.0	3,290.00
182826	FENIX S3 SAE 40	175/1	kg	355.0	62,125.00

FENIX S3 SAE 50

Motorno ulje mineralne osnove za podmazivanje dizel motora putni kih vozila starije proizvodnje i komercijalnih vozila, gra evinskih i poljoprivrednih mašina, kao i pogonskih agregata sa prirodnim usisavanjem i lako punjenih turbo motora, koji rade u normalnim i otežanim radnim uslovima.

ISO L-E; API CD/SF; MIL-L-2104D; MB 227.OCCMC D-2/G-2

189332	FENIX S3 SAE 50	10/1	kom	343.0	3,430.00
189626	FENIX S3 SAE 50	175/1	kg	365.0	63,875.00

FENIX LOKOL SAE 40

Motorno ulje bez cinka, zink free, mineralne osnove za dizel motore železni kih lokomotiva.

ISO L-E; API CD/CF/CF-2; GE Generation 4 Long Life; GM Electromotive division (GM-EMD); IMO A Generation 5; Caterpillar 3601 Volvo WB 101 ; ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 17E; Caterpillar CAT TO-2

134368	FENIX LOKOL SAE 40	180/1	kg	486.0	87,480.00
--------	--------------------	-------	----	-------	-----------

FENIX UNIVERZAL SAE 10W

Monogradno motorno ulje mineralne osnove visoke efikasnosti. Koristi se za podmazivanje svih tipova brzohodnih dizel motora transportnih vozila, kamiona, poljoprivrednih i gra evinskih mašina starije generacije koji zahtevaju ovaj nivo kvaliteta i ovu viskozitetnu SAE gradaciju. Upotrebljiva su tokom cele godine.

ISO L-E; APC CF-4/CF-2/CF/SF/SG; ACEA E2; MAN 270; MB 227.0; VOLVO VDS; ALLISON C4/C3

205516	FENIX UNIVERZAL SAE 10W	175/1	kg	388.0	67,900.00
--------	-------------------------	-------	----	-------	-----------

Motorna ulja za brodske motore

FENIX MARINE SAE 30

Namenjeno je za podmazivanje glavnih i pomo nih dizel motora svih tipova isnaga. Ulje poseduje dobru termi ku stabilnost izaštitu od habanja, odli nu otpornost na prisustvo vode, dobre deterđzentne osobine na visokim i niskim temperaturama. Ulje je namenjeno za podmazivanje glavnih i pomo nih brodskih motora srednjih brzina koji korste gorivo sa sadržajem sumpora do 1,5%. Zadovaoljava zahteve vode ih svetskih proizvo a a dizel motora.

ISO L-E; API CF

204730	FENIX MARINE SAE 30	175/1	kg	458.0	80,150.00
--------	---------------------	-------	----	-------	-----------

FENIX MARINE SAE 40

Namenjeno je za podmazivanje glavnih i pomo nih dizel motora svih tipova isnaga. Ulje poseduje dobru termi ku stabilnost izaštitu od habanja, odli nu otpornost na prisustvo vode, dobre deterđzentne osobine na visokim i niskim temperaturama. Ulje je namenjeno za podmazivanje glavnih i pomo nih brodskih motora srednjih brzina koji korste gorivo sa sadržajem sumpora do 1,5%. Zadovaoljava zahteve vode ih svetskih proizvo a a dizel motora.

ISO L-E; API CF

204749	FENIX MARINE SAE 40	175/1	kg	464.0	81,200.00
--------	---------------------	-------	----	-------	-----------

Ulja za industrijske gasne motore

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	---------------------------

FENIX NATURAL GAS SAE 30

Niskopepelno ulje preporu uje se za podmazivanje etvorotaktnih industrijskih gasnih motora kao i za podmazivanje gasnih kompresora koji transportuju prirodni gas. Zahvaljuju i modernoj formulaciji ulje štiti motor od stvaranja naslaga na klipovima i spre ava pojavu samopaljenja i lupanja motora.

CATERPILLAR 3600/3500; WAUKESHA 7044/7042

193755	FENIX NATURAL GAS SAE 30	180/1	kg	556.0	100,080.00
--------	--------------------------	-------	----	-------	------------

FENIX NATURAL GAS SAE 40

Niskopepelno ulje preporu uje se za podmazivanje etvorotaktnih industrijskih gasnih motora kao i za podmazivanje gasnih kompresora koji transportuju prirodni gas. Zahvaljuju i modernoj formulaciji ulje štiti motor od stvaranja naslaga na klipovima i spre ava pojavu samopaljenja i lupanja motora.

CATERPILLAR 3600/3500; WAUKESHA 7044/7042

193771	FENIX NATURAL GAS SAE 40	180/1	kg	556.0	100,080.00
--------	--------------------------	-------	----	-------	------------

Motorna ulja za kosilice

FENIX GRASS SAE 30

Koristi se za podmazivanje malih etvorotaktnih benzinskih i dizel motora kosilica, trimera i reza a.

ISO L-E; API CF/CD/SF

205486	FENIX GRASS SAE 30	1/1	kom	389.0	389.00
--------	--------------------	-----	-----	-------	--------

Motorna ulja za dvotaktne motore, etvorotaktne motore motocikala

FAM DUOTAKT

Polusinteti ko ulje vrhunskog kvaliteta za benzinske dvotaktne motore. Preporu uje se za dvotaktne motore motokultivatora, kosilica za travu, motornih pumpi, motornih testera. Tako e se preporu uje za dvotaktne benzinske motore sa vazдушnim hla enjem skutera, vespi, i motocikala.

Mešljivo sa svim vrstama benzina u koncentraciji 1,5-2%.

ISO L-EGD; API TC; JASO FD

224901	FAMDUOTAKT	0,1/1	kom	2,120.0	212.00
224944	FAMDUOTAKT	0,25/1	kom	511.0	127.75
241121	FAMDUOTAKT	1/1	kom	405.0	405.00

FAM DUOTAKT EXTRA N

Mmineralne osnove koristi se kao dodatak gorivu u cilju podmazivanja malih dvotaktnih benzinskih motora: mopeda, motorcikala, motornih testera, agregata za struju, motokultivatora, kosilica, pumpi za vodu i drugih sli nih agregata. Koristi se i za podmazivanje manjih vanbrodskih motora. Ne sadrži rastvara .

ISO L-EGB; JASO FB; API TB

107735	FAMDUOTAKT EXTRA N	0,5/1	kom	351.0	175.50
--------	--------------------	-------	-----	-------	--------

FAM DUOTAKT SINT

Potpuno sinteti ko ulje namenjeno za podmazivanje dvotaktnih motora nove generacije ugra enih u motorne testere, kosilice, motocikle, vanbrodske motore koji koriste mešavinu ulja sa visoko oktanskim benzinima. Priprema mešavine vrši se po preporuci proizvo a a motora a naj eš e se kre e od 2-3%.

ISO L-EGD; API TC+; JASO FD; PIAGGIO HEXAGON, STHHILL; HUSQUARNA 272/254

193828	FAMDUOTAKT SINT	0,5/1	kom	797.0	398.50
--------	-----------------	-------	-----	-------	--------

Ulja za menja e i diferencijale (monogradna)

FAMHIPO 140

Ulja za menja e, diferencijale i planetare. Preporu uje se za podmazivanje hipoidnih zup astih sinhronih menja a automobila i teretnih vozila.

ISO L-C; ISO 6743-6; API GL-4; ZF TE-ML 08

190667	FAMHIPO 140	5/1	kom	483.0	2,415.00
224219	FAMHIPO 140	20L/1	litar	470.0	9,400.00
114626	FAMHIPO 140	180/1	kg	499.0	89,820.00

FAMHIPO 140 EP

Ulja mineralne osnove za podmazivanje hipoidnih i drugih zup astih prenosnika kod motornih vozila i drugih graševinskih i poljoprivrednih mašina koji rade u najtežim radnim uslovima.

ISO L-C; ISO 6743-6; API GL-5; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 07A/08

230472	FAMHIPO 140 EP	1/1	kom	523.0	523.00
118044	FAMHIPO 140 EP	5/1	kom	513.0	2,565.00
14478	FAMHIPO 140 EP	180/1	kg	522.0	93,960.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	---------------------------

FAMHIPO 80 W

Ulja za menja e, diferencijale i planetare. Preporu uje se za podmazivanje hipoidnih zup astih sinhronih menja a automobila i teretnih vozila.
ISO L-C; ISO 6743-6; API GL-4; ZF TE-ML 08

191450	FAMHIPO 80W	1/1	kom	457.0	457.00
191469	FAMHIPO 80W	5/1	kom	449.0	2,245.00

FAMHIPO 90

Ulja za menja e, diferencijale i planetare. Preporu uje se za podmazivanje hipoidnih zup astih sinhronih menja a automobila i teretnih vozila.
ISO L-C; ISO 6743-6; API GL-4; ZF TE-ML 08

209945	FAMHIPO 90	1/1	kom	418.0	418.00
216100	FAMHIPO 90	5/1	kom	403.0	2,015.00
277606	FAMHIPO 90	10/1	kom	398.0	3,980.00
231096	FAMHIPO 90	20L/1	litar	397.0	7,940.00
114596	FAMHIPO 90	180/1	kg	423.0	76,140.00

FAMHIPO 90 EP

Ulja mineralne osnove za podmazivanje hipoidnih i drugih zup astih prenosnika kod motornih vozila i drugih graševinskih i poljoprivrednih mašina koji rade u najtežim radnim uslovima.

ISO L-C; ISO 6743-6; API GL-5; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 07A/08

23949	FAMHIPO 90 EP	1/1	kom	449.0	449.00
23957	FAMHIPO 90 EP	5/1	kom	444.0	2,220.00
213292	FAMHIPO 90 EP	20L/1	litar	443.0	8,860.00
14451	FAMHIPO 90 EP	180/1	kg	475.0	85,500.00

FAMHIPO 90 EP PLUS

Ulja mineralne osnove za podmazivanje hipoidnih i drugih zup astih prenosnika kod motornih vozila i drugih graševinskih i poljoprivrednih mašina koji rade u najtežim radnim uslovima.

ISO L-C; ISO 6743-6; API GL-5; MIL-L-2105D; MAN 342 Type M-1; MB 235.0; VOITH 3.325-399; DAF; RENAULT; VOLVO 97310/97316 ZF TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A

204617	FAMHIPO 90 EP PLUS	180/1	kg	554.0	99,720.00
--------	--------------------	-------	----	-------	-----------

Ulja za menja e i diferencijale (multigradna)

FAMHIPO 80W-90 GL-4

Višenamensko multigradno ulje, preporu uje se za podmazivanje zup astih prenosnika kod motornih vozila i drugih mašina (menja a, diferencijala, reduktora i sl.) koji rade u uslovima povišenih pritisaka i udarih optere enja.

ISO LC; ISO 6743-6; API GL-4; ZF TE-ML 08

190616	FAMHIPO 80W-90 GL-4	1/1	kom	449.0	449.00
--------	---------------------	-----	-----	-------	--------

MULTIHIPO 75W-80 SINT MTF

Višenamensko multigradno hipoidno ulje za podmazivanje motornih vozila i drugih mašina, sa produženim intervalom zamene izra eno od hidrokrekovanih ulja i odabranih aditiva koji obezbe uju vrhunske performanse pri ekstremnim pritisacima i udarnim optere enjima gde se zahteva upotreba ulja sinteti ke osnove nivoa API GL-4.

ISO LC; ISO 6743-6; API GL-4; ZF TE-ML 01/02L/16K; Renault; Volvo 97305; MAN 241Z-4/E-3

283959	MULTIHIPO 75W-80 SINT MTF	20L/1	litar	769.0	15,380.00
293482	MULTIHIPO 75W-80 SINT MTF	175/1	kg	857.0	149,975.00

MULTIHIPO 75W-90 SINT

Univerzalno traktorsko transmisiono ulje (UTTO). Koristi se za prenosnike, mokre ko nice i hidrauliku.

API GL-4; John Deere JDM-J20C; MF 1143/1145; Case New Holland MAT-3525, M2C- 134 A-D, FNHA-2-D.201.00;

Volvo WB 101 ; ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 17E; Caterpillar CAT TO-2

217409	MULTIHIPO 75W-90 SINT	1/1	kom	977.0	977.00
274879	MULTIHIPO 75W-90 SINT	20L/1	litar	967.0	19,340.00
208477	MULTIHIPO 75W-90 SINT	180/1	kg	1,083.0	194,940.00

MULTIHIPO 80W-90

Multigradno ulje, mineralne osnove za hipoidne zup aste prenosnike koji rade u najtežim radnim uslovima.

ISO LC; ISO 6743-6; API GL-5; MIL-L-

2105D; ZF TE-ML 07A/08

108049	MULTIHIPO 80W-90	1/1	kom	511.0	511.00
--------	------------------	-----	-----	-------	--------

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a	
108189	MULTIHIPO 80W-90	5/1	kom	507.0	2,535.00
214817	MULTIHIPO 80W-90	20L/1	litar	502.0	10,040.00
108480	MULTIHIPO 80W-90	180/1	kg	536.0	96,480.00

MULTIHIPO 80W-90 F PLUS

Multigradno hipoidno ulje za podmazivanje motornih vozila i drugih mašina, izrađeno od selektivno rafiniranih ulja parafinske osnove i odabranih aditiva koji obezbeđuju vrhunske performanse pri visokim pritiscima i udarnim opterećenjima.

ISO LC; ISO 6743-6; API GL-5; API MT-1; MIL-L-2105D; MIL-PRF-2105E; ZF TE-ML 02B,05A,12L,12M,16B,17H,19B,21A; SCANIA STO1.0; MB 235.0; MAN 342 M2; MAN 341 E2; MAN 341 Z2

233935	MULTIHIPO 80W-90 F PLUS	180/1	kg	723.0	130,140.00
--------	-------------------------	-------	----	-------	------------

MULTIHIPO 80W-90 LS

Multigradno ulje specijalno formulisano za zupaste prenosnike obrtnog momenta sa diferencijalom tipa LSD (limited slip differential). Ulje sadrži aditive koji obezbeđuju pouzdan prenos obrtnog momenta i efikasnu kontrolu proklizavanja.

ISO LC; ISO 6743-6; API GL-5; ZF TE-ML 05C,12C,16E,21C

219606	MULTIHIPO 80W-90 LS	20L/1	litar	786.0	15,720.00
208507	MULTIHIPO 80W-90 LS	180/1	kg	856.0	154,080.00

MULTIHIPO 80W-90 PLUS

Multigradno ulje mineralne osnove za podmazivanje zupastih prenosnika kod motornih vozila i drugih mašina (menjača, diferencijala, reduktora isl.)

ISO LC; ISO 6743-6; API GL-5; MIL-L-2105D; MAN 342 Type M-1; MB 235.0; VOITH 3.325-339; DAF; RENAULT; VOLVO 97310/97316; ZF TE-ML 16B,17B,19B,21A

246123	MULTIHIPO 80W-90 PLUS	20L/1	litar	563.0	11,260.00
206490	MULTIHIPO 80W-90 PLUS	180/1	kg	580.0	104,400.00

MULTIHIPO 85W-140

Multigradno ulje, mineralne osnove za hipoidne zupaste prenosnike koji rade u najtežim radnim uslovima.

ISO LC; ISO 6743-6; API GL-5; MIL-L-

2105D; ZF TE-ML 07A/08

108502	MULTIHIPO 85W-140	180/1	kg	517.0	93,060.00
--------	-------------------	-------	----	-------	-----------

Ulja za automatske menjače

ATF A SUFIX A

Ulje mineralne osnove za podmazivanje automatskih menjača i pretvarača obrtnog momenta motornih vozila, građevinskih mašina, kao što su buldožeri, utovarivači i grejderi...Koriste se takođe i za servo upravljače teških motornih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina.

ISO L-HA; ISO 6743-4; GM ATF type A Suffix A

117323	ATF A SUFIX A	0,5/1	kom	478.0	239.00
14486	ATF A SUFIX A	1/1	kom	468.0	468.00
200077	ATF A SUFIX A	10/1	kom	464.0	4,640.00
293865	ATF A SUFIX A	175/1	kg	513.0	89,775.00

ATF D II

Ulje mineralne osnove za podmazivanje upravljačkih mehanizama, servo upravljača (autobusa i kamiona), hidrauličkih upravljača i spojnica, hidrauličkih transmisionih sistema na brojskoj opremi, pretvarača obrtnog momenta kod motornih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina gde se zahteva nivo kvaliteta ulja GM DEXRON II D.

ISO L-HA; ISO 6743-4; GM Dexron IID; MB 236.2; FORD ESP M2C 166-H; FORD ESP M2C 138-CJ

170216	ATF D II	1/1	kom	494.0	494.00
193283	ATF D II	10/1	kom	484.0	4,840.00
293849	ATF D II	175/1	kg	536.0	93,800.00

ATF D III G

Polusintetičko ulje za automatske i poluautomatske menjače, kovertore obrtnog momenta i hidraulične sisteme. Namenjeno za putnička, laka teretna, teretna vozila i autobuse gde se zahteva nivo kvaliteta GM DEXRON IIIG.

ISO L-HA; ISO 6743-4; GM Dexron IIIG; FORD MECRON;

VOITH H55.6335.XX; GM ALLISON C4; MAN 339 TYPE V-1; VOLVO 97340; ZF TE-ML 05L,09

193860	ATF D III G (polusint)	1/1	kom	583.0	583.00
293792	ATF D III G	175/1	kg	645.0	112,875.00

ATF D III H

Sintetičko ulje za automatske i poluautomatske menjače, kovertore obrtnog momenta i hidraulične sisteme. Namenjeno za putnička, laka teretna, teretna vozila i autobuse gde se zahteva nivo kvaliteta GM DEXRON IIH.

ISO L-HA; ISO 6743-4; GM Dexron IIH; FORD MECRON V;

VOITH H55.6335.XX; GM ALLISON TES-295; MAN 339 TYPE V2/Z2; MB 236.9; ZF TE-ML 03D,04D,14B,16L,17C,20B

210595	ATF D III H (sint)	1/1	kom	614.0	614.00
--------	--------------------	-----	-----	-------	--------

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a	
240923	ATF D IIIH	175/1	kg	685.0	119,875.00
FAM ATF D II					
Ulje mineralne osnove za podmazivanje upravlja kih mehanizama, servo upravlja a (autobusa i kamiona), hidrauli kih upravlja a i spojnica, hidrauli kih transmisionih sistema na brodskoj opremi, pretvara a obrtnog momenta kod motornih vozila, poljoprivrednih i gra evinskih mašina gde se zahteva nivo kvaliteta ulja GM DEXRON II D. ISO L-HA; ISO 6743-4; GM Dexron IID; MB 236.7; ZF TE-ML 04D,11A,14A; VOITH H55.6335.36; GM ALLISON C4;MAN 339-DCATTERPILAR TO-2					
284858	FAM ATF D II	1/1	kom	472.0	472.00
293830	FAM ATF D II	175/1	kg	485.0	84,875.00
FAM ATF D III H					
Sinteti ko ulje za automatske i poluautomatske menja e, kovertore obrtnog momenta i hudrauli ne sisteme. Namenjeno za putni ka, laka teretna, teretna vozila i autobuse gde se zahteva nivo kvaliteta GM DEXRON IIIH. ISO L-HA; ISO 6743-4; GM Dexron IIIH; FORD ESP M2C 166-H, M2C 138 CJ; GM ALLISON C4; MB 236.2; CATTERPILAR TO-2					
284815	FAM ATF D IIIH	175/1	kg	549.0	96,075.00
Ulja za motor, transmisiju i hidrauliku traktora					
FAM TRAKTOL 80 (10W-30)					
Vrhunsko višenamensko (UTTO) ulje mineralne osnove za podmazivanje hidraulike i transmisije, kao i za hla enje i podmazivanje mokrih ko nica svih tipova savremenih traktora, druge poljoprivredne i gra evinske mehanizacije, gde proizvo a preporu uje upotrebu jedinstvenog maziva za napred navedene sklopove. ISO L-CH; API GL-4; John Deere JDM-J20C/J20 D; MF 1135/1141/1143/1145; FORD M2C-86B-C/134D; AGCO Q-186; CATTERPILAR TO-2; CASE MAT3505/3509					
186651	FAMTRAKTOL 80 (10W-30)	1/1	kom	415.0	415.00
179515	FAMTRAKTOL 80 (10W-30)	5/1	kom	399.0	1,995.00
179531	FAMTRAKTOL 80 (10W-30)	10/1	kom	394.0	3,940.00
FENIX SUPER TRAKTOL (10W-30) STOU					
Univerzalno lje (STOU) 10W-30 vrhunskog kvaliteta mineralne osnove specijalizovano za primenu u poljoprivrednoj mehanizaciji za podmazivanje dizel i benzinskih motora sa i bez turbopunja a, menja a, transmisija, hidrauli nih ure aja, mokrih ko nica itd., kod traktora, kombajna., za motor putni kih vozila starije generacije - za motor, menja , diferencijal itd. Koristi se i kod drugih poljoprivrednih, gra evinskih, rudarskih mašina i industrijske opreme. Primenom ovog ulja smanjuje se broj potrebnih ulja za podmazivanje. ISO L-E/C/H; API CF-4/CE/SE; API GL-4; MF 1139/1144/1145; Caterpillar CAT TO-2; MB 227.1/228.1; ALLISON C-4; MII -I -					
190853	FENIX SUPER TRAKTOL (10W-30)	10/1	kom	441.0	4,410.00
14524	FENIX SUPER TRAKTOL (10W-30)	180/1	kg	482.0	86,760.00
FENIX SUPER TRAKTOL SAE15W-40) STOU					
Univerzalno lje (STOU) 10W-30 vrhunskog kvaliteta mineralne osnove specijalizovano za primenu u poljoprivrednoj mehanizaciji za podmazivanje dizel i benzinskih motora sa i bez turbopunja a, menja a, transmisija, hidrauli nih ure aja, mokrih ko nica itd., kod traktora, kombajna., za motor putni kih vozila starije generacije - za motor, menja , diferencijal itd. Koristi se i kod drugih poljoprivrednih, gra evinskih, rudarskih mašina i industrijske opreme. Primenom ovog ulja smanjuje se broj potrebnih ulja za podmazivanje. ISO L-E/C/H; API CF-4/CE/SF/SE; API GL-4; ACEA E2; MF 1139/1144/1145; Caterpillar CAT TO-2; MB 227.1/228.1; ALLISON C-4; MII -I -2104D; ZF TE-ML 06B_06D_07B; FORD M2C 159B; JOHN DEERE JDM J27					
232343	FENIX SUPER TRAKTOL SAE 15W-40	180/1	kg	505.0	90,900.00
TRANSHIDO T (10W-30) UTTO					
Vrhunsko ulje mineralne osnove (UTTO) 10W-30 za podmazivanje, prenos snage i hla enje menja a, diferencijala, planetarnih reduktora, pogonskih osovina, hidrauli nih instalacija i mokrih ko nica traktora novije proizvodnje, poljoprivrednih, gra evinskih i rudarskih mašina i industrijske opreme gde je predvi ena primena ulja ovog kvaliteta. ISO L-CH; API GL-4; John Deere JDM-J20C/J20D; MF 1135/1141/1143/1145; Case New Holland MAT-3505,3506,3509,3525,3526,3510; FORD M2C- 134 D, M2C 86 B-C; GM ALLISON C-4; ZF TE-ML 03F_05F_06K_17F; AGCO 821 XL_0-186; Komatsu Landini					
91456	TRANSHIDO T	5/1	kom	455.0	2,275.00
177792	TRANSHIDO T	10/1	kom	450.0	4,500.00
91472	TRANSHIDO T	180/1	kg	492.0	88,560.00
TRANSHIDO TO-4 SAE 10W					
TRANSHIDO TO-4 ulja preporu uju se za transmisioni sistem, zadnji pogon i mokre ko nice za CATTERPILAR teška teretna vozila i opremu ili bilo koju drugu opreu za koju je preporu eno mazivo sa nivoom performansi TO-4 (ne preporu uje se za podmazivanje motora). TRANSHIDO TO-4 su posebno pogodna za hidrauli ni sistem na opremi za teške uslove rada erpillar i Allison. ISO L-C; API CF/CF-2; CATTERPILAR TO-4; ALLISON C-4; ZF TE-ML 03C; Kamatsu (KES 07.868.1)					
212539	TRANSHIDO TO-4 SAE 10W	20L/1	litar	481.0	9,620.00
190381	TRANSHIDO TO-4 SAE 10W	180/1	kg	526.0	94,680.00
TRANSHIDO TO-4 SAE 30					
TRANSHIDO TO-4 ulja preporu uju se za transmisioni sistem, zadnji pogon i mokre ko nice za CATTERPILAR teška teretna vozila i opremu ili bilo koju drugu opreu za koju je preporu eno mazivo sa nivoom performansi TO-4 (ne preporu uje se za podmazivanje motora). TRANSHIDO TO-4 su posebno pogodna za hidrauli ni sistem na opremi za teške uslove rada erpillar i Allison. ISO L-C; API CF/CF-2; CATTERPILAR TO-4; ALLISON C-4; ZF TE-ML 01,03C,07F; Kamatsu (KES 07.868.1)					
213241	TRANSHIDO TO-4 SAE 30	20L/1	litar	481.0	9,620.00
190438	TRANSHIDO TO-4 SAE 30	180/1	kg	510.0	91,800.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	---------------------------

TRANSHIDO TO-4 SAE 50

TRANSHIDO TO-4 ulja preporu uju se za transmisioni sistem, zadnji pogon i mokre ko nice za CATTERPILAR teška teretna vozila i opremu ili bilo koju drugu opreću za koju je preporu eno mazivo sa nivoom performansi TO-4 (ne preporu uje se za podmazivanje motora). TRANSHIDO TO-4 su posebno pogodna za hidrauli ni sistem na opremi za teške uslove rada erpillar i Allison.

ISO L-C; API CF/CF-2; CATTERPILAR TO-4; ALLISON C-4; ZF TE-ML 01; Kamatsu (KES

07.868.1)

213268	TRANSHIDO TO-4 SAE 50	20L/1	litar	502.0	10,040.00
190462	TRANSHIDO TO-4 SAE 50	180/1	kg	529.0	95,220.00

Ko ione te nosti

U 2

Sinteti ka te nost za punjenje hidrauli nog mehanizma sistema za ko enje i komandi hidrauli nih spojnice. Nije za upotrebu u ko ionim sistemima za koje je proizvoša predvideo upotrebu hidrauli nih te nosti na bazi meneralnog ulja.

ASRPS H.Z.2.100 tip 1; ISO 4925 Klasa 3; FMVSS 116 DOT 3; SAE J 1703; Fiat 9.55597

109096	U 2	0,25/1	kom	631.0	157.75
14532	U 2	0,5/1	kom	507.0	253.50
14540	U 2	210/1	kg	460.0	96,600.00

U 4

Sinteti ka te nost za punjenje hidrauli nih ko nica i hidrauli nih spojki sa diskovima ili dobošima, proizvedena od smeše poliglikola i dodataka protiv r e i korozije. Vrlo teško apsorbuje vlagu iz vazduha, pa iz tog razloga ima jako visoku ta ku klju anja što onemogu ava stvaranje parnih epova, što obezbe uje sigurno ko enje i duži vek trajanja i u najtežim uslovima eksploatacije. Nije za upotrebu u ko ionim sistemima za koje je proizvoša predvideo upotrebu hidrauli nih te nosti na bazi meneralnog ulja.

SRPS H.Z.2.100 tip 2; ISO 4925 Klasa 4; FMVSS 116 DOT 4; SAE J 1704

14559	U 4	0,5/1	kom	591.0	295.50
-------	-----	-------	-----	-------	--------

U 5

Sinteti ka te nost za punjenje sistema hidrauli nih ko nica i hidrauli nih spojki sa diskovima ili dobošima, proizvedena od smeše poliglikola i dodataka protiv r e i korozije. Nije za upotrebu u ko ionim sistemima za koje je proizvoša predvideo upotrebu hidrauli nih te nosti na bazi meneralnog ulja.

SRPS H.Z.2.100 tip 3; ISO 4925 Klasa 5.1; FMVSS 116 DOT 5.1; SAE J 1704

254320	U 5	0,5/1	kom	783.0	391.50
--------	-----	-------	-----	-------	--------

Ulja za lance motornih testera

FAM TESTEROL

Mineralno ulje za podmazivanje lanaca motornih testera pri ormalnim i teškim radnim uslovima kao što su prisustvo visokih i niskih spoljašnjih temperatura, snega, vode i prašine. FAM TESTEROL odlikuje dobro podnošenje visokih pritisaka, odli no prijanjanje ulja za lanac, spre avanje prekomernog zagrevanja lanca i sablje motorne testere i pri velikim brzinama lanca uz minimalnu potrošnju ulja.

ISO L-AC; ISO 6743-1; FAM FSP 190640

190578	FAM TESTEROL	1/1	kom	358.0	358.00
214469	FAM TESTEROL	4/1	kom	354.0	1,416.00
190497	FAM TESTEROL	5/1	kom	348.0	1,740.00
210242	FAM TESTEROL	20L/1	litar	343.0	6,860.00
190470	FAM TESTEROL	180/1	kg	369.0	66,420.00

FAM LANCOL

Je visokokvalitetno ulje proizvedeno od odabranih solvent neutralnih mineralnih ulja prirodno visokog indeksa viskoznosti iji sadržaj policikli nih aromata ne prelazi 3% i odgovaraju ih aditiva koji štite delove motornih testera od štetnih uticaja u eksploataciji i omogu avaju dug i pouzdan rad

ISO 6743-1; FAM FSP 190640

281573	Lancol oil	1/1	kom	207.0	207.00
190578	Lancol oil	203/1	litar	193.0	39,179.00

Antifrizi

FAM LONG LIFE COOLANT RTU EEE (G12/G12+)

Namenjen je za punjenje zatvorenih i otvorenih sistema za hla enje. Primenjuje se u isporu enom oblike bez razblaživanja. Štiti rashladni sistem od korozije do 5 godina. SRPS H.Z20.010; ASTM D 3306, 4656; BS 6580; SAE J 1034; NFR 15-601; JIS K2234

323624	FAM LONG LIFE COOLANT RTU 1L EEE	1L/1	kom	225.0	225.00
323632	FAM LONG LIFE COOLANT RTU 208L EEE	208/1	litar	180.0	37,440.00

FAM LONG LIFE COOLANT CONC EEE (G12/G12+)

Namenjen je za punjenje zatvorenih i otvorenih sistema za hla enje. Primenjuje se u isporu enom oblike bez razblaživanja. Štiti rashladni sistem od korozije do 5 godina. SRPS H.Z20.010, OAT Tip 1; ASTM D 3306, 4656, 4985, 6210; BS 6580; SAE J 1034; NFR 15-601; MAN 324 TYPE SNF; MTL 5048; TL 774 F/D; WSS-M97B44-0

323659	FAM LONG LIFE COOLANT CONC 1L EEE	1L/1	kom	312.0	312.00
323640	FAM LONG LIFE COOLANT CONC 1KG EEE	1kg/1	kom	280.0	280.00
323667	FAM LONG LIFE COOLANT CONC 208L EEE	208/1	litar	267.0	55,536.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a	
FAM UNIVERZAL COOLANT RTU EEE					
Namenjen je za punjenje zatvorenih i otvorenih sistema za hlađenje motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Primenjuje se u isporu enom obliku bez razblaživanja. Štiti rashladni sistem od korozije do 2 godine. SRPS H.Z2.010, konvencionalni, Tip III; ASTM D 3306; ASTM D 4656; BS 6580; SAE J 1034; NFR 15-601; JIS K2234					
323675	FAM UNIVERZAL COOLANT RTU 1L EEE	1L/1	kom	215.0	215.00
323683	FAM UNIVERZAL COOLANT RTU 1KG EEE	1kg/1	kom	202.0	202.00
	FAM UNIVERZAL COOLANT RTU 208KG EEE	208/1	litar		0.00
FAM UNIVERZAL COOLANT CONC EEE					
Namenjen je za punjenje zatvorenih i otvorenih sistema za hlađenje motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Koncentrat antifriz koji se pre upotrebe razblažuje do željene tačke mržnjenja. Štiti rashladni sistem od korozije do 2 godine. SRPS H.Z2.010, konvencionalni, Tip I; ASTM D 3306; ASTM D 4656; BS 6580; SAE J 1034; NFR 15-601; JIS K2234					
323691	FAM UNIVERZAL COOLANT CONC 1L EEE	1L/1	kom	298.0	298.00
323705	FAM UNIVERZAL COOLANT CONC 1KG EEE	1kg/1	kom	268.0	268.00
323713	FAM UNIVERZAL COOLANT CONC 208L EEE	208/1	litar	253.0	52,624.00
FAM ANTIFRIZ 40					
Namenjen je za punjenje zatvorenih i otvorenih sistema za hlađenje motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Primenjuje se u isporu enom obliku bez retoksi na rashladna tečnost izrađena za razblaživanje. Trajnost u sistemu je 3 godine. SRPS H.Z2.010, hibridni Tip III; ASTM D 3306; SAE J 1034; BS 6580; MB 325.0; MAN 324-NF; TL 774-C (G11); MS-7170; MS-9769					
132497	FAM ANTIFRIZ 40	210/1	kg	200.0	42,000.00
FAM ANTIFRIZ EKO P					
Netoksi na rashladna tečnost izrađena na bazi propilen glikola i odgovarajućih inhibitora korozije. Štiti rashladne sisteme od zamrzavanja zimi i ključanja u letnjem periodu do 2 godine. Koncentrat antifriz se razblažuje destilovanom vodom do željene tačke mržnjenja. Zbog svoje netoksičnosti koristi se u sistemima za pripremu sanitarne vode, solarnim i centralnim sistemima kao i u prehrambenoj industriji; pivare, mlekare, hladnjače, fabrike sokova.					
231924	FAM ANTIFRIZ EKO P	20L/1	litar	735.0	14,700.00
FAM ANTIFRIZ EKO P 40					
Netoksi na rashladna tečnost izrađena na bazi propilen glikola i odgovarajućih inhibitora korozije. Štiti rashladne sisteme od zamrzavanja zimi i ključanja u letnjem periodu do 2 godine. Koncentrat antifriz se razblažuje destilovanom vodom do željene tačke mržnjenja. Zbog svoje netoksičnosti koristi se u sistemima za pripremu sanitarne vode, solarnim i centralnim sistemima kao i u prehrambenoj industriji; pivare, mlekare, hladnjače, fabrike sokova. SRPS H.Z2.010I; ASTM D 3306; ASTM D 4985					
286508	FAM ANTIFRIZ EKO P 40	20L/1	litar	340.0	6,800.00
Aditivi za goriva					
FAM EURODIZEL 100					
Aditiv za euro dizel koji sprečava pojavu kristala parafina pri niskim temperaturama. Upotrebom ovog aditiva motor će imati lakši start i normalan rad na temperaturama do -30C. FAM FSP 226610					
226475	FAM EURO DIZEL 100	0,5/1	kom	462.0	231.00
226629	FAM EURO DIZEL 100	170/1	kg	374.0	63,580.00
FAM EURODIZEL 400					
Aditiv za euro dizel koji sprečava pojavu kristala parafina pri niskim temperaturama. Upotrebom ovog aditiva motor će imati lakši start i normalan rad na temperaturama do -25C. FAM FSP 144304					
289728	FAM EURO DIZEL 400	10/1	kom	315.0	3,150.00
Motostart					
MOTOSTART SPREJ					
Sredstvo za brzi start benzinskih i dizel motora u zimskom periodu. Većina motora se pokreće za 10 s, čak i na temperaturi do -46C. FAM FSP 169358					
169374	MOTOSTART SPREJ	0,2/1	kom	1,683.0	336.60
Cirkulaciona ulja					
CIRKOL 3					
Koristi se za podmazivanje lako opterećenih brzohodnih kotrljajućih i kliznih ležajeva vretena i zupčastih prenosnika. Primenu nalazi za podmazivanje u cirkulacionim sistemima kod vretena brusilica, brzohodnih alatnih mašina, centrifuga, lakih tekstilnih mašina, predilica i sl. Osobina ovog ulja je da lako izdvaja vazduh, ne peni i brzo izdvaja vodu. ISO L-HL; ISO 6743-4					
215449	FAMCIRKOL 3	20L/1	litar	398.0	7,960.00
212385	FAMCIRKOL 3	170/1	kg	453.0	77,010.00
CIRKOL 22					
Višenamenska ulja za podmazivanje svih sklopova mašina i uređaja koji ne zahtevaju ulja sa izraženim EP osobinama. ISO L-HL; ISO 6743-4; SRPS ISO 11158 (HL); DIN 515524 deo 1 HL					
293717	FAMCIRKOL 22	175/1	kg	425.0	74,375.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	---------------------------

Hidrauli na ulja

FAMHIDO HD 46 PLUS

Hidrauli no ulje iste tehnologije formulirano aditivima novije generacije da obezbede dugotrajnost u radu i održe isto u i spre e stvaranje naslaga.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; DIN 51524/3 HVLP; Denison HF-0; P-68/p-70/p-69; Eaton Vickers 35VQ-25

249130	FAMHIDO HD 46 PLUS	180/1	kg	514.0	92,520.00
--------	--------------------	-------	----	-------	-----------

FAMHIDO HD 46 ZINC FREE

Proizvedena od solvent neutralnih baznih ulja i bezpepelnih aditiva (bez cinka).

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Denison HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S

232033	FAMHIDO HD 46 ZINC FREE	20L/1	litar	324.0	6,480.00
226300	FAMHIDO HD 46 ZINC FREE	180/1	kg	347.0	62,460.00

FAMHIDO HD 10

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

230049	FAMHIDO HD 10	20L/1	litar	347.0	6,940.00
222682	FAMHIDO HD 10	180/1	kg	362.0	65,160.00

FAMHIDO HD 15

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

212989	FAMHIDO HD 15	20/1	litar	313.0	6,260.00
293679	FAMHIDO HD 15	175/1	kg	350.0	61,250.00

FAMHIDO HD 22

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

189766	FAMHIDO HD 22	10/1	kom	320.0	3,200.00
212970	FAMHIDO HD 22	20L/1	litar	318.0	6,360.00
293652	FAMHIDO HD 22	175/1	kg	344.0	60,200.00

FAMHIDO HD 32

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

185515	FAMHIDO HD 32	10/1	kom	351.0	3,510.00
212997	FAMHIDO HD 32	20L/1	litar	310.0	6,200.00
293636	FAMHIDO HD 32	175/1	kg	330.0	57,750.00

FAMHIDO HD 46

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

199214	FAMHIDO HD 46	1/1	kom	324.0	324.00
146927	FAMHIDO HD 46	5/1	kom	306.0	1,530.00
170127	FAMHIDO HD 46	10/1	kom	299.0	2,990.00
213004	FAMHIDO HD 46	20L/1	litar	297.0	5,940.00
14621	FAMHIDO HD 46	180/1	kg	313.0	56,340.00
178306	FAMHIDO HD 46	850/1	kg	324.0	275,400.00
73032	FAMHIDO HD 46	cisterna	kg	299.0	299.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	---------------------------

FAMHI DO HD 68

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM;

Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

199222	FAMHI DO HD 68	1/1	kom	326.0	326.00
191000	FAMHI DO HD 68	5/1	kom	308.0	1,540.00
170143	FAMHI DO HD 68	10/1	kom	302.0	3,020.00
213012	FAMHI DO HD 68	20L/1	litar	299.0	5,980.00
14648	FAMHI DO HD 68	180/1	kg	316.0	56,880.00
187836	FAMHI DO HD 68	850/1	kg	328.0	278,800.00

FAMHI DO HD 100

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM;

Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

213020	FAMHI DO HD 100	20L/1	litar	336.0	6,720.00
23965	FAMHI DO HD 100	180/1	kg	351.0	63,180.00

FAMHI DO HD 150

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM;

Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

213039	FAMHI DO HD 150	20L/1	litar	336.0	6,720.00
14656	FAMHI DO HD 150	180/1	kg	361.0	64,980.00

FAMHI DO HD 220

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM;

Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

213047	FAMHI DO HD 220	20L/1	litar	346.0	6,920.00
136689	FAMHI DO HD 220	180/1	kg	366.0	65,880.00

FAMHI DO HD 320

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM;

Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

136646	FAMHI DO HD 320	180/1	kg	363.0	65,340.00
--------	-----------------	-------	----	-------	-----------

FAMHI DO HD 32 FF

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. Posebno filtrirano kako bi zadovoljio stroge zahteve za isto u ulja po NAS 1638.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

291307	FAMHI DO HD 32 FF	20L/1	litar	324.0	6,480.00
283029	FAMHI DO HD 32 FF	180/1	kg	348.0	62,640.00

FAMHI DO HD 46 FF

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. Posebno filtrirano kako bi zadovoljio stroge zahteve za isto u ulja po NAS 1638.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

277835	FAMHI DO HD 46 FF	180/1	kg	354.0	63,720.00
--------	-------------------	-------	----	-------	-----------

FAMHI DO HD 68 FF

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. Posebno filtrirano kako bi zadovoljio stroge zahteve za isto u ulja po NAS 1638.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

277878	FAMHI DO HD 68 FF	180/1	kg	357.0	64,260.00
--------	-------------------	-------	----	-------	-----------

FAMHI DO HD 68 PLUS ŽV

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a
231452	FAMHIDO HD 68 PLUS VŽ	180/1	kg	95,940.00
HIDO HV 32 FF				
Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. Posebno filtrirano kako bi zadovoljio stroge zahteve za isto u ulja po NAS 1638. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)				
278211	HIDO HV 32 FF	180/1	kg	74,160.00
HIDO HV 46 FF				
Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. Posebno filtrirano kako bi zadovoljio stroge zahteve za isto u ulja po NAS 1638. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)				
277851	HIDO HV 46 FF	180/1	kg	68,040.00
HIDO HV 68 FF				
Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. Posebno filtrirano kako bi zadovoljio stroge zahteve za isto u ulja po NAS 1638. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)				
277843	HIDO HV 68 FF	180/1	kg	74,160.00
HIDO HV 10				
Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)				
285390	HIDO HV 10	20L/1	litar	7,340.00
231088	HIDO HV 10	180/1	kg	69,660.00
HIDO HV 15				
Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)				
212865	HIDO HV 15	20L/1	litar	7,440.00
241725	HIDO HV 15	175/1	kg	67,725.00
HIDO HV 22				
Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)				
14699	HIDO HV 22	5/1	kom	2,010.00
14702	HIDO HV 22	180/1	kg	69,660.00
HIDO HV 32				
Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)				
14710	HIDO HV 32	5/1	kom	1,675.00
212873	HIDO HV 32	20L/1	litar	6,400.00
14729	HIDO HV 32	180/1	kg	61,920.00
182958	HIDO HV 32	850/1	kg	302,600.00
HIDO HV 46				
Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)				
14737	HIDO HV 46	5/1	kom	1,655.00
186902	HIDO HV 46	10/1	kom	3,310.00
212881	HIDO HV 46	20L/1	litar	6,280.00
14745	HIDO HV 46	180/1	kg	60,300.00
184403	HIDO HV 46	850/1	kg	294,950.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a
HIDO HV 55				
Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)				
207942	HIDO HV 55	180/1	kg	384.0 69,120.00
HIDO HV 68				
Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)				
14753	HIDO HV 68	5/1	kom	335.0 1,675.00
212903	HIDO HV 68	20L/1	litar	321.0 6,420.00
14761	HIDO HV 68	180/1	kg	342.0 61,560.00
282529	HIDO HV 68	850/1	kg	354.0 300,900.00
HIDO HV 100				
Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)				
14788	HIDO HV 100	5/1	kom	378.0 1,890.00
14796	HIDO HV 100	180/1	kg	384.0 69,120.00
HIDO HV 220				
Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)				
206474	HIDO HV 220	180/1	kg	433.0 77,940.00
HIDO C SAE 10W				
HIDO C ulja su HLP-D ulja specijalno formulisana za Caterpillarove hidrauli ne i hidrostati ke sisteme. ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLPD; Eaton Vickers 35VQ25				
212938	HIDO C SAE 10W	20L/1	litar	429.0 8,580.00
293601	HIDO C SAE 10W	175/1	kg	443.0 77,525.00
HIDOFLUID 125				
Specijalno razvijeno ulje za turbo spojnice tipa R,S,TP,T. Preporu uje se za hidrodinami ke sisteme sa ili bez zup anika kao i za hidrauli ne sisteme gde se zahtevaju poboljšana EP svojstva. ISO L-HN; ISO 6743-4; VOITH 3.90-8; VOITH 3.285-149				
290440	HIDOFLUID 125	20L/1	litar	395.0 7,900.00
190764	HIDOFLUID 125	180/1	kg	415.0 74,700.00
HIDO HVD 46				
Deterdžentno hidrauli no ulje visoke oksidacione stabilnosti, sa pove anim sadržajem cink ditfosfata, specijalno formulisano za Caterpillarove hidrauli ne i hidrostati ke sisteme. ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLPD; Eaton Vickers 35VQ25				
238546	HIDO HVD 46	180/1	kg	409.0 73,620.00
FAM AMORTIZOL 11				
288543	FAM AMORTIZOL 11	180/1	kg	401.0 72,180.00
Kompresorska ulja				
FAMKOMPROL RM 46				
Visoko rafinisana naftenska mineralna ulja namenjena za rashladne kompresore. Posebno se preporu uju za sisteme NH3 i HC, a tako e se mogu koristiti u sistemima sa CF (R12 i HCFC (R22, R123, R502). ISO L-DRA; ISO 6743-3B; DIN 51503 KAKC				
212687	FAMKOMPROL RM 46	20L/1	litar	473.0 9,460.00
126861	FAMKOMPROL RM 46	180/1	kg	509.0 91,620.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	---------------------------

FAMKOMPROL RM 68

Visoko rafinisana naftenska mineralna ulja namenjena za rashladne kompresore. Posebno se preporu uju za sisteme NH3 i HC, a tako e se mogu koristiti u sistemima sa CF (R12 i HCFC (R22, R123, R502).

ISO L-DRA; ISO 6743-3B; DIN 51503 KAKC

212695	FAMKOMPROL RM 68	20L/1	litar	473.0	9,460.00
126985	FAMKOMPROL RM 68	180/1	kg	508.0	91,440.00

FAMKOMPROL V 46 SINT

Sinteti ko netoksi no kompresorsko ulje namenjeno za podmazivanje vazdušnih kompresora i proizvedeno je od sinteti kih baznih ulja - polialfaolefina i estara uz dodatak bezpepelnih aditiva.

ISO L-DAB/DAG/DAH/DAJ; ISO 6743-3A; DIN 51506 VD-L

234737	FAMKOMPROL V SINT 46	20L/1	litar	936.0	18,720.00
293598	FAMKOMPROL V SINT 46	175/1	kg	1,096.0	191,800.00

FAMKOMPROL V 100 SINT

Sinteti ko netoksi no kompresorsko ulje namenjeno za podmazivanje vazdušnih kompresora i proizvedeno je od sinteti kih baznih ulja - polialfaolefina i estara uz dodatak bezpepelnih aditiva.

ISO L-DAB/DAG/DAH/DAJ; ISO 6743-3A; DIN 51506 VD-L

294217	FAMKOMPROL V SINT 100	20L/1	litar	1,167.0	23,340.00
--------	-----------------------	-------	-------	---------	-----------

FAMKOMPROL V 32

Visoko kvalitetna ulja za vazdušne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksno ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom podru ju temperatura, optere enja i brzina.

ISO L-DAB/DAG; ISO 6743-3A; DIN 51505 VD-L; DIN 51524/2; ANFOR NF E 48-603 HM; Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S

212547	FAMKOMPROL V 32	20L/1	litar	383.0	7,660.00
293571	FAMKOMPROL V 32	175/1	kg	403.0	70,525.00

FAMKOMPROL V 46

Visoko kvalitetna ulja za vazdušne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksno ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom podru ju temperatura, optere enja i brzina.

ISO L-DAB/DAG; ISO 6743-3A; DIN 51505 VD-L; DIN 51524/2; ANFOR NF E 48-603 HM; Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S

127280	FAMKOMPROL V 46	5/1	kom	390.0	1,950.00
212555	FAMKOMPROL V 46	20L/1	litar	380.0	7,600.00
127302	FAMKOMPROL V 46	180/1	kg	402.0	72,360.00

FAMKOMPROL V 68

Visoko kvalitetna ulja za vazdušne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksno ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom podru ju temperatura, optere enja i brzina.

ISO L-DAB/DAG; ISO 6743-3A; DIN 51505 VD-L; DIN 51524/2; ANFOR NF E 48-603 HM; Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S

206377	FAMKOMPROL V 68	1/1	kom	393.0	393.00
127205	FAMKOMPROL V 68	5/1	kom	386.0	1,930.00
212563	FAMKOMPROL V 68	20L/1	litar	379.0	7,580.00
127248	FAMKOMPROL V 68	180/1	kg	404.0	72,720.00

FAMKOMPROL V 100

Visoko kvalitetna ulja za vazdušne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksno ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom podru ju temperatura, optere enja i brzina.

ISO L-DAB/DAG; ISO 6743-3A; DIN 51505 VD-L; DIN 51524/2; ANFOR NF E 48-603 HM; Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S

212571	FAMKOMPROL V 100	20L/1	litar	381.0	7,620.00
127159	FAMKOMPROL V 100	180/1	kg	406.0	73,080.00

FAMKOMPROL V 150

Visoko kvalitetna ulja za vazdušne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksno ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom podru ju temperatura, optere enja i brzina.

ISO L-DAB/DAG; ISO 6743-3A; DIN 51505 VD-L; DIN 51524/2; ANFOR NF E 48-603 HM; Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S

212512	FAMKOMPROL V 150	20L/1	litar	395.0	7,900.00
127094	FAMKOMPROL V 150	180/1	kg	422.0	75,960.00

FAMKOMPROL V 220

Visoko kvalitetna ulja za vazdušne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksno ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom podru ju temperatura, optere enja i brzina.

ISO L-DAB/DAG; ISO 6743-3A; DIN 51505 VD-L; DIN 51524/2; ANFOR NF E 48-603 HM; Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S

Katalogski broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere		VP cena din/kom bez PDV-a
212520	FAMKOMPROL V 220	20L/1	litar	411.0	8,220.00
127442	FAMKOMPROL V 220	180/1	kg	437.0	78,660.00

FAMKOMPROL V 320

Visoko kvalitetna ulja za vazdušne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksnog ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom podruju temperatura, optere enja i brzina.

ISO L-DAB/DAG; ISO 6743-3A; DIN 51505 VD-L; DIN 51524/2; ANFOR NF E 48-603 HM; Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S

212601	FAMKOMPROL V 320	20/1	litar	410.0	8,200.00
127507	FAMKOMPROL V 320	180/1	kg	435.0	78,300.00

Reduktorska ulja

FAMREDOL ULTRA 68

EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih ure aja u uslovima visokih i udarnih optere enja.

ISO L-CKC/CKD; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224

212768	FAMREDOL ULTRA 68	20L/1	litar	387.0	7,740.00
14818	FAMREDOL ULTRA 68	180/1	kg	409.0	73,620.00

FAMREDOL ULTRA 100

EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih ure aja u uslovima visokih i udarnih optere enja.

ISO L-CKC/CKD; ISO 6743-6; ISO 12925-1

CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224

212776	FAMREDOL ULTRA 100	20L/1	litar	383.0	7,660.00
14826	FAMREDOL ULTRA 100	180/1	kg	407.0	73,260.00

FAMREDOL ULTRA 150

EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih ure aja u uslovima visokih i udarnih optere enja.

ISO L-CKC/CKD; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224

212784	FAMREDOL ULTRA 150	20L/1	litar	392.0	7,840.00
14834	FAMREDOL ULTRA 150	180/1	kg	406.0	73,080.00

FAMREDOL ULTRA 220

EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih ure aja u uslovima visokih i udarnih optere enja.

ISO L-CKC/CKD; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224

212814	FAMREDOL ULTRA 220	20L/1	litar	390.0	7,800.00
186279	FAMREDOL ULTRA 220	201/1	litar	382.0	76,782.00

FAMREDOL ULTRA 220 NT

249939	FAMREDOL ULTRA 220 NT (Nisko temp)	180/1	kg	444.0	79,920.00
--------	------------------------------------	-------	----	-------	-----------

FAMREDOL ULTRA 320

EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih ure aja u uslovima visokih i udarnih optere enja.

ISO L-CKC/CKD; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224

212822	FAMREDOL ULTRA 320	20L/1	litar	408.0	8,160.00
14877	FAMREDOL ULTRA 320	180/1	kg	432.0	77,760.00

FAMREDOL ULTRA 320 F

205370	FAMREDOL ULTRA 320F	180/1	kg	432.0	77,760.00
--------	---------------------	-------	----	-------	-----------

FAMREDOL ULTRA 460

EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih ure aja u uslovima visokih i udarnih optere enja.

ISO L-CKC/CKD; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224

14885	FAMREDOL ULTRA 460	180/1	kg	443.0	79,740.00
-------	--------------------	-------	----	-------	-----------

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a	
38628	FAMREDOL ULTRA 460	cisterna	kg	443.0	443.00
FAMREDOL ULTRA 460 S					
231649	FAMREDOL ULTRA 460S	cisterna	kg	454.0	454.00
FAMREDOL ULTRA 680					
EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih uređaja u uslovima visokih i udarnih opterećenja. ISO L-CKC/CKD; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224					
212849	FAMREDOL ULTRA 680	20L/1	litar	444.0	8,880.00
136727	FAMREDOL ULTRA 680	180/1	kg	476.0	85,680.00
FAMREDOL ULTRA 1000					
EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih uređaja u uslovima visokih i udarnih opterećenja. ISO L-CKC/CKD; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224					
145327	FAMREDOL ULTRA 1000	180/1	kg	512.0	92,160.00
Reduktorska ulja sintetička					
FAMREDOL ULTRA SINT 100					
Visokokvalitetna sintetička ulja proizvedena od polialfaolefina i dodataka koji obezbeđuju izvanredne eksploatacione performanse. Primenjuju za podmazivanje svih vrsta zupastih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih opterećenja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama. ISO L-CKC/CKD/CKE; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD/CKE; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224; DAVID BROWN S1.53.101					
295140	FAMREDOL ULTRA SINT 100	175/1	kg	1,229.0	215,075.00
FAMREDOL ULTRA SINT 150					
Visokokvalitetna sintetička ulja proizvedena od polialfaolefina i dodataka koji obezbeđuju izvanredne eksploatacione performanse. Primenjuju za podmazivanje svih vrsta zupastih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih opterećenja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama. ISO L-CKC/CKD/CKE; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD/CKE; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224; DAVID BROWN S1.53.101					
263524	FAMREDOL ULTRA SINT 150	20L/1	litar	1,125.0	22,500.00
293946	FAMREDOL ULTRA SINT 150	175/1	kg	1,228.0	214,900.00
FAMREDOL ULTRA SINT 220					
Visokokvalitetna sintetička ulja proizvedena od polialfaolefina i dodataka koji obezbeđuju izvanredne eksploatacione performanse. Primenjuju za podmazivanje svih vrsta zupastih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih opterećenja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama. ISO L-CKC/CKD/CKE; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD/CKE; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224; DAVID BROWN S1.53.101					
234923	FAMREDOL ULTRA SINT 220	20L/1	litar	1,185.0	23,700.00
293911	FAMREDOL ULTRA SINT 220	175/1	kg	1,259.0	220,325.00
FAMREDOL ULTRA SINT 320					
Visokokvalitetna sintetička ulja proizvedena od polialfaolefina i dodataka koji obezbeđuju izvanredne eksploatacione performanse. Primenjuju za podmazivanje svih vrsta zupastih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih opterećenja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama. ISO L-CKC/CKD/CKE; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD/CKE; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224; DAVID BROWN S1.53.101					
293881	FAMREDOL ULTRA SINT 320	175/1	kg	1,271.0	222,425.00
FAMREDOL ULTRA SINT 460					
Univerzalno traktorsko transmisiono ulje (UTTO). Koristi se za prenosnike, mokre kopalice i hidrauliku. API GL-4; John Deere JDM-J20C; MF 1143/1145; Case New Holland MAT-3525, M2C-134 A-D, FNHA-2-D.201.00; Volvo WB 101; ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 17E; Caterpillar CAT TO-2					
231886	FAMREDOL ULTRA SINT 460	180/1	kg	1,249.0	224,820.00
FAMREDOL ULTRA SINT 680					
Visokokvalitetna sintetička ulja proizvedena od polialfaolefina i dodataka koji obezbeđuju izvanredne eksploatacione performanse. Primenjuju za podmazivanje svih vrsta zupastih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih opterećenja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama. ISO L-CKC/CKD/CKE; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD/CKE; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224; DAVID BROWN S1.53.101					
254924	FAMREDOL ULTRA SINT 680	180/1	kg	1,341.0	241,380.00
Termalna ulja					

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	---------------------------

FAMTERMOL 32

Koristi se kao medijum za prenos toplote u sistemima za grejanje u industriji, proizvodnji gume, plastike, asvaltnim bazama, hemijskoj, farmaceutskoj i tekstilnoj industriji, u sušarama i drugim industrijama.

ISO L-QA/QC; ISO 6743-12; DIN 51522

212725	FAMTERMOL 32	20L/1	litar	397.0	7,940.00
127531	FAMTERMOL 32	180/1	kg	432.0	77,760.00
212458	FAMTERMOL 32	850/1	kg	423.0	359,550.00

FAMTERMOL 100

Koristi se kao medijum za prenos toplote u sistemima za grejanje u industriji, proizvodnji gume, plastike, asvaltnim bazama, hemijskoj, farmaceutskoj i tekstilnoj industriji, u sušarama i drugim industrijama.

ISO L-QA/QC; ISO 6743-12; DIN 51522

212733	FAMTERMOL 100	20L/1	litar	397.0	7,940.00
127558	FAMTERMOL 100	180/1	kg	430.0	77,400.00

FAMTERMOL 46 SINT

Potpuno sinteti ko termalno ulje proizvedeno od estarskih, netosi nih baznih ulja i aditiva koji smanjuju isparljivost i spre avaju pojavu krekanja, stvaranja naslaga i uguš avanja ulja pri visokim radnim temperaturama. Koristi se kao medijum za prenos toplote u sistemima za grejanje u industriji, proizvodnji gume, plastike, asvaltnim bazama, hemijskoj, farmaceutskoj i tekstilnoj industriji, u sušarama i drugim industrijama.

ISO L-QA/QC; ISO 6743-12; DIN 51522

278297	FAMTERMOL 46 SINT	20L/1	litar	1,306.0	26,120.00
--------	-------------------	-------	-------	---------	-----------

Turbinska ulja

FAM TURBOL 32 PLUS

Turbinska ulja izra ena od visoko kvalitetnih hidrokrekovanih baznih ulja, sa pove anom oksidacionom stabilnoš u, sa aditivima protiv habanja i inhibitorima korozije. Ne sadrži aditive na bazi cinka i imaju nižu sklonost stvaranja taloga. Imaju izuzetne osobine izdvajanja vode i vazduha kao i nisku tendenciju ka penušanju.

ISO TSA/TGA; ISO 6743-5; ISO 8068; DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG; MIL-PRF-17672D; BS 489; GEK 32568 A/C; US Steel 120/125; Siemens TLV 9013 04/1; CEGB 20700A; Brown

293512	FAM TURBOL 32 PLUS	175/1	kg	484.0	84,700.00
--------	--------------------	-------	----	-------	-----------

FAM TURBOL 32

Turbinska ulja izra ena od visoko rafiniranih ulja mineralne osnove, sa pove anom oksidacionom stabilnoš u, sa aditivima protiv habanja i inhibitorima korozije. Imaju izuzetne osobine izdvajanja vode i vazduha kao i nisku tendenciju ka penušanju. Namenjena su podmazivanju i rashla ivanju ležajeva parnih, gasnih i vodenih turbina. Osnovne funkcije turbinskog ulja su podmazivanje i hla enje ležajeva i zup astih prenosnika turbine, kao i zaptivanje u cilju obezbe ivanja pouzdanog rada kontrolnog i regulacionog sistema.

ISO L-TSA/TGA; ISO 6743-5; ISO 8068; DIN 51515/1; BS 489; GEK 32568 A7C; US Steel 120

224464	FAM TURBOL 32	20L/1	litar	386.0	7,720.00
293539	FAM TURBOL 32	175/1	kg	412.0	72,100.00

FAM TURBOL 46 PLUS

Turbinska ulja izra ena od visoko kvalitetnih hidrokrekovanih baznih ulja, sa pove anom oksidacionom stabilnoš u, sa aditivima protiv habanja i inhibitorima korozije. Ne sadrži aditive na bazi cinka i imaju nižu sklonost stvaranja taloga. Imaju izuzetne osobine izdvajanja vode i vazduha kao i nisku tendenciju ka penušanju.

ISO TSA/TGA; ISO 6743-5; ISO 8068; DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG; MIL-PRF-17672D; BS 489; GEK 32568 A/C; US Steel 120/125; Siemens TLV 9013 04/1; CEGB 20700A; Brown Boveri HTGO 90117; Westinghouse Electric Corp.; Alstom HTGD

266132	FAM TURBOL 46 PLUS	180/1	kg	481.0	86,580.00
284645	FAM TURBOL 46 PLUS	850/1	kg	481.0	408,850.00

FAM TURBOL 46

Turbinska ulja izra ena od visoko rafiniranih ulja mineralne osnove, sa pove anom oksidacionom stabilnoš u, sa aditivima protiv habanja i inhibitorima korozije. Imaju izuzetne osobine izdvajanja vode i vazduha kao i nisku tendenciju ka penušanju. Namenjena su podmazivanju i rashla ivanju ležajeva parnih, gasnih i vodenih turbina. Osnovne funkcije turbinskog ulja su podmazivanje i hla enje ležajeva i zup astih prenosnika turbine, kao i zaptivanje u cilju obezbe ivanja pouzdanog rada kontrolnog i regulacionog sistema.

ISO L-TSA/TGA; ISO 6743-5; ISO 8068; DIN 51515/1; BS 489; GEK 32568 A7C; US Steel 120

212741	FAM TURBOL 46	20L/1	litar	386.0	7,720.00
204684	FAM TURBOL 46	180/1	kg	413.0	74,340.00

FAM TURBOL 68 PLUS

Turbinska ulja izra ena od visoko kvalitetnih hidrokrekovanih baznih ulja, sa pove anom oksidacionom stabilnoš u, sa aditivima protiv habanja i inhibitorima korozije. Ne sadrži aditive na bazi cinka i imaju nižu sklonost stvaranja taloga. Imaju izuzetne osobine izdvajanja vode i vazduha kao i nisku tendenciju ka penušanju.

ISO TSA/TGA; ISO 6743-5; ISO 8068; DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG; MIL-PRF-17672D; BS 489; GEK 32568 A/C; US Steel 120/125; Siemens TLV 9013 04/1; CEGB 20700A; Brown Boveri HTGO 90117; Westinghouse Electric Corp.; Alstom HTGD

250546	FAM TURBOL 68 PLUS	180/1	kg	480.0	86,400.00
--------	--------------------	-------	----	-------	-----------

FAM TURBOL 68

Turbinska ulja izra ena od visoko rafiniranih ulja mineralne osnove, sa pove anom oksidacionom stabilnoš u, sa aditivima protiv habanja i inhibitorima korozije. Imaju izuzetne osobine izdvajanja vode i vazduha kao i nisku tendenciju ka penušanju. Namenjena su podmazivanju i rashla ivanju ležajeva parnih, gasnih i vodenih turbina. Osnovne funkcije turbinskog ulja su podmazivanje i hla enje ležajeva i zup astih prenosnika turbine, kao i zaptivanje u cilju obezbe ivanja pouzdanog rada kontrolnog i regulacionog sistema.

ISO L-TSA/TGA; ISO 6743-5; ISO 8068; DIN 51515/1; BS 489; GEK 32568 A7C; US Steel 120

217050	FAM TURBOL 68	20L/1	litar	386.0	7,720.00
204692	FAM TURBOL 68	180/1	kg	419.0	75,420.00

Ulja za klizne staze

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	---------------------------

FAMPOL KS 32

Proizvedena su od visokorafiniranih baznih ulja parafinske osnove i posebno odabranih aditiva, koja zadovoljavaju najoštrije zahteve primene u uslovima malih brzina i velikih optere enja, bez pojave STICK-SLIP-a. Niže gradacije (32,68) se koriste za podmazivanje kliznih staza i hidraulike u kombinovanim sistemima. Više gradacije (100,150,220) se koriste za podmazivanje kliznih staza srednja i najviša optere enja. ISO L-HG; ISO 6743-4; ISO 11158 HG; Cincinnati Milacorn P53

212628	FAMPOL KS 32	20L/1	litar	378.0	7,560.00
15024	FAMPOL KS 32	180/1	kg	413.0	74,340.00

FAMPOL KS 46

Proizvedena su od visokorafiniranih baznih ulja parafinske osnove i posebno odabranih aditiva, koja zadovoljavaju najoštrije zahteve primene u uslovima malih brzina i velikih optere enja, bez pojave STICK-SLIP-a. Niže gradacije (32,68) se koriste za podmazivanje kliznih staza i hidraulike u kombinovanim sistemima. Više gradacije (100,150,220) se koriste za podmazivanje kliznih staza srednja i najviša optere enja. ISO L-HG; ISO 6743-4; ISO 11158 HG; Cincinnati Milacorn P53

283932	FAMPOL KS 46	180/1	kg	410.0	73,800.00
--------	--------------	-------	----	-------	-----------

FAMPOL KS 68

Proizvedena su od visokorafiniranih baznih ulja parafinske osnove i posebno odabranih aditiva, koja zadovoljavaju najoštrije zahteve primene u uslovima malih brzina i velikih optere enja, bez pojave STICK-SLIP-a. Niže gradacije (32,68) se koriste za podmazivanje kliznih staza i hidraulike u kombinovanim sistemima. Više gradacije (100,150,220) se koriste za podmazivanje kliznih staza srednja i najviša optere enja. ISO L-HG; ISO 6743-4; ISO 11158 HG; Cincinnati Milacorn P53

212636	FAMPOL KS 68	20L/1	litar	380.0	7,600.00
15059	FAMPOL KS 68	180/1	kg	421.0	75,780.00

FAMPOL KS 100

Proizvedena su od visokorafiniranih baznih ulja parafinske osnove i posebno odabranih aditiva, koja zadovoljavaju najoštrije zahteve primene u uslovima malih brzina i velikih optere enja, bez pojave STICK-SLIP-a. Niže gradacije (32,68) se koriste za podmazivanje kliznih staza i hidraulike u kombinovanim sistemima. Više gradacije (100,150,220) se koriste za podmazivanje kliznih staza srednja i najviša optere enja. ISO L-HG; ISO 6743-4; ISO 11158 HG; Cincinnati Milacorn P53

212644	FAMPOL KS 100	20L/1	litar	378.0	7,560.00
15067	FAMPOL KS 100	180/1	kg	414.0	74,520.00

FAMPOL KS 150

Proizvedena su od visokorafiniranih baznih ulja parafinske osnove i posebno odabranih aditiva, koja zadovoljavaju najoštrije zahteve primene u uslovima malih brzina i velikih optere enja, bez pojave STICK-SLIP-a. Niže gradacije (32,68) se koriste za podmazivanje kliznih staza i hidraulike u kombinovanim sistemima. Više gradacije (100,150,220) se koriste za podmazivanje kliznih staza srednja i najviša optere enja. ISO L-HG; ISO 6743-4; ISO 11158 HG; Cincinnati Milacorn P53

212652	FAMPOL KS 150	20L/1	litar	383.0	7,660.00
15075	FAMPOL KS 150	180/1	kg	413.0	74,340.00

FAMPOL KS 220

Proizvedena su od visokorafiniranih baznih ulja parafinske osnove i posebno odabranih aditiva, koja zadovoljavaju najoštrije zahteve primene u uslovima malih brzina i velikih optere enja, bez pojave STICK-SLIP-a. Niže gradacije (32,68) se koriste za podmazivanje kliznih staza i hidraulike u kombinovanim sistemima. Više gradacije (100,150,220) se koriste za podmazivanje kliznih staza srednja i najviša optere enja. ISO L-HG; ISO 6743-4; ISO 11158 HG; Cincinnati Milacorn P53

212660	FAMPOL KS 220	20L/1	litar	380.0	7,600.00
15083	FAMPOL KS 220	180/1	kg	412.0	74,160.00

Ulja za prehrambenu industriju

FAMOIL 15 FG

Univerzalna ulja proizvedena na bazi visoko rafinisanog, ne toksi nog belog ulja farmakopejske isto e za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Odobrena su od strane NSF pod kodom H1 (maziva koja dolaze u slu ajan kontakt sa hranom). Odgovaraju i zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 CFR 178.3570 i CFR 178.878 i CFR 178.3620. Primenjuju se u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji, poljoprivredi, industriji proizvodnje hrane. ISO L-YW; ISO 6743-10

278270	FAM OIL 15 FG	10/1	kom	585.0	5,850.00
--------	---------------	------	-----	-------	----------

FAMOIL 22 FG

Univerzalna ulja proizvedena na bazi visoko rafinisanog, ne toksi nog belog ulja farmakopejske isto e za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Odobrena su od strane NSF pod kodom H1 (maziva koja dolaze u slu ajan kontakt sa hranom). Odgovaraju i zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 CFR 178.3570 i CFR 178.878 i CFR 178.3620. Primenjuju se u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji, poljoprivredi, industriji proizvodnje hrane. ISO L-YW; ISO 6743-10

294748	FAM OIL 22 FG	175/1	kg	613.0	107,275.00
--------	---------------	-------	----	-------	------------

FAMOIL 46 FG

Univerzalna ulja proizvedena na bazi visoko rafinisanog, ne toksi nog belog ulja farmakopejske isto e za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Odobrena su od strane NSF pod kodom H1 (maziva koja dolaze u slu ajan kontakt sa hranom). Odgovaraju i zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 CFR 178.3570 i CFR 178.878 i CFR 178.3620. Primenjuju se u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji, poljoprivredi, industriji proizvodnje hrane. ISO L-YW; ISO 6743-10

270342	FAM OIL 46 FG	20L/1	litar	574.0	11,480.00
--------	---------------	-------	-------	-------	-----------

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a	
FAMOIL 68 FG					
Univerzalna ulja proizvedena na bazi visoko rafinisanog, ne toksi nog belog ulja farmakopejske isto e za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Odobrena su od strane NSF pod kodom H1 (maziva koja dolaze u slu ajan kontakt sa hranom). Odgovaraju i zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 CFR 178.3570 i CFR 178.878 i CFR 178.3620. Primenjuju se u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji, poljoprivredi, industriji proizvodnje hrane. ISO L-YW; ISO 6743-10					
218197	FAM OIL 68 FG	10/1	kom	590.0	5,900.00
FAMHIDO HD 32 FG					
Multifunkcionalno ulje proizvedeno na bazi visoka rafinisanog, ne toksi nog belog ulja farmakopejske isto e i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Namenjeno je upotrebi u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji i u raznim vrstama poljoprivredne i prehrambene industrije za podmazivanje nisko i srednjeoptere enih vorova trenja, npr. kliznih staza i kotrljaju ih lezajeva, pregiba, lanaca i drugih mehanizama koji rade pri temperaturama od -20 do +175 stepeni koji zahtevaju upotrebu maziva za koja je dopusten direktan kontakt s hranom. Odobrena su od strane NSF pod kodom H1. Odgovaraju zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 CFR 178.3570.					
215570	FAMHIDO HD 32 FG	10/1	kom	700.0	7,000.00
295132	FAMHIDO HD 32 FG	175/1	kg	720.0	126,000.00
FAMHIDO HD 46 FG					
Multifunkcionalno ulje proizvedeno na bazi visoka rafinisanog, ne toksi nog belog ulja farmakopejske isto e i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Namenjeno je upotrebi u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji i u raznim vrstama poljoprivredne i prehrambene industrije za podmazivanje nisko i srednjeoptere enih vorova trenja, npr. kliznih staza i kotrljaju ih lezajeva, pregiba, lanaca i drugih mehanizama koji rade pri temperaturama od -20 do +175 stepeni koji zahtevaju upotrebu maziva za koja je dopusten direktan kontakt s hranom. Odobrena su od strane NSF pod kodom H1. Odgovaraju zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 CFR 178.3570.					
215554	FAMHIDO HD 46 FG	10/1	kom	700.0	7,000.00
293741	FAMHIDO HD 46 FG	175/1	kg	720.0	126,000.00
FAMHIDO HD 68 FG					
Multifunkcionalno ulje proizvedeno na bazi visoka rafinisanog, ne toksi nog belog ulja farmakopejske isto e i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Namenjeno je upotrebi u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji i u raznim vrstama poljoprivredne i prehrambene industrije za podmazivanje nisko i srednjeoptere enih vorova trenja, npr. kliznih staza i kotrljaju ih lezajeva, pregiba, lanaca i drugih mehanizama koji rade pri temperaturama od -20 do +175 stepeni koji zahtevaju upotrebu maziva za koja je dopusten direktan kontakt s hranom. Odobrena su od strane NSF pod kodom H1. Odgovaraju zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 CFR 178.3570.					
215562	FAMHIDO HD 68 FG	10/1	kom	700.0	7,000.00
293725	FAMHIDO HD 68 FG	175/1	kg	719.0	125,825.00
FAMREDOL ULTRA 100 FG					
Visokokvalitetna ulja proizvedena od belih ulja i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta zup astih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama, gde se zahteva upotreba maziva za koja je dopusten direktan kontakt sa hranom, u skladu sa HACCP-programom. ISO L-CKC; ISO 6743-6					
237159	FAMREDOL ULTRA 100 FG	20L/1	litar	741.0	14,820.00
280062	FAMREDOL ULTRA 100 FG	180/1	kg	801.0	144,180.00
FAMREDOL ULTRA 150 FG					
Visokokvalitetna ulja proizvedena od belih ulja i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta zup astih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama, gde se zahteva upotreba maziva za koja je dopusten direktan kontakt sa hranom, u skladu sa HACCP-programom. ISO L-CKC; ISO 6743-6					
242543	FAMREDOL ULTRA 150 FG	20L/1	litar	778.0	15,560.00
280070	FAMREDOL ULTRA 150 FG	180/1	kg	826.0	148,680.00
FAMREDOL ULTRA 220 FG					
Visokokvalitetna ulja proizvedena od belih ulja i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta zup astih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama, gde se zahteva upotreba maziva za koja je dopusten direktan kontakt sa hranom, u skladu sa HACCP-programom. ISO L-CKC; ISO 6743-6					
264121	FAMREDOL ULTRA 220 FG	20L/1	litar	788.0	15,760.00
263931	FAMREDOL ULTRA 220 FG	180/1	kg	867.0	156,060.00
FAMREDOL ULTRA 320 FG					
Visokokvalitetna ulja proizvedena od belih ulja i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta zup astih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama, gde se zahteva upotreba maziva za koja je dopusten direktan kontakt sa hranom, u skladu sa HACCP-programom. ISO L-CKC; ISO 6743-6					
250937	FAMREDOL ULTRA 320 FG	20L/1	litar	789.0	15,780.00
FAMREDOL ULTRA 460 FG					
Visokokvalitetna ulja proizvedena od belih ulja i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta zup astih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama, gde se zahteva upotreba maziva za koja je dopusten direktan kontakt sa hranom, u skladu sa HACCP-programom ISO L-CKC; ISO 6743-6					
231290	FAMREDOL ULTRA 460 FG	180/1	kg	866.0	155,880.00
Ulja za tekstilnu industriju					

Katalogski broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a	
FAM TEKSOL 15 FAM TEKSOL je aditivirano visokokvalitetno solvent rafinisano belo mineralno, niske viskoznosti namenjeno za tekstilnu industriju. ISO L-Y; ISO 6743-10					
228427	FAM TEKSOL 15	20L/1	litar	613.0	12,260.00
FAM TEKSOL 22 FAM TEKSOL je aditivirano visokokvalitetno solvent rafinisano belo mineralno, niske viskoznosti namenjeno za tekstilnu industriju. ISO L-Y; ISO 6743-10					
231371	FAM TEKSOL 22	20L/1	litar	613.0	12,260.00
Procesna ulja					
PROCESNO ULJE 15 N Koriste se kao omekšiva i polimera u procesu proizvodnje pneumatika, gumeno tehni kih proizvoda i drugih proizvoda na bazi polimernih masa. Zavisno od zahteva korisnika izra uju se u više gradacija, viskozitetno i prema tipu osnove (parafinska, naftenska i aromatska). ISO 6743-10					
277908	PROCESNO ULJE 15 N	180/1	kg	382.0	68,760.00
PROCESNO ULJE 22 N Koriste se kao omekšiva i polimera u procesu proizvodnje pneumatika, gumeno tehni kih proizvoda i drugih proizvoda na bazi polimernih masa. Zavisno od zahteva korisnika izra uju se u više gradacija, viskozitetno i prema tipu osnove (parafinska, naftenska i aromatska). ISO 6743-10					
287563	PROCESNO ULJE 22 N	850/1	kg	381.0	323,850.00
PROCESNO ULJE 32 Koriste se kao omekšiva i polimera u procesu proizvodnje pneumatika, gumeno tehni kih proizvoda i drugih proizvoda na bazi polimernih masa. Zavisno od zahteva korisnika izra uju se u više gradacija, viskozitetno i prema tipu osnove (parafinska, naftenska i aromatska). ISO 6743-10					
277819	PROCESNO ULJE 32	850/1	kg	315.0	267,750.00
PROCESNO ULJE 100 Koriste se kao omekšiva i polimera u procesu proizvodnje pneumatika, gumeno tehni kih proizvoda i drugih proizvoda na bazi polimernih masa. Zavisno od zahteva korisnika izra uju se u više gradacija, viskozitetno i prema tipu osnove (parafinska, naftenska i aromatska). ISO 6743-10					
287601	PROCESNO ULJE 100	180/1	kg	340.0	61,200.00
287628	PROCESNO ULJE 100	850/1	kg	340.0	289,000.00
PROCESNO ULJE 100 N Koriste se kao omekšiva i polimera u procesu proizvodnje pneumatika, gumeno tehni kih proizvoda i drugih proizvoda na bazi polimernih masa. Zavisno od zahteva korisnika izra uju se u više gradacija, viskozitetno i prema tipu osnove (parafinska, naftenska i aromatska). ISO 6743-10					
298735	PROCESNO ULJE 100 N	850/1	kg	323.0	274,550.00
PROCESNO ULJE 320 Koriste se kao omekšiva i polimera u procesu proizvodnje pneumatika, gumeno tehni kih proizvoda i drugih proizvoda na bazi polimernih masa. Zavisno od zahteva korisnika izra uju se u više gradacija, viskozitetno i prema tipu osnove (parafinska, naftenska i aromatska). ISO 6743-10					
277797	PROCESNO ULJE 320	180/1	kg	375.0	67,500.00
Pomo na sredstva za gra evinu					
OLOPLATOL Koristi se kao oplatno ulje niske viskoznosti, za odvajanje betona od kalupa u gra evinskoj industriji za proizvodnju raznih betonskih elemenata. Obezbe uje glatku betonsku površinu nakon otpuštanja iz kalupa. ISO L-B					
226696	OLOPLATOL	10/1	kom	290.0	2,900.00
215457	OLOPLATOL	20L/1	litar	271.0	5,420.00
18163	OLOPLATOL	180/1	kg	295.0	53,100.00
264938	OLOPLATOL	850/1	kg	295.0	250,750.00

Katalogski broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a
-----------------	-----------------	------	---------------	---------------------------

OLOPLATOL-V

Koristi se kao oplatno ulje niske viskoznosti, za odvajanje betona od kalupa u građevinskoj industriji za proizvodnju raznih betonskih elemenata (bandere, ivi njake za trotoare...). Obezbeđuje glatku betonsku površinu nakon otpuštanja iz kalupa.

ISO L-B

214280	OLOPLATOL V	20L/1	litar	287.0	5,740.00
188913	OLOPLATOL -V	180/1	kg	311.0	55,980.00
317942	OLOPLATOL V	850/1	kg	363.0	308,550.00

SOLOPLATOL

Vodorastvorno ulje, koristi se za pripremu emulzije koja služi za podmazivanje oplata (metalne, drvene) u građevinarstvu. Preporučuje se koncentracija 10 – 20 % što zavisi od složenosti konfiguracije koja se pravi od betona, vrste kalupa i na njemu nanošenja

219215	SOLOPLATOL	20L/1	litar	315.0	315.00
18155	SOLOPLATOL	180/1	kg	335.0	60,300.00

Kalcijumove mazive masti

KLM NK 2

Kalcijumova maziva mast za ležajeve
DIN 51 502:K 2E-25; ISO L-X BBHA 2

147214	KLM NK 2	20/1	kg	379.0	7,580.00
40061	KLM NK 2	180/1	kg	356.0	64,080.00

GKLM NK 2

Maziva mast za klizna ležišta i staze
DIN 51502 : KF 2E -25; ISO L-X BBHA 2

130729	GKLM NK 2	0,8/1	kom	474.0	379.20
98523	GKLM NK 2	20/1	kg	391.0	7,820.00
40126	GKLM NK 2	180/1	kg	379.0	68,220.00

FOR KLM 2

Kalcijumova maziva mast za ležajeve
DIN 51 502:K 2E-25; ISO L-X BBHA 2; SRPS B.H3.656

231304	FOR KLM 2 kalcijum lezisna mast	0,8/1	kom	436.0	348.80
231312	FOR KLM 2	4/1	kom	414.0	1,656.00
231320	FOR KLM 2	20/1	kg	391.0	7,820.00

Kalcijumove sulfonat kompleksne mazive masti

FORCAPLEX CS 2P

Maziva mast za izrazito teške uslove eksploatacije
DIN 51 502:KP 2/1 P-30; ISO L-X CFIB 2/1

280127	FORCAPLEX CS 2P	20/1	kg	1,165.0	23,300.00
280135	FORCAPLEX CS 2P	180/1	kg	1,130.0	203,400.00

FORCAPLEX CS 2S

Maziva mast za izrazito teške uslove eksploatacije
DIN 51 502:KP 2P-30; ISO L-X CFIB 2

280763	FORCAPLEX CS 2S	20/1	kg	992.0	19,840.00
--------	-----------------	------	----	-------	-----------

FOR S CAPLEX

Kalcijum kompleksna EP maziva mast
DIN 51 502:KP 2/1N-25; ISO L-X BDHB 2/1

37265	FOR S CAPLEX	20/1	kg	542.0	10,840.00
16764	FOR S CAPLEX	180/1	kg	514.0	92,520.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a	
FORCAPLEX CS 2MoS 2 Maziva mast za izrazito teške uslove eksploatacije. Proizvedena je na bazi kalcijum sulfonat kompleksa, sinteti kog baznog ulja ISO VG 460, EP aditiva i vrstih dodataka. DIN 51502:KPF 2R-30; ISO L-X CFIB 2					
289922	FORCAPLEX CS MoS 2	180/1	kg	1,921.0	345,780.00
FORCAPLEX CS 2 FG "Heavy Duty"maziva mast za prehrambenu industriju, gde je postavljen uslov fiziološki bezopasnog maziva u slu aju da do e u dodir sa hranom. Temperaturni opseg primene : -30°C do +180°C . DIN 51 502:KP 2P-30; ISO L-X CFIB 2; NSF-Registered, code H1, Reg.No.156228					
280003	FORCAPLEX CS 2 FG	20/1	kg	1,304.0	26,080.00
FORCAPLEX CS 2 MSF Maziva mast, namenjena za podmazivanje optere enih valjkastih i kliznih lezajeva kao i za homokineti ke zglobove. DIN 51502:KPF 2R-30; ISO L-X CFIB 2					
284939	FORCAPLEX CS 2 MSF	20/1	kg	1,149.0	22,980.00
Litijumove višenamenske mazive masti					
FOR 1 Litijumova višenamenska maziva mast DIN 51 502:K 1K-30; ISO L-X CCHA 1; SRPS B.H3.634					
36935	FOR 1	20/1	kg	391.0	7,820.00
16446	FOR 1	180/1	kg	379.0	68,220.00
FOR 2 Litijumova višenamenska maziva mast DIN 51 502:K 2K-30; ISO L-X CCHA 2; SRPS B.H3.634					
187895	FOR 2 EUROKARTUŠA	0,4/1	kom	691.0	276.40
108561	FOR 2	0,4/1	kom	641.0	256.40
16454	FOR 2	0,8/1	kom	495.0	396.00
16462	FOR 2	4/1	kom	460.0	1,840.00
37001	FOR 2	20/1	kg	437.0	8,740.00
16489	FOR 2	180/1	kg	428.0	77,040.00
FOR 3 Litijumova višenamenska maziva mast DIN 51 502:K 3K-30; ISO L-X CCHA 3; SRPS B.H3.634					
108596	FOR 3	0,4/1	kom	641.0	256.40
16497	FOR 3	0,8/1	kom	529.0	423.20
16500	FOR 3	4/1	kom	506.0	2,024.00
36927	FOR 3	20/1	kg	461.0	9,220.00
16527	FOR 3	180/1	kg	437.0	78,660.00
Litijumove EP mazive masti					
FOR 000 EP EP maziva mast se primenjuje za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih lezajeva pri povišenim optere enjima i manjim brojevima obrtaja. Primenjuje se za centralno podmazivanje lezajeva i jako optere enih reduktorskih prenosnika. Primenjuje se i za podmazivanje kliznih staza, kliznih lezajeva, spojnica i drugih optere enih mazivih sklopova na industrijskoj opremi. Temperaturni interval primene: -30°C do + 115°C. DIN 51 502:KP 000K-30; ISO L-X CCHB 000					
285382	FOR 000 EP	4/1	kom	460.0	1,840.00
285404	FOR 000 EP	20/1	kg	437.0	8,740.00
FOR 00 EP EP maziva mast se primenjuje za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih lezajeva pri povišenim optere enjima i manjim brojevima obrtaja. Primenjuje se za centralno podmazivanje lezajeva i jako optere enih reduktorskih prenosnika. Primenjuje se i za podmazivanje kliznih staza, kliznih lezajeva, spojnica i drugih optere enih mazivih sklopova na industrijskoj opremi. Temperaturni interval primene: -30°C do + 115°C. DIN 51 502:KP 00K-30; ISO L-X CCHB 00					
180351	FOR 00 EP	0,8/1	kom	543.0	434.40
168637	FOR 00 EP	4/1	kom	461.0	1,844.00
188700	FOR 00 EP	20/1	kg	437.0	8,740.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a	
36870	FOR 00 EP	180/1	kg	425.0	76,500.00
FOR 0 EP EP maziva mast se primenjuje za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva pri povišenim optere enjima i manjim brojevima obrtaja. Primenjuje se za centralno podmazivanje ležajeva i jako optere enih reduktorskih prenosnika. Primenjuje se i za podmazivanje kliznih staza, kliznih ležajeva, spojnica i drugih optere enih mazivih sklopova na industrijskoj opremi. Temperaturni interval primene: -30°C do + 115°C. DIN 51 502:KP OK-30; ISO L-X CCHB 0					
110213	FOR 0 EP	20/1	kg	484.0	9,680.00
16780	FOR 0 EP	180/1	kg	461.0	82,980.00
FOR 1 EP EP maziva mast se primenjuje za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva pri povišenim optere enjima i manjim brojevima obrtaja. Primenjuje se za centralno podmazivanje ležajeva i jako optere enih reduktorskih prenosnika. Primenjuje se i za podmazivanje kliznih staza, kliznih ležajeva, spojnica i drugih optere enih mazivih sklopova na industrijskoj opremi. Temperaturni interval primene: -30°C do + 115°C DIN 51 502:KP 1K-30; ISO L-X CCHB 1; SRPS B.H3.624					
134740	FOR 1 EP	20/1	kg	472.0	9,440.00
16802	FOR 1 EP	180/1	kg	460.0	82,800.00
FOR 2 EP EP maziva mast se primenjuje za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva pri povišenim optere enjima i manjim brojevima obrtaja. Primenjuje se i za podmazivanje kliznih staza, kliznih ležajeva, spojnica i drugih optere enih mazivih sklopova na industrijskoj opremi. Temperaturni interval primene: -30°C do +120°C. DIN 51 502:KP 2K-30; ISO L-X CCHB 2; SRPS B.H3.624					
187925	FOR 2 EP EUROKARTUŠA	0,4/1	kom	741.0	296.40
168556	FOR 2 EP	0,8/1	kom	541.0	432.80
168521	FOR 2 EP	4/1	kom	467.0	1,868.00
37060	FOR 2 EP	20/1	kg	453.0	9,060.00
16829	FOR 2 EP	180/1	kg	443.0	79,740.00
230847	FOR 2 EP	cisterna	kg	439.0	439.00
FOR 2 EP BAGER EP maziva mast prvenstveno se primenjuje za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva na građevinskoj i rudarskoj mehanizaciji. Temperaturni interval primene : -30°C do + 120°C. DIN 51 502:KP 2K-30; ISO L-X CCHB 2					
187917	FOR 2 EP BAGER EUROKARTUŠA	0,4/1	kom	761.0	304.40
177156	FOR 2 EP BAGER	4/1	kom	520.0	2,080.00
177121	FOR 2 EP BAGER	20/1	kg	455.0	9,100.00
FOR 3 EP EP maziva mast se primenjuje za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva pri povišenim optere enjima i manjim brojevima obrtaja. Primenjuje se i za podmazivanje kliznih staza, kliznih ležajeva, spojnica i drugih optere enih mazivih sklopova na industrijskoj opremi. Temperaturni interval primene: -30°C do +120°C. DIN 51 502:KP 3K-30; ISO L-X CCHB 3; SRPS B.H3.624					
288136	FOR 3 EP EUROKARTUŠA	0,4/1	kom	791.0	316.40
143502	FOR 3 EP	20/1	kg	523.0	10,460.00
FORLIT 2 Maziva mast za dugotrajno podmazivanje kotrljaju ih i kliznih i ležajevu automobilske industriji. Pogodna je za podmazivanje pri teškim i nepovoljnim uslovima rada kao što su: uticaj vlage, prašine, vibracija, povišena udarna optere enja i pri nižim radnim temperaturama do -35°C. Posebno je namenjena za podmazivanje ležajeva motornih i šinskih vozila, građevinske i rudarske mehanizacije i drugih transportnih sredstava. Temperaturni interval primene: -35°C do +135°C. DIN 51 502:KP 2K-30; ISO L-X CCHB 2; TL-VW 735					
97675	FORLIT 2	20/1	kg	772.0	15,440.00
EKOLEKS 48 Primenjuje se za podmazivanje ležajeva u uslovima povišenih optere enja, ve eg broja obrtaja i nižih radnih temperatura do -30°C. Pogodna je za podmazivanje ležajeva i drugih mašinskih sklopova u uslovima izrazito vlažne sredine, u hidroelektranama, industriji papira, industriji prerade vo a i povr a, hemijskoj, petrohemijskoj, tekstilnoj i drugim industrijama. Temperaturni interval primene: od -30°C do +110°C. DIN 51 502:KP 2K-30; ISO L-X CCHB 2					
112291	EKOLEKS 48	20/1	kg	668.0	13,360.00
16918	EKOLEKS 48	180/1	kg	657.0	118,260.00
Litijumove mazive masti sa MoS2					
FOR 2 MSF Prvenstveno se primenjuje za podmazivanje optere enih kliznihi valjkastih ležajeva, kliznih staza, zglobova, navojnih vretena, zup astih spojnica i drugih mazivih sklopova koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja u svim industrijskim granama. Temperaturni interval primene: -30°C do +130°C. DIN 51 502:KPF 2K-30; ISO L-X CCHB 2; SRPS B.H3.666					
209236	FOR 2 MSF EUROKARTUŠA	0,4/1	kom	966.0	386.40
16926	FOR 2 MSF	0,8/1	kom	761.0	608.80
16934	FOR 2 MSF	4/1	kom	706.0	2,824.00
37028	FOR 2 MSF	20/1	kg	660.0	13,200.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a	
16950	FOR 2 MSF	180/1	kg	651.0	117,180.00
FOR 21 M					
Primenjuje se za podmazivanje mašinskih sklopova i elemenata izloženih visokim udarnim optere enjima i povišenim radnim temperaturama. Posebno je pogodna za podmazivanje jako optere enih zup astih spojnika, jabu astih zglobova, kliznih mehanizama, aksijalnih i kliznih ležišta i drugih sklopova. Temperaturni interval primene: -30°C do +130°C DIN 51 502:KPF 2K-30; ISO L-X CCHB 2					
97942	FOR 21 MS	20/1	kg	666.0	13,320.00
16993	FOR 21 MS	180/1	kg	656.0	118,080.00
FOR EXTREME 2					
Primenjuje se za podmazivanje sklopova na građevinskoj, rudarskoj i transportnoj mehanizaciji, koji su ekstremno optere eni: ekstremni pritisci, udarna optere enja i vibracije. Tako e se primenjuje za podmazivanje: trimera, kosilice, sklopova na biciklima, motociklima, skuterima i dr. Temperaturni interval primene: -30°C do +130°C. DIN 51 502:KPF 2N-30; ISO L-X CDHB 2					
233064	FOR EXTREME 2	0,8/1	kom	760.0	608.00
Litijumove-kalcijumove mazive masti					
FORKAL					
Prvenstveno se primenjuje za dugotrajno podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva, zglobova, šasija, osovina, zup anika i drugih mašinskih sklopova pri teškim i nepovoljnim uslovima, kao što su visoka optere enja, vibracije, povišene radne temperature i visok stepen vlažnosti. Temperaturni interval primene : od -20°C do + 120°C. DIN 51 502:KP 2K-20; ISO L-X BCHB 2 2					
172030	FORKAL	20/1	kg	594.0	11,880.00
172057	FORKAL	180/1	kg	591.0	106,380.00
Litijumove kompleksne mazive masti					
FORPLEX 2 EP					
Litijum kompleksne EP mazive masti. Primenjuje se za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva, u teškim uslovima rada, pod velikim optere enjima i malim brojevima obrtaja, u uslovima vlage, a za široko podru je primene u industriji i transportnim sredstvima. Temperaturni interval primene : od -30°C do + 140°C, kratkotrajno do + 220°C DIN 51 502:KP 2N-30; ISO L-X CDHB 2; SKF LGWA 2					
291196	FORPLEX 2 EP EUROKARTUŠA	0,4/1	kom	916.0	366.40
177601	FORPLEX 2 EP	20/1	kg	663.0	13,260.00
177571	FORPLEX 2 EP	180/1	kg	658.0	118,440.00
FORPLEX 3 EP					
Litijum kompleksne EP mazive masti. Primenjuje se za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva, u teškim uslovima rada, pod velikim optere enjima i malim brojevima obrtaja, u uslovima vlage, a za široko podru je primene u industriji i transportnim sredstvima. Temperaturni interval primene : od -30°C do + 140°C, kratkotrajno do + 220°C DIN 51 502:KP 3N-30; ISO L-X CDHB 3					
267120	FORPLEX 3 EP	180/1	kg	658.0	118,440.00
FORPLEX HD 2					
"Heavy Duty"maziva mast. Primenjuje se za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva, u teškim uslovima rada, pod velikim optere enjima i malim brojevima obrtaja, u uslovima vlage, a za široko podru je primene u industriji i transportnim sredstvima. Pogodna je i za podmazivanje opreme prilikom prerade biomase u biogorivo-pelete. Temperaturni interval primene: od -25°C do + 150°C DIN 51 502:KP 2N-25; ISO L-XBDIB 2					
276731	FORPLEX HD 2	20/1	kg	831.0	16,620.00
237531	FORPLEX HD 2	180/1	kg	799.0	143,820.00
Aluminijumove kompleksne mazive masti					
FAMALPLEX 1 EP					
Primenjuje se za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva i drugih mašinskih sklopova u uslovima srednjih brzina, umerenih optere enja i povišenih radnih temperatura izraženom uticaju vlažne atmosfere. Posebno je pogodna za podmazivanje opreme u eli anama, toplim valjaonicama, na konti livovima i drugoj opremi gde je izražen uticaj povišenih optere enja, temperature i ispiraju eg dejstva vode. Temperaturni interval primene: -30°C do +150°C. DIN 51 502:KP 1N-30; ISO L-X CDIB 1					
37133	FAMALPLEX 1 EP	20/1	kg	712.0	14,240.00
17019	FAMALPLEX 1 EP	180/1	kg	666.0	119,880.00
FAMALPLEX 2 EP					
Primenjuje se za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva i drugih mašinskih sklopova u uslovima srednjih brzina, umerenih optere enja i povišenih radnih temperatura izraženom uticaju vlažne atmosfere. Posebno je pogodna za podmazivanje opreme u eli anama, toplim valjaonicama, na konti livovima i drugoj opremi gde je izražen uticaj povišenih optere enja, temperature i ispiraju eg dejstva vode. Temperaturni interval primene: -30°C do +150°C. DIN 51 502:KP 2N-30; ISO L-X CDIB 2					
220884	FAMALPLEX 2 EP	0,8/1	kom	910.0	728.00
97632	FAMALPLEX 2 EP	20/1	kg	747.0	14,940.00
17035	FAMALPLEX 2 EP	180/1	kg	704.0	126,720.00
Specijalna maziva za dugotrajno podmazivanje					

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	---------------------------

FOR PD 00

Maziva mast za doživotno podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva gde konstrukcijski nije predviđena izmena i dopuna maziva. Posebno je pogodna za trajno podmazivanje ležajeva elektromotora. Dobri efekti podmazivanja se postižu kod ležišta sa maks. brojem obrtaja od n=15 000 o/min i za maks. vrednosti Dxn =1 600 000. Koristi se za podmazivanje sporohodnih reduktorskih prenosnika kao i za podmazivanje u centralnim sistemima sa dugim cevovodima. Temperaturni interval primene: -40°C do +140°C.

DIN 51 502:KP 00N-40; ISO L-X DDEB 00

37508	FOR PD 00	0,8/1	kom	889.0	711.20
159735	FOR PD 00	4/1	kom	830.0	3,320.00
37192	FOR PD 00	20/1	kg	784.0	15,680.00

FOR PD 0

Maziva mast za doživotno podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva gde konstrukcijski nije predviđena izmena i dopuna maziva. Posebno je pogodna za trajno podmazivanje ležajeva elektromotora. Dobri efekti podmazivanja se postižu kod ležišta sa maks. brojem obrtaja od n=15 000 o/min i za maks. vrednosti Dxn =1 600 000. Koristi se za podmazivanje sporohodnih reduktorskih prenosnika kao i za podmazivanje u centralnim sistemima sa dugim cevovodima. Temperaturni interval primene: -40°C do +140°C.

DIN 51 502:KP 0N-40; ISO L-X DDEB 0

17264	FOR PD 0	0,8/1	kom	819.0	655.20
97934	FOR PD 0	20/1	kg	772.0	15,440.00

FOR PD 1

Maziva mast za doživotno podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva gde konstrukcijski nije predviđena izmena i dopuna maziva. Posebno je pogodna za trajno podmazivanje ležajeva elektromotora. Dobri efekti podmazivanja se postižu kod ležišta sa maks. brojem obrtaja od n =15 000 o/min i za maks. vrednosti Dxn =1 600 000. Temperaturni interval primene: - 40°C do +140°C.

DIN 51 502:KP 1N-40; ISO L-X DDEB 1

194859	FOR PD 1	0,8/1	kom	889.0	711.20
37044	FOR PD 1	20/1	kg	877.0	17,540.00

FOR PD 2

Maziva mast za doživotno podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajevagde konstrukcijski nije predviđena izmena i dopuna maziva. Posebno je pogodna za trajno podmazivanje ležajeva elektromotora. Dobri efekti podmazivanja se postižu kod ležišta sa maks. brojem obrtaja od n =15 000 o/min i za maks. vrednosti Dxn =1 600 000. Temperaturni interval primene: - 40°C do +140°C.

DIN 51 502:KP 2N-40; ISO L-X DDEB 2

217654	FOR PD 2 EUROKARTUŠA	0,4/1	kom	946.0	378.40
37583	FOR PD 2	0,8/1	kom	889.0	711.20
192074	FOR PD 2	4/1	kom	819.0	3,276.00
37516	FOR PD 2	20/1	kg	773.0	15,460.00

FOR LPD 1

Maziva mast za dugotrajno podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva,zglobova i drugih mašinskih sklopova pri teškim i nepovoljnim uslovima kao što su: visoka i udarna opterećenja, vibracije povišene radne temperature i uticaj vlage. Dobri efekti podmazivanja se postižu kod ležajeva sa brojem obrtaja od n=3000o/min i za vrednost Dxn=600 000. Vek izmene maziva kod podmazivanja to kova automobila je preko 100 000 pre enih kilometara. Temperaturni interval primene: - 30°C do +130°C.

DIN 51 502:KP 1K-30; ISO L-X CCHB 1

37559	FOR LPD 1	20/1	kg	668.0	13,360.00
-------	-----------	------	----	-------	-----------

FOR LPD 2

Litijumova maziva mast na bazi EP i aditiva za dugotrajno podmazivanje.Prvenstveno se primenjuje za dugotrajno podmazivanje ležajeva to kova motornih vozila. Dobri efekti podmazivanja se postižu kod ležajeva sa brojem obrtaja od n=3000 o/min i za vrednost D x n = 600 000. Vek izmene maziva kod podmazivanja ležajeva to kova automobila je preko 100 000 pre enih kilometara. Primenjuje se i za podmazivanje ostalih podmazanih mesta na donjem podstroju vozila, poljoprivredne i građevinske mehanizacije. Kompatibilna je sa elastomerima. Temperaturni interval primene: -30 do +130°C.

187909	FOR LPD 2 EUROKARTUŠA	0,4/1	kom	876.0	350.40
108669	FOR LPD 2 (long life)	0,4/1	kom	776.0	310.40
17213	FOR LPD 2	0,8/1	kom	761.0	608.80
17221	FOR LPD 2	4/1	kom	693.0	2,772.00
36994	FOR LPD 2	20/1	kg	691.0	13,820.00
17256	FOR LPD 2	180/1	kg	680.0	122,400.00

FOR LPD 2 EP

Primenjuje se za dugotrajno podmazivanje, kliznih ležajeva, zglobova i drugih mašinskih sklopova pri teškim i nepovoljnim uslovima, kao što su visoka i udarna opterećenja, vibracije, povišene radne temperature i uticaj vlage.

DIN 51 502:KP 2K-30; ISO L-X CCHB 2

219797	FOR LPD 2 EP	20/1	kg	542.0	10,840.00
219371	FOR LPD 2 EP	180/1	kg	530.0	95,400.00

Specijalna maziva za otvorene i zatvorene zupčanike

FAMGEN 10

Specijalna maziva mast za podmazivanje otvorenih zupčanastih prenosnika,zupčanastih letvi, ozubljenih venaca i lančanika postupkom centralnih sistema - raspršivanjem. Može da se primeni i za podmazivanje elinih užadi, kliznih valjkastih i jabučastih površina, gde su izražena visoka specifična opterećenja. Primenu nalazi za podmazivanje opreme u rudarstvu, cementnoj industriji, građevinarstvu, železarama, industriji nemetala i drugim industrijama. Temperaturni interval primene: -25°C do +120°C.

DIN 51 502:OGPF 0K-25; ISO L-CCKL; ISO L-X BCIB 0

113549	FAMGEN 10	20/1	kg	981.0	19,620.00
113522	FAMGEN 10	180/1	kg	935.0	168,300.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a	
FAMGEN 4 AL					
Primenjuje se u rudarskoj i cementnoj industriji, zatim u industriji elika i nemetala, građevinarstvu, železarama za ručno podmazivanje otvorenih zup astih prenosnika, zup astih letvi, ozubljenih venaca i lančanika. Temperaturni interval primene: -25°C do +125°C. DIN 51 502:OGPF 3K-25; ISO L-CKM; ISO L-X BCHB 3					
122149	FAMGEN 4 AL	20/1	kg	866.0	17,320.00
122165	FAMGEN 4 AL	180/1	kg	854.0	153,720.00
Specijalna maziva za otvorene i zatvorene zupčanike i eliku u užad					
FAMFLUID OK					
Polutno mazivo, prvenstveno namenjeno za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika postupkom potapanja. Primenjuje se u cementnoj industriji, rudarstvu, građevinarstvu, železarama, industriji nemetala, gumarskoj i drugim industrijama za podmazivanje zup astih prenosnika koji rade pod izuzetno velikim, neravnomernim opterećenjima i udarima. Temperaturni interval primene: -20°C do +120°C. ISO L-CKT/CKL					
122211	FAMFLUID OK	20/1	kg	808.0	16,160.00
FAMFLUID 40					
Prvenstveno je namenjen za podmazivanje eliknih užadi i sajli izloženih atmosferskom uticaju vode, vlage, baznim i kiselim rastvorima na opremi, kao što su: bageri na površinskim kopovima, žičare, mostne dizalice, tehnološke mašine u hemijskoj i papirnoj industriji i drugim industrijama. Može se primenjivati za podmazivanje otvorenih zup astih i lančanik prenosnika. Temperaturni interval primene: -20°C do +120°C. ISO L-CKM					
119717	FAMFLUID 40	20/1	kg	660.0	13,200.00
119733	FAMFLUID 40	180/1	kg	656.0	118,080.00
Specijalna maziva za zupčaste kutije dizel lokomotiva					
FAMFLUID 15 EP-ŽS					
Specijalno se primenjuje za podmazivanje zupčanikih kutija kod dizel lokomotiva. Može se primenjivati i za podmazivanje eliknih užadi i sajli. Temperaturni interval primene: 0°C do +120°C. ISO L-CKG					
178179	FAMFLUID 15 EP ŽS	170/1	kg	689.0	117,130.00
FAMFLUID 40 ŽS					
Specijalno se primenjuje za podmazivanje zupčanikih kutija kod dizel lokomotiva. Može se primenjivati i za podmazivanje eliknih užadi i sajli. Temperaturni interval primene: 0°C do +120°C. ISO L-CKG					
180734	FAMFLUID 40 ŽS	170/1	kg	666.0	113,220.00
Biorazgradiva maziva					
BIOFLUID ŽS					
Biorazgradljivo mazivo, primenjuje se za podmazivanje venaca (bandaža) na točkovima električnih lokomotiva. Primenjuje se kao univerzalno mazivo za zimske i letnje uslove u temperaturnom intervalu od -30°C do +100°C. FAM FSP-230693; ISO L-6743-9					
230707	BIOFLUID ŽS	180/1	kg	1,042.0	187,560.00
Specijalna maziva za niske temperature					
FOR NT B-2					
Niskotemperaturna EP maziva mast, primenjuje se za dugotrajno podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva. Pogodna je za podmazivanje ležajeva sa velikim brojem obrtaja i vrednostimaksimalno Dxn faktora do 1 000 000. Temperaturni interval primene od -60°C do +220°C. DIN 51 502:KXP 2T-60; ISO L-X EGH B 2					
181900	FOR NT B-2	0,8/1	kom	7,024.0	5,619.20
Specijalna maziva za visoke temperature					
FAMTEMP 2					
Primenjuje se za podmazivanje srednje opterećenih kliznih i kotrljajućih ležajeva za radne temperature do 180°C, kratkotrajno do 200°C. Dobri efekti podmazivanja se postižu za ležajeve sa max brojem obrtaja od $n=800 \text{ min}^{-1}$ i za vrednost Dxn=200 000. Preporučuje se za podmazivanje ležajeva u industriji papira, kože, drvnoj, tekstilnoj, nemetalnoj i drugim. Temperaturni interval primene: -25°C do +180°C. DIN 51 502:KP 2R-25; ISO L-X BFHB 2					
146641	FAMTEMP 2	20/1	kg	613.0	12,260.00
196223	FAMTEMP 2	180/1	kg	613.0	110,340.00
FAMTEMP 2 EP					
Primenjuje se prvenstveno za podmazivanje opreme prilikom prerade biomase u biogorivo - pelete. Primenjuje se za podmazivanje opterećenih kliznih i kotrljajućih ležajeva za radne temperature do 180°C, a kratkotrajno do 200°C. Pogodna je za podmazivanje u vlažnoj sredini za podmazivanje ležajeva u industriji papira, kože, drvnoj, tekstilnoj, nemetalnoj i drugim. DIN 51 502:KP 1R-25; ISO L-X BFHB 2					
225649	FAMTEMP 2 EP	20/1	kg	712.0	14,240.00
220876	FAMTEMP 2 EP	180/1	kg	697.0	125,460.00

Katalogski broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a
-----------------	-----------------	------	---------------	---------------------------

FAMTEMP 2 MoS

Primenjuje se za podmazivnje srednje optere enih i sporohodnihkliznih i kotrljaju ih ležajeva za radne temperature do180°C, a kratkotrajno do 200°C. Dobri efekti podmazivanja se postižu za ležajeve sa maksimalnim brojem obrtaja od $n = 800 \text{ min}^{-1}$ i za vrednosti $D_{xn} = 200\,000$.

Primenjuje se za podmazivanje ležajeva u nemetalnoj industriji, industriji papira, kože, drvnoj, tekstilnoj. Podmazivanje je dobro i u prisustvu vlažne sredine. Temperaturni interval primene: -25°C do +180°C.

DIN 51 502:KPF 2R-25; ISO L-X BF1B 2

17388	FAMTEMP 2 MoS	0,8/1	kom	1,261.0	1,008.80
17396	FAMTEMP 2 MoS	4/1	kom	1,250.0	5,000.00
98191	FAMTEMP 2 MoS	20/1	kg	1,188.0	23,760.00
17426	FAMTEMP 2 MoS	180/1	kg	1,180.0	212,400.00

MAXTEMP 250 K

Primenjuje se za dugotrajno podmazivnje jako optere enih kliznih i kotrljaju ihležajeva za radne temperature do 220°C, a kratkotrajno do 250°C. Dobri efekti podmazivanja se postižu za ležajeve sa maksimalnim brojem obrtaja od $n = 1500 \text{ min}^{-1}$ i za vrednosti $D_{xn} = 350\,000$. Primenjuje se za podmazivanje ležajeva tekstilnih mašina, mašina za preradu plastike, pekarskih pe i, ure aja za lakiranje, pe i za pe enje u kerami koj nemetalnoj industriji. Podmazivanje je dobro i u prisustvu vlažne sredine, slabo alkalne i slabo kisele sredine. Temperaturni interval primene: -25°C do +220°C.

17337	MAXTEMP 250 K	0,8/1	kom	16,951.0	13,560.80
-------	---------------	-------	-----	----------	-----------

Montažne mazive paste

FAMOL GM

Maziva

pasta za podmazivanje svih mašinskih sklopova gde postoji kruta ili klizna veza guma-metal, plastika. Spre ava pojavu vibracija a obezbe uje zaptivanje spojeva, smanjuje trenje i spre ava pojavu korozije. Temperaturni interval primene: -35°C do +120°C.

FAM FSP-242322

17957	FAMOL GM	0,8/1	kom	4,620.0	3,696.00
-------	----------	-------	-----	---------	----------

FAMOL HT

Maziva

pasta za podmazivanje pokretnih i nepokretnih elektro kontakata (elektri ne sklopke, prekida i, rastavlja i i dr.). Primenu nalazi i za podmazivanje zavrtanjskih sklopova u cilju spre avanja zapeknu a na ekstremno visokim radnim temperaturama. Temperaturni interval primene: -30°C do +1100°C.

FAM FSP-240370

17914	FAMOL HT	0,8/1	kom	3,779.0	3,023.20
113212	FAMOL HT	20/1	kg	3,570.0	71,400.00

FAMOL HT PLUS

281069	FAMOL HT PLUS	0,8/1	kom	6,159.0	4,927.20
--------	---------------	-------	-----	---------	----------

FAMOL PL

Maziva pasta za podmazivanje i montažu mašina i ure aja. Primenjuje se i za uhadavanje kliznih površina, zup astih i pužnihprenosnika. Temperaturni interval primene: -30°C do +450°C.

FAM FSP-240346

17876	FAMOL PL	0,8/1	kom	6,119.0	4,895.20
-------	----------	-------	-----	---------	----------

FAMOL PT

Maziva pasta za podmazivanje zglobova, kliznih staza i vo ica na ure ajima za doma instvo, prehrambenoj industriji, farmaceutskojindustriji, preciznoj mehanici i drugim industrijama. Temperaturni interval primene: -30°C do +200°C.

FAM FSP-240338

17833	FAMOL PT	0,8/1	kom	3,734.0	2,987.20
-------	----------	-------	-----	---------	----------

FAMOL PU

Maziva

pasta za podmazivanje kliznih ležajeva, vo ica, zglobova, lanaca i lan anika pri visokim temperaturama i optere enjima. Temperaturni interval primene: -30°C do +450°C.

FAM FSP-240345

17892	FAMOL PU	0,8/1	kom	7,873.0	6,298.40
-------	----------	-------	-----	---------	----------

Mazive suspenzije

FAMOL SU

Maziva suspenzija za podmazivanje mazivih sklopova gde je prisutno klizno trenje, visoka mehani ka optere enja i visoke temperature. Temperaturni interval primene: -30°C do +200°C kratkotrajno do +450°C.

FAM FSP-137618

17973	FAMOL SU	0,8/1	kom	4,766.0	3,812.80
-------	----------	-------	-----	---------	----------

Specijalna maziva za podmazivanje lanaca

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a	
FAMGEN KL 3					
Sinteti ko mazivo za podmazivanje toplotno optere enih lan anih prenosnika u tekstilnoj, drvnoj, prehrambenoj, kerami koj i drugim industrijama. Primenjuje se i za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika koji su izloženi povišenim i visokim radnim temperaturama. Temperaturni interval primene: od -40°C do +220°C. FAM FSP-240389					
18007	FAMGEN KL 3	0,8/1	kom	3,150.0	2,520.00
FAMGEN KL 23					
Sinteti ko mazivo za podmazivanje toplotno optere enih lan anih prenosnika u tekstilnoj, drvnoj, prehrambenoj, kerami koj i drugim industrijama. Primenjuje se i za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika koji su izloženi povišenim i visokim radnim temperaturama. Temperaturni interval primene: od -40°C do +220°C. FAM FSP-242330					
18031	FAMGEN KL 23	0,8/1	kom	3,304.0	2,643.20
Specijalna maziva za prehrambenu industriju					
FAMATOX FM 0					
Bela maziva mast za podmazivanje mašinskih sklopova u prehrambenoj industriji i drugim industrijama, gde je postavljen uslov fiziološki bezopasnog maziva u slu aju da do e u dodir sa hranom. Izuzetno je otporna na kontakt slabo alkalnih i kiselih rastvora i ispiraju e dejstvo vode. Temperaturni interval primene: - 20°C do + 140°C , kratkotrajno do + 160°C. DIN 51 502:KP 0 K-20; ISO L-X BCHB 0; NSF-Registered, code H1, Reg.No.138257					
117269	FAMATOX FM 0	0,8/1	kom	1,643.0	1,314.40
117048	FAMATOX FM 0	20/1	kg	1,440.0	28,800.00
FAMATOX FM 2					
Bela maziva mast za podmazivanje mašinskih sklopova u prehrambenoj industriji i drugim industrijama, gde je postavljen uslov fiziološki bezopasnog maziva u slu aju da do e u dodir sa hranom. Izuzetno je otporna na kontakt slabo alkalnih i kiselih rastvora i ispiraju e dejstvo vode. Temperaturni interval primene: - 20°C do + 140°C , kratkotrajno do + 160°C. DIN 51 502:KP 2K-20; ISO L-X BCHB 2; NSF-Registered, code H1, Reg.No.138258					
117196	FAMATOX FM 2	0,8/1	kom	1,643.0	1,314.40
117145	FAMATOX FM 2	20/1	kg	1,440.0	28,800.00
Mineralno emulgiraju e ulje					
FESOL 05 S					
Preporu uje se za obradu elika, sivog liva, obojenih i lakih metala i njihovih legura, pri srednjim i težim režimima rada. Posebno se preporu uje za hladno valjanje bakarnih traka, a može se koristiti i kao hidrauli ni medijum. ISO 6743-7, L-MAB; ISO/TS 12927					
213373	FESOL 05 S	20/1	litar	525.0	10,500.00
108529	FESOL 05 S	180/1	kg	526.0	94,680.00
Polusinteti ka emulgiraju a ulja					
FESOL 09					
Preporu uje se za obradu elika, sivog liva, obojenih i lakih metala i njihovih legura, pri srednjim i težim režimima rada. Pogodan je za hla enje i podmazivanje u sistemima za izradu crnih šavnih cevi i profila. Može se koristiti i kao hidrauli ni medijum. ISO 6743-7, L-MAF; ISO/TS 12927					
213837	FESOL 09	20/1	litar	542.0	10,840.00
15768	FESOL 09	180/1	kg	554.0	99,720.00
BISOL 10 AL					
Preporu uje se za obradu aluminijuma i njegovih legura, obojenih metala i njihovih legura. Može se koristiti za obradu niskolegiranog elika i sivog liva koju karakterišu laki i srednji režimi obrade. ISO 6743-7, L-MAF; ISO/TS 12927					
213845	BISOL 10 AL	20/1	litar	563.0	11,260.00
BISOL 100 RS					
Vodorastvorna sredstva za obradu rezanjem. Namenjen je za primenu u centralnim sistemima na operacijama struganja, bušenja, glodanja, razvrtanja, urezivanja navoja i se enja srednje i teško obradivih elika, lakih i obojenih metala i njihovih legura. ISO 6743-7; L-MAF; ISO-TS 12927					
213578	BISOL 100 RS	20/1	litar	745.0	14,900.00
BISOL 200 FKL					
Vodorastvorno sredstvo za obradu metala rezanjem. Koristi se u svim postupcima strugarske obrade elika, sivog liva, nisko do visoko legiranih elika, kao i za obradu aluminijuma i njegovih legura. Preporu uje se i za brušenje staza kotrljaju ih ležajeva i kod izrade šavnih cevi i profila. ISO 6743-7; L-MAF; ISO-TS 12927					
294926	BISOL 200 FKL	20/1	litar	668.0	13,360.00
142832	BISOL 200 FKL	180/1	kg	653.0	117,540.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a	
BISOL 300					
Vodorastvorno sredstvo za obradu metala rezanjem. Preporu uje se i kao hidrauli ni medijum u hidrauli nim sistemima koji zahtevaju upotrebu vodene emulzije. Naj eš e se primenjuju u železarama i drvoprera iva koj industriji. Preporu uje se za hidrauli ne sisteme pri maksimalnom adnom pritisku od 200 bara. ISO 6743-7; L-MAF; ISO-TS 12927					
262153	BISOL 300	180/1	kg	625.0	112,500.00
BISOL 400					
Vodorastvorno sredstvo za obradu metala rezanjem. Preporu uje se za obradu sivog liva, nisko do visoko legiranih elika, kao i za obradu aluminijuma i njegovih legura. Može se koristiti za sve strugarske obrade metala koje karakterišu veliki otpori rezanja i visoke temperature. Primenjuje se za izradu crnih šavnih cevi i profila u individualnim i centralnim sistemima. ISO 6743-7; L-MAF; ISO-TS 12927					
213950	BISOL 400	20/1	litar	668.0	13,360.00
199559	BISOL 400	180/1	kg	652.0	117,360.00
FM PASIVIZATOR					
Sredstvo za održavanje SHP. Vodorastvorno sredstvo za dodavanje u radne polusinteti ke i mineralne emulzije centralnih i individualnih sistema mašina za mehani ku obradu metala koje funkcionišu u otežanim uslovima rada. Omogu ava efikasno produžavanje koriš enja radnih rashladno-podmazuju ih fluida u oštrim režimima obrade i kada postoji rizik od mikrobiološke zaga enosti.					
213942	FAM PASIVIZATOR	20/1	litar	819.0	16,380.00
SOL 100 R					
Polusinteti ko sredstvo za obradu metala na bazi niskog sadržaja mineralnog ulja, emulgatora i pogodnih aditiva koji obezbe uju odli nu zaštitu od korozije, ispirljivosti, a odgovaraju a biostabilnost obezbe uje dugotrajnost u primeni. Koristi se za hla enje i podmazivanje pri obradi elika, sivog liva, lakih i obojenih metala, operacijama: brušenje, glodanje, bušenje, struganje, se enje, urezivanje navoja. ISO 6743-7; L-MAF; ISO-TS 12927					
214833	SOL 100 R	20/1	litar	629.0	12,580.00
15806	SOL 100 R	180/1	kg	612.0	110,160.00
Sinteti ki koncentrati					
BIOSINT 030					
Preporu uje se za obradu svih vrsta metala u srednje teškim režimima rada. Pomešan sa vodom stvara transparentan rastvor koji služi za hla enje i podmazivanje za sve vrste rezanja metala. Prvenstveno je namenjen operacijama brušenja. ISO 6743-7; L-MAH; ISO-TS 12927					
177474	BIOSINT 030	10/1	kom	503.0	5,030.00
214841	BIOSINT 030	20/1	litar	502.0	10,040.00
15938	BIOSINT 030	180/1	kg	491.0	88,380.00
BIOSINT 050					
Preporu uje se za obradu svih vrsta metala u veoma teškim režimima rada. Koristi se u postupcima struganja, glodanja, bušenja, razvrtanja, urezivanja i narezivanja navoja, brušenja u uslovima koje karakterišu veliki otpori, velike brzine i visoke temperature rezanja. ISO 6743-7; L-MAH; ISO-TS 12927					
171301	BIOSINT 050	10/1	kom	702.0	7,020.00
215422	BIOSINT 050	20/1	litar	700.0	14,000.00
15954	BIOSINT 050	180/1	kg	656.0	118,080.00
294764	BIOSINT 050	1000/1	litar	696.0	696,000.00
BIOSINT 070					
Preporu uje se za obradu svih vrsta metala u veoma teškim režimima rada. Namenjen je visoko produktivnim obradivim procesima u kojima se vrši obrad visoko legiranih elika, sivog i temper liva, obojenih metala i njihovih legura, osim magnezijuma. ISO 6743-7; L-MAH; ISO-TS 12927					
223379	BIOSINT 070	20/1	litar	816.0	16,320.00
SINT 030					
Koristi se za ispiranje, hla enje i zaštitu od korozije predmeta obrade i alata. Prvenstveno je namenjen operacijama ravnog brušenja i brušenja koje koje karakterišu male brzine i otpori. ISO 6743-7; L-MAG; ISO-TS 12927					
214655	SINT 30	20/1	litar	376.0	7,520.00
15903	SINT 30	180/1	kg	362.0	65,160.00
SINT 100					
Primenjuje se za obradu srednje i teško obradivih elika, sivog i temper liva u uslovima koje karakterišu srednji otpori i uobi ajene brzine rezanja u mašinama sa individualnim rezervoarima. Posebno dobre rezultate pokazuje za brušenje elika. Pri dugotrajnoj upotrebi se preporu uje dolivanje rastvora pripremljenog sa omekšalom vodom. ISO 6743-7; L-MAH; ISO-TS 12927					
213810	SINT 100	20/1	litar	478.0	9,560.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a	
15970	SINT 100	180/1	kg	479.0	86,220.00
SINT 200					
Primenjuje se za obradu teško obradivih elika, sivog i temper liva u uslovima koje karakterišu srednji i veliki otpori i povišene brzine rezanja u mašinama sa individualnim rezervoarima, amože i u centralnim sistemima. Pri dugotrajnoj upotrebi se preporu uje dolivanje rastvora pripremljenog sa omekšalom vodom.					
ISO 6743-7; L-MAH; ISO-TS 12927					
217182	SINT 200	20/1	litar	522.0	10,440.00
193488	SINT 200	180/1	kg	482.0	86,760.00
SINT 300					
Primenjuje se za obradu teško obradivih legiranih elika, sivog i temper liva u uslovima koje karakterišu najteži i najzahtevniji režimi rezanja u mašinama sa individualnim rezervoarima, amože i u centralnim sistemima.					
ISO 6743-7; L-MAH; ISO-TS 12927					
217085	SINT 300	20/1	litar	552.0	11,040.00
197467	SINT 300	180/1	kg	539.0	97,020.00
Aktivna rezna ulja					
DB 32 S					
Namenjeno za duboko bušenje sa burgijama sa jednom reznom ivicom, BTA glavama i ejektorskim glavama. Preporu uje se i za operacije brušenja i profilnog brušenja. Upotrebljava se za obradu nisko i visokolegiranih elika, eli nog liva, temper i sivog liva.					
ISO 6743-7; L-MHF; ISO-TS 12927					
16039	DB 32 S	180/1	kg	619.0	111,420.00
230030	DB 32 S	850/1	kg	628.0	533,800.00
SG 00					
Namenjeno je za obradu lako obradivih niskolegiranih konstruktivnih elika u proizvodnim postupcima koje karakterišu mali otpori rezanja na jednovretnim i viševretnim automatima. Prporu uje se za individualne mašine i centralne sisteme za poizvodnju vija nih elemenata.					
L-MHF; ISO-TS 12927					
307947	SG 00	20/1	litar	372.0	7,440.00
307912	SG 00	180/1	kg	399.0	71,820.00
307939	SG 00	850/1	kg	399.0	339,150.00
SG 10 A EKO					
Namenjeno je za operacije se enja, struganja, bušenja, glodanja, dubokog bušenja i proizvodnju zup anika svih vrsta elika, sivog i temper liva. Preporu uje se za individualne mašine i centralne sisteme.					
ISO 6743-7; L-MHF; ISO-TS 12927					
228370	SG 10 A EKO	20/1	litar	430.0	8,600.00
307904	SG 10 A EKO	180/1	kg	518.0	93,240.00
304336	SG 10 A EKO	850/1	kg	530.0	450,500.00
VP 500 C					
Namenjeno je za operacije vertikalnog provla enja spoljašnjih unutrašnjih profila pri normalnim i pove anim brzinama vu enja. Koristi se i u operacijama dubokog bušenja, bušenja slepih rupa, narezivanja i urezivanja navoja. Upotrebljava se za obradu legiranih elika i legura nikla, visokolegiranih elika i eli nog liva.					
ISO 6743-7; L-MHF; ISO-TS 12927					
233714	VP 500 C	20/1	litar	610.0	12,200.00
Neaktivna rezna ulja					
DB 02 T					
isto režno ulje. Namenjeno za duboka bušenja, bušenje i brušenje svih vrsta elika, lakih i obojenih metala kao i njihovih legura. Preporu uje se za operacije koje karakterišu uslovi srednjih i velikih otpora i visokih temperatura rezanja.					
ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927					
281085	DB 02 T	850/1	kg	684.0	581,400.00
SG 15 N					
isto režno ulje. Namenjeno za operacije struganja, bušenja, glodanja, rendisanja,se enja, dubokog bušenja, profilnog brušenja, vertikalnog provla enja, brijanja zu anika, obrade na automatima. Upotrebljava se za obradu svih vrsta elika, sivog i temper liva, obojenih i lakih metala kao i njihovih legura pri srednjim i teškim režimima obrade.					
ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927					
313505	SG 15 N	20/1	litar	452.0	9,040.00
307602	SG 15 N	180/1	kg	485.0	87,300.00
304328	SG 15 N	850/1	kg	485.0	412,250.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	---------------------------

SG 11 N EKO

isto rezo ulje. Namenjeno za operacije struganja, bušenja, glodanja, rendisanja, se enja, dubokog bušenja, profilnog brušenja, vertikalnog provla enja, brijanja zu anika, obrade na automatima. Upotrebljava se za obradu svih vrsta elika, sivog i temper liva, obojenih i lakih metala kao i njihovih legura. Preporu uje se za upotrebu u individualnim mašinama i centralnim sistemima.

ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927

313734	SG 11 N EKO	20/1	litar	468.0	9,360.00
313742	SG 11 N EKO	180/1	kg	515.0	92,700.00

SG 32 A EKO

isto rezo ulje. Namenjeno za operacije se enja, struganja, bušenja, glodanja, dubokog bušenja, odvalnog glodanja, profilnog brušenja i proizvodnju zup anika i navojnih vretena svih vrsta elika, sivog liva. Preporu uje se za individualne mašine i centralne sisteme.

ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927

317527	SG 32 A EKO	20/1	litar	436.0	8,720.00
317519	SG 32 A EKO	180/1	kg	459.0	82,620.00
204439	SG 32 A EKO	850/1	kg	458.0	389,300.00

SG 32 N EKO

isto rezo ulje. Namenjeno za operacije struganja, bušenja, glodanja, rendisanja, se enja, odvalnog glodanja, obrade na jednovretenim i viševretenim automatima, kopirnim glodalicama. Upotrebljava se za obradu svih vrsta elika, sivog i temper liva, obojenih i lakih metala pri lakim i srednjim režimima rada.

ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927

309257	SG 32 N EKO	20/1	litar	382.0	7,640.00
309265	SG 32 N EKO	180/1	kg	406.0	73,080.00
309273	SG 32 N EKO	850/1	kg	406.0	345,100.00

HSF 71 S

Namenjen za operacije honovanja, finiširanja i superfiniširanja pri lakim i srednjim režimima obrade, a gde se zahteva visok stepen obra ene površine. Posebno je pogodan za honovanje cilindara motora, cilindara kompresora i elemenata rotacionih pumpi, hidraulike i pneumatike.

Upotrebljava se u završnim obradama kaljenih i nekaljenih elika, sivog liva, lakih i obejenih metala.

ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927

225819	HSF 71 S	20/1	litar	446.0	8,920.00
--------	----------	------	-------	-------	----------

HSF 81 L

Namenjen za operacije superfiniširanja i honovanja pri ostrim režimima obrade. Posebno je pogodan za superfiniširanje staza kotrljaju ih ležajeva, sklopova rotacionih pumpi, honovanje cilindara motora sa unutrašnjim sagorevanjem i cilindara klipnih pumpi i ostalih delova precizne mehanike. Upotrebljava se u završnim obradama visokolegiranih elika, eli nog i sivog liva.

ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927

224235	HSF 81 L	20L/1	litar	560.0	11,200.00
16152	HSF 81 L	180/1	kg	544.0	97,920.00

HSF 81 L-B

Namenjen za operacije superfiniširanja i honovanja pri ostrim režimima obrade. Posebno je pogodan za superfiniširanje staza kotrljaju ih ležajeva, sklopova rotacionih pumpi, honovanje cilindara motora sa unutrašnjim sagorevanjem i cilindara klipnih pumpi i ostalih delova precizne mehanike. Upotrebljava se u završnim obradama visokolegiranih elika, eli nog i sivog liva.

ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927

290009	HSF 81 L-B	175/1	kg	544.0	95,200.00
--------	------------	-------	----	-------	-----------

SBLM K

UNamenjen za obradu pozicija od legura aluminijuma i obojenih metala, mesinga pri srednjim režimima obrade na jednovretenim i viševretenim automatima. Pogodan je za operacije bušenja rupa malih pre nika i velikih dubina (duboko bušenje spiralnim burgijama). Primenu nalazi i za obradu elika, sivog i temper liva na automatima pri nižim režimima obrade.

ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927

313319	SBLM K	180/1	kg	664.0	119,520.00
--------	--------	-------	----	-------	------------

SG 42

Namenjen je za operacije se enja, struganja, bušenja, glodanja i rendisanja, odvalno glodanje, obrade na automatima. Upotrebljava se za obradu svih vrsta elika, sivog i temper liva, obojenih i lakih metala i njihovih legura pri lakim i srednjim režimima obrade.

ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927

309311	SG 42	20/1	litar	355.0	7,100.00
309338	SG 42	180/1	kg	386.0	69,480.00
309346	SG 42	850/1	kg	386.0	328,100.00

SG 42 K

Namenjen je za operacije se enja, struganja, bušenja, glodanja i rendisanja, obrade na automatima. Upotrebljava se za obradu aluminijuma i njegovih legura, mesinga, elika za automate i elika za poboljšanje pri lakim i srednjim režimima obrade. Posebno je pogodan za postupke obrade na viševretenim i jednovretenim automatima.

ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927

221988	SG 42 K	20L/1	litar	427.0	8,540.00
313300	SG 42 K	180/1	kg	411.0	73,980.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a	
Ulja za duboko izvla enje lima					
PRES 509 EP Neaktivno neemulgiraju e ulje za složene operacije dubokog izvla enja i razvla enja eli nih i mesinganih limova najrazli itijih debljina, pri izradi otpresaka složene konfiguracije u automobilskoj industriji, industriji bele tehnike, posu a, kada za kupatilo, bojlera. Koriste se u koncentrovanom stanju, a mogu i u razblaženom stanju kao pseudoemulzije. ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927					
213861	PRES 509 EP	20/1	litar	661.0	13,220.00
16195	PRES 509 EP	180/1	kg	672.0	120,960.00
Ulja za štancovanje					
PRES FK 68 Neaktivno režno ulje za obradu metala. Primenjuje se za podmazivanje eli nih limova od kojih se pozicije izra uju štancovanjem i to za debljinu lima do 3 mm. Izra ene pozicije su ta nih dimenzija sa glatkim i sjajnim površinama. ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927					
279730	PRES FK 68	20/1	litar	400.0	8,000.00
PRES FK 150 Neaktivno režno ulje za obradu metala. Primenjuje se za podmazivanje eli nih limova od kojih se pozicije izra uju štancovanjem i to za debljinu lima do 6 mm. Izra ene pozicije su ta nih dimenzija sa glatkim i sjajnim površinama. ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927					
313548	PRES FK 150	20/1	litar	401.0	8,020.00
FAMAL Ulja FAMAL se primenjuju za izvla enje aluminijumske žice postupkom potapanja i prskanja na mašinama sa jednostepenom ili višestepenom redukcijom za brzine izvla enja do 800 m/min. U zavisnosti od pre nika žice koja se dobija izvla enjem treba primeniti ulje odre ene viskozitetne gradacije. ISO 6743-7; L-MHB; ISO-TS 12927					
85863	FAMAL	180/1	kg	462.0	83,160.00
275980	FAMAL	850/1	kg	462.0	392,700.00
Ulja za izvla enje bakra					
FAMCUPROL 10 N Mineralno vodorastvorno sredstvo. Preporu uje se za grubo, srednje i fino izvla enje bakarne i mesingane žice, u koncentraciji 2-10 %, pri brzinama izvla enja do 30 m/s. ISO 6743-7; L-MAB; ISO-TS 12927					
205796	FAMCUPROL 10 N	180/1	kg	600.0	108,000.00
Ulja za štancovanje					
FAMAL 3 Primenjuje za štancovanje i izvla enje aluminijumskih limova za proizvodnju hladnjaka. Tako e nalazi primenu kod savijanja pocinkovanih limova za oluke. ISO 6743-7; L-MHb; ISO-TS 12927					
278165	FAMAL 3	20/1	litar	428.0	8,560.00
Sredstva za hladno i toplo valjanje					
PRES 625 Aktivno neemulgiraju e ulje za hla enje i podmazivanje teško obradivih elika kod teških operacija hladnog kovanja na automatskim mašinama, kao i kod operacija prosecanja limova debljine do 6 mm. ISO 6743-7; L-MHF; ISO-TS 12927					
16225	PRES 625	180/1	kg	686.0	123,480.00
FAMKOVAL TS 20 Sredstvo proizvedeno na bazi termi ki stabilnog grafita dispergovanog u vodi i pogodnih aditiva. Koristi se za podmazivanje matrica kod srednje i teško obradivih materijala, složenih oblika toplom deformacijom na kova kim presama i eki ima. Primenjuje se u vidu vodene disperzije u odnosu 1:4 do 1:12 u zavisnosti od vrste elika i operacije. ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927					
218375	FAMKOVAL TS 20	20/1	litar	675.0	13,500.00
214639	FAMKOVAL TS 20	180/1	kg	620.0	111,600.00
PRES IPL S Neaktivno neemulgiraju e ulje za hla enje i podmazivanje kod operacija hladnog matriciranog kovanja pozicija iz više operacija na višestepenim presama sa 100 otkivaka u minuti. ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927					
16241	PRES IPL S	180/1	kg	1,274.0	229,320.00
Obrada metala elektroerozijom					

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	---------------------------

EROZOL S2

EROZOL ulja se koriste kao dielektri ka sredstva za elektroerozionu obradu, unutar koga nastaju erozivna pražnjenja izme u alata i predmeta koji se obra uje. Mogu se koristiti od najnižih do najviših preporu enih ja ina struje i vrste obrade (od finih do grubih) ovim postupcima.
ISO 6743-7; L-MHA; ISO-TS 12927

273775	EROZOL S 2	20/1	litar	590.0	11,800.00
294934	EROZOL S 2	170/1	kg	656.0	111,520.00

EROZOL S3

EROZOL ulja se koriste kao dielektri ka sredstva za elektroerozionu obradu, unutar koga nastaju erozivna pražnjenja izme u alata i predmeta koji se obra uje. Mogu se koristiti od najnižih do najviših preporu enih ja ina struje i vrste obrade (od finih do grubih) ovim postupcima.
ISO 6743-7; L-MHA; ISO-TS 12927

213640	EROZOL S 3	20/1	litar	440.0	8,800.00
159824	EROZOL S 3	170/1	kg	500.0	85,000.00

EROZOL S5

EROZOL ulje se koriste kao dielektri ka sredstva za elektroerozionu obradu, unutar koga nastaju erozivna pražnjenja izme u alata i predmeta koji se obra uje. Mogu se koristiti od najnižih do najviših preporu enih ja ina struje i vrste obrade (od finih do grubih) ovim postupcima.
ISO 6743-7; L-MHA; ISO-TS 12927

213829	EROZOL S 5	20/1	litar	527.0	10,540.00
16160	EROZOL S 5	180/1	kg	575.0	103,500.00

Ulja za kaljenje

FAMKAL 22

Aditivirana mineralna ulja sa dobrom oksidacionom i termi kom stabilnoš u za kaljenje alata i konstruktivnih delova. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odre ene viskozitetne gradacije.
ISO 6743-14; L-UH; ISO-TS 12927

214876	FAMKAL 22	20/1	litar	390.0	7,800.00
293458	FAMKAL 22	175/1	kg	428.0	74,900.00
294241	FAMKAL 22	204L/1	litar	380.0	77,520.00

FAMKAL 22 E

Ulja za kaljenje sa dodatkom emulgatora koji omogu ava lako pranje okaljenih pozicija. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odre ene viskozitetne gradacije.
ISO 6743-14; L-UH; ISO-TS 12927

191825	FAMKAL 22 E	180/1	kg	427.0	76,860.00
191833	FAMKAL 22 E	850/1	kg	427.0	362,950.00

FAMKAL 32

Aditivirana mineralna ulja sa dobrom oksidacionom i termi kom stabilnoš u za kaljenje alata i konstruktivnih delova. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odre ene viskozitetne gradacije.
ISO 6743-14; L-UH; ISO-TS 12927

214825	FAMKAL 32	20L/1	litar	407.0	8,140.00
132829	FAMKAL 32	180/1	kg	439.0	79,020.00

FAMKAL 32 E

Ulja za kaljenje sa dodatkom emulgatora koji omogu ava lako pranje okaljenih pozicija. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odre ene viskozitetne gradacije.
ISO 6743-14; L-UH; ISO-TS 12927

208566	FAMKAL 32 E	180/1	kg	453.0	81,540.00
--------	-------------	-------	----	-------	-----------

FAMKAL 46

Aditivirana mineralna ulja sa dobrom oksidacionom i termi kom stabilnoš u za kaljenje alata i konstruktivnih delova. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odre ene viskozitetne gradacije.
ISO 6743-14; L-UH; ISO-TS 12927

221090	FAMKAL 46	20L/1	litar	394.0	7,880.00
126632	FAMKAL 46	180/1	kg	423.0	76,140.00
179930	FAMKAL 46	850/1	kg	423.0	359,550.00

FAMKAL 46 E

Ulja za kaljenje sa dodatkom emulgatora koji omogu ava lako pranje okaljenih pozicija. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odre ene viskozitetne gradacije.
ISO 6743-14; L-UH; ISO-TS 12927

179116	FAMKAL 46 E	180/1	kg	454.0	81,720.00
--------	-------------	-------	----	-------	-----------

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a
<p>FAMKAL 55 E Ulja</p> <p>za kaljenje sa dodatkom emulgatora koji omogu ava lako pranje okaljenih pozicija. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odredene viskozitetne gradacije. ISO 6743-14; L-UH; ISO-TS 12927</p>				
222178	FAMKAL 55	850/1	kg	451.0 383,350.00
<p>FAMKAL 68</p> <p>Aditivirana mineralna ulja sa dobrom oksidacionom i termikom stabilnošću za kaljenje alata i konstruktivnih delova. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odredene viskozitetne gradacije. ISO 6743-14; L-UH; ISO-TS 12927</p>				
215414	FAMKAL 68	20/1	litar	405.0 8,100.00
126667	FAMKAL 68	180/1	kg	435.0 78,300.00
196967	FAMKAL 68	204L/1	litar	390.0 79,560.00
Antikorozivna ulja				
<p>FAM 101</p> <p>Antikoroziorno ulje namenjeno za privremenu zaštitu od korozije cevi, žica i sitne standardizovane robe kod unutrašnjeg skladištenja. Na zaštićenim površinama ostavlja tanak, uljni, nesušiv film. Period zaštite do 6 meseci ISO L-RD</p>				
285366	FAM 101	20/1	litar	355.0 7,100.00
19763	FAM 101	180/1	kg	361.0 64,980.00
<p>FAM 102</p> <p>Antikoroziorno ulje namenjeno za privremenu zaštitu od korozije hladno valjanih elinim limova, profila, traka i rezervnih delova kod unutrašnjeg skladištenja. Na zaštićenim površinama ostavlja tanak, uljni film. Period zaštite do 9 meseci ISO L-RD</p>				
213683	FAM 102	20/1	litar	387.0 7,740.00
<p>FAMCORTIL 235</p> <p>Antikoroziorno ulje za zaštitu i podmazivanje delova, sklopova i mehanizama. Takođe se primenjuje za zaštitu alata i hladno valjanih limova, traka i profila kod unutrašnjeg skladištenja. Istiskuje vodu i neutrališe otiske prstiju. Na zaštićenim površinama ostavlja uljni tanak, jako prionljiv zaštitni film ISO L-RDD</p>				
213675	FAMCORTIL 235	20/1	litar	457.0 9,140.00
19925	FAMCORTIL 235	180/1	kg	500.0 90,000.00
<p>FAMCORTIL 300 BF</p> <p>Antikorozivno sredstvo namenjeno za zaštitu ležajeva, reduktora, instrumenata, hidrauličnih instalacija, delova, alata u zatvorenom prostoru. Period zaštite od 1-5 godina ISO L-REF; MIL C 1507D; MIL C 16173 D/F</p>				
230111	FAMCORTIL 300BF	20/1	litar	457.0 9,140.00
<p>FAMCORTIL 300 M</p> <p>Antikoroziorno sredstvo namenjeno za zaštitu ležajeva, reduktora, alata u zatvorenom prostoru. Na zaštićenim proizvodima, nakon otparavanja rastvarača, ostaje nesušiv, uljno-masni film. Zaštitni film ima sposobnost istiskivanja vode. ISO L-REE</p>				
167568	FAMCORTIL 300M	170/1	kg	599.0 101,830.00
<p>SINOL KL</p> <p>Antikoroziorno ulje niskog viskoziteta. Primenjuje se za zaštitu od korozije sitnih delova, koji se pakuju masovno kao što su: igle, tanke žice, ležajevi i elementi ležajeva i rezervni delovi finijih mera. Primenjuje se i za podmazivanje preciznih delova i uređaja za kontrolu mera. Na zaštićenim površinama ostaje tanak, uljni, nelepljiv zaštitni film</p>				
222232	SINOL KL	20/1	litar	408.0 8,160.00
Sredstva sa isparljivim rastvaračem (VRST, PROZIRAN)				
<p>FAMCORTIL 400</p> <p>Antikoroziorni proizvod koji se koristi za zaštitu spoljnih površina i neoplovnih površina, alatnih i drugih mašina, postrojenja, rezervnih delova, polufabrikata i gotovih proizvoda. Nakon otparavanja rastvarača, na zaštićenim površinama, ostaje nelepljiv, providan, suv elastični film. Tretiranim površinama obezbeđuje zaštitu do 3 godine u uslovima unutrašnjeg skladištenja, odnosno do 18 meseci na otvorenom prostoru ISO L-RF; MIL-C-16173 D/IV</p>				
19577	FAMCORTIL 400	17/1	kg	681.0 11,577.00
19585	FAMCORTIL 400	170/1	kg	655.0 111,350.00
Sredstva sa primenu iz rastopa tipa masti				

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a	
FAMCORTIL UC 75 USHA Antikorozijski proizvod namenjen za zaštitu i podmazivanje elin u procesu proizvodnje. Primenjuje se u rastopu, na 110-120 °C potapanjem. Obezbeuje dugotrajno podmazivanje, zaštitu od korozije unutrašnjih elemenata uzeta, smanjuje trenje izmeu žica u uzetu i spreava upijanje vlage ISO L-RK					
197645	FAMCORTIL UC 75 USHA	170/1	kg	512.0	87,040.00
Sredstva sa isparljivim rastvaračem (tip filma: meki)					
FAMCORTIL SZNM Antikorozijski proizvod koji se koristi za zaštitu oružja i oruđa u uslovima dugog skladištenja, kontinentalnog i prekomorskog transporta. Tako se koristi za zaštitu alata, instrumenata, ležajeva, mašina i delova mašina. Na zaštićenim površinama, nakon otparavanja rastvarača, ostaje polusušiv, mekani, plastični zaštitni film. Tretiranim površinama obezbeuje zaštitu do 6 godine u uslovima unutrašnjeg skladištenja, odnosno do 18 meseci na otvorenom prostoru ISO L-RE; MIL-C-16173 D/II; SORS 1490/II					
19666	FAMCORTIL SZNM	17/1	kg	636.0	10,812.00
Sredstva sa isparljivim rastvaračem (tip filma: vrsti fleksibilan)					
FAMCORTIL 111 G-1 Antikorozijski proizvod koji se upotrebljava za zaštitu od korozije donjeg postroja železnih transportnih sredstava kao i za zaštitu velikih metalnih delova i elin konstrukcija izloženih intenzivnom delovanju agresivne sredine. Nakon otparavanja rastvarača, na zaštićenim površinama, ostaje suv, konzistentan, zaštitni film crne boje veoma otporan na atmosferske udarce. Tretirane površine štiti do 5 godine u uslovima unutrašnjeg skladištenja, odnosno do 3 godine na otvorenom prostoru ISO L-RG: ORA UIC 842					
19151	FAMCORTIL 111 G-1	170/1	kg	644.0	109,480.00
Alkalna sredstva za odmašivanje i isušivanje					
FAMSKIN AAT 14 Jako alkalno sredstvo namenjeno za isušivanje površina lokomotiva, transportnih i putničkih vagona, rudarskih i građevinskih mašina, sa postojećim premazima, od kojih zaprljanja i zapeknuća. Preporučena koncentracija za primenu 10-30 %. Ne preporučuje se primena sredstva na obojenim i lakim metalima					
213780	FAMSKIN AAT 14	20/1	litar	307.0	6,140.00
FAMSKIN AAT 12S Jako alkalno sredstvo namenjeno za odmašivanje i isušivanje elin površina postupkom prskanja pri čemu se preporučuje temperatura radnog rastvora 50-70°C. Preporučena koncentracija za primenu 3-6 %. Ne preporučuje se primena sredstva na obojenim i lakim metalima					
213969	FAMSKIN AAT 12 S	20/1	litar	315.0	6,300.00
FAMSKIN ABT 13 Blago alkalno sredstvo namenjeno za odmašivanje i mehanu operacijsko isušivanje delova od livenog gvožđa i elika, kao i za delove od bakra i mesinga. Efikasno je za ultrazvučnu, mehanu operacijsko isušivanje delova. Pogodan je i za pasivizaciju elin delova do sledeće operacije. Primenjuje se na temperaturama od 50°C, pri koncentraciji 3-5 %					
213802	FAMSKIN ABT 13	20/1	litar	365.0	7,300.00
247324	FAMSKIN ABT 13	1000/1	kg	353.0	353,000.00
FAMSKIN ABT 11 Alkalno sredstvo namenjeno za remonto isušivanje delova motora. Pogodan je za otklanjanje antikorozijskih premaza sa obojenih delova automobila, kao alkalni šampon za pranje automobila, cerada i kompresora. Sredstvo ne deluje na boju, gumu, plastiku, obojene metale. Ne pona je pogodno za odmašivanje postupkom prskanja					
213799	FAMSKIN ABT 11	20/1	litar	352.0	7,040.00
Neutralna sredstva za odmašivanje i isušivanje					
FAMSKIN TN 20 Te no neutralno sredstvo namenjeno za odmašivanje ne isto a: nafte i naftnih derivata, ulja i masti. Primenjuje se za odmašivanje svih metala, plastike, gume, drveta, keramike i podova. Pojava penušanja omogućava lako otklanjanje ne isto a i prljavštine. Koristi se u koncentracijama od 10-20% u zavisnosti od zaprljanja. Ne deluje na obojene metale					
213748	FAMSKIN TN 20	20/1	litar	317.0	6,340.00
FAMSKIN KAT 2 Inhibirajuć i bajc odmašivač za hlorovodoničnu i sumpornu kiselinu. Primenjuje se za odmašivanje elin delova u procesu toplog cinkovanja. Veoma efikasan za skidanje cundera i re. Koristi se u koncentraciji od 2-10 % i u zavisnosti od zaprljanja, delove držati od 5-30 min potopljeni u kadi.					
218383	FAMSKIN KAT 2	1000/1	kg	313.0	313,000.00
FAMSKIN IC 50 Inhibitor u bajc kupatilima. Štiti osnovni metal od nagrizanja, lako se ispiru, odli ne deluje na ru i produžava vek trajanja kupatila. Dodaje se u koncentraciji 2-10 % u rastvor hlorovodonične kiseline. Temperatura kupatila je od 15-60°C					
220949	FAMSKIN IC 50	1000/1	kg	399.0	399,000.00
FAMSKIN TN 40					
291528	FAMSKIN TN 40	1000/1	litar	247.0	247,000.00
Sredstva za odmašivanje i isušivanje na bazi rastvarača					

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	---------------------------

FAMIN

Upotrebljava se za brzo i kvalitetno isušivanje, na hladno, spoljnih površina svih vrsta motora sa unutrašnjim sagorevanjem, mašinskih sklopova, delova, alata, mašina od uljnih i drugih zaprljanja, kao i za dekontaminaciju novih mašina, automobila i delova. Kod lakših zaprljanja može se primeniti i kao 50%-na emulzija

21318	FAMIN	1/1	kom	388.0	388.00
213667	FAMIN	20/1	litar	324.0	6,480.00
284653	FAMIN	170/1	kg	363.0	61,710.00
231991	FAMIN	1000/1	litar	330.0	330,000.00

FAMIN EKO

Nezapaljivo sredstvo za isušivanje teških zaprljanja naftnog porekla, izrađeno na bazi ekološki prihvatljivih sirovina. Efikasno rastvara sve naslage nafte i naftnih derivata, vosanih, smolastih i sličnih zaprljanja. Ne deluje na boju, gumu, lak, zaplivni materijal. Dobro emulguje sa vodom, što omogućava lako odstranjivanje neistovremeno sa tretiranih površina. Ne sadrži arome i hlorovane ugljovodonike. Primenjivo i na niskim temperaturama do -25°C. Proizvod se može klasifikovati kao biorazgradiv

216402	FAMIN EKO	20/1	litar	395.0	7,900.00
191590	FAMIN EKO	175/1	kg	440.0	77,000.00

FAMIN BO 50

Efikasno sredstvo za odmašivanje i isušivanje na hladno, sa odličnim svojstvom istiskivanja vode. Ne sadrži hlorovane ugljovodonike. Pri otapanju rastvara se na površini ne ostavlja vidljiv film. Namenjen prvenstveno za „hladno“ sušenje, odnosno istiskivanje vode sa metalnih komada, koji u toku procesa obrade dolaze u kontakt sa vodom, emulzijama... Preporučena koncentracija za primenu 100 %

245321	FAMIN BO 50	20/1	litar	304.0	6,080.00
--------	-------------	------	-------	-------	----------

FAMSKIN LO

Blago alkalno sredstvo za isušivanje cevi oružja svih kalibara. Lako prodire kroz naslage i neutrališe kisele produkte baruta, ostatke olova i bakra. Neutrališe otiske prstiju i privremeno štiti od korozije do 30 dana. Pouzdano sredstvo za demontažu jako zapekljenih spojeva. Upotrebljivo i pri vrlo niskim temperaturama

23361	FAMSKIN LO	180/1	kg	458.0	82,440.00
-------	------------	-------	----	-------	-----------

Sredstva sa isparljivim rastvaračem (tip filma: uljani)

SINOL

Antikorozijski proizvod niskog viskoziteta namenjen za održavanje i negu lovačkog, sportskog i ličnog oružja. Sredstvo neutrališe štetne ostatke raspadanja baruta, ostatke olova, bakra i raspadanja inicijalne kapišle.

23027	SINOL	0,05/1	kom	1,683.0	84.15
23094	SINOL	0,5/1	kom	601.0	300.50
216135	SINOL	20/1	litar	580.0	11,600.00

SINOL M1

Univerzalno sredstvo za oružje namenjeno za isušivanje, podmazivanje i antikorozijsku zaštitu. Nanešeno na površine formira tanak uljni, mazivi film. Pogodan je za podmazivanje i zaštitu finih mehanizama kod opreme i uređaja čak i pri niskim temperaturama do -54°C. Otklanja vlagu sa površina i neutrališe otiske prstiju

72516	SINOL M1	0,5/1	kom	467.0	233.50
223204	SINOL M1	20/1	litar	447.0	8,940.00

SINOL SPREJ

Antikorozijski proizvod niskog viskoziteta namenjen za održavanje i negu lovačkog, sportskog i ličnog oružja. Sredstvo neutrališe štetne ostatke raspadanja baruta, ostatke olova, bakra i raspadanja inicijalne kapišle.

232858	SINOL	SPREJ 0,25/1	kom	1,355.0	338.75
--------	-------	--------------	-----	---------	--------

FAM V 90

Univerzalni antikorozijski proizvod namenjen za zaštitu od korozije, podmazivanje i istiskivanje vlage. Sredstvo dobro penetrira pa je pogodno za oslobađanje zapekljenih spojeva. Na zaštićenim površinama ostaje tanak uljni zaštitni film.

285625	FAM V 90	SPREJ 0,25/1	kom	1,371.0	342.75
237329	FAM V 90	20/1	litar	369.0	7,380.00

DEEMULGATOR ZA ULJE

277150	DEEMULGATOR ZA ULJE	1/1	kom	10,011.0	10,011.00
--------	---------------------	-----	-----	----------	-----------

Posebni proizvodi za motorna vozila

DESTILISANA VODA

Koristi se za punjenje i dolivanje akumulatora, u rashladnim sistemima vozila za razblaženje koncentrovanog antifrizna, za pegle na paru itd.

21636	DESTILISANA VODA	1/1	kom	45.0	45.00
230219	DESTILISANA VODA	6L/1	kom	43.0	258.00
21687	DESTILISANA VODA rinfuz (povratni kont)	1000 l	litar	37.0	37.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere		VP cena din/kom bez PDV-a