



cenovnik FAM ULJA I MAZIVA

Katalogski broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
-----------------	-----------------	------	---------------	-------------	---------------------------

Motorna ulja za putni ki program

FENIX POWER 504/507 SAE 5W-30

Potpuno sinteti ko motorno ulje najnovije generacije. Posebno formulisano da zadovolji zahteve proizvo a a VW, Audi, Škoda, Seat za benzinske i dizel motore, uklju uju i i one sa DPF sistemima.

API SN; ACEA C3; MB 229.51; VW 504.00/507.00; BMW LL-04, PORCHE C30

211931	FENIX POWER 504/507 SAE 5W-30	1/1	kom	823.0	823.00
211753	FENIX POWER 504/507 SAE 5W-30	4/1	kom	813.0	3,252.00

FENIX ENERGY PSA SAE 5W-30

Izuzetno ekonomi no sinteti ko motorno ulje specijalno dizajnirano za moderne PSA Peugeot - Citroen benzinske i dizel motore koji su opremljeni DPF filterom i katalizatorom.

ACEA SN/SM/CF; ACEA C2; PSA B71 2290

211478	FENIX ENERGY PSA SAE 5W-30	1/1	kom	610.0	610.00
211567	FENIX ENERGY PSA SAE 5W-30	4/1	kom	529.0	2,116.00

FENIX PREMIUM SAE 5W-30

Visokokvalitetno sinteti ko motorno ulje široke primene sa produženim intervalom zamene. Namenjen je za najnovije BMW i Mercedes automobile sa DPF filterom. Preporu uje se za marke vozila Chevrolet, Dacia, Fiat, Honda, Nissan, Renault, Toyota, Volvo i druge marke gde se zahtevaju ove specifikacije i ova viskozitetna gradacija.

API SN/SM/CF; ACEA C3; MB 229.51; VW 502.00/505.01; BMW-LL 04; GM Dexos 2

212083	FENIX PREMIUM SAE 5W-30	1/1	kom	519.0	519.00
212040	FENIX PREMIUM SAE 5W-30	4/1	kom	492.0	1,968.00

FENIX PREMIUM SAE 5W-40

Potpuno sinteti ko motorno ulje vrhunskog kvaliteta. Formulirano je da obezbedi snagu i performanse pri velikim radnim temperaturama dizel, benzinskih i motora koji koriste te ni gas TNG sa ili bez natpunjenja, putni kih i lakih teretnih vozila. Njegova izuzetna fluidnost smanjuje trenje delova motora i na taj na in štedi gorivo, ime se smanjuje i emisija CO2 u okolinu.

API SN/SM/CF; ACEA C3; MB 229.51; VW 502.00/505.00/505.01; BMW-LL 04; Porche A40; FORD WSS-M2C917A; Renault RN0700/0710; GM Dexos 2

193658	FENIX PREMIUM SAE 5W-40	1/1	kom	536.0	536.00
193666	FENIX PREMIUM SAE 5W-40	4/1	kom	514.0	2,056.00
193674	FENIX PREMIUM SAE 5W-40	175/1	kg	564.0	98,700.00

FENIX BMB EXTRA SAE 10W-40

Polusinteti ko motorno ulje vrhunskog kvaliteta ija odli na tribološka svojstva omogu avaju poboljšanu zaštitu od habanja i korozije delova motora, kao i smanjenu potrošnju goriva. Namenjeno je za podmazivanje svih etvorotaktnih benzinskih motora sa i bez katalizatora i dizel motora putni kih i lakih teretnih vozila, a posebno za motore sa viševentilskim razvodom i kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva. Pogodno za primenu u svim godišnjim dobima.

ACEA A3/B3, A3/B4; SN/CF; MB 229.3; VW 501.01/502.00/505.00; Renault RN0700/710; PSA B71 2300

288985	FENIX BMB EXTRA SAE 10W-40	1/1	kom	483.0	483.00
284831	FENIX BMB EXTRA SAE 10W-40	175/1	kg	461.0	80,675.00

FENIX BM EXTRA SAE 10W-40

Polusinteti ko motorno ulje vrhunskih performansi i kvaliteta za podmazivanje najsavremenijih benzinskih i dizel motora putni kih vozila, uklju uju i i turbošaržirane motore sa viševentilskim razvodom, kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva, sa i bez katalizatora. Obezbe uje efikasnu zaštitu motora od habanja u hladnim uslovima eksploatacije. Pogodno za primenu u svim uslovima vožnje i u svim godišnjim dobima.

ACEA A3/B4; API SL/CF; MB 229.1; VW 501.01/505.00; Renault RN0700

13978	FENIX BM EXTRA SAE 10W-40	1/1	kom	463.0	463.00
189790	FENIX BM EXTRA SAE 10W-40	4/1	kom	444.0	1,776.00
14001	FENIX BM EXTRA SAE 10W-40	175/1	kg	463.0	81,025.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	-------------	---------------------------

FENIX GAS OIL SAE 15W-40

Mineraln multigradno motorno ulje specijalno formulisano za putni ka vozila koja koriste te ni naftni gas (TNG).
API SL/CF; MB 229.1; VW 501.00/505.00

145440	FENIX GAS OIL SAE 15W-40	1/1	kom	428.0	428.00
--------	--------------------------	-----	-----	-------	--------

FENIX UNIVERZAL SAE 15W-40

Motorno ulje mineralno osnove široke primene, upotrebljava se tokom cele godine. Koristi se za podmazivanje benzinskih i dizel motora putni kih, lakih teretnih i komercijalnih vozila starije generacije sa i bez turbo punja a pri razli itim uslovima eksploatacije. Posebno su pogodna za primenu u dizel motorima sa turbo punja em koji rade u normalnim radnim uslovima.
API CF-4/CF/SG; ACEA E2; MAN 271; MB 227.0; MB 228.1+B31; ALLISON C4/C3; MTY Tip 1

14117	FENIX UNIVERZAL SAE 15W-40	1/1	kom	482.0	482.00
189839	FENIX UNIVERZAL SAE 15W-40	4/1	kom	470.0	1,880.00
170089	FENIX UNIVERZAL SAE 15W-40	10/1	kom	452.0	4,520.00
14168	FENIX UNIVERZAL SAE 15W-40	175/1	kg	460.0	80,500.00

FENIX UNIVERZAL SAE 20W-50

Motorno ulje mineralne osnove široke primene, upotrebljava se tokom cele godine. Koristi se za podmazivanje benzinskih i dizel motora putni kih, lakih teretnih i komercijalnih vozila starije generacije sa i bez turbo punja a pri razli itim uslovima eksploatacije. Posebno su pogodna za primenu u dizel motorima sa turbo punja em koji rade u normalnim radnim uslovima. Gradacija 20W-50 namenjena je za primenu u istrošenim motorima.
API CF-4/SG; ACEA E2; MB 228.1; MB 227.1

14184	FENIX UNIVERZAL SAE 20W-50	1/1	kom	481.0	481.00
190306	FENIX UNIVERZAL SAE 20W-50	4/1	kom	468.0	1,872.00
181226	FENIX UNIVERZAL SAE 20W-50	10/1	kom	451.0	4,510.00

FENIX UNIVERZAL SAE 20W-60

Motorno ulje mineralne osnove široke primene, upotrebljava se tokom cele godine. Koristi se za podmazivanje benzinskih i dizel motora putni kih, lakih teretnih i komercijalnih vozila starije generacije sa i bez turbo punja a pri razli itim uslovima eksploatacije. Posebno su pogodna za primenu u dizel motorima sa turbo punja em koji rade u normalnim radnim uslovima. Gradacija 20W-60 namenjena je za primenu u istrošenim motorima.
API CF/CD/SF; MIL-L-46152B; MIL-L-2104D; MB 227.1

297356	FENIX UNIVERZAL SAE 20W-60	1/1	kom	465.0	465.00
297372	FENIX UNIVERZAL SAE 20W-60	10/1	kom	453.0	4,530.00

Motorna ulja za komercijalna vozila

FENIX EXTRA SINT SAE 5W-30

Vrhunsko potpuno sinteti ko multigradno ulje nove generacije UHPD (Ultra High Performance Diesel), namenjeno za podmazivanje teško optere enih dizel motora koji poseduje sisteme za obradu izduvnih gasova (EGR, DPF, SCR). Zahvaljuju i vrhunskom paketu aditiva pruža maksimalnu zaštitu motora i pri najtežim uslovima eksploatacije. Preporu uje se za podmazivanje dizel motora teških eretnih vozila, autobusa i gra evinskih mašina kada se zahteva izuzetno dug interval izmene ulje i mala emisija gasova.
API CJ-4; ACEA E4/E6/E7/E9; MB 228.31; MB 228.51; Volvo VDS-4; Cummins CES 20081; MAC EO PP; EO-N PP; MTU Type 3.1; MAN M 3271-1/M3477/M3677/M3691/M3575; RENAULT RLD3; Scania Law Ash LDF-4; Caterpillar ECF-3; DQC IV-10LA; Detroit Diesel 93K218

281786	FENIX EXTRA SINT SAE 5W-30	175/1	kg	727.0	127,225.00
--------	----------------------------	-------	----	-------	------------

FENIX EXTRA SINT SAE 10W40

Potpuno sinteti ko multigradno motorno ulje za najnovije dizel motore teretnih vozila, autobusa i gra evinskih mašina generacije motora EURO V i EURO 6 klase UHPD. Namenjeno je za najsavremejije teško opter ene dizel motore komercijalnih vozila koje imaju ugra ene sisteme za obradu izduvnih gasova (EGR, DPF sa ili bez posebnog filtera za estice, SCR). Omogu ava smanjenu potrošnju goriva i izvanrednu zaštitu motora. Formulisano je za najduže intervale zamene ulja.

API CI-4; ACEA E6/E7; VOLVO VDS-3; MB 228.51; MTU Type 3.1;
MAN M3477/3271-1; RVI RXD; RLD/RLD-2; DQC-IV-10-LA; Cumins CES 2076/77; MACK EO-N

203904	FENIX EXTRA SINT SAE 10W-40	10/1	kom	494.0	4,940.00
193542	FENIX EXTRA SINT SAE 10W-40	175/1	kg	515.0	90,125.00
231975	FENIX EXTRA SINT SAE 10W-40	850/1	kg	489.0	415,650.00

FENIX ULTRA SINT SAE 5W-30

Potpuno sinteti ko multigradno motorno ulje za najnovije dizel motore teretnih vozila, autobusa i gra evinskih mašina generacije motora EURO 3, EURO 4 i EURO 5 klase UHPD. Omogu ava smanjenu potrošnju goriva i izvanrednu zaštitu motora. Formulisano je za najduže intervale zamene ulja.

ACEA E4/E7; MB 228.5/235.28; MAN M3277; MAC EO-N; RENAULT RLD-2; MTU Type 3; SCANIA LDF-3; Cummins CES 20077; VOLVO VDS-3; DQC-IV-10-LA VOITH CLASS B

145394	FENIX ULTRA SINT SAE 5W-30	175/1	kg	626.0	109,550.00
--------	----------------------------	-------	----	-------	------------

FENIX ULTRA SINT SAE 10W-40

Potpuno sinteti ko multigradno motorno ulje za najnovije dizel motore teretnih vozila, autobusa i gra evinskih mašina generacije motora EURO 4 klase UHPD. Omogu ava smanjenu potrošnju goriva i izvanrednu zaštitu motora. Formulisano je za najduže intervale zamene ulja.
API CI-4/CF; ACEA E4/E7; MB 228.5; MAN M3277; MTU Type 3; Cummins CES 20078; VOLVO VDS-3

203890	FENIX ULTRA SINT SAE 10W-40	10/1	kom	489.0	4,890.00
--------	-----------------------------	------	-----	-------	----------

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
193577	FENIX ULTRA SINT SAE 10W-40	175/1	kg	507.0	88,725.00
297380	FENIX ULTRA SINT SAE 10W-40	850/1	kg	463.0	393,550.00

FENIX SUPERIOR EXTRA SAE 10W-30

Polusinteti ko motorno ulje vrhunskog kvaliteta i klase SHPD, smanjenog nivoa SAPSa za podmazivanje dizel i benziskih motora putni kih, komercijalnih vozila, gra evinskih mašina koji imaju ugra ene sisteme za obradu gasova (EGR, DPF, SCR) i koji ispunjavaju zahteve EURO 5 i 6.
API CJ-4/CI-4+/CI-4/SN7SM; ACEA E9; MB 228.31; MAN 3575; VOLVO VDS-4; Cummins CES 20081; CAT ECF-1,2,3; MTU Type 2.1; RLD 3; Deutz DQC III-10 LA;DDC 93K218

282979	FENIX SUPERIOR EXTRA SAE 10W	20L/1	litar	494.0	9,880.00
278378	FENIX SUPERIOR EXTRA SAE 10W	175/1	kg	549.0	96,075.00

FENIX SUPERIOR EXTRA SAE 15W-40

Polusinteti ko motorno ulje vrhunskog kvaliteta i klase SHPD, smanjenog nivoa SAPSa za podmazivanje dizel i benziskih motora putni kih, komercijalnih vozila, gra evinskih mašina koji imaju ugra ene sisteme za obradu gasova (EGR, DPF, SCR) i koji ispunjavaju zahteve EURO 5 i 6.
API CJ-4/CI-4+/CI-4/SN7SM; ACEA E9; MB 228.31; MAN 3575; VOLVO VDS-4; Cummins CES 20081; CAT ECF-1,2,3; MTU Type 2.1; RLD 3; Deutz DQC III-10 LA;DDC 93K218; ZF TE-ML 03K/04C/07C

282782	FENIX SUPERIOR EXTRA SAE 15W	20L/1	litar	453.0	9,060.00
278386	FENIX SUPERIOR EXTRA SAE 15W	175/1	kg	498.0	87,150.00

FENIX SUPERIOR PLUS SAE 10W-40

Polusinteti ko motorno ulje klase SHPD namenjeno za dizel motore velike snage najsavremenijih komercijalnih vozila, poljoprivrednih i gra evinskih mašina, kao i stacionarnih pogonskih agregata. Posebno se preporu uje za primenu u mešovitim voznim parkovima.
API CI-4/CH-4/CF/SL; ACEA E7; MB 228.3; MAN 3275; VOLVO VDS-3; Cummins CES 20076,77,78; Global DHD-1; MAC EO-MPlus/EO-N; RLD/RLD 2; CAT ECF-1,2; MTU Type 2; RLD 3; Deutz DQC III-10 LA;DDC 93K215

193615	FENIX SUPERIOR PLUS SAE 10W-4	10/1	kom	451.0	4,510.00
222771	FENIX SUPERIOR PLUS SAE 10W-4	20L/1	litar	427.0	8,540.00
193623	FENIX SUPERIOR PLUS SAE 10W-4	175/1	kg	463.0	81,025.00

FENIX SUPERIOR SAE 15W-40

Visoko kvalitetno motorno ulje mineralne osnove klase SHPD (Super High Performance Diesel) koristi se za podmazivanje dizel motora velike snage najsavremenijih komercijalnih vozila, poljoprivrednih i gra evinskih mašina, kao i stacionarnih pogonskih agregata, uklju uju i i visoko pretpunjene motore i motore sa interkulerom, koji rade i u najtežim radnim uslovima. Posebno se preporu uje za primenu u mešovitim voznim parkovima. Obezbe uje efikasnu zaštitu od habanja i najve u isto u motora. Pogodno je za primenu u svim uslovima vožnje i svim godišnjim dobima.

API CI-4/CH-4/CF/SL; ACEA E7-12; CAT ECF-1a/ECF-2; Cummins CES 20076/77/78; Detroit Diesel 93K215; DEUTZ DQC III-10; Global DHD-1; ISO 6743-15; ISO L-E; MACK EO-M Plus/EO-N; MAN M3275; MB-Approval 228.3; MTU Type II; RLD/RLD-2; VOLVO VDS-3

91383	FENIX SUPERIOR SAE 15W-40	1/1	kom	442.0	442.00
170100	FENIX SUPERIOR SAE 15W-40	10/1	kom	404.0	4,040.00
216127	FENIX SUPERIOR SAE 15W-40	20L/1	litar	404.0	8,080.00
14346	FENIX SUPERIOR SAE 15W-40	175/1	kg	407.0	71,225.00
297364	FENIX SUPERIOR SAE 15W-40	850/1	kg	424.0	360,400.00

FENIX SUPERIOR SAE 20W-50

Visoko kvalitetno motorno ulje mineralne osnove u nivou klase SHPD (Super High Performance Diesel) koristi se za podmazivanje dizel motora velike snage najsavremenijih komercijalnih vozila, poljoprivrednih i gra evinskih mašina, kao i stacionarnih pogonskih agregata, uklju uju i i visoko pretpunjene motore i motore sa interkulerom, koji rade i u najtežim radnim uslovima. Posebno se preporu uje za primenu u mešovitim voznim parkovima. Obezbe uje efikasnu zaštitu od habanja i najve u isto u motora. Pogodno je za primenu u svim uslovima vožnje i svim godišnjim dobima.

API CI-4/CH-4/CF/SL; ACEA E7-12; CAT ECF-1-a; Global DHD-1; ISO 6743-15; ISO L-E; MAN M3275; MB 228.3; VOLVO VDS-

189588	FENIX SUPERIOR SAE 20W-50	10/1	kom	440.0	4,400.00
189456	FENIX SUPERIOR SAE 20W-50	175/1	kg	431.0	75,425.00

FENIX MOTOR OIL SAE 15W-40

Multigradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje prvenstveno benziskih, ali i srednje optere enih dizel motora komercijalnih vozila, poljoprivrednih mašina i stacionarnih pogonskih agregata starije generacije.
ISO L-E; API CD/SF

229040	FENIX MOTOR OIL SAE 15W-40	1/1	kom	453.0	453.00
277703	FENIX MOTOR OIL SAE 15W-40	10/1	kom	408.0	4,080.00
278009	FENIX MOTOR OIL SAE 15W-40	205L/1	litar	367.0	75,235.00

FENIX MOTOR OIL SAE 20W-50

Multigradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje prvenstveno benziskih, ali i srednje optere enih dizel motora komercijalnih vozila, poljoprivrednih mašina i stacionarnih pogonskih agregata starije generacije.
ISO L-E; API CD/SF

277916	FENIX MOTOR OIL SAE 20W-50	1/1	kom	424.0	424.00
277665	FENIX MOTOR OIL SAE 20W-50	10/1	kom	409.0	4,090.00
289523	FENIX MOTOR OIL SAE 20W-50	20L/1	litar	390.0	7,800.00
277991	FENIX MOTOR OIL SAE 20W-50	205L/1	litar	368.0	75,440.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	-------------	---------------------------

FENIX MOTOR OIL SAE 30

Monogradno motorno ulje namenjeno za podmazivanje prvenstveno benziskih, ali i srednje optere enih dizel motora komercijalnih vozila, poljoprivrednih mašina i stacionarnih pogonskih agregata starije generacije.
ISO L-E; API CC/SC

277649	FENIX MOTOR OIL SAE 30	10/1	kom	415.0	4,150.00
278017	FENIX MOTOR OIL SAE 30	205L/1	litar	373.0	76,465.00

FENIX S3 SAE 10W

Motorno ulje mineralne osnove za podmazivanje dizel motora putni kih vozila starije proizvodnje i komercijalnih vozila, gra evinskih i poljoprivrednih mašina, kao i pogonskih agregata sa prirodnim usisavanjem i lako punjenih turbo motora, koji rade u normalnim i otežanim radnim uslovima.

ISO L-E; API CD/SF; MIL-L-2104D; MB 227.OCCMC D-2/G-2

219959	FENIX S3 SAE 10W	20L/1	litar	356.0	7,120.00
190322	FENIX S3 SAE 10W	175/1	kg	414.0	72,450.00

FENIX S3 SAE 30

Motorno ulje mineralne osnove za podmazivanje dizel motora putni kih vozila starije proizvodnje i komercijalnih vozila, gra evinskih i poljoprivrednih mašina, kao i pogonskih agregata sa prirodnim usisavanjem i lako punjenih turbo motora, koji rade u normalnim i otežanim radnim uslovima.

ISO L-E; API CD/SF; MIL-L-2104D; MB 227.OCCMC D-2/G-2

105422	FENIX S3 SAE 30	1/1	kom	405.0	405.00
105430	FENIX S3 SAE 30	5/1	kom	472.0	2,360.00
170062	FENIX S3 SAE 30	10/1	kom	389.0	3,890.00
213314	FENIX S3 SAE 30	20L/1	litar	371.0	7,420.00
105406	FENIX S3 SAE 30	175/1	kg	396.0	69,300.00

FENIX S3 SAE 40

Motorno ulje mineralne osnove za podmazivanje dizel motora putni kih vozila starije proizvodnje i komercijalnih vozila, gra evinskih i poljoprivrednih mašina, kao i pogonskih agregata sa prirodnim usisavanjem i lako punjenih turbo motora, koji rade u normalnim i otežanim radnim uslovima.

ISO L-E; API CD/SF; MIL-L-2104D; MB 227.OCCMC D-2/G-2

182788	FENIX S3 SAE 40	1/1	kom	429.0	429.00
182796	FENIX S3 SAE 40	5/1	kom	420.0	2,100.00
182818	FENIX S3 SAE 40	10/1	kom	413.0	4,130.00
182826	FENIX S3 SAE 40	175/1	kg	418.0	73,150.00

FENIX S3 SAE 50

Motorno ulje mineralne osnove za podmazivanje dizel motora putni kih vozila starije proizvodnje i komercijalnih vozila, gra evinskih i poljoprivrednih mašina, kao i pogonskih agregata sa prirodnim usisavanjem i lako punjenih turbo motora, koji rade u normalnim i otežanim radnim uslovima.

ISO L-E; API CD/SF; MIL-L-2104D; MB 227.OCCMC D-2/G-2

189332	FENIX S3 SAE 50	10/1	kom	446.0	4,460.00
189626	FENIX S3 SAE 50	175/1	kg	385.0	67,375.00

FENIX LOKOL SAE 40

Motorno ulje bez cinka, zink free, mineralne osnove za dizel motore železni kih lokomotiva.

ISO L-E; API CD/CF/CF-2; GE Generation 4 Long Life; GM Electromotive division (GM-EMD); IMO A Generation 5; Caterpillar 3601

Volvo WB 101 ; ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 17E; Caterpillar CAT TO-2

134368	FENIX LOKOL SAE 40	180/1	kg	488.0	87,840.00
--------	--------------------	-------	----	-------	-----------

FENIX UNIVERZAL SAE 10W

Monogradno motorno ulje mineralne osnove visoke efikasnosti. Koristi se za podmazivanje svih tipova brzohodnih dizel motora transportnih vozila, kamiona, poljoprivrednih i gra evinskih mašina starije generacije koji zahtevaju ovaj nivo kvaliteta i ovu viskozitetnu SAE gradaciju. Upotrebljiva su tokom cele godine.

ISO L-E; APC CF-4/CF-2/CF/SF/SG; ACEA E2; MAN 270; MB 227.0; VOLVO VDS; ALLISON C4/C3

205516	FENIX UNIVERZAL SAE 10W	175/1	kg	436.0	76,300.00
--------	-------------------------	-------	----	-------	-----------

Motorna ulja za brodske motore

FENIX MARINE SAE 30

Namenjeno je za podmazivanje glavnih i pomo nih dizel motora svih tipova isnaga. Ulje poseduje dobru termi ku stabilnost izaštitu od habanja, odli nu otpornost na prisustvo vode, dobre deterdžentne osobine na visokim i niskim temperaturama. Ulje je namenjeno za podmazivanje glavnih i pomo nih brodskih motora srednjih brzina koji korste gorivo sa sadržajem sumpora do 1,5%. Zadovaoljava zahteve vode ih svetskih proizvo a a dizel motora.

ISO L-E; API CF

204730	FENIX MARINE SAE 30	175/1	kg	476.0	83,300.00
--------	---------------------	-------	----	-------	-----------

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	-------------	---------------------------

FENIX MARINE SAE 40

Namenjeno je za podmazivanje glavnih i pomoćnih dizel motora svih tipova isnaga. Ulje poseduje dobru termičku stabilnost i zaštitu od habanja, odličnu otpornost na prisustvo vode, dobre deterdžentne osobine na visokim i niskim temperaturama. Ulje je namenjeno za podmazivanje glavnih i pomoćnih brodskih motora srednjih brzina koji koriste gorivo sa sadržajem sumpora do 1,5%. Zadovoljava zahteve vode i svetskih proizvođača dizel motora.

ISO L-E; API CF

204749	FENIX MARINE SAE 40	175/1	kg	480.0	84,000.00
--------	---------------------	-------	----	-------	-----------

Ulja za industrijske gasne motore

FENIX NATURAL GAS SAE 30

Niskopepelo ulje preporučuje se za podmazivanje četvorotaktnih industrijskih gasnih motora kao i za podmazivanje gasnih kompresora koji transportuju prirodni gas. Zahvaljujući modernoj formulaciji ulje štiti motor od stvaranja naslaga na klipovima i sprečava pojavu samopaljenja i lupanja motora.

CATERPILLAR 3600/3500; WAUKESHA 7044/7042

193755	FENIX NATURAL GAS SAE 30	180/1	kg	556.0	100,080.00
--------	--------------------------	-------	----	-------	------------

FENIX NATURAL GAS SAE 40

Niskopepelo ulje preporučuje se za podmazivanje četvorotaktnih industrijskih gasnih motora kao i za podmazivanje gasnih kompresora koji transportuju prirodni gas. Zahvaljujući modernoj formulaciji ulje štiti motor od stvaranja naslaga na klipovima i sprečava pojavu samopaljenja i lupanja motora.

CATERPILLAR 3600/3500; WAUKESHA 7044/7042

193771	FENIX NATURAL GAS SAE 40	180/1	kg	556.0	100,080.00
--------	--------------------------	-------	----	-------	------------

Motorna ulja za kosilice

FENIX GRASS SAE 30

Koristi se za podmazivanje malih četvorotaktnih benzinskih i dizel motora kosilica, trimera i rezača.

ISO L-E; API CF/CD/SF

205486	FENIX GRASS SAE 30	1/1	kom	472.0	472.00
--------	--------------------	-----	-----	-------	--------

Motorna ulja za dvotaktne motore, četvorotaktne motore motocikala

FAM DUOTAKT

Polusintetičko ulje vrhunskog kvaliteta za benzinske dvotaktne motore. Preporučuje se za dvotaktne motore motokultivatora, kosilica za travu, motornih pumpi, motornih testera. Takođe se preporučuje za dvotaktne benzinske motore sa vazдушnim hlađenjem skutera, vespa, i motocikala. Mešljivo sa svim vrstama benzina u koncentraciji 1,5-2%.

ISO L-EGD; API TC; JASO FD

224901	FAMDUOTAKT	0,1/1	kom	2,508.0	250.80
224944	FAMDUOTAKT	0,25/1	kom	653.0	163.25
241121	FAMDUOTAKT	1/1	kom	454.0	454.00

FAM DUOTAKT EXTRA N

Mineralne osnove koristi se kao dodatak gorivu u cilju podmazivanja malih dvotaktnih benzinskih motora: mopeda, motorcikala, motornih testera, agregata za struju, motokultivatora, kosilica, pumpi za vodu i drugih sličnih agregata. Koristi se i za podmazivanje manjih vanbrodskih motora. Ne sadrži rastvarače.

ISO L-EGB; JASO FB; API TB

107735	FAMDUOTAKT EXTRA N	0,5/1	kom	459.0	229.50
--------	--------------------	-------	-----	-------	--------

FAM DUOTAKT SINT

Potpuno sintetičko ulje namenjeno za podmazivanje dvotaktnih motora nove generacije ugrađenih u motorne testere, kosilice, motocikle, vanbrodske motore koji koriste mešavinu ulja sa visokom oktanskim benzinskim. Priprema mešavine vrši se po preporuci proizvođača motora a najviše se kreće od 2-3%.

ISO L-EGD; API TC+; JASO FD; PIAGGIO HEXAGON, STHHILL; HUSQUARNA 272/254

193828	FAMDUOTAKT SINT	0,5/1	kom	703.0	351.50
--------	-----------------	-------	-----	-------	--------

Ulja za menjače i diferencijale (monogradna)

FAMHIPO 140

Ulja za menjače, diferencijale i planetare. Preporučuje se za podmazivanje hipoidnih zupčastih sinhronih menjača automobila i teretnih vozila.

ISO L-C; ISO 6743-6; API GL-4; ZF TE-ML

08

190667	FAMHIPO 140	5/1	kom	538.0	2,690.00
224219	FAMHIPO 140	20L/1	litar	440.0	8,800.00
114626	FAMHIPO 140	180/1	kg	444.0	79,920.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	-------------	---------------------------

FAMHIPO 140 EP

Ulja mineralne osnove za podmazivanje hipoidnih i drugih zup astih prenosnika kod motornih vozila i drugih graševinskih i poljoprivrednih mašina koji rade u najtežim radnim uslovima.

ISO L-C; ISO 6743-6; API GL-5; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 07A/08

230472	FAMHIPO 140 EP	1/1	kom	501.0	501.00
118044	FAMHIPO 140 EP	5/1	kom	500.0	2,500.00
14478	FAMHIPO 140 EP	180/1	kg	522.0	93,960.00

FAMHIPO 80 W

Ulja za menja e, diferencijale i planetare. Preporu uje se za podmazivanje hipoidnih zup astih sinhronih menja a automobila i teretnih vozila.

ISO L-C; ISO 6743-6; API GL-4; ZF TE-ML

08

191450	FAMHIPO 80W	1/1	kom	465.0	465.00
191469	FAMHIPO 80W	5/1	kom	460.0	2,300.00

FAMHIPO 90

Ulja za menja e, diferencijale i planetare. Preporu uje se za podmazivanje hipoidnih zup astih sinhronih menja a automobila i teretnih vozila.

ISO L-C; ISO 6743-6; API GL-4; ZF TE-ML

08

209945	FAMHIPO 90	1/1	kom	472.0	472.00
216100	FAMHIPO 90	5/1	kom	528.0	2,640.00
277606	FAMHIPO 90	10/1	kom	454.0	4,540.00
231096	FAMHIPO 90	20L/1	litar	435.0	8,700.00
114596	FAMHIPO 90	180/1	kg	456.0	82,080.00

FAMHIPO 90 EP

Ulja mineralne osnove za podmazivanje hipoidnih i drugih zup astih prenosnika kod motornih vozila i drugih graševinskih i poljoprivrednih mašina koji rade u najtežim radnim uslovima.

ISO L-C; ISO 6743-6; API GL-5; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 07A/08

23949	FAMHIPO 90 EP	1/1	kom	494.0	494.00
23957	FAMHIPO 90 EP	5/1	kom	549.0	2,745.00
213292	FAMHIPO 90 EP	20L/1	litar	455.0	9,100.00
14451	FAMHIPO 90 EP	180/1	kg	480.0	86,400.00

FAMHIPO 90 EP PLUS

Ulja mineralne osnove za podmazivanje hipoidnih i drugih zup astih prenosnika kod motornih vozila i drugih graševinskih i poljoprivrednih mašina koji rade u najtežim radnim uslovima.

ISO L-C; ISO 6743-6; API GL-5; MIL-L-2105D; MAN 342 Type M-1; MB 235.0; VOITH

3.325-399; DAF; RENAULT; VOLVO 97310/97316 ZF TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A

204617	FAMHIPO 90 EP PLUS	180/1	kg	546.0	98,280.00
--------	--------------------	-------	----	-------	-----------

Ulja za menja e i diferencijale (multigradna)

FAMHIPO 80W-90 GL-4

Višenamensko multigradno ulje, preporu uje se za podmazivanje zup astih prenosnika kod motornih vozila i drugih mašina (menja a, diferencijala, reduktora i sl.) koji rade u uslovima povišenih pritisaka i udarih optere enja.

ISO LC; ISO 6743-6; API GL-4; ZF TE-ML 08

190616	FAMHIPO 80W-90 GL-4	1/1	kom	486.0	486.00
--------	---------------------	-----	-----	-------	--------

MULTIHIPO 75W-80 SINT MTF

Višenamensko multigradno hipoidno ulje za podmazivanje motornih vozila i drugih mašina, sa produženim intervalom zamene izra eno od hidrokrekovanih ulja i odabranih aditiva koji obezbe uju vrhunske performanse pri ekstremnim pritiscima i udarnim optere enjima gde se zahteva upotreba ulja sinteti ke osnove nivoa API GL-4.

ISO LC; ISO 6743-6; API GL-4; ZF TE-ML 01/02L/16K; Renault; Volvo 97305; MAN 241Z-4/E-3

283959	MULTIHIPO 75W-80 SINT MTF	20L/1	litar	746.0	14,920.00
293482	MULTIHIPO 75W-80 SINT MTF	175/1	kg	839.0	146,825.00

MULTIHIPO 75W-90 SINT

Univerzalno traktorsko transmisiono ulje (UTTO). Koristi se za prenosnike, mokre ko nice i hidrauliku.

API GL-4; John Deere JDM-J20C; MF 1143/1145; Case New Holland MAT-3525, M2C- 134 A-D, FNHA-2-D.201.00;

Volvo WB 101 ; ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 17E; Caterpillar CAT TO-2

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
217409	MULTIHIPO 75W-90 SINT	1/1	kom	1,010.0	1,010.00
274879	MULTIHIPO 75W-90 SINT	20L/1	litar	967.0	19,340.00
208477	MULTIHIPO 75W-90 SINT	180/1	kg	1,081.0	194,580.00

MULTIHIPO 80W-90

Multigradno ulje, mineralne osnove za hipoidne zup aste prenosnike koji rade u najtežim radnim uslovima.

ISO LC; ISO 6743-6; API GL-5; MIL-L-

2105D;ZF TE-ML 07A/08

108049	MULTIHIPO 80W-90	1/1	kom	506.0	506.00
108189	MULTIHIPO 80W-90	5/1	kom	500.0	2,500.00
214817	MULTIHIPO 80W-90	20L/1	litar	467.0	9,340.00
108480	MULTIHIPO 80W-90	180/1	kg	495.0	89,100.00

MULTIHIPO 80W-90 F PLUS

Multigradno hipoidno ulje za podmazivanje motornih vozila i drugih mašina, izrađeno od selektivno rafiniranih ulja parafinske osnove i odabranih aditiva koji obezbeđuju vrhunske performanse pri visokim pritiscima i udarnim opterećenjima.

ISO LC; ISO 6743-6; API GL-5; API MT-1; MIL-L-2105D; MIL-L-PRF-2105E; ZF TE-ML 02B,05A,12L,12M,16B,17H,19B,21A; SCANIA STO1.0; MB 235.0; MAN 342 M2; MAN 341 E2; MAN 341 Z2

233935	MULTIHIPO 80W-90 F PLUS	180/1	kg	798.0	143,640.00
--------	-------------------------	-------	----	-------	------------

MULTIHIPO 80W-90 LS

Multigradno ulje specijalno formulirano za zupaste prenosnike obrtnog momenta sa diferencijalom tipa LSD (limited slip differential). Ulje sadrži aditive koji obezbeđuju pouzdan prenos obrtnog momenta i efikasnu kontrolu proklizavanja.

ISO LC; ISO 6743-6; API GL-5; ZF TE-ML 05C,12C,16E,21C

219606	MULTIHIPO 80W-90 LS	20L/1	litar	786.0	15,720.00
208507	MULTIHIPO 80W-90 LS	180/1	kg	681.0	122,580.00

MULTIHIPO 80W-90 PLUS

Multigradno ulje mineralne osnove za podmazivanje zupastih prenosnika kod motornih vozila i drugih mašina (menjača, diferencijala, reduktora isl.).

ISO LC; ISO 6743-6; API GL-5; MIL-L-2105D; MAN 342 Type M-1; MB 235.0; VOITH 3.325-339; DAF; RENAULT; VOLVO 97310/97316; ZF TE-ML 16B,17B,19B,21A

246123	MULTIHIPO 80W-90 PLUS	20L/1	litar	563.0	11,260.00
206490	MULTIHIPO 80W-90 PLUS	180/1	kg	546.0	98,280.00

MULTIHIPO 85W-140

Multigradno ulje, mineralne osnove za hipoidne zupaste prenosnike koji rade u najtežim radnim uslovima.

ISO LC; ISO 6743-6; API GL-5; MIL-L-

2105D;ZF TE-ML 07A/08

108502	MULTIHIPO 85W-140	180/1	kg	489.0	88,020.00
--------	-------------------	-------	----	-------	-----------

Ulja za automatske menjace

ATF A SUFIX A

Ulje mineralne osnove za podmazivanje automatskih menjaca i pretvarača obrtnog momenta motornih vozila, građevinskih mašina, kao što su buldožeri, utovarivači i grejderi,...Koriste se takođe i za servo upravljačke teških motornih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina.

ISO L-HA; ISO 6743-4; GM ATF type A Suffix A

117323	ATF A SUFIX A	0,5/1	kom	460.0	230.00
14486	ATF A SUFIX A	1/1	kom	395.0	395.00
200077	ATF A SUFIX A	10/1	kom	380.0	3,800.00
293865	ATF A SUFIX A	175/1	kg	383.0	67,025.00

ATF D II

Ulje mineralne osnove za podmazivanje upravljačkih mehanizama, servo upravljača (autobusa i kamiona), hidrauličkih upravljača i spojnica, hidrauličkih transmisionih sistema na brodskoj opremi, pretvarača obrtnog momenta kod motornih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina gde se zahteva nivo kvaliteta ulja GM DEXRON II D.

ISO L-HA; ISO 6743-4; GM Dexron IID; MB 236.2; FORD ESP M2C 166-H; FORD

ESP M2C 138-CJ

170216	ATF D II	1/1	kom	494.0	494.00
193283	ATF D II	10/1	kom	484.0	4,840.00
293849	ATF D II	175/1	kg	536.0	93,800.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	-------------	---------------------------

ATF D III G
 Polusinteti ko ulje za automatske i poluautomatske menja e, kovertore obrtnog momenta i hidrauli ne sisteme. Namenjeno za putni ka, laka teretna, teretna vozila i autobuse gde se zahteva nivo kvaliteta GM DEXRON III G.
 ISO L-HA; ISO 6743-4; GM Dexron III G; FORD MECRON; VOITH H55.6335.XX; GM ALLISON C4; MAN 339 TYPE V-1; VOLVO 97340; ZF TE-ML 05L,09

193860	ATF D III G (polusint)	1/1	kom	583.0	583.00
293792	ATF D III G	175/1	kg	535.0	93,625.00

ATF D III H
 Sinteti ko ulje za automatske i poluautomatske menja e, kovertore obrtnog momenta i hidrauli ne sisteme. Namenjeno za putni ka, laka teretna, teretna vozila i autobuse gde se zahteva nivo kvaliteta GM DEXRON III H.
 ISO L-HA; ISO 6743-4; GM Dexron III H; FORD MECRON V; VOITH H55.6335.XX; GM ALLISON TES-295; MAN 339 TYPE V2/Z2; MB 236.9; ZF TE-ML 03D,04D,14B,16L,17C,20B

210595	ATF D III H (sint)	1/1	kom	614.0	614.00
240923	ATF D III H	175/1	kg	685.0	119,875.00

FAM ATF D II
 Ulje mineralne osnove za podmazivanje upravlja kih mehanizama, servo upravlja a (autobusa i kamiona), hidrauli kih upravlja a i spojnica, hidrauli kih transmisionih sistema na broskoj opremi, pretvara a obrtnog momenta kod motornih vozila, poljoprivrednih i gra evinskih mašina gde se zahteva nivo kvaliteta ulja GM DEXRON II D.
 ISO L-HA; ISO 6743-4; GM Dexron II D; MB 236.7; ZF TE-ML 04D,11A,14A; VOITH H55.6335.36; GM ALLISON C4;MAN 339-DCATTERPILAR TO-2

284858	FAM ATF D II	1/1	kom	416.0	416.00
293830	FAM ATF D II	175/1	kg	404.0	70,700.00

FAM ATF D III H
 Sinteti ko ulje za automatske i poluautomatske menja e, kovertore obrtnog momenta i hidrauli ne sisteme. Namenjeno za putni ka, laka teretna, teretna vozila i autobuse gde se zahteva nivo kvaliteta GM DEXRON III H.
 ISO L-HA; ISO 6743-4; GM Dexron III H; FORD ESP M2C 166-H, M2C 138 CJ; GM ALLISON C4; MB 236.2; CATTERPILAR TO-2

284815	FAM ATF D III H	175/1	kg	439.0	76,825.00
--------	-----------------	-------	----	-------	-----------

Ulja za motor, transmisiju i hidrauliku traktora

FAM TRAKTOL 80 (10W-30)
 Vrhunsko višenamensko (UTTO) ulje mineralne osnove za podmazivanje hidraulike i transmisije, kao i za hla enje i podmazivanje mokrih ko nica svih tipova savremenih traktora, druge poljoprivredne i gra evinske mehanizacije, gde proizvo a preporu uje upotrebu jedinstvenog maziva za napred navedene sklopove.
 ISO L-CH; API GL-4; John Deere JDM-J20C/J20 D; MF 1135/1141/1143/1145; FORD M2C-86B-C/134D; AGCO Q-186; CATTERPILAR TO-2; CASE MAT3505/3509

186651	FAMTRAKTOL 80 (10W-30)	1/1	kom	510.0	510.00
179515	FAMTRAKTOL 80 (10W-30)	5/1	kom	511.0	2,555.00
179531	FAMTRAKTOL 80 (10W-30)	10/1	kom	442.0	4,420.00

FENIX SUPER TRAKTOL (10W-30) STOU
 Univerzalno lje (STOU) 10W-30 vrhunskog kvaliteta mineralne osnove specijalizovano za primenu u poljoprivrednoj mehanizaciji za podmazivanje dizel i benzinskih motora sa i bez turbopunja a, menja a, transmisija, hidrauli nih ure aja, mokrih ko nica itd., kod traktora, kombajna,, za motor putni kih vozila starije generacije - za motor, menja , diferencijal itd. Koristi se i kod drugih poljoprivrednih, gra evinskih, rudarskih mašina i industrijske opreme. Primenom ovog ulja smanjuje se broj potrebnih ulja za podmazivanje.

ISO L-E/C/H; API CF-4/CE/SF; API GL-4; MF 1139/1144/1145; Caterpillar CAT TO-2; MB 227.1/228.1; ALLISON C-4; MIL-L-

190853	FENIX SUPER TRAKTOL (10W-30)	10/1	kom	459.0	4,590.00
14524	FENIX SUPER TRAKTOL (10W-30)	180/1	kg	503.0	90,540.00

FENIX SUPER TRAKTOL SAE15W-40) STOU
 Univerzalno lje (STOU) 10W-30 vrhunskog kvaliteta mineralne osnove specijalizovano za primenu u poljoprivrednoj mehanizaciji za podmazivanje dizel i benzinskih motora sa i bez turbopunja a, menja a, transmisija, hidrauli nih ure aja, mokrih ko nica itd., kod traktora, kombajna,, za motor putni kih vozila starije generacije - za motor, menja , diferencijal itd. Koristi se i kod drugih poljoprivrednih, gra evinskih, rudarskih mašina i industrijske opreme. Primenom ovog ulja smanjuje se broj potrebnih ulja za podmazivanje.
 ISO L-E/C/H; API CF-4/CE/SF/SE; API GL-4; ACEA E2; MF 1139/1144/1145; Caterpillar CAT TO-2; MB 227.1/228.1; ALLISON C-4; MIL-L-2104D; ZF TE-ML 06B, 06D, 07B; FORD M2C 159B; JOHN DEER JDM J27

232343	FENIX SUPER TRAKTOL SAE 15W-4	180/1	kg	475.0	85,500.00
--------	-------------------------------	-------	----	-------	-----------

TRANSHIDO T (10W-30) UTTO
 Vrhunsko ulje mineralne osnove (UTTO) 10W-30 za podmazivanje, prenos snage i hla enje menja a, diferencijala, planetarnih reduktora, pogonskih osovina, hidrauli nih instalacija i mokrih ko nica traktora novije proizvodnje, poljoprivrednih, gra evinskih i rudarskih mašina i industrijske opreme gde je predvi ena primena ulja ovog kvaliteta.
 ISO L-CH; API GL-4; John Deere JDM-J20C/J20D; MF 1135/1141/1143/1145; Case New Holland MAT-3505,3506,3509,3525,3526,3510; FORD M2C- 134 D, M2C 86 B-C; GM ALLISON C-4; ZF TE-ML 03E, 05E, 06K, 17E; AGCO 821 XL, Q-186; Komatsu; Landini

91456	TRANSHIDO T	5/1	kom	572.0	2,860.00
177792	TRANSHIDO T	10/1	kom	481.0	4,810.00
91472	TRANSHIDO T	180/1	kg	494.0	88,920.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	-------------	---------------------------

TRANSHIDO TO-4 SAE 10W

TRANSHIDO TO-4 ulja preporu uju se za transmisioni sistem, zadnji pogon i mokre ko nice za CATTERPILAR teška teretna vozila i opremu ili bilo koju drugu opreu za koju je preporu eno mazivo sa nivoom performansi TO-4 (ne preporu uje se za podmazivanje motora). TRANSHIDO TO-4 su posebno pogodna za hidrauli ni sistem na opremi za teške uslove rada erpilar i Allison.
ISO L-C; API CF/CF-2; CATTERPILAR TO-4; ALLISON C-4; ZF TE-ML 03C; Kamatsu (KES 07.868.1)

212539	TRANSHIDO TO-4 SAE 10W	20L/1	litar	507.0	10,140.00
190381	TRANSHIDO TO-4 SAE 10W	180/1	kg	556.0	100,080.00

TRANSHIDO TO-4 SAE 30

TRANSHIDO TO-4 ulja preporu uju se za transmisioni sistem, zadnji pogon i mokre ko nice za CATTERPILAR teška teretna vozila i opremu ili bilo koju drugu opreu za koju je preporu eno mazivo sa nivoom performansi TO-4 (ne preporu uje se za podmazivanje motora). TRANSHIDO TO-4 su posebno pogodna za hidrauli ni sistem na opremi za teške uslove rada erpilar i Allison.
ISO L-C; API CF/CF-2; CATTERPILAR TO-4; ALLISON C-4; ZF TE-ML 01,03C,07F; Kamatsu (KES 07.868.1)

213241	TRANSHIDO TO-4 SAE 30	20L/1	litar	507.0	10,140.00
190438	TRANSHIDO TO-4 SAE 30	180/1	kg	539.0	97,020.00

TRANSHIDO TO-4 SAE 50

TRANSHIDO TO-4 ulja preporu uju se za transmisioni sistem, zadnji pogon i mokre ko nice za CATTERPILAR teška teretna vozila i opremu ili bilo koju drugu opreu za koju je preporu eno mazivo sa nivoom performansi TO-4 (ne preporu uje se za podmazivanje motora). TRANSHIDO TO-4 su posebno pogodna za hidrauli ni sistem na opremi za teške uslove rada erpilar i Allison.
ISO L-C; API CF/CF-2; CATTERPILAR TO-4; ALLISON C-4; ZF TE-ML 01; Kamatsu (KES 07.868.1)

213268	TRANSHIDO TO-4 SAE 50	20L/1	litar	528.0	10,560.00
190462	TRANSHIDO TO-4 SAE 50	180/1	kg	558.0	100,440.00

Ko ione te nosti

U 2

Sinteti ka te nost za punjenje hidrauli nog mehanizma sistema za ko enje i komandi hidrauli nih spojnica. Nije za upotrebu u ko ionim sistemima za koje je proizvoša predvideo upotrebu hidrauli nih te nosti na bazi meneralnog ulja.
ASRPS H.Z.2.100 tip 1; ISO 4925 Klasa 3; FMVSS 116 DOT 3; SAE J 1703; Fiat 9.55597

109096	U 2	0,25/1	kom	704.0	176.00
14532	U 2	0,5/1	kom	634.0	317.00
14540	U 2	210/1	kg	533.0	111,930.00

U 4

Sinteti ka te nost za punjenje hidrauli nih ko nica i hidrauli nih spojki sa diskovima ili dobošima, proizvedena od smeše poliglikola i dodataka protiv r e i korozije. Vrlo teško apsorbujue vlagu iz vazduha, pa iz tog razloga ima jako visoku ta ku klju anja što onemogu ava stvaranje parnih epova, što obezbe uje sigurno ko enje i duži vek trajanja i u najtežim uslovima eksploatacije. Nije za upotrebu u ko ionim sistemima za koje je proizvoša predvideo upotrebu hidrauli nih te nosti na bazi meneralnog ulja.
SRPS H.Z.2.100 tip 2; ISO 4925 Klasa 4; FMVSS 116 DOT 4; SAE J 1704

14559	U 4	0,5/1	kom	560.0	280.00
-------	-----	-------	-----	-------	--------

U 5

Sinteti ka te nost za punjenje sistema hidrauli nih ko nica i hidrauli nih spojki sa diskovima ili dobošima, proizvedena od smeše poliglikola i dodataka protiv r e i korozije. Nije za upotrebu u ko ionim sistemima za koje je proizvoša predvideo upotrebu hidrauli nih te nosti na bazi meneralnog ulja.
SRPS H.Z.2.100 tip 3; ISO 4925 Klasa 5.1; FMVSS 116 DOT 5.1; SAE J 1704

254320	U 5	0,5/1	kom	784.0	392.00
--------	-----	-------	-----	-------	--------

Ulja za lance motornih testera

FAM TESTEROL

Mineralno ulje za podmazivanje lanaca motornih testera pri ormalnim i teškim radnim uslovima kao što su prisustvo visokih i niskih spoljašnjoh temperatura, snega, vode i prašine. FAM TESTEROL odlikuje dobro podnošenje visokih pritisaka, odli no prijanjanje ulja za lanac, spre avanje prekomernog zagrevanja lanca i sablje motorne testere i pri velikim brzinama lanca uz minimalnu potrošnju ulja.
ISO L-AC; ISO 6743-1; FAM FSP 190640

190578	FAM TESTEROL	1/1	kom	416.0	416.00
214469	FAM TESTEROL	4/1	kom	431.0	1,724.00
190497	FAM TESTEROL	5/1	kom	490.0	2,450.00
210242	FAM TESTEROL	20L/1	litar	379.0	7,580.00
190470	FAM TESTEROL	180/1	kg	399.0	71,820.00

FAM LANCOL

je visokokvalitetno ulje proizvedeno od odabranih solvent neutralnih mineralnih ulja prirodno visokog indeksa viskoznosti iji sadržaj policikli nih aromata ne prelazi 3% i odgovaraju ih aditiva koji štite delove motornih testera od štetnih uticaja u eksploataciji i omogu avaju dug i pouzdan rad
ISO 6743-1; FAM FSP 190640

281573	Lancol oil	1/1	kom	245.0	245.00
285803	Lancol oil	203/1	litar	219.0	44,457.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
Antifrizi					
FAM LONG LIFE COOLANT RTU EEE (G12/G12+)					
Namenjen je za punjenje zatvorenih i otvorenih sistema za hlađenje. Primenjuje se u isporu enom oblike bez razblaživanja. Štiti rashladni sistem od korozije do 5 godina. SRPS H.Z20.010; ASTM D 3306, 4656; BS 6580; SAE J 1034; NFR 15-601; JIS K2234					
323624	FAM LONG LIFE COOLANT RTU 1L	1L/1	kom	228.0	228.00
323632	FAM LONG LIFE COOLANT RTU 208	208/1	litar	203.0	42,224.00
FAM LONG LIFE COOLANT CONC EEE (G12/G12+)					
Namenjen je za punjenje zatvorenih i otvorenih sistema za hlađenje. Primenjuje se u isporu enom oblike bez razblaživanja. Štiti rashladni sistem od korozije do 5 godina. SRPS H.Z20.010, OAT Tip 1; ASTM D 3306, 4656, 4985, 6210; BS 6580; SAE J 1034; NFR 15-601; MAN 324 TYPE SNF; MTL 5048; TL 774 F/D; WSS-M97B44-0					
323659	FAM LONG LIFE COOLANT CONC 1L	1L/1	kom	358.0	358.00
323640	FAM LONG LIFE COOLANT CONC 1L	1kg/1	kom	326.0	326.00
323667	FAM LONG LIFE COOLANT CONC 208	208/1	litar	334.0	69,472.00
FAM UNIVERZAL COOLANT RTU EEE					
Namenjen je za punjenje zatvorenih i otvorenih sistema za hlađenje motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Primenjuje se u isporu enom obliku bez razblaživanja. Štiti rashladni sistem od korozije do 2 godine. SRPS H.Z2.010, konvencionalni, Tip III; ASTM D 3306; ASTM D 4656; BS 6580; SAE J 1034; NFR 15-601; JIS K2234					
323675	FAM UNIVERZAL COOLANT RTU 1L	1L/1	kom	212.0	212.00
323683	FAM UNIVERZAL COOLANT RTU 1kg	1kg/1	kom	202.0	202.00
331007	FAM UNIVERZAL COOLANT RTU 208	208/1	litar	188.0	39,104.00
FAM UNIVERZAL COOLANT CONC EEE					
Namenjen je za punjenje zatvorenih i otvorenih sistema za hlađenje motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Koncentrat antifrizi koji se pre upotrebe razblažuje do željene tačke mržnjenja. Štiti rashladni sistem od korozije do 2 godine. SRPS H.Z2.010, konvencionalni, Tip I; ASTM D 3306; ASTM D 4656; BS 6580; SAE J 1034; NFR 15-601; JIS K2234					
323691	FAM UNIVERZAL COOLANT CONC 1L	1L/1	kom	333.0	333.00
323705	FAM UNIVERZAL COOLANT CONC 1kg	1kg/1	kom	302.0	302.00
323713	FAM UNIVERZAL COOLANT CONC 208	208/1	litar	308.0	64,064.00
FAM ANTIFRIZ 40					
Namenjen je za punjenje zatvorenih i otvorenih sistema za hlađenje motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Primenjuje se u isporu enom obliku bez retoksi na rashladna tečnost izrađena za razblaživanja. Trajnost u sistemu je 3 godine. SRPS H.Z2.010, hibridni Tip III; ASTM D 3306; SAE J 1034; BS 6580; MB 325.0; MAN 324-NF; TL 774-C (G11); MS-7170; MS-9769					
132497	FAM ANTIFRIZ 40	210/1	kg	200.0	42,000.00
FAM ANTIFRIZ EKO P					
Netoksi na rashladna tečnost izrađena na bazi propilen glikola i odgovarajućih inhibitora korozije. Štiti rashladne sisteme od zamrzavanja zimi i ključanja u letnjem periodu do 2 godine. Koncentrat antifrizi se razblažuje destilovanom vodom do željene tačke mržnjenja. Zbog svoje netoksičnosti koristi se u sistemima za pripremu sanitarne vode, solarnim i centralnim sistemima kao i u prehrambenoj industriji; pivare, mlekare, hladnjače, fabrike sokova. SRPS H.Z2.010I; ASTM D 3306; ASTM D 4985					
231924	FAM ANTIFRIZ EKO P	20L/1	litar	735.0	14,700.00
FAM ANTIFRIZ EKO P 40					
Netoksi na rashladna tečnost izrađena na bazi propilen glikola i odgovarajućih inhibitora korozije. Štiti rashladne sisteme od zamrzavanja zimi i ključanja u letnjem periodu do 2 godine. Koncentrat antifrizi se razblažuje destilovanom vodom do željene tačke mržnjenja. Zbog svoje netoksičnosti koristi se u sistemima za pripremu sanitarne vode, solarnim i centralnim sistemima kao i u prehrambenoj industriji; pivare, mlekare, hladnjače, fabrike sokova. SRPS H.Z2.010I; ASTM D 3306; ASTM D 4985					
286508	FAM ANTIFRIZ EKO P 40	20L/1	litar	340.0	6,800.00
Aditivi za goriva					
FAM EURODI ZEL 100					
Aditiv za euro dizel koji sprečava pojavu kristala parafina pri niskim temperaturama. Upotrebom ovog aditiva motor će imati lakši start i normalan rad na temperaturama do -30C. FAM FSP 226610					
226475	FAM EURO DI ZEL 100	0,5/1	kom	505.0	252.50
226629	FAM EURO DI ZEL 100	170/1	kg	485.0	82,450.00
FAM EURODI ZEL 400					
Aditiv za euro dizel koji sprečava pojavu kristala parafina pri niskim temperaturama. Upotrebom ovog aditiva motor će imati lakši start i normalan rad na temperaturama do -25C. FAM FSP 144304					
289728	FAM EURO DI ZEL 400	10/1	kom	358.0	3,580.00
Motostart					
MOTOSTART SPREJ					
Sredstvo za brzi start benzinskih i dizel motora u zimskom periodu. Većina motora se pokrene za 10 s, čak i na temperaturi do -46C. FAM FSP 169358					
169374	MOTOSTART SPREJ	0,2/1	kom	1,685.0	337.00
Cirkulaciona ulja					

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	-------------	---------------------------

CIRKOL 3

Koristi se za podmazivanje lako opterećenih brzohodnih kotrljajućih i kliznih ležajeva vretena i zupčastih prenosnika. Primenu nalazi za podmazivanje u cirkulacionim sistemima kod vretena brusilica, brzohodnih alatnih mašina, centrifuga, lakih tekstilnih mašina, predilica i sl. Osobina ovog ulja je da lako izdvaja vazduh, ne peni i brzo izdvaja vodu.

ISO L-HL; ISO 6743-4

215449	FAMCIRKOL 3	20L/1	litar	540.0	10,800.00
212385	FAMCIRKOL 3	170/1	kg	496.0	84,320.00

CIRKOL 22

Višenamenska ulja za podmazivanje svih sklopova mašina i uređaja koji ne zahtevaju ulja sa izraženim EP osobinama.

ISO L-HL; ISO 6743-4; SRPS ISO

11158 (HL); DIN 51524 deo 1 HL

293717	FAMCIRKOL 22	175/1	kg	377.0	65,975.00
--------	--------------	-------	----	-------	-----------

Hidraulična ulja

FAMHIDO HD 46 PLUS

Hidraulično ulje iste tehnologije formulirano aditivima novije generacije da obezbede dugotrajnost u radu i održavanje i sprečavanje naslaga.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; DIN 51524/3 HVLP; Denison HF-0; P-68/p-70/p-69; Eaton Vickers 35VQ-25

249130	FAMHIDO HD 46 PLUS	180/1	kg	456.0	82,080.00
--------	--------------------	-------	----	-------	-----------

FAMHIDO HD 46 ZINC FREE

Proizvedena od solvent neutralnih baznih ulja i bezpepelnih aditiva (bez cinka).

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Denison HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S

232033	FAMHIDO HD 46 ZINC FREE	20L/1	litar	346.0	6,920.00
226300	FAMHIDO HD 46 ZINC FREE	180/1	kg	368.0	66,240.00

FAM Hidraulik Oil HLP 32

višenamenska ulja koja se primenjuju kao hidraulični fluidi za prenos snage i kretanja u svim tipovima hidrauličkih sistema pri normalnim radnim temperaturama, kao i za podmazivanje ležajeva, zupčanika i drugih sklopova u raznim cirkulacionim sistemima.

ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP

330809	FAM HYDRAULIC OIL HLP 32 10L/	10/1	kom	371.0	3,710.00
330817	FAM HYDRAULIC OIL HLP 32 180/	180/1	kg	380.0	68,400.00

FAM Hidraulik Oil HLP 46

višenamenska ulja koja se primenjuju kao hidraulični fluidi za prenos snage i kretanja u svim tipovima hidrauličkih sistema pri normalnim radnim temperaturama, kao i za podmazivanje ležajeva, zupčanika i drugih sklopova u raznim cirkulacionim sistemima.

ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP

330760	FAM HYDRAULIC OIL HLP 46 10L/	10/1	kom	370.0	3,700.00
330787	FAM HYDRAULIC OIL HLP 46 180/	180/1	kg	377.0	67,860.00
330795	FAM HYDRAULIC OIL HLP 46 850/	850/1	kg	356.0	302,600.00

FAM Hidraulik Oil HLP 68

višenamenska ulja koja se primenjuju kao hidraulični fluidi za prenos snage i kretanja u svim tipovima hidrauličkih sistema pri normalnim radnim temperaturama, kao i za podmazivanje ležajeva, zupčanika i drugih sklopova u raznim cirkulacionim sistemima.

ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP

330825	FAM HYDRAULIC OIL HLP 68 10L/	10/1	kom	365.0	3,650.00
330841	FAM HYDRAULIC OIL HLP 68 180/	180/1	kg	370.0	66,600.00
330868	FAM HYDRAULIC OIL HLP 68 850/	850/1	kg	355.0	301,750.00

FAMHIDO HD 10

Hidraulično ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauličnim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM;

ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

230049	FAMHIDO HD 10	20L/1	litar	370.0	7,400.00
222682	FAMHIDO HD 10	180/1	kg	398.0	71,640.00

FAMHIDO HD 15

Hidraulično ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauličnim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158

HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
212989	FAMHI DO HD 15	20/1	litar	329.0	6,580.00
293679	FAMHI DO HD 15	175/1	kg	338.0	59,150.00

FAMHI DO HD 22

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

189766	FAMHI DO HD 22	10/1	kom	358.0	3,580.00
212970	FAMHI DO HD 22	20L/1	litar	307.0	6,140.00
293652	FAMHI DO HD 22	175/1	kg	362.0	63,350.00

FAMHI DO HD 32

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

185515	FAMHI DO HD 32	10/1	kom	375.0	3,750.00
212997	FAMHI DO HD 32	20L/1	litar	356.0	7,120.00
293636	FAMHI DO HD 32	175/1	kg	386.0	67,550.00

FAMHI DO HD 46

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

199214	FAMHI DO HD 46	1/1	kom	390.0	390.00
146927	FAMHI DO HD 46	5/1	kom	441.0	2,205.00
170127	FAMHI DO HD 46	10/1	kom	374.0	3,740.00
213004	FAMHI DO HD 46	20L/1	litar	356.0	7,120.00
14621	FAMHI DO HD 46	180/1	kg	383.0	68,940.00
178306	FAMHI DO HD 46	850/1	kg	361.0	306,850.00
73032	FAMHI DO HD 46	cisterna	kg	317.0	317.00

FAMHI DO HD 68

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

199222	FAMHI DO HD 68	1/1	kom	386.0	386.00
191000	FAMHI DO HD 68	5/1	kom	438.0	2,190.00
170143	FAMHI DO HD 68	10/1	kom	370.0	3,700.00
213012	FAMHI DO HD 68	20L/1	litar	352.0	7,040.00
14648	FAMHI DO HD 68	180/1	kg	377.0	67,860.00
187836	FAMHI DO HD 68	850/1	kg	316.0	268,600.00

FAMHI DO HD 100

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

213020	FAMHI DO HD 100	20L/1	litar	399.0	7,980.00
23965	FAMHI DO HD 100	180/1	kg	424.0	76,320.00

FAMHI DO HD 150

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

213039	FAMHI DO HD 150	20L/1	litar	381.0	7,620.00
14656	FAMHI DO HD 150	180/1	kg	369.0	66,420.00

FAMHI DO HD 220

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

213047	FAMHI DO HD 220	20L/1	litar	353.0	7,060.00
---------------	-----------------	-------	-------	-------	----------

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
136689	FAMHIDO HD 220	180/1	kg	406.0	73,080.00
FAMHIDO HD 320 Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)					
136646	FAMHIDO HD 320	180/1	kg	408.0	73,440.00
FAMHIDO HD 32 FF Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. Posebno filtrirano kako bi zadovoljio stroge zahteve za isto u ulja po NAS 1638. ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)					
291307	FAMHIDO HD 32 FF	20L/1	litar	339.0	6,780.00
283029	FAMHIDO HD 32 FF	180/1	kg	405.0	72,900.00
FAMHIDO HD 46 FF Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. Posebno filtrirano kako bi zadovoljio stroge zahteve za isto u ulja po NAS 1638. ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)					
277835	FAMHIDO HD 46 FF	180/1	kg	403.0	72,540.00
FAMHIDO HD 68 FF Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. Posebno filtrirano kako bi zadovoljio stroge zahteve za isto u ulja po NAS 1638. ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; Anfor NF E 48603 HM; ASTM D 6158 HM; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)					
277878	FAMHIDO HD 68 FF	180/1	kg	396.0	71,280.00
FAMHIDO HD 68 PLUS ŽV					
231452	FAMHIDO HD 68 PLUS VŽ	180/1	kg	545.0	98,100.00
HIDO HV 32 FF Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. Posebno filtrirano kako bi zadovoljio stroge zahteve za isto u ulja po NAS 1638. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)					
278211	HIDO HV 32 FF	180/1	kg	426.0	76,680.00
HIDO HV 46 FF Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. Posebno filtrirano kako bi zadovoljio stroge zahteve za isto u ulja po NAS 1638. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)					
277851	HIDO HV 46 FF	180/1	kg	427.0	76,860.00
HIDO HV 68 FF Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. Posebno filtrirano kako bi zadovoljio stroge zahteve za isto u ulja po NAS 1638. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)					
277843	HIDO HV 68 FF	180/1	kg	458.0	82,440.00
FAM Hydraulic oil HVLP 32 visokih performansi proizvedena od solvent neutralnih baznih ulja prirodno visokog indeksa viskoznosti i odgovaraju ih aditiva izbalansiranih tako da ispune višestruke zahteve ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP					
330876	FAM HYDRAULIC OIL HVLP 32 20L	20L/1	litar	370.0	7,400.00
330884	FAM HYDRAULIC OIL HVLP 32 180	180/1	kg	399.0	71,820.00
FAM Hydraulic oil HVLP 46 visokih performansi proizvedena od solvent neutralnih baznih ulja prirodno visokog indeksa viskoznosti i odgovaraju ih aditiva izbalansiranih tako da ispune višestruke zahteve ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP					

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
330892	FAM HYDRAULIC OIL HVLP 46 20L	20L/1	litar	371.0	7,420.00
330906	FAM HYDRAULIC OIL HVLP 46 180	180/1	kg	400.0	72,000.00

FAM Hydraulic oil HVLP 68

visokih performansi proizvedena od solvent neutralnih baznih ulja prirodno visokog indeksa viskoznosti i odgovaraju ih aditiva izbalansiranih tako da ispune višestruke zahteve

ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP

330914	FAM HYDRAULIC OIL HVLP 68 20L	20L/1	litar	370.0	7,400.00
330922	FAM HYDRAULIC OIL HVLP 68 180	180/1	kg	399.0	71,820.00

HIDO HV 10

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

285390	HIDO HV 10	20L/1	litar	408.0	8,160.00
231088	HIDO HV 10	180/1	kg	443.0	79,740.00

HIDO HV 15

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

212865	HIDO HV 15	20L/1	litar	358.0	7,160.00
241725	HIDO HV 15	175/1	kg	382.0	66,850.00

HIDO HV 22

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

14699	HIDO HV 22	5/1	kom	424.0	2,120.00
14702	HIDO HV 22	180/1	kg	386.0	69,480.00

HIDO HV 32

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

14710	HIDO HV 32	5/1	kom	350.0	1,750.00
212873	HIDO HV 32	20L/1	litar	375.0	7,500.00
14729	HIDO HV 32	180/1	kg	404.0	72,720.00
182958	HIDO HV 32	850/1	kg	390.0	331,500.00

HIDO HV 46

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

14737	HIDO HV 46	5/1	kom	330.0	1,650.00
186902	HIDO HV 46	10/1	kom	397.0	3,970.00
212881	HIDO HV 46	20L/1	litar	376.0	7,520.00
14745	HIDO HV 46	180/1	kg	405.0	72,900.00
184403	HIDO HV 46	850/1	kg	346.0	294,100.00

HIDO HV 55

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

207942	HIDO HV 55	180/1	kg	459.0	82,620.00
--------	------------	-------	----	-------	-----------

HIDO HV 68

Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama.

ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)

14753	HIDO HV 68	5/1	kom	390.0	1,950.00
212903	HIDO HV 68	20L/1	litar	381.0	7,620.00
14761	HIDO HV 68	180/1	kg	410.0	73,800.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
282529	HIDO HV 68	850/1	kg	388.0	329,800.00
HIDO HV 100					
Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)					
14788	HIDO HV 100	5/1	kom	377.0	1,885.00
14796	HIDO HV 100	180/1	kg	444.0	79,920.00
HIDO HV 220					
Hidrauli no ulje mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuje se kao fluid za prenos snage i kretanja u svim hidrauli nim sistemima pri normalnim radnim temperaturama. ISO L-HV; ISO 6743-4; ISO 11158 HV; DIN 51524/3 HVLP; Anfor NF E 48603 HV; ASTM D 6158 HV; Denison HF-0/HF-1/HF-2; Eaton Vickers I-286-S; Eaton Vickers M-2950-S AIST (US Steel 126, 127, 128)					
206474	HIDO HV 220	180/1	kg	432.0	77,760.00
HIDO C SAE 10W					
HIDO C ulja su HLP-D ulja specijalno formulisana za Caterpillarove hidrauli ne i hidrostati ke sisteme. ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLPD; Eaton Vickers 35VQ25					
212938	HIDO C SAE 10W	20L/1	litar	353.0	7,060.00
293601	HIDO C SAE 10W	175/1	kg	380.0	66,500.00
HIDOFLUID 125					
Specijalno razvijeno ulje za turbo spojnice tipa R,S,TP,T. Preporu uje se za hidrodinami ke sisteme sa ili bez zup anika kao i za hidrauli ne sisteme gde se zahtevaju poboljsana EP svojstva. ISO L-HN; ISO 6743-4; VOITH 3.90-8; VOITH 3.285-149					
290440	HIDOFLUID 125	20L/1	litar	350.0	7,000.00
190764	HIDOFLUID 125	180/1	kg	372.0	66,960.00
HIDO HVD 46					
Deterdžentno hidrauli no ulje visoke oksidacione stabilnosti, sa pove anim sadržajem cink difosfata, specijalno formulisano za Caterpillarove hidrauli ne i hidrostati ke sisteme. ISO L-HM; ISO 6743-4; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLPD; Eaton Vickers 35VQ25					
238546	HIDO HVD 46	180/1	kg	397.0	71,460.00
FAM AMORTIZOL 11					
288543	FAM AMORTIZOL 11	180/1	kg	389.0	70,020.00
Kompresorska ulja					
FAMKOMPROL RM 46					
Visoko rafinisana naftenska mineralna ulja namenjena za rashladne kompresore. Posebno se preporu uju za sisteme NH3 i HC, a tako e se mogu koristiti u sistemima sa CF (R12 i HCFC (R22, R123, R502). ISO L-DRA; ISO 6743-3B; DIN 51503 KAKC					
212687	FAMKOMPROL RM 46	20L/1	litar	491.0	9,820.00
126861	FAMKOMPROL RM 46	180/1	kg	530.0	95,400.00
FAMKOMPROL RM 68					
Visoko rafinisana naftenska mineralna ulja namenjena za rashladne kompresore. Posebno se preporu uju za sisteme NH3 i HC, a tako e se mogu koristiti u sistemima sa CF (R12 i HCFC (R22, R123, R502). ISO L-DRA; ISO 6743-3B; DIN 51503 KAKC					
212695	FAMKOMPROL RM 68	20L/1	litar	491.0	9,820.00
126985	FAMKOMPROL RM 68	180/1	kg	529.0	95,220.00
FAMKOMPROL V 46 SINT					
Sinteti ko netoksi no kompresorsko ulje namenjeno za podmazivanje vazdušnih kompresora i proizvedeno je od sinteti kih baznih ulja - polialfaolefina i estara uz dodatak bezpepnih aditiva. ISO L-DAB/DAG/DAH/DAJ; ISO 6743-3A; DIN 51506 VD-L					
234737	FAMKOMPROL V SINT 46	20L/1	litar	954.0	19,080.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
293598	FAMKOMPROL V SINT 46	175/1	kg	1,013.0	177,275.00
FAMKOMPROL V 100 SINT Sinteti ko netoksi no kompresorsko ulje namenjeno za podmazivanje vazdušnih kompresora i proizvedeno je od sinteti kih baznih ulja - polialfaolefina i estara uz dodatak bespepelnih aditiva. ISO L-DAB/DAG/DAH/DAJ; ISO 6743-3A; DIN 51506 VD-L					
294217	FAMKOMPROL V SINT 100	20L/1	litar	996.0	19,920.00
FAMKOMPROL V 32 Visoko kvalitetna ulja za vazdušne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksno g ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom podru ju temperatura, optere enja i brzina. ISO L-DAB/DAG; ISO 6743-3A; DIN 51505 VD-L; DIN 51524/2; ANFOR NF E 48-603 HM; Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S					
212547	FAMKOMPROL V 32	20L/1	litar	334.0	6,680.00
293571	FAMKOMPROL V 32	175/1	kg	356.0	62,300.00
FAMKOMPROL V 46 Visoko kvalitetna ulja za vazdušne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksno g ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom podru ju temperatura, optere enja i brzina. ISO L-DAB/DAG; ISO 6743-3A; DIN 51505 VD-L; DIN 51524/2; ANFOR NF E 48-603 HM; Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S					
127280	FAMKOMPROL V 46	5/1	kom	454.0	2,270.00
212555	FAMKOMPROL V 46	20L/1	litar	360.0	7,200.00
127302	FAMKOMPROL V 46	180/1	kg	382.0	68,760.00
FAMKOMPROL V 68 Visoko kvalitetna ulja za vazdušne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksno g ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom podru ju temperatura, optere enja i brzina. ISO L-DAB/DAG; ISO 6743-3A; DIN 51505 VD-L; DIN 51524/2; ANFOR NF E 48-603 HM; Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S					
206377	FAMKOMPROL V 68	1/1	kom	411.0	411.00
127205	FAMKOMPROL V 68	5/1	kom	404.0	2,020.00
212563	FAMKOMPROL V 68	20L/1	litar	381.0	7,620.00
127248	FAMKOMPROL V 68	180/1	kg	404.0	72,720.00
FAMKOMPROL V 100 Visoko kvalitetna ulja za vazdušne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksno g ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom podru ju temperatura, optere enja i brzina. ISO L-DAB/DAG; ISO 6743-3A; DIN 51505 VD-L; DIN 51524/2; ANFOR NF E 48-603 HM; Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S					
212571	FAMKOMPROL V 100	20L/1	litar	401.0	8,020.00
127159	FAMKOMPROL V 100	180/1	kg	426.0	76,680.00
FAMKOMPROL V 150 Visoko kvalitetna ulja za vazdušne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksno g ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom podru ju temperatura, optere enja i brzina. ISO L-DAB/DAG; ISO 6743-3A; DIN 51505 VD-L; DIN 51524/2; ANFOR NF E 48-603 HM; Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S					
212512	FAMKOMPROL V 150	20L/1	litar	409.0	8,180.00
127094	FAMKOMPROL V 150	180/1	kg	443.0	79,740.00
FAMKOMPROL V 220 Visoko kvalitetna ulja za vazdušne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksno g ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom podru ju temperatura, optere enja i brzina. ISO L-DAB/DAG; ISO 6743-3A; DIN 51505 VD-L; DIN 51524/2; ANFOR NF E 48-603 HM; Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S					
212520	FAMKOMPROL V 220	20L/1	litar	417.0	8,340.00
127442	FAMKOMPROL V 220	180/1	kg	440.0	79,200.00
FAMKOMPROL V 320 Visoko kvalitetna ulja za vazdušne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksno g ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom podru ju temperatura, optere enja i brzina. ISO L-DAB/DAG; ISO 6743-3A; DIN 51505 VD-L; DIN 51524/2; ANFOR NF E 48-603 HM; Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S					
212601	FAMKOMPROL V 320	20/1	litar	428.0	8,560.00
127507	FAMKOMPROL V 320	180/1	kg	456.0	82,080.00
Reduktorska ulja					

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	-------------	---------------------------

FAMREDOL ULTRA 68

EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih ure aja u uslovima visokih i udarnih optere enja.

ISO L-CKC/CKD; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224

212768	FAMREDOL ULTRA 68	20L/1	litar	411.0	8,220.00
14818	FAMREDOL ULTRA 68	180/1	kg	421.0	75,780.00

FAMREDOL ULTRA 100

EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih ure aja u uslovima visokih i udarnih optere enja.

ISO L-CKC/CKD; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224

212776	FAMREDOL ULTRA 100	20L/1	litar	412.0	8,240.00
14826	FAMREDOL ULTRA 100	180/1	kg	420.0	75,600.00

FAMREDOL ULTRA 150

EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih ure aja u uslovima visokih i udarnih optere enja.

ISO L-CKC/CKD; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224

212784	FAMREDOL ULTRA 150	20L/1	litar	436.0	8,720.00
14834	FAMREDOL ULTRA 150	180/1	kg	462.0	83,160.00

FAMREDOL ULTRA 220

EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih ure aja u uslovima visokih i udarnih optere enja.

ISO L-CKC/CKD; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224

212814	FAMREDOL ULTRA 220	20L/1	litar	442.0	8,840.00
186279	FAMREDOL ULTRA 220	201/1	litar	404.0	81,204.00

FAMREDOL ULTRA 220 NT

249939	FAMREDOL ULTRA 220 NT (Nisko t	180/1	kg	452.0	81,360.00
--------	--------------------------------	-------	----	-------	-----------

FAMREDOL ULTRA 320

EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih ure aja u uslovima visokih i udarnih optere enja.

ISO L-CKC/CKD; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224

212822	FAMREDOL ULTRA 320	20L/1	litar	426.0	8,520.00
14877	FAMREDOL ULTRA 320	180/1	kg	432.0	77,760.00

FAMREDOL ULTRA 320 F

205370	FAMREDOL ULTRA 320F	180/1	kg	463.0	83,340.00
--------	---------------------	-------	----	-------	-----------

FAMREDOL ULTRA 460

EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih ure aja u uslovima visokih i udarnih optere enja.

ISO L-CKC/CKD; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224

14885	FAMREDOL ULTRA 460	180/1	kg	445.0	80,100.00
38628	FAMREDOL ULTRA 460	cisterna	kg	372.0	372.00

FAMREDOL ULTRA 460 S

231649	FAMREDOL ULTRA 460S	cisterna	kg	379.0	379.00
--------	---------------------	----------	----	-------	--------

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
FAMREDOL ULTRA 680					
EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih uređaja u uslovima visokih i udarnih opterećenja. ISO L-CKC/CKD; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224					
212849	FAMREDOL ULTRA 680	20L/1	litar	477.0	9,540.00
136727	FAMREDOL ULTRA 680	180/1	kg	505.0	90,900.00
FAMREDOL ULTRA 1000					
EP ulja mineralne osnove za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika, ležaja i drugih uređaja u uslovima visokih i udarnih opterećenja. ISO L-CKC/CKD; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224					
145327	FAMREDOL ULTRA 1000	180/1	kg	540.0	97,200.00
Reduktorska ulja sintetička					
FAMREDOL ULTRA SINT 100					
Visokokvalitetna sintetička ulja proizvedena od polialfaolefina i dodataka koji obezbeđuju izvanredne eksploatacione performanse. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta zupčastih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih opterećenja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama. ISO L-CKC/CKD/CKE; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD/CKE; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224; DAVID BROWN S1.53.101					
295140	FAMREDOL ULTRA SINT 100	175/1	kg	1,172.0	205,100.00
FAMREDOL ULTRA SINT 150					
Visokokvalitetna sintetička ulja proizvedena od polialfaolefina i dodataka koji obezbeđuju izvanredne eksploatacione performanse. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta zupčastih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih opterećenja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama. ISO L-CKC/CKD/CKE; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD/CKE; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224; DAVID BROWN S1.53.101					
263524	FAMREDOL ULTRA SINT 150	20L/1	litar	1,125.0	22,500.00
293946	FAMREDOL ULTRA SINT 150	175/1	kg	1,212.0	212,100.00
FAMREDOL ULTRA SINT 220					
Visokokvalitetna sintetička ulja proizvedena od polialfaolefina i dodataka koji obezbeđuju izvanredne eksploatacione performanse. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta zupčastih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih opterećenja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama. ISO L-CKC/CKD/CKE; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD/CKE; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224; DAVID BROWN S1.53.101					
234923	FAMREDOL ULTRA SINT 220	20L/1	litar	1,094.0	21,880.00
293911	FAMREDOL ULTRA SINT 220	175/1	kg	1,255.0	219,625.00
FAMREDOL ULTRA SINT 320					
Visokokvalitetna sintetička ulja proizvedena od polialfaolefina i dodataka koji obezbeđuju izvanredne eksploatacione performanse. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta zupčastih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih opterećenja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama. ISO L-CKC/CKD/CKE; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD/CKE; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224; DAVID BROWN S1.53.101					
293881	FAMREDOL ULTRA SINT 320	175/1	kg	1,296.0	226,800.00
FAMREDOL ULTRA SINT 460					
Univerzalno traktorsko transmisiono ulje (UTTO). Koristi se za prenosnike, mokre kočnice i hidrauliku. API GL-4; John Deere JDM-J20C; MF 1143/1145; Case New Holland MAT-3525, M2C-134 A-D, FNHA-2-D.201.00; Volvo WB 101; ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 17E; Caterpillar CAT TO-2					
231886	FAMREDOL ULTRA SINT 460	180/1	kg	1,307.0	235,260.00
FAMREDOL ULTRA SINT 680					
Visokokvalitetna sintetička ulja proizvedena od polialfaolefina i dodataka koji obezbeđuju izvanredne eksploatacione performanse. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta zupčastih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih opterećenja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama. ISO L-CKC/CKD/CKE; ISO 6743-6; ISO 12925-1 CKC/CKD/CKE; DIN 51517/3 CLP; AGMA 9005-E02; US Steel 224; DAVID BROWN S1.53.101					
254924	FAMREDOL ULTRA SINT 680	180/1	kg	1,323.0	238,140.00
Termalna ulja					
FAMTERMOL 32					
Koristi se kao medijum za prenos toplote u sistemima za grejanje u industriji, proizvodnji gume, plastike, asfaltnim bazama, hemijskoj, farmaceutskoj i tekstilnoj industriji, u sušarama i drugim industrijama. ISO L-QA/QC; ISO 6743-12; DIN 51522					
212725	FAMTERMOL 32	20L/1	litar	351.0	7,020.00
127531	FAMTERMOL 32	180/1	kg	359.0	64,620.00
212458	FAMTERMOL 32	850/1	kg	359.0	305,150.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	-------------	---------------------------

FAMTERMOL 100

Koristi se kao medijum za prenos toplote u sistemima za grejanje u industriji, proizvodnji gume, plastike, asfaltnim bazama, hemijskoj, farmaceutskoj i tekstilnoj industriji, u sušarama i drugim industrijama.

ISO L-QA/QC; ISO 6743-12; DIN 51522

212733	FAMTERMOL 100	20L/1	litar	397.0	7,940.00
127558	FAMTERMOL 100	180/1	kg	444.0	79,920.00

FAMTERMOL 46 SINT

Potpuno sinteti ko termalno ulje proizvedeno od estarskih, netosi nih baznih ulja i aditiva koji smanjuju isparljivost i spre avaju pojavu krekovanja, stvaranja naslaga i uguš avanja ulja pri visokim radnim temperaturama. Koristi se kao medijum za prenos toplote u sistemima za grejanje u industriji, proizvodnji gume, plastike, asfaltnim bazama, hemijskoj, farmaceutskoj i tekstilnoj industriji, u sušarama i drugim industrijama.

ISO L-QA/QC; ISO 6743-12; DIN 51522

278297	FAMTERMOL 46 SINT	20L/1	litar	1,237.0	24,740.00
--------	-------------------	-------	-------	---------	-----------

Turbinska ulja

FAM TURBOL 32 PLUS

Turbinska ulja izra ena od visoko kvalitetnih hidrokrekovanih baznih ulja, sa pove anom oksidacionom stabilnoš u, sa aditivima protiv habanja i inhibitorima korozije. Ne sadrži aditive na bazi cinka i imaju nižu sklonost stvaranja taloga. Imaju izuzetne osobine izdvajanja vode i vazduha kao i nisku tendenciju ka penušanju.

ISO TSA/TGA; ISO 6743-5; ISO 8068; DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG; MIL-PRF-17672D; BS 489; GEK 32568 A/C; US Steel 120/125; Siemens TLV 9013 04/1;

293512	FAM TURBOL 32 PLUS	175/1	kg	391.0	68,425.00
--------	--------------------	-------	----	-------	-----------

FAM TURBOL 32

Turbinska ulja izra ena od visoko rafiniranih ulja mineralne osnove, sa pove anom oksidacionom stabilnoš u, sa aditivima protiv habanja i inhibitorima korozije. Imaju izuzetne osobine izdvajanja vode i vazduha kao i nisku tendenciju ka penušanju. Namenjena su podmazivanju i rashla ivanju ležajeva parnih, gasnih i vodenih turbina. Osnovne funkcije turbinskog ulja su podmazivanje i hla enje ležajeva i zup astih prenosnika turbine, kao i zaptivanje u cilju obezbe ivanja pouzdanog rada kontrolnog i regulacionog sistema.

ISO L-TSA/TGA; ISO 6743-5; ISO 8068; DIN 51515/1; BS 489; GEK 32568 A7C; US Steel 120

224464	FAM TURBOL 32	20L/1	litar	332.0	6,640.00
293539	FAM TURBOL 32	175/1	kg	354.0	61,950.00

FAM TURBOL 46 PLUS

Turbinska ulja izra ena od visoko kvalitetnih hidrokrekovanih baznih ulja, sa pove anom oksidacionom stabilnoš u, sa aditivima protiv habanja i inhibitorima korozije. Ne sadrži aditive na bazi cinka i imaju nižu sklonost stvaranja taloga. Imaju izuzetne osobine izdvajanja vode i vazduha kao i nisku tendenciju ka penušanju.

ISO TSA/TGA; ISO 6743-5; ISO 8068; DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG; MIL-PRF-17672D; BS 489; GEK 32568 A/C; US Steel 120/125; Siemens TLV 9013 04/1; CEBG 20700A; Brown Boveri HTGO 90117; Westinghouse Electric Corp.; Alstom

266132	FAM TURBOL 46 PLUS	180/1	kg	411.0	73,980.00
284645	FAM TURBOL 46 PLUS	850/1	kg	385.0	327,250.00

FAM TURBOL 46

Turbinska ulja izra ena od visoko rafiniranih ulja mineralne osnove, sa pove anom oksidacionom stabilnoš u, sa aditivima protiv habanja i inhibitorima korozije. Imaju izuzetne osobine izdvajanja vode i vazduha kao i nisku tendenciju ka penušanju. Namenjena su podmazivanju i rashla ivanju ležajeva parnih, gasnih i vodenih turbina. Osnovne funkcije turbinskog ulja su podmazivanje i hla enje ležajeva i zup astih prenosnika turbine, kao i zaptivanje u cilju obezbe ivanja pouzdanog rada kontrolnog i regulacionog sistema.

ISO L-TSA/TGA; ISO 6743-5; ISO 8068; DIN 51515/1; BS 489; GEK 32568 A7C; US Steel 120

212741	FAM TURBOL 46	20L/1	litar	357.0	7,140.00
204684	FAM TURBOL 46	180/1	kg	378.0	68,040.00

FAM TURBOL 68 PLUS

Turbinska ulja izra ena od visoko kvalitetnih hidrokrekovanih baznih ulja, sa pove anom oksidacionom stabilnoš u, sa aditivima protiv habanja i inhibitorima korozije. Ne sadrži aditive na bazi cinka i imaju nižu sklonost stvaranja taloga. Imaju izuzetne osobine izdvajanja vode i vazduha kao i nisku tendenciju ka penušanju.

ISO TSA/TGA; ISO 6743-5; ISO 8068; DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG; MIL-PRF-17672D; BS 489; GEK 32568 A/C; US Steel 120/125; Siemens TLV 9013 04/1; CEBG 20700A; Brown Boveri HTGO 90117; Westinghouse Electric Corp.; Alstom

250546	FAM TURBOL 68 PLUS	180/1	kg	413.0	74,340.00
--------	--------------------	-------	----	-------	-----------

FAM TURBOL 68

Turbinska ulja izra ena od visoko rafiniranih ulja mineralne osnove, sa pove anom oksidacionom stabilnoš u, sa aditivima protiv habanja i inhibitorima korozije. Imaju izuzetne osobine izdvajanja vode i vazduha kao i nisku tendenciju ka penušanju. Namenjena su podmazivanju i rashla ivanju ležajeva parnih, gasnih i vodenih turbina. Osnovne funkcije turbinskog ulja su podmazivanje i hla enje ležajeva i zup astih prenosnika turbine, kao i zaptivanje u cilju obezbe ivanja pouzdanog rada kontrolnog i regulacionog sistema.

ISO L-TSA/TGA; ISO 6743-5; ISO 8068; DIN 51515/1; BS 489; GEK 32568 A7C; US Steel 120

217050	FAM TURBOL 68	20L/1	litar	381.0	7,620.00
204692	FAM TURBOL 68	180/1	kg	401.0	72,180.00

Ulja za klizne staze

FAMPOL KS 32

Proizvedena su od visokorafiniranih baznih ulja parafinske osnove i posebno odabranih aditiva, koja zadovoljavaju najoštrije zahteve primene u uslovima malih brzina i velikih optere enja, bez pojave STICK-SLIP-a. Niže gradacije (32,68) se koriste za podmazivanje kliznih staza i hidraulike u kombinovanim sistemima. Više gradacije (100,150,220) se koriste za podmazivanje kliznih staza srednja i najviša optere enja.

ISO L-HG; ISO 6743-4; ISO 11158 HG; Cincinnati Milacorn P53

212628	FAMPOL KS 32	20L/1	litar	405.0	8,100.00
--------	--------------	-------	-------	-------	----------

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
15024	FAMPOL KS 32	180/1	kg	413.0	74,340.00
FAMPOL KS 46 Proizvedena su od visokorafiniranih baznih ulja parafinske osnove i posebno odabranih aditiva, koja zadovoljavaju najoštrije zahteve primene u uslovima malih brzina i velikih optere enja, bez pojave STICK-SLIP-a. Niže gradacije (32,68) se koriste za podmazivanje kliznih staza i hidraulike u kombinovanim sistemima. Više gradacije (100,150,220) se koriste za podmazivanje kliznih staza srednja i najviša optere enja. ISO L-HG; ISO 6743-4; ISO 11158 HG; Cincinnati Milacorn P53					
283932	FAMPOL KS 46	180/1	kg	433.0	77,940.00
FAMPOL KS 68 Proizvedena su od visokorafiniranih baznih ulja parafinske osnove i posebno odabranih aditiva, koja zadovoljavaju najoštrije zahteve primene u uslovima malih brzina i velikih optere enja, bez pojave STICK-SLIP-a. Niže gradacije (32,68) se koriste za podmazivanje kliznih staza i hidraulike u kombinovanim sistemima. Više gradacije (100,150,220) se koriste za podmazivanje kliznih staza srednja i najviša optere enja. ISO L-HG; ISO 6743-4; ISO 11158 HG; Cincinnati Milacorn P53					
212636	FAMPOL KS 68	20L/1	litar	404.0	8,080.00
15059	FAMPOL KS 68	180/1	kg	431.0	77,580.00
FAMPOL KS 100 Proizvedena su od visokorafiniranih baznih ulja parafinske osnove i posebno odabranih aditiva, koja zadovoljavaju najoštrije zahteve primene u uslovima malih brzina i velikih optere enja, bez pojave STICK-SLIP-a. Niže gradacije (32,68) se koriste za podmazivanje kliznih staza i hidraulike u kombinovanim sistemima. Više gradacije (100,150,220) se koriste za podmazivanje kliznih staza srednja i najviša optere enja. ISO L-HG; ISO 6743-4; ISO 11158 HG; Cincinnati Milacorn P53					
212644	FAMPOL KS 100	20L/1	litar	378.0	7,560.00
15067	FAMPOL KS 100	180/1	kg	414.0	74,520.00
FAMPOL KS 150 Proizvedena su od visokorafiniranih baznih ulja parafinske osnove i posebno odabranih aditiva, koja zadovoljavaju najoštrije zahteve primene u uslovima malih brzina i velikih optere enja, bez pojave STICK-SLIP-a. Niže gradacije (32,68) se koriste za podmazivanje kliznih staza i hidraulike u kombinovanim sistemima. Više gradacije (100,150,220) se koriste za podmazivanje kliznih staza srednja i najviša optere enja. ISO L-HG; ISO 6743-4; ISO 11158 HG; Cincinnati Milacorn P53					
212652	FAMPOL KS 150	20L/1	litar	408.0	8,160.00
15075	FAMPOL KS 150	180/1	kg	431.0	77,580.00
FAMPOL KS 220 Proizvedena su od visokorafiniranih baznih ulja parafinske osnove i posebno odabranih aditiva, koja zadovoljavaju najoštrije zahteve primene u uslovima malih brzina i velikih optere enja, bez pojave STICK-SLIP-a. Niže gradacije (32,68) se koriste za podmazivanje kliznih staza i hidraulike u kombinovanim sistemima. Više gradacije (100,150,220) se koriste za podmazivanje kliznih staza srednja i najviša optere enja. ISO L-HG; ISO 6743-4; ISO 11158 HG; Cincinnati Milacorn P53					
212660	FAMPOL KS 220	20L/1	litar	412.0	8,240.00
15083	FAMPOL KS 220	180/1	kg	435.0	78,300.00
Ulja za prehrambenu industriju					
FAMOIL 15 FG Univerzalna ulja proizvedena na bazi visoko rafinisanog, ne toksi nog belog ulja farmakopejske isto e za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Odobrena su od strane NSF pod kodom H1 (maziva koja dolaze u slu ajan kontakt sa hranom). Odgovaraju i zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 CFR 178.3570 i CFR 178.878 i CFR 178.3620. Primenjuju se u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji, poljoprivredi, industriji proizvodnje hrane. ISO L-YW; ISO 6743-10					
278270	FAM OIL 15 FG	10/1	kom	585.0	5,850.00
FAMOIL 22 FG Univerzalna ulja proizvedena na bazi visoko rafinisanog, ne toksi nog belog ulja farmakopejske isto e za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Odobrena su od strane NSF pod kodom H1 (maziva koja dolaze u slu ajan kontakt sa hranom). Odgovaraju i zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 CFR 178.3570 i CFR 178.878 i CFR 178.3620. Primenjuju se u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji, poljoprivredi, industriji proizvodnje hrane. ISO L-YW; ISO 6743-10					
294748	FAM OIL 22 FG	175/1	kg	655.0	114,625.00
FAMOIL 46 FG Univerzalna ulja proizvedena na bazi visoko rafinisanog, ne toksi nog belog ulja farmakopejske isto e za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Odobrena su od strane NSF pod kodom H1 (maziva koja dolaze u slu ajan kontakt sa hranom). Odgovaraju i zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 CFR 178.3570 i CFR 178.878 i CFR 178.3620. Primenjuju se u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji, poljoprivredi, industriji proizvodnje hrane. ISO L-YW; ISO 6743-10					
270342	FAM OIL 46 FG	20L/1	litar	609.0	12,180.00
FAMOIL 68 FG Univerzalna ulja proizvedena na bazi visoko rafinisanog, ne toksi nog belog ulja farmakopejske isto e za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Odobrena su od strane NSF pod kodom H1 (maziva koja dolaze u slu ajan kontakt sa hranom). Odgovaraju i zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 CFR 178.3570 i CFR 178.878 i CFR 178.3620. Primenjuju se u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji, poljoprivredi, industriji proizvodnje hrane. ISO L-YW; ISO 6743-10					
218197	FAM OIL 68 FG	10/1	kom	625.0	6,250.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	-------------	---------------------------

FAMHIDO HD 32 FG

Multifunkcionalno ulje proizvedeno na bazi visoka rafinisanog, ne toksi nog belog ulja farmakopejske isto e i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Namenjeno je upotrebi u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji i u raznim vrstama poljoprivredne i prehrambene industrije za podmazivanje nisko i srednjeoptere enih vorova trenja, npr. kliznih staza i kotrljaju ih ležajeva, pregiba, lanaca i drugih mehanizama koji rade pri temperaturama od -20 do +175 stepeni koji zahtevaju upotrebu maziva za koja je dopušten direktan kontakt s hranom. Odobrena su od strane NSF pod kodom H1. Odgovaraju zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 CFR 178.3570.

215570	FAMHIDO HD 32 FG	10/1	kom	700.0	7,000.00
295132	FAMHIDO HD 32 FG	175/1	kg	720.0	126,000.00

FAMHIDO HD 46 FG

Multifunkcionalno ulje proizvedeno na bazi visoka rafinisanog, ne toksi nog belog ulja farmakopejske isto e i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Namenjeno je upotrebi u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji i u raznim vrstama poljoprivredne i prehrambene industrije za podmazivanje nisko i srednjeoptere enih vorova trenja, npr. kliznih staza i kotrljaju ih ležajeva, pregiba, lanaca i drugih mehanizama koji rade pri temperaturama od -20 do +175 stepeni koji zahtevaju upotrebu maziva za koja je dopušten direktan kontakt s hranom. Odobrena su od strane NSF pod kodom H1. Odgovaraju zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 CFR 178.3570.

215554	FAMHIDO HD 46 FG	10/1	kom	700.0	7,000.00
293741	FAMHIDO HD 46 FG	175/1	kg	720.0	126,000.00

FAMHIDO HD 68 FG

Multifunkcionalno ulje proizvedeno na bazi visoka rafinisanog, ne toksi nog belog ulja farmakopejske isto e i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Namenjeno je upotrebi u farmaceutskoj i kozmeti koj industriji i u raznim vrstama poljoprivredne i prehrambene industrije za podmazivanje nisko i srednjeoptere enih vorova trenja, npr. kliznih staza i kotrljaju ih ležajeva, pregiba, lanaca i drugih mehanizama koji rade pri temperaturama od -20 do +175 stepeni koji zahtevaju upotrebu maziva za koja je dopušten direktan kontakt s hranom. Odobrena su od strane NSF pod kodom H1. Odgovaraju zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 CFR

215562	FAMHIDO HD 68 FG	10/1	kom	700.0	7,000.00
293725	FAMHIDO HD 68 FG	175/1	kg	719.0	125,825.00

FAMREDOL ULTRA 100 FG

Visokokvalitetna ulja proizvedena od belih ulja i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta zup astih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama, gde se zahteva upotreba maziva za koja je dopušten direktan kontakt sa hranom, u skladu sa HACCP-programom.

ISO L-CKC; ISO 6743-6

237159	FAMREDOL ULTRA 100 FG	20L/1	litar	570.0	11,400.00
280062	FAMREDOL ULTRA 100 FG	180/1	kg	613.0	110,340.00

FAMREDOL ULTRA 150 FG

Visokokvalitetna ulja proizvedena od belih ulja i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta zup astih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama, gde se zahteva upotreba maziva za koja je dopušten direktan kontakt sa hranom, u skladu sa HACCP-programom.

ISO L-CKC; ISO 6743-6

242543	FAMREDOL ULTRA 150 FG	20L/1	litar	622.0	12,440.00
280070	FAMREDOL ULTRA 150 FG	180/1	kg	671.0	120,780.00

FAMREDOL ULTRA 220 FG

Visokokvalitetna ulja proizvedena od belih ulja i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta zup astih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama, gde se zahteva upotreba maziva za koja je dopušten direktan kontakt sa hranom, u skladu sa HACCP-programom.

ISO L-CKC; ISO 6743-6

264121	FAMREDOL ULTRA 220 FG	20L/1	litar	788.0	15,760.00
263931	FAMREDOL ULTRA 220 FG	180/1	kg	867.0	156,060.00

FAMREDOL ULTRA 320 FG

Visokokvalitetna ulja proizvedena od belih ulja i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta zup astih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama, gde se zahteva upotreba maziva za koja je dopušten direktan kontakt sa hranom, u skladu sa HACCP-programom.

ISO L-CKC; ISO 6743-6

250937	FAMREDOL ULTRA 320 FG	20L/1	litar	690.0	13,800.00
--------	-----------------------	-------	-------	-------	-----------

FAMREDOL ULTRA 460 FG

Visokokvalitetna ulja proizvedena od belih ulja i ne toksi nih aditiva odobrenih za upotrebu u prehrambenoj industriji. Bez ukusa su i bez mirisa. Primenjuju se za podmazivanje svih vrsta zup astih i pužnih prenosnika koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja i pri povišenim ili nižim radnim temperaturama, gde se zahteva upotreba maziva za koja je dopušten direktan kontakt sa hranom, u skladu sa HACCP-programom

ISO L-CKC; ISO 6743-6

231290	FAMREDOL ULTRA 460 FG	180/1	kg	866.0	155,880.00
--------	-----------------------	-------	----	-------	------------

Ulja za tekstilnu industriju

FAM TEKSOL 15

FAM TEKSOL je aditivirano visokokvalitetno solvent rafinisano belo mineralno, niske viskoznosti namenjeno za tekstilnu industriju.

ISO L-Y; ISO 6743-10

228427	FAM TEKSOL 15	20L/1	litar	613.0	12,260.00
--------	---------------	-------	-------	-------	-----------

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
FAM TEKSOL 22 FAM TEKSOL je aditivirano visokokvalitetno solvent rafinisano belo mineralno, niske viskoznosti namenjeno za tekstilnu industriju. ISO L-Y; ISO 6743-10					
231371	FAM TEKSOL 22	20L/1	litar	613.0	12,260.00
Procesna ulja					
PROCESNO ULJE 15 N Koriste se kao omekšiva i polimera u procesu proizvodnje pneumatika, gumeno tehni kih proizvoda i drugih proizvoda na bazi polimernih masa. Zavisno od zahteva korisnika izra uju se u više gradacija, viskozitetno i prema tipu osnove (parafinska, naftenska i aromatska). ISO 6743-10					
277908	PROCESNO ULJE 15 N	180/1	kg	369.0	66,420.00
PROCESNO ULJE 22 N Koriste se kao omekšiva i polimera u procesu proizvodnje pneumatika, gumeno tehni kih proizvoda i drugih proizvoda na bazi polimernih masa. Zavisno od zahteva korisnika izra uju se u više gradacija, viskozitetno i prema tipu osnove (parafinska, naftenska i aromatska). ISO 6743-10					
287563	PROCESNO ULJE 22 N	850/1	kg	381.0	323,850.00
PROCESNO ULJE 32 Koriste se kao omekšiva i polimera u procesu proizvodnje pneumatika, gumeno tehni kih proizvoda i drugih proizvoda na bazi polimernih masa. Zavisno od zahteva korisnika izra uju se u više gradacija, viskozitetno i prema tipu osnove (parafinska, naftenska i aromatska). ISO 6743-10					
277819	PROCESNO ULJE 32	850/1	kg	315.0	267,750.00
PROCESNO ULJE 100 Koriste se kao omekšiva i polimera u procesu proizvodnje pneumatika, gumeno tehni kih proizvoda i drugih proizvoda na bazi polimernih masa. Zavisno od zahteva korisnika izra uju se u više gradacija, viskozitetno i prema tipu osnove (parafinska, naftenska i aromatska). ISO 6743-10					
287601	PROCESNO ULJE 100	180/1	kg	340.0	61,200.00
287628	PROCESNO ULJE 100	850/1	kg	340.0	289,000.00
PROCESNO ULJE 100 N Koriste se kao omekšiva i polimera u procesu proizvodnje pneumatika, gumeno tehni kih proizvoda i drugih proizvoda na bazi polimernih masa. Zavisno od zahteva korisnika izra uju se u više gradacija, viskozitetno i prema tipu osnove (parafinska, naftenska i aromatska). ISO 6743-10					
298735	PROCESNO ULJE 100 N	850/1	kg	353.0	300,050.00
PROCESNO ULJE 320 Koriste se kao omekšiva i polimera u procesu proizvodnje pneumatika, gumeno tehni kih proizvoda i drugih proizvoda na bazi polimernih masa. Zavisno od zahteva korisnika izra uju se u više gradacija, viskozitetno i prema tipu osnove (parafinska, naftenska i aromatska). ISO 6743-10					
277797	PROCESNO ULJE 320	180/1	kg	370.0	66,600.00
Pomo na sredstva za gra evinu					
OLOPLATOL Koristi se kao oplatno ulje niske viskoznosti, za odvajanje betona od kalupa u gra evinskoj industriji za proizvodnju raznih betonskih elemenata. Obezbe uje glatku betonsku površinu nakon otpuštanja iz kalupa. ISO L-B					
226696	OLOPLATOL	10/1	kom	370.0	3,700.00
215457	OLOPLATOL	20L/1	litar	351.0	7,020.00
18163	OLOPLATOL	180/1	kg	390.0	70,200.00
264938	OLOPLATOL	850/1	kg	390.0	331,500.00
OLOPLATOL-V Koristi se kao oplatno ulje niske viskoznosti, za odvajanje betona od kalupa u gra evinskoj industriji za proizvodnju raznih betonskih elemenata (bandere, ivi njake za trotoare..). Obezbe uje glatku betonsku površinu nakon otpuštanja iz kalupa. ISO L-B					
214280	OLOPLATOL V	20L/1	litar	367.0	7,340.00
188913	OLOPLATOL -V	180/1	kg	405.0	72,900.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
317942	OLOPLATOL V	850/1	kg	363.0	308,550.00
SOLOPLATOL Vodorastvorno ulje, koristi se za pripremu emulzije koja služi za podmazivanje oplata (metalne, drvene) u građevinarstvu. Preporučuje se koncentracija 10 – 20 % što zavisi od složenosti konfiguracije koja se pravi od betona, vrste kalupa i na njima nanošenja					
219215	SOLOPLATOL	20L/1	litar	473.0	473.00
18155	SOLOPLATOL	180/1	kg	506.0	91,080.00
Kalcijumove mazive masti					
KLM NK 2 Kalcijumova maziva mast za ležajeve DIN 51 502:K 2E-25; ISO L-X BBHA 2					
147214	KLM NK 2	20/1	kg	509.0	10,180.00
40061	KLM NK 2	180/1	kg	450.0	81,000.00
GKLM NK 2 Maziva mast za klizna ležišta i staze DIN 51502 : KF 2E -25; ISO L-X BBHA 2					
130729	GKLM NK 2	0,8/1	kom	561.0	448.80
98523	GKLM NK 2	20/1	kg	517.0	10,340.00
40126	GKLM NK 2	180/1	kg	498.0	89,640.00
FOR KLM 2 Kalcijumova maziva mast za ležajeve DIN 51 502:K 2E-25; ISO L-X BBHA 2; SRPS B.H3.656					
231304	FOR KLM 2 kalcijum leziska mast	0,8/1	kom	533.0	426.40
231312	FOR KLM 2	4/1	kom	538.0	2,152.00
231320	FOR KLM 2	20/1	kg	493.0	9,860.00
Kalcijumove sulfonat kompleksne mazive masti					
FORCAPLEX CS 2P Maziva mast za izrazito teške uslove eksploatacije DIN 51 502:KP 2/1 P-30; ISO L-X CFIB 2/1					
280127	FORCAPLEX CS 2P	20/1	kg	942.0	18,840.00
280135	FORCAPLEX CS 2P	180/1	kg	923.0	166,140.00
FORCAPLEX CS 2S Maziva mast za izrazito teške uslove eksploatacije DIN 51 502:KP 2P-30; ISO L-X CFIB 2					
280763	FORCAPLEX CS 2S	20/1	kg	760.0	15,200.00
FOR S CAPLEX Kalcijum kompleksna EP maziva mast DIN 51 502:KP 2/1N-25; ISO L-X BDHB 2/1					
37265	FOR S CAPLEX	20/1	kg	593.0	11,860.00
16764	FOR S CAPLEX	180/1	kg	574.0	103,320.00
FORCAPLEX CS 2MoS 2 Maziva mast za izrazito teške uslove eksploatacije. Proizvedena je na bazi kalcijum sulfonat kompleksa, sintetičkog baznog ulja ISO VG 460, EP aditiva i vrstih dodataka. DIN 51502:KPF 2R-30; ISO L-X CFIB 2					
289922	FORCAPLEX CS MoS 2	180/1	kg	1,235.0	222,300.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	-------------	---------------------------

FORCAPLEX CS 2 FG

"Heavy Duty"maziva mast za prehrambenu industriju, gde je postavljen uslov fiziološki bezopasnog maziva u slu aju da do e u dodir sa hranom. Temperaturni opseg primene : -30°C do +180°C .

DIN 51 502:KP 2P-30; ISO L-X CFIB 2; NSF-Registered, code H1, Reg.No.156228

280003	FORCAPLEX CS 2 FG	20/1	kg	1,164.0	23,280.00
--------	-------------------	------	----	---------	-----------

FORCAPLEX CS 2 MSF

Maziva mast, namenjena za podmazivanje optere enih valjkastih i kliznih ležajeva kao i za homokineti ke zglobove.

DIN 51502:KPF 2R-30; ISO L-X CFIB 2

284939	FORCAPLEX CS 2 MSF	20/1	kg	903.0	18,060.00
--------	--------------------	------	----	-------	-----------

Litijumove višenamenske mazive masti

FOR 1

Litijumova višenamenska maziva mast

DIN 51 502:K 1K-30; ISO L-X CCHA 1; SRPS B.H3.634

36935	FOR 1	20/1	kg	407.0	8,140.00
16446	FOR 1	180/1	kg	395.0	71,100.00

FOR 2

Litijumova višenamenska maziva mast

DIN 51 502:K 2K-30; ISO L-X CCHA 2; SRPS B.H3.634

187895	FOR 2 EUROKARTUŠA	0,4/1	kom	689.0	275.60
108561	FOR 2	0,4/1	kom	620.0	248.00
16454	FOR 2	0,8/1	kom	595.0	476.00
16462	FOR 2	4/1	kom	568.0	2,272.00
37001	FOR 2	20/1	kg	524.0	10,480.00
16489	FOR 2	180/1	kg	507.0	91,260.00

FOR 3

Litijumova višenamenska maziva mast

DIN 51 502:K 3K-30; ISO L-X CCHA 3; SRPS B.H3.634

108596	FOR 3	0,4/1	kom	660.0	264.00
16497	FOR 3	0,8/1	kom	641.0	512.80
16500	FOR 3	4/1	kom	624.0	2,496.00
36927	FOR 3	20/1	kg	600.0	12,000.00
16527	FOR 3	180/1	kg	580.0	104,400.00

Litijumove EP mazive masti

FOR 000 EP

EP maziva mast se primenjuje za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva pri povišenim optere enjima i manjim brojevima obrtaja.

Primenjuje se za centralno podmazivanje ležajeva i jako optere enih reduktorskih prenosnika. Primenjuje se i za podmazivanje kliznih staza, kliznih ležajeva, spojnica i drugih optere enih mazivih sklopova na industrijskoj opremi. Temperaturni interval primene: -30°C do + 115°C.

DIN 51 502:KP 000K-30; ISO L-X CCHB 000

285382	FOR 000 EP	4/1	kom	624.0	2,496.00
285404	FOR 000 EP	20/1	kg	595.0	11,900.00

FOR 00 EP

EP maziva mast se primenjuje za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva pri povišenim optere enjima i manjim brojevima obrtaja.

Primenjuje se za centralno podmazivanje ležajeva i jako optere enih reduktorskih prenosnika. Primenjuje se i za podmazivanje kliznih staza, kliznih ležajeva, spojnica i drugih optere enih mazivih sklopova na industrijskoj opremi. Temperaturni interval primene: -30°C do + 115°C.

DIN 51 502:KP 00K-30; ISO L-X CCHB 00

180351	FOR 00 EP	0,8/1	kom	624.0	499.20
168637	FOR 00 EP	4/1	kom	605.0	2,420.00
188700	FOR 00 EP	20/1	kg	574.0	11,480.00
36870	FOR 00 EP	180/1	kg	560.0	100,800.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	-------------	---------------------------

FOR 0 EP

EP maziva mast se primenjuje za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva pri povišenim optere enjima i manjim brojevima obrtaja. Primenjuje se za centralno podmazivanje ležajeva i jako optere enih reduktorskih prenosnika. Primenjuje se i za podmazivanje kliznih staza, kliznih ležajeva, spojnica i drugih optere enih mazivih sklopova na industrijskoj opremi. Temperaturni interval primene: -30°C do + 115°C. DIN 51 502:KP OK-30; ISO L-X CCHB 0

110213	FOR 0 EP	20/1	kg	600.0	12,000.00
16780	FOR 0 EP	180/1	kg	580.0	104,400.00

FOR 1 EP

EP maziva mast se primenjuje za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva pri povišenim optere enjima i manjim brojevima obrtaja. Primenjuje se za centralno podmazivanje ležajeva i jako optere enih reduktorskih prenosnika. Primenjuje se i za podmazivanje kliznih staza, kliznih ležajeva, spojnica i drugih optere enih mazivih sklopova na industrijskoj opremi. Temperaturni interval primene: -30°C do + 115°C. DIN 51 502:KP 1K-30; ISO L-X CCHB 1; SRPS

B.H3.624

134740	FOR 1 EP	20/1	kg	610.0	12,200.00
16802	FOR 1 EP	180/1	kg	491.0	88,380.00

FOR 2 EP

EP maziva mast se primenjuje za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva pri povišenim optere enjima i manjim brojevima obrtaja. Primenjuje se i za podmazivanje kliznih staza, kliznih ležajeva, spojnica i drugih optere enih mazivih sklopova na industrijskoj opremi. Temperaturni interval primene: -30°C do +120°C.

DIN 51 502:KP 2K-30; ISO L-X CCHB 2; SRPS B.H3.624

187925	FOR 2 EP EUROKARTUŠA	0,4/1	kom	725.0	290.00
168556	FOR 2 EP	0,8/1	kom	635.0	508.00
168521	FOR 2 EP	4/1	kom	573.0	2,292.00
37060	FOR 2 EP	20/1	kg	533.0	10,660.00
16829	FOR 2 EP	180/1	kg	517.0	93,060.00
230847	FOR 2 EP	cisterna	kg	403.0	403.00

FOR 2 EP BAGER

EP maziva mast prvenstveno se primenjuje za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva na gra evinskoj i rudarskoj mehanizaciji. Temperaturni interval primene : -30°C do + 120°C.

DIN 51 502:KP 2K-30; ISO L-X CCHB 2

187917	FOR 2 EP BAGER EUROKARTUŠA	0,4/1	kom	777.5	311.00
177156	FOR 2 EP BAGER	4/1	kom	536.0	2,144.00
177121	FOR 2 EP BAGER	20/1	kg	471.0	9,420.00

FOR 3 EP

EP maziva mast se primenjuje za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva pri povišenim optere enjima i manjim brojevima obrtaja. Primenjuje se i za podmazivanje kliznih staza, kliznih ležajeva, spojnica i drugih optere enih mazivih sklopova na industrijskoj opremi. Temperaturni interval primene: -30°C do +120°C.

DIN 51 502:KP 3K-30; ISO L-X CCHB 3; SRPS B.H3.624

288136	FOR 3 EP EUROKARTUŠA	0,4/1	kom	822.5	329.00
143502	FOR 3 EP	20/1	kg	554.0	11,080.00

FORLIT 2

Maziva mast za dugotrajno podmazivanje kotrljaju ih i kliznih i ležajevau automobilskoj industriji. Pogodna je za podmazivanje pri teškim i nepovoljnim uslovima rada kao sto su: uticaj vlage, prašine, vibracija, povišena udarna optere enja i pri nižim radnim temperaturama do -35°C. Posebno je namenjena za podmazivanje ležajeva motornih i sinjskih vozila, gra evinske i rudarske mehanizacije i drugih transportnih sredstava. Temperaturni interval primene: -35°C do +135°C.

DIN 51 502:KP 2K-30; ISO L-X CCHB 2; TL-VW 735

97675	FORLIT 2	20/1	kg	803.0	16,060.00
-------	----------	------	----	-------	-----------

EKOLEKS 48

Primenjuje se za podmazivanje ležajeva u uslovima povišenih optere enja, ve eg broja obrtaja i nižih radnih temperatura do -30°C. Pogodna je za podmazivanje ležajeva i drugih mašinskih sklopova u uslovima izrazito vlažne sredine, u hidroelektranama, industriji papira, industriji prerade vo a i povr a, hemijskoj, petrohemijskoj, tekstilnoj i drugim industrijama. Temperaturni interval primene: od -30°C do +110°C.

DIN 51 502:KP 2K-30; ISO L-X CCHB 2

112291	EKOLEKS 48	20/1	kg	616.0	12,320.00
16918	EKOLEKS 48	180/1	kg	596.0	107,280.00

Litijumove mazive masti sa MoS2

FOR 2 MSF

Prvenstveno se primenjuje za podmazivanje optere enih kliznihi valjkastih ležajeva, kliznih staza, zglobova, navojnih vretena, zup astih spojnica i drugih mazivih sklopova koji rade u uslovima visokih i udarnih optere enja u svim industrijskim granama. Temperaturni interval primene: -30°C do +130°C.

DIN 51 502:KPF 2K-30; ISO L-X CCHB 2; SRPS B.H3.666

209236	FOR 2 MSF EUROKARTUŠA	0,4/1	kom	909.0	363.60
16926	FOR 2 MSF	0,8/1	kom	793.0	634.40
16934	FOR 2 MSF	4/1	kom	760.0	3,040.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
37028	FOR 2 MSF	20/1	kg	750.0	15,000.00
16950	FOR 2 MSF	180/1	kg	730.0	131,400.00

FOR 21 M

Primenjuje se za podmazivanje mašinskih sklopova i elemenata izloženih visokim udarnim optere enjima i povišenim radnim temperaturama. Posebno je pogodna za podmazivanje jako optere enih zup astih spojnic, jabu astih zglobova, kliznih mehanizama, aksijalnih i kliznih ležišta i drugih sklopova. Temperaturni interval primene: -30°C do +130°C
DIN 51 502:KPF 2K-30; ISO L-X CCHB 2

97942	FOR 21 MS	20/1	kg	750.0	15,000.00
16993	FOR 21 MS	180/1	kg	731.0	131,580.00

FOR EXTREME 2

Primenjuje se za podmazivanje sklopova na građevinskoj, rudarskoj i transportnoj mehanizaciji, koji su ekstremno optere eni: ekstremni pritisci, udarna optere enja i vibracije. Tako e se primenjuje za podmazivanje: trimera, kosilice, sklopova na biciklima, motociklima, skuterima i dr. Temperaturni interval primene: -30°C do +130°C.
DIN 51 502:KPF 2N-30; ISO L-X CDHB 2

233064	FOR EXTREME 2	0,8/1	kom	776.3	621.00
--------	---------------	-------	-----	-------	--------

Litijumove-kalcijumove mazive masti

FORKAL

Prvenstveno se primenjuje za dugotrajno podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva, zglobova, šasija, osovina, zup anika i drugih mašinskih sklopova pri teškim i nepovoljnim uslovima, kao što su visoka optere enja, vibracije, povišene radne temperature i visok stepen vlažnosti. Temperaturni interval primene : od -20°C do + 120°C.
DIN 51 502:KP 2K-20; ISO L-X BCHB 2 2

172030	FORKAL	20/1	kg	653.0	13,060.00
172057	FORKAL	180/1	kg	633.0	113,940.00

Litijumove kompleksne mazive masti

FORPLEX 2 EP

Litijum kompleksne EP mazive masti. Primenjuje se za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva, u teškim uslovima rada, pod velikim optere enjima i malim brojevima obrtaja, u uslovima vlage, a za široko podru je primene u industriji i transportnim sredstvima. Temperaturni interval primene : od -30°C do + 140°C, kratkotrajno do + 220°C
DIN 51 502:KP 2N-30; ISO L-X CDHB 2; SKF LGWA 2

291196	FORPLEX 2 EP EUROKARTUŠA	0,4/1	kom	930.0	372.00
177601	FORPLEX 2 EP	20/1	kg	765.0	15,300.00
177571	FORPLEX 2 EP	180/1	kg	745.0	134,100.00

FORPLEX 3 EP

Litijum kompleksne EP mazive masti. Primenjuje se za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva, u teškim uslovima rada, pod velikim optere enjima i malim brojevima obrtaja, u uslovima vlage, a za široko podru je primene u industriji i transportnim sredstvima. Temperaturni interval primene : od -30°C do + 140°C, kratkotrajno do + 220°C
DIN 51 502:KP 3N-30; ISO L-X CDHB 3

267120	FORPLEX 3 EP	180/1	kg	755.0	135,900.00
--------	--------------	-------	----	-------	------------

FORPLEX HD 2

"Heavy Duty"maziva mast. Primenjuje se za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva, u teškim uslovima rada, pod velikim optere enjima i malim brojevima obrtaja, u uslovima vlage, a za široko podru je primene u industriji i transportnim sredstvima. Pogodna je i za podmazivanje opreme prilikom prerade biomase u biogorivo-pelete. Temperaturni interval primene: od -25°C do + 150°C
DIN 51 502:KP 2N-25; ISO L-XBDIB 2

276731	FORPLEX HD 2	20/1	kg	897.0	17,940.00
237531	FORPLEX HD 2	180/1	kg	877.0	157,860.00

Aluminijumove kompleksne mazive masti

FAMALPLEX 1 EP

Primenjuje se za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva i drugih mašinskih sklopova u uslovima srednjih brzina, umerenih optere enja i povišenih radnih temperatura izraženom uticaju vlažne atmosfere. Posebno je pogodna za podmazivanje opreme u eli anama, toplim valjaonicama, na konti livovima i drugoj opremi gde je izražen uticaj povišenih optere enja, temperature i ispiraju eg dejstva vode. Temperaturni interval primene: -30°C do +150°C.
DIN 51 502:KP 1N-30; ISO L-X CDIB 1

37133	FAMALPLEX 1 EP	20/1	kg	712.0	14,240.00
17019	FAMALPLEX 1 EP	180/1	kg	666.0	119,880.00

FAMALPLEX 2 EP

Primenjuje se za podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva i drugih mašinskih sklopova u uslovima srednjih brzina, umerenih optere enja i povišenih radnih temperatura izraženom uticaju vlažne atmosfere. Posebno je pogodna za podmazivanje opreme u eli anama, toplim valjaonicama, na konti livovima i drugoj opremi gde je izražen uticaj povišenih optere enja, temperature i ispiraju eg dejstva vode. Temperaturni interval primene: -30°C do +150°C.
DIN 51 502:KP 2N-30; ISO L-X CDIB 2

220884	FAMALPLEX 2 EP	0,8/1	kom	789.0	631.20
97632	FAMALPLEX 2 EP	20/1	kg	748.0	14,960.00
17035	FAMALPLEX 2 EP	180/1	kg	729.0	131,220.00

Specijalna maziva za dugotrajno podmazivanje

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	-------------	---------------------------

FOR PD 00
Maziva mast za doživotno podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva gde konstrukcijski nije predviđena izmena i dopuna maziva. Posebno je pogodna za trajno podmazivanje ležajeva elektromotora. Dobri efekti podmazivanja se postižu kod ležišta sa maks. brojem obrtaja od n=15 000 o/min i za maks. vrednosti Dxn =1 600 000. Koristi se za podmazivanje sporohodnih reduktorskih prenosnika kao i za podmazivanje u centralnim sistemima sa dugim cevovodima. Temperaturni interval primene: -40°C do +140°C.
DIN 51 502:KP 00N-40; ISO L-X DDEB 00

37508	FOR PD 00	0,8/1	kom	920.0	736.00
159735	FOR PD 00	4/1	kom	861.0	3,444.00
37192	FOR PD 00	20/1	kg	815.0	16,300.00

FOR PD 0
Maziva mast za doživotno podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva gde konstrukcijski nije predviđena izmena i dopuna maziva. Posebno je pogodna za trajno podmazivanje ležajeva elektromotora. Dobri efekti podmazivanja se postižu kod ležišta sa maks. brojem obrtaja od n=15 000 o/min i za maks. vrednosti Dxn =1 600 000. Koristi se za podmazivanje sporohodnih reduktorskih prenosnika kao i za podmazivanje u centralnim sistemima sa dugim cevovodima. Temperaturni interval primene: -40°C do +140°C.
DIN 51 502:KP 0N-40; ISO L-X DDEB 0

17264	FOR PD 0	0,8/1	kom	850.0	680.00
97934	FOR PD 0	20/1	kg	803.0	16,060.00

FOR PD 1
Maziva mast za doživotno podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva gde konstrukcijski nije predviđena izmena i dopuna maziva. Posebno je pogodna za trajno podmazivanje ležajeva elektromotora. Dobri efekti podmazivanja se postižu kod ležišta sa maks. brojem obrtaja od n =15 000 o/min i za maks. vrednosti Dxn =1 600 000. Temperaturni interval primene: - 40°C do +140°C.
DIN 51 502:KP 1N-40; ISO L-X DDEB 1

194859	FOR PD 1	0,8/1	kom	920.0	736.00
37044	FOR PD 1	20/1	kg	908.0	18,160.00

FOR PD 2
Maziva mast za doživotno podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajevagde konstrukcijski nije predviđena izmena i dopuna maziva. Posebno je pogodna za trajno podmazivanje ležajeva elektromotora. Dobri efekti podmazivanja se postižu kod ležišta sa maks. brojem obrtaja od n =15 000 o/min i za maks. vrednosti Dxn =1 600 000. Temperaturni interval primene: - 40°C do +140°C.
DIN 51 502:KP 2N-40; ISO L-X DDEB 2

217654	FOR PD 2 EUROKARTUŠA	0,4/1	kom	977.5	391.00
37583	FOR PD 2	0,8/1	kom	920.0	736.00
192074	FOR PD 2	4/1	kom	850.0	3,400.00
37516	FOR PD 2	20/1	kg	804.0	16,080.00

FOR LPD 1
Maziva mast za dugotrajno podmazivanje kotrljaju ih i kliznih ležajeva,zglobova i drugih mašinskih sklopova pri teškim i nepovoljnim uslovima kao što su: visoka i udarna opterećenja, vibracije povišene radne temperature i uticaj vlage. Dobri efekti podmazivanja se postižu kod ležajeva sa brojem obrtaja od n=3000o/min i za vrednost Dxn=600 000. Vek izmene maziva kod podmazivanja to kova automobila je preko 100 000 pre enih kilometara. Temperaturni interval primene: - 30°C do +130°C.
DIN 51 502:KP 1K-30; ISO L-X CCHB 1

37559	FOR LPD 1	20/1	kg	707.0	14,140.00
-------	-----------	------	----	-------	-----------

FOR LPD 2
Litijumova maziva mast na bazi EP i aditiva za dugotrajno podmazivanje.Prvenstveno se primenjuje za dugotrajno podmazivanje ležajeva to kova motornih vozila. Dobri efekti podmazivanja se postižu kod ležajeva sa brojem obrtaja od n=3000 o/min i za vrednost D x n = 600 000. Vek izmene maziva kod podmazivanja ležajeva to kova automobila je preko 100 000 pre enih kilometara. Primenjuje se i za podmazivanje ostalih podmaznih mesta na donjem podstroju vozila, poljoprivredne i građevinske mehanizacije. Kompatibilna je sa elastomerima. Temperaturni interval primene: -30 do +130°C.

187909	FOR LPD 2 EUROKARTUŠA	0,4/1	kom	915.0	366.00
108669	FOR LPD 2 (long life)	0,4/1	kom	815.0	326.00
17213	FOR LPD 2	0,8/1	kom	800.0	640.00
17221	FOR LPD 2	4/1	kom	732.0	2,928.00
36994	FOR LPD 2	20/1	kg	730.0	14,600.00
17256	FOR LPD 2	180/1	kg	719.0	129,420.00

FOR LPD 2 EP
Primenjuje se za dugotrajno podmazivanje, kliznih ležajeva, zglobova i drugih mašinskih sklopova pri teškim i nepovoljnim uslovima, kao što su visoka i udarna opterećenja, vibracije, povišene radne temperature i uticaj vlage.
DIN 51 502:KP 2K-30; ISO L-X CCHB 2

219797	FOR LPD 2 EP	20/1	kg	629.0	12,580.00
219371	FOR LPD 2 EP	180/1	kg	609.0	109,620.00

Specijalna maziva za otvorene i zatvorene zupčanike

FAMGEN 10
Specijalna maziva mast za podmazivanje otvorenih zupčastih prenosnika,zupčastih letvi, ozubljenih venaca i lančanika postupkom centralnih sistema - raspršivanjem. Može da se primeni i za podmazivanje elinih užadi, kliznih valjkastih i jabučastih površina, gde su izražena visoka specifična opterećenja. Primenu nalazi za podmazivanje opreme u rudarstvu, cementnoj industriji, građevinarstvu, železarama, industriji nemetala i drugim industrijama. Temperaturni interval primene: -25°C do +120°C.
DIN 51 502:OGPF 0K-25; ISO L-CKL; ISO L-X BCIB 0

113549	FAMGEN 10	20/1	kg	881.0	17,620.00
--------	-----------	------	----	-------	-----------

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
113522	FAMGEN 10	180/1	kg	861.0	154,980.00
FAMGEN 4 AL Primenjuje se u rudarskoj i cementnoj industriji, zatim u industriji elika i nemetala, građevinarstvu, železarama za ručno podmazivanje otvorenih zupastih prenosnika, zupastih letvi, ozubljenih venaca i lančanika. Temperaturni interval primene: -25°C do +125°C. DIN 51 502:OGPF 3K-25; ISO L-CKM; ISO L-X BCHB 3					
122149	FAMGEN 4 AL	20/1	kg	866.0	17,320.00
122165	FAMGEN 4 AL	180/1	kg	846.0	152,280.00
Specijalna maziva za otvorene i zatvorene zupčanike i eliku u žad					
FAMFLUID OK Poluteno mazivo, prvenstveno namenjeno za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika postupkom potapanja. Primenjuje se u cementnoj industriji, rudarstvu, građevinarstvu, železarama, industriji nemetala, gumarskoj i drugim industrijama za podmazivanje zupastih prenosnika koji rade pod izuzetno velikim, neravnomernim opterećenjima i udarima. Temperaturni interval primene: -20°C do +120°C. ISO L-CKT/CKL					
122211	FAMFLUID OK	20/1	kg	716.0	14,320.00
FAMFLUID 40 Prvenstveno je namenjen za podmazivanje eliknih uži i sajli izloženih atmosferskom uticaju vode, vlage, baznim i kiselim rastvorima na opremi, kao što su: bageri na površinskim kopovima, žičane, mostne dizalice, tehnološke mašine u hemijskoj i papirnoj industriji i drugim industrijama. Može se primenjivati za podmazivanje otvorenih zupastih i lančanih prenosnika. Temperaturni interval primene: -20°C do +120°C. ISO L-CKM					
119717	FAMFLUID 40	20/1	kg	712.0	14,240.00
119733	FAMFLUID 40	180/1	kg	692.0	124,560.00
Specijalna maziva za zupaste kutije dizel lokomotiva					
FAMFLUID 15 EP-ŽS Specijalno se primenjuje za podmazivanje zupastih menjačkih kutija kod dizel lokomotiva. Može se primenjivati i za podmazivanje eliknih uži i sajli. Temperaturni interval primene: 0°C do +120°C. ISO L-CKG					
178179	FAMFLUID 15 EP ŽS	170/1	kg	423.0	71,910.00
FAMFLUID 40 ŽS Specijalno se primenjuje za podmazivanje zupastih menjačkih kutija kod dizel lokomotiva. Može se primenjivati i za podmazivanje eliknih uži i sajli. Temperaturni interval primene: 0°C do +120°C. ISO L-CKG					
180734	FAMFLUID 40 ŽS	170/1	kg	666.0	113,220.00
Biorazgradiva maziva					
BIOFLUID ŽS Biorazgradljivo mazivo, primenjuje se za podmazivanje venaca (bandaža) na točkovima električnih lokomotiva. Primenjuje se kao univerzalno mazivo za zimske i letnje uslove u temperaturnom intervalu od -30°C do +100°C. FAM FSP-230693; ISO L-6743-9					
230707	BIOFLUID ŽS	180/1	kg	1,042.0	187,560.00
Specijalna maziva za niske temperature					
FOR NT B-2 Niskotemperaturna EP maziva mast, primenjuje se za dugotrajno podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva. Pogodna je za podmazivanje ležajeva sa velikim brojem obrtaja i vrednostimaksimalno Dxn faktora do 1 000 000. Temperaturni interval primene od -60°C do +220°C. DIN 51 502:KXP 2T-60; ISO L-X EGH B 2					
181900	FOR NT B-2	0,8/1	kom	7,025.0	5,620.00
Specijalna maziva za visoke temperature					
FAMTEMP 2 Primenjuje se za podmazivanje srednje opterećenih kliznih i kotrljajućih ležajeva za radne temperature do 180°C, kratkotrajno do 200°C. Dobri efekti podmazivanja se postižu za ležajeve sa max brojem obrtaja od n= 800 min ⁻¹ i za vrednost Dxn=200 000. Preporučuje se za podmazivanje ležajeva u industriji papira, kože, drvnoj, tekstilnoj, nemetalnoj i drugim. Temperaturni interval primene: -25°C do +180°C. DIN 51 502:KP 2R-25; ISO L-X BFHB 2					
146641	FAMTEMP 2	20/1	kg	613.0	12,260.00
196223	FAMTEMP 2	180/1	kg	613.0	110,340.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	-------------	---------------------------

FAMTEMP 2 EP

Primenjuje se prvenstveno za podmazivanje opreme prilikom prerade biomase u biogorivo - pelete. Primenjuje se za podmazivnje optere enih kliznih i kotrljaju ih ležajeva za radne temperature do 180°C, a kratkotrajno do 200°C. Pogodna je za podmazivanje u vlažnoj sredini za podmazivanje ležajeva u industriji papira, kože, drvnoj, tekstilnoj, nemetalnoj i drugim.

DIN 51 502:KP 1R-25; ISO L-X BFHB 2

225649	FAMTEMP 2 EP	20/1	kg	784.0	15,680.00
220876	FAMTEMP 2 EP	180/1	kg	764.0	137,520.00

FAMTEMP 2 MoS

Primenjuje se za podmazivnje srednje optere enih i sporohodnihkliznih i kotrljaju ih ležajeva za radne temperature do180°C, a kratkotrajno do 200°C. Dobri efekti podmazivanja se postižu za ležajeve sa maksimalnim brojem obrtaja od $n = 800 \text{ min}^{-1}$ i za vrednosti $D_{xn} = 200 000$.

Primenjuje se za podmazivanje ležajeva u nemetalnoj industriji, industriji papira, kože, drvnoj, tekstilnoj. Podmazivanje je dobro i u prisustvu vlažne sredine. Temperaturni interval primene: -25°C do +180°C.

DIN 51 502:KPF 2R-25; ISO L-X BFIB 2

17388	FAMTEMP 2 MoS	0,8/1	kom	1,261.3	1,009.00
17396	FAMTEMP 2 MoS	4/1	kom	1,250.0	5,000.00
98191	FAMTEMP 2 MoS	20/1	kg	934.0	18,680.00
17426	FAMTEMP 2 MoS	180/1	kg	915.0	164,700.00

MAXTEMP 250 K

Primenjuje se za dugotrajno podmazivnje jako optere enih kliznih i kotrljaju ihležajeva za radne temperature do 220°C, a kratkotrajno do 250°C. Dobri efekti podmazivanja se postižu za ležajeve sa maksimalnim brojem obrtaja od $n = 1500 \text{ min}^{-1}$ i za vrednosti $D_{xn} = 350 000$.

Primenjuje se za podmazivanje ležajeva tekstilnih mašina, mašina za preradu plastike, pekarskih pe i, ure aja za lakiranje, pe i za pe enje u kerami koj nemetalnoj industriji. Podmazivanje je dobro i u prisustvu vlažne sredine, slabo alkalne i slabo kisele sredine. Temperaturni interval primene: -25°C do +220°C.

17337	MAXTEMP 250 K	0,8/1	kom	16,951.3	13,561.00
-------	---------------	-------	-----	----------	-----------

Montažne mazive paste

FAMOL GM

Maziva pasta za podmazivanje svih mašinskih sklopova gde postoji kruta ili klizna veza guma-metal, plastika. Spre ava pojavu vibracija a obezbe uje zaptivanje spojeva, smanjuje trenje i spre ava pojavu korozije. Temperaturni interval primene: -35°C do +120°C.

FAM FSP-242322

17957	FAMOL GM	0,8/1	kom	4,620.0	3,696.00
-------	----------	-------	-----	---------	----------

FAMOL HT

Maziva pasta za podmazivanje pokretnih i nepokretnih elektro kontakata (elektri ne sklopke, prekida i, rastavlja i i dr.). Primenu nalazi i za podmazivanje zavrtnajskih sklopova u cilju spre avanja zapeknu a na ekstremno visokim radnim temperaturama. Temperaturni interval primene: -30°C do +1100°C.

FAM FSP-240370

17914	FAMOL HT	0,8/1	kom	3,780.0	3,024.00
113212	FAMOL HT	20/1	kg	3,570.0	71,400.00

FAMOL HT PLUS

281069	FAMOL HT PLUS	0,8/1	kom	6,168.8	4,935.00
--------	---------------	-------	-----	---------	----------

FAMOL PL

Maziva pasta za podmazivanje i montažu mašina i ure aja. Primenjuje se i za uhodavanje kliznih površina, zup astih i pužnihprenosnika. Temperaturni interval primene: -30°C do +450°C.

FAM FSP-240346

17876	FAMOL PL	0,8/1	kom	6,120.0	4,896.00
-------	----------	-------	-----	---------	----------

FAMOL PT

Maziva pasta za podmazivanje zglobova, kliznih staza i vo ica na ure ajima za doma instvo, prehrambenoj industriji, farmaceutskojindustriji, preciznoj mehanici i drugim industrijama. Temperaturni interval primene: -30°C do +200°C.

FAM FSP-240338

17833	FAMOL PT	0,8/1	kom	3,735.0	2,988.00
-------	----------	-------	-----	---------	----------

FAMOL PU

Maziva pasta za podmazivanje kliznih ležajeva, vo ica, zglobova, lanaca i lan anika pri visokim temperaturama i optere enjima. Temperaturni interval primene: -30°C do +450°C.

FAM FSP-240345

17892	FAMOL PU	0,8/1	kom	7,873.8	6,299.00
-------	----------	-------	-----	---------	----------

Mazive suspenzije

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
FAMOL SU Maziva suspenzija za podmazivanje mazivih sklopova gde je prisutno klizno trenje, visoka mehani ka optere enja i visoke temperature. Temperaturni interval primene: -30°C do +200°C kratkotrajno do +450°C. FAM FSP-137618					
17973	FAMOL SU	0,8/1	kom	4,766.3	3,813.00
Specijalna maziva za podmazivanje lanaca					
FAMGEN KL 3 Sinteti ko mazivo za podmazivanje toplotno optere enih lan anih prenosnika u tekstilnoj, drvnoj, prehrambenoj, kerami koj i drugim industrijama. Primenjuje se i za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika koji su izloženi povišenim i visokim radnim temperaturama. Temperaturni interval primene: od -40°C do +220°C. FAM FSP-240389					
18007	FAMGEN KL 3	0,8/1	kom	3,150.0	2,520.00
FAMGEN KL 23 Sinteti ko mazivo za podmazivanje toplotno optere enih lan anih prenosnika u tekstilnoj, drvnoj, prehrambenoj, kerami koj i drugim industrijama. Primenjuje se i za podmazivanje zatvorenih reduktorskih prenosnika koji su izloženi povišenim i visokim radnim temperaturama. Temperaturni interval primene: od -40°C do +220°C. FAM FSP-242330					
18031	FAMGEN KL 23	0,8/1	kom	3,305.0	2,644.00
Specijalna maziva za prehrambenu industriju					
FAMATOX FM 0 Bela maziva mast za podmazivanje mašinskih sklopova u prehrambenoj industriji i drugim industrijama, gde je postavljen uslov fiziološki bezopasnog maziva u slu aju da do e u dodir sa hranom. Izuzetno je otporna na kontakt slabo alkalnih i kiselih rastvora i ispiraju e dejstvo vode. Temperaturni interval primene: - 20°C do + 140°C , kratkotrajno do + 160°C. DIN 51 502:KP 0 K-20; ISO L-X BCHB 0; NSF-Registered, code H1, Reg.No.138257					
117269	FAMATOX FM 0	0,8/1	kom	1,643.8	1,315.00
117048	FAMATOX FM 0	20/1	kg	1,440.0	28,800.00
FAMATOX FM 2 Bela maziva mast za podmazivanje mašinskih sklopova u prehrambenoj industriji i drugim industrijama, gde je postavljen uslov fiziološki bezopasnog maziva u slu aju da do e u dodir sa hranom. Izuzetno je otporna na kontakt slabo alkalnih i kiselih rastvora i ispiraju e dejstvo vode. Temperaturni intervalprimene: - 20°C do + 140°C , kratkotrajno do + 160°C. DIN 51 502:KP 2K-20; ISO L-X BCHB 2; NSF-Registered, code H1, Reg.No.138258					
117196	FAMATOX FM 2	0,8/1	kom	1,643.8	1,315.00
117145	FAMATOX FM 2	20/1	kg	1,440.0	28,800.00
Mineralno emulgiraju e ulje					
FESOL 05 S Preporu uje se za obradu elika, sivog liva, obojenih i lakih metala i njihovih legura, pri srednjim i težim režimima rada. Posebno se preporu uje za hladno valjanje bakarnih traka, a može se koristiti i kao hidrauli ni medijum. ISO 6743-7, L-MAB; ISO/TS 12927					
213373	FESOL 05 S	20/1	litar	616.0	12,320.00
108529	FESOL 05 S	180/1	kg	626.0	112,680.00
Polusinteti ka emulgiraju a ulja					
FESOL 09 Preporu uje se za obradu elika, sivog liva, obojenih i lakih metala i njihovih legura, pri srednjim i težim režimima rada. Pogodan je za hla enje i podmazivanje u sistemima za izradu crnih šavnih cevi i profila. Može se koristiti i kao hidrauli ni medijum. ISO 6743-7, L-MAF; ISO/TS 12927					
213837	FESOL 09	20/1	litar	633.0	12,660.00
15768	FESOL 09	180/1	kg	650.0	117,000.00
BISOL 10 AL Preporu uje se za obradu aluminijuma i njegovih legura, obojenih metala i njihovih legura. Može se koristiti za obradu niskolegiranog elika i sivog liva koju karakterišu laki i srednji režimi obrade. ISO 6743-7, L-MAF; ISO/TS 12927					
213845	BISOL 10 AL	20/1	litar	654.0	13,080.00
BISOL 100 RS Vodorastvorna sredstva za obradu rezanjem. Namenjen je za primenu u centralnim sistemima na operacijama struganja, bušenja, glodanja, razvrtanja, urezivanja navoja i se enja srednje i teško obradivih elika, lakih i obojenih metala i njihovih legura. ISO 6743-7; L-MAF; ISO-TS 12927					

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
213578	BISOL 100 RS	20/1	litar	836.0	16,720.00
BISOL 200 FKL					
Vodorastvorno sredstvo za obradu metala rezanjem. Koristi se u svim postupcima strugarske obrade elika, sivog liva, nisko do visoko legiranih elika, kao i za obradu aluminijuma i njegovih legura. Preporu uje se i za brušenje staza kotrljaju ih ležajeva i kod izrade šavnih cevi i profila. ISO 6743-7; L-MAF; ISO-TS 12927					
294926	BISOL 200 FKL	20/1	litar	759.0	15,180.00
142832	BISOL 200 FKL	180/1	kg	746.0	134,280.00
BISOL 300					
Vodorastvorno sredstvo za obradu metala rezanjem. Preporu uje se i kao hidrauli ni medijum u hidrauli nim sistemima koji zahtevaju upotrebu vodene emulzije. Naj eš e se primenjuju u železarama i drvoprera iva koj industriji. Preporu uje se za hidrauli ne sisteme pri maksimalnom adnom pritisku od 200 bara. ISO 6743-7; L-MAF; ISO-TS 12927					
262153	BISOL 300	180/1	kg	718.0	129,240.00
BISOL 400					
Vodorastvorno sredstvo za obradu metala rezanjem. Preporu uje se za obradu sivog liva, nisko do visoko legiranih elika, kao i za obradu aluminijuma i njegovih legura. Može se koristiti za sve strugarske obrade metala koje karakterišu veliki otpori rezanja i visoke temperature. Primenuje se za izradu crnih šavnih cevi i profila u individualnim i centralnim sistemima. ISO 6743-7; L-MAF; ISO-TS 12927					
213950	BISOL 400	20/1	litar	759.0	15,180.00
199559	BISOL 400	180/1	kg	745.0	134,100.00
FM PASIVIZATOR					
Sredstvo za održavanje SHP. Vodorastvorno sredstvo za dodavanje u radne polusinteti ke i mineralne emulzije centralnih i individualnih sistema mašina za mehani ku obradu metala koje funkcionišu u otežanim uslovima rada. Omogu ava efikasno produžavanje koriš enja radnih rashladno-podmazuju ih fluida u ostrim režimima obrade i kada postoji rizik od mikrobiološke zaga enosti.					
213942	FAM PASIVIZATOR	20/1	litar	819.0	16,380.00
SOL 100 R					
Polusinteti ko sredstvo za obradu metala na bazi niskog sadržaja mineralnog ulja, emulgatora i pogodnih aditiva koji obezbe uju odli nu zaštitu od korozije, ispihljivosti, a odgovaraju a biostabilnost obezbe uje dugotrajnost u primeni. Koristi se za hla enje i podmazivanje pri obradi elika, sivog liva, lakih i obojenih metala, operacijama: brušenje, glodanje, bušenje, struganje, se enje, urezivanje navoja. ISO 6743-7; L-MAF; ISO-TS 12927					
214833	SOL 100 R	20/1	litar	696.0	13,920.00
15806	SOL 100 R	180/1	kg	678.0	122,040.00
Sinteti ki koncentрати					
BIOSINT 030					
Preporu uje se za obradu svih vrsta metala u srednje teškim režimima rada. Pomešan sa vodom stvara transparentan rastvor koji služi za hla enje i podmazivanje za sve vrste rezanja metala. Prvenstveno je namenjen operacijama brušenja. ISO 6743-7; L-MAH; ISO-TS 12927					
177474	BIOSINT 030	10/1	kom	583.0	5,830.00
214841	BIOSINT 030	20/1	litar	582.0	11,640.00
15938	BIOSINT 030	180/1	kg	569.0	102,420.00
BIOSINT 050					
Preporu uje se za obradu svih vrsta metala u veoma teškim režimima rada. Koristi se u postupcima struganja, glodanja, bušenja, razvrtanja, urezivanja i narezivanja navoja, brušenja u uslovima koje karakterišu veliki otpori, velike brzine i visoke temperature rezanja. ISO 6743-7; L-MAH; ISO-TS 12927					
171301	BIOSINT 050	10/1	kom	782.0	7,820.00
215422	BIOSINT 050	20/1	litar	780.0	15,600.00
15954	BIOSINT 050	180/1	kg	733.0	131,940.00
294764	BIOSINT 050	1000/1	litar	696.0	696,000.00
BIOSINT 070					
Preporu uje se za obradu svih vrsta metala u veoma teškim režimima rada. Namenjen je visoko produktivnim obradivim procesima u kojima se vrši obrad visoko legiranih elika, sivog i temper liva, obojenih metala i njihovih legura, osim magnezijuma. ISO 6743-7; L-MAH; ISO-TS 12927					
223379	BIOSINT 070	20/1	litar	816.0	16,320.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	-------------	---------------------------

SINT 030

Koristi se za ispiranje, hlađenje i zaštitu od korozije predmeta obrade i alata. Prvenstveno je namenjen operacijama ravnog brušenja i brušenja koje karakterišu male brzine i otpori.

ISO 6743-7; L-MAG; ISO-TS 12927

214655	SINT 30	20/1	litar	402.0	8,040.00
15903	SINT 30	180/1	kg	388.0	69,840.00

SINT 100

Primenjuje se za obradu srednje i teško obradivih elika, sivog i temper liva u uslovima koje karakterišu srednji otpori i uobičajene brzine rezanja u mašinama sa individualnim rezervoarima. Posebno dobre rezultate pokazuje za brušenje elika. Pri dugotrajnoj upotrebi se preporučuje dolivanje rastvora pripremljenog sa omekšalom vodom.

ISO 6743-7; L-MAH; ISO-TS 12927

213810	SINT 100	20/1	litar	504.0	10,080.00
15970	SINT 100	180/1	kg	503.0	90,540.00

SINT 200

Primenjuje se za obradu teško obradivih elika, sivog i temper liva u uslovima koje karakterišu srednji i veliki otpori i povišene brzine rezanja u mašinama sa individualnim rezervoarima, može i u centralnim sistemima. Pri dugotrajnoj upotrebi se preporučuje dolivanje rastvora pripremljenog sa omekšalom vodom.

ISO 6743-7; L-MAH; ISO-TS 12927

217182	SINT 200	20/1	litar	548.0	10,960.00
193488	SINT 200	180/1	kg	506.0	91,080.00

SINT 300

Primenjuje se za obradu teško obradivih legiranih elika, sivog i temper liva u uslovima koje karakterišu najteži i najzahtevniji režimi rezanja u mašinama sa individualnim rezervoarima, može i u centralnim sistemima.

ISO 6743-7; L-MAH; ISO-TS 12927

217085	SINT 300	20/1	litar	578.0	11,560.00
197467	SINT 300	180/1	kg	563.0	101,340.00

Aktivna rezna ulja

DB 32 S

Namenjeno za duboko bušenje sa burgijama sa jednom reznom ivicom, BTA glavama i ejektorskim glavama. Preporučuje se i za operacije brušenja i profilnog brušenja. Upotrebljava se za obradu nisko i visokolegiranih elika, elinog liva, temper i sivog liva.

ISO 6743-7; L-MHF;

ISO-TS 12927

16039	DB 32 S	180/1	kg	725.0	130,500.00
230030	DB 32 S	850/1	kg	734.0	623,900.00

SG 00

Namenjeno je za obradu lako obradivih niskolegiranih konstruktivnih elika u proizvodnim postupcima koje karakterišu mali otpori rezanja na jednovretnim i ševretnim automatima. Preporučuje se za individualne mašine i centralne sisteme za proizvodnju vijanih elemenata.

ISO

ISO 6743-7; L-MHF; ISO-TS 12927

307947	SG 00	20/1	litar	372.0	7,440.00
307912	SG 00	180/1	kg	399.0	71,820.00
307939	SG 00	850/1	kg	399.0	339,150.00

SG 10 A EKO

Namenjeno je za operacije sečenja, struganja, bušenja, glodanja, dubokog bušenja i proizvodnju zupčanika svih vrsta elika, sivog i temper liva. Preporučuje se za individualne mašine i centralne sisteme.

ISO 6743-7; L-MHF; ISO-TS 12927

228370	SG 10 A EKO	20/1	litar	430.0	8,600.00
307904	SG 10 A EKO	180/1	kg	518.0	93,240.00
304336	SG 10 A EKO	850/1	kg	530.0	450,500.00

VP 500 C

Namenjeno je za operacije vertikalnog provlačenja spoljašnjih unutrašnjih profila pri normalnim i povišenim brzinama vučenja. Koristi se i u operacijama dubokog bušenja, bušenja slepih rupa, narezivanja i urezivanja navoja. Upotrebljava se za obradu legiranih elika i legura nikla, visokolegiranih elika i elinog liva.

ISO 6743-7; L-MHF; ISO-TS 12927

233714	VP 500 C	20/1	litar	657.0	13,140.00
--------	----------	------	-------	-------	-----------

Neaktivna rezna ulja

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
DB 02 T isto režno ulje. Namenjeno za duboka bušenja, bušenje i brušenje svih vrsta elika, lakih i obojenih metala kao i njihovih legura. Preporu uje se za operacije koje karakterišu uslovi srednjih i velikih otpora i visokih temperatura rezanja. ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927					
281085	DB 02 T	850/1	kg	696.0	591,600.00
SG 15 N isto režno ulje. Namenjeno za operacije struganja, bušenja, glodanja, rendisanja, se enja, dubokog bušenja, profilnog brušenja, vertikalnog provla enja, brijanja zu anika, obrade na automatima. Upotrebljava se za obradu svih vrsta elika, sivog i temper liva, obojenih i lakih metala kao i njihovih legura pri srednjim i teškim režimima obrade. ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927					
313505	SG 15 N	20/1	litar	452.0	9,040.00
307602	SG 15 N	180/1	kg	485.0	87,300.00
304328	SG 15 N	850/1	kg	485.0	412,250.00
SG 11 N EKO isto režno ulje. Namenjeno za operacije struganja, bušenja, glodanja, rendisanja, se enja, dubokog bušenja, profilnog brušenja, vertikalnog provla enja, brijanja zu anika, obrade na automatima. Upotrebljava se za obradu svih vrsta elika, sivog i temper liva, obojenih i lakih metala kao i njihovih legura. Preporu uje se za upotrebu u individualnim mašinama i centralnim sistemima. ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927					
313734	SG 11 N EKO	20/1	litar	468.0	9,360.00
313742	SG 11 N EKO	180/1	kg	515.0	92,700.00
SG 32 A EKO isto režno ulje. Namenjeno za operacije se enja, struganja, bušenja, glodanja, dubokog bušenja, odvalnog glodanja, profilnog brušenja i proizvodnju zup anika i navojnih vretena svih vrsta elika, sivog liva. Preporu uje se za individualne mašine i centralne sisteme. ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927					
317527	SG 32 A EKO	20/1	litar	436.0	8,720.00
317519	SG 32 A EKO	180/1	kg	459.0	82,620.00
204439	SG 32 A EKO	850/1	kg	550.0	467,500.00
SG 32 N EKO isto režno ulje. Namenjeno za operacije struganja, bušenja, glodanja, rendisanja, se enja, odvalnog glodanja, obrade na jednovretenim i viševretenim automatima, kopirnim glodalicama. Upotrebljava se za obradu svih vrsta elika, sivog i temper liva, obojenih i lakih metala pri lakim i srednjim režimima rada. ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927					
309257	SG 32 N EKO	20/1	litar	382.0	7,640.00
309265	SG 32 N EKO	180/1	kg	406.0	73,080.00
309273	SG 32 N EKO	850/1	kg	406.0	345,100.00
HSF 71 S Namenjen za operacije honovanja, finiširanja i superfiniširanja pri lakim i srednjim režimima obrade, a gde se zahteva visok stepen obra ene površine. Posebno je pogodan za honovanje cilindara motora, cilindara kompresora i elemenata rotacionih pumpi, hidraulike i pneumatike. Upotrebljava se u završnim obradama kaljenih i nekaljenih elika, sivog liva, lakih i obejenih metala. ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927					
225819	HSF 71 S	20/1	litar	546.0	10,920.00
HSF 81 L Namenjen za operacije superfiniširanja i honovanja pri ostrim režimima obrade. Posebno je pogodan za superfiniširanje staza kotrljaju ih ležajeva, sklopova rotacionih pumpi, honovanje cilindara motora sa unutrašnjim sagorevanjem i cilindara klipnih pumpi i ostalih delova precizne mehanike. Upotrebljava se u završnim obradama visokolegiranih elika, eli nog i sivog liva. ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927					
224235	HSF 81 L	20L/1	litar	660.0	13,200.00
16152	HSF 81 L	180/1	kg	582.0	104,760.00
HSF 81 L-B Namenjen za operacije superfiniširanja i honovanja pri ostrim režimima obrade. Posebno je pogodan za superfiniširanje staza kotrljaju ih ležajeva, sklopova rotacionih pumpi, honovanje cilindara motora sa unutrašnjim sagorevanjem i cilindara klipnih pumpi i ostalih delova precizne mehanike. Upotrebljava se u završnim obradama visokolegiranih elika, eli nog i sivog liva. ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927					
290009	HSF 81 L-B	175/1	kg	544.0	95,200.00
SBLM K UNamenjen za obradu pozicija od legura aluminijuma i obojenih metala, mesinga pri srednjim režimima obrade na jednovretenim i viševretenim automatima. Pogodan je za operacije bušenja rupa malih pre nika i velikih dubina (duboko bušenje spiralnim burgijama). Primenu nalazi i za obradu elika, sivog i temper liva na automatima pri nižim režimima obrade. ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927					

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
313319	SBLM K	180/1	kg	414.0	74,520.00

SG 42

Namenjen je za operacije sečenja, struganja, bušenja, glodanja i rendisanja, odvalno glodanje, obrade na automatima. Upotrebljava se za obradu svih vrsta elika, sivog i temper liva, obojenih i lakih metala i njihovih legura pri lakim i srednjim režimima obrade.

ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927

309311	SG 42	20/1	litar	355.0	7,100.00
309338	SG 42	180/1	kg	386.0	69,480.00
309346	SG 42	850/1	kg	386.0	328,100.00

SG 42 K

Namenjen je za operacije sečenja, struganja, bušenja, glodanja i rendisanja, obrade na automatima. Upotrebljava se za obradu aluminijuma i njegovih legura, mesinga, elika za automate i elika za poboljšanje pri lakim i srednjim režimima obrade. Posebno je pogodan za postupke obrade na viševretnim i jednovretnim automatima.

ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927

221988	SG 42 K	20L/1	litar	427.0	8,540.00
313300	SG 42 K	180/1	kg	411.0	73,980.00

Ulja za duboko izvlačenje lima

PRES 509 EP

Neaktivno neemulgirajuće ulje za složene operacije dubokog izvlačenja i razvlačenja elinih i mesinganih limova najrazličitijih debljina, pri izradi otpresaka složene konfiguracije u automobilske industriji, industriji bele tehnike, posuđa, kada za kupatilo, bojlera. Koriste se u koncentrovanom stanju, a mogu i u razblaženom stanju kao pseudoemulzije.

ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927

213861	PRES 509 EP	20/1	litar	701.0	14,020.00
16195	PRES 509 EP	180/1	kg	714.0	128,520.00

Ulja za štancovanje

PRES FK 68 Neaktivno režno ulje za obradu metala. Primenjuje se za podmazivanje elinim limova od kojih se pozicije izražavaju štancovanjem i to za debljinu lima do 3 mm. Izražene pozicije su ta njihova dimenzija sa glatkim i sjajnim površinama.

ISO 6743-7; L-

MHE; ISO-TS 12927

279730	PRES FK 68	20/1	litar	431.0	8,620.00
--------	------------	------	-------	-------	----------

PRES FK 150

Neaktivno režno ulje za obradu metala. Primenjuje se za podmazivanje elinim limova od kojih se pozicije izražavaju štancovanjem i to za debljinu lima do 6 mm. Izražene pozicije su ta njihova dimenzija sa glatkim i sjajnim površinama.

ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927

313548	PRES FK 150	20/1	litar	447.0	8,940.00
--------	-------------	------	-------	-------	----------

FAMAL

Ulja FAMAL se primenjuju za izvlačenje aluminijumske žice postupkom potapanja i prskanja na mašinama sa jednostepenom ili višestepenom redukcijom za brzine izvlačenja do 800 m/min. U zavisnosti od prethodno izvlačene žice koja se dobija izvlačenjem treba primeniti ulje određene viskozitetne gradacije.

ISO 6743-7; L-MHB; ISO-TS 12927

85863	FAMAL	180/1	kg	507.0	91,260.00
275980	FAMAL	850/1	kg	507.0	430,950.00

Ulja za izvlačenje bakra

FAMCUPROL 10 N

Mineralno vodorastvorno sredstvo. Preporučuje se za grubo, srednje i fino izvlačenje bakarne i mesingane žice, u koncentraciji 2-10 %, pri brzinama izvlačenja do 30 m/s.

ISO 6743-7; L-MAB; ISO-TS 12927

205796	FAMCUPROL 10 N	180/1	kg	695.0	125,100.00
--------	----------------	-------	----	-------	------------

Ulja za štancovanje

FAMAL 3

Primenjuje se za štancovanje i izvlačenje aluminijumskih limova za proizvodnju hladnjaka. Takođe se nalazi primenu kod savijanja pocinkovanih limova za oluke.

ISO 6743-7; L-MHb; ISO-TS 12927

278165	FAMAL 3	20/1	litar	482.0	9,640.00
--------	---------	------	-------	-------	----------

Sredstva za hladno i toplo valjanje

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
PRES 625 Aktivno neemulgirajuće ulje za hlađenje i podmazivanje teško obradivih elika kod teških operacija hladnog kovanja na automatskim mašinama, kao i kod operacija prosecanja limova debljine do 6 mm. ISO 6743-7; L-MHF; ISO-TS 12927					
16225	PRES 625	180/1	kg	686.0	123,480.00
FAMKOVAL TS 20 Sredstvo proizvedeno na bazi termički stabilnog grafita dispergovanog u vodi i pogodnih aditiva. Koristi se za podmazivanje matrica kod srednje i teško obradivih materijala, složenih oblika toplom deformacijom na kovačkim presama i teški ima. Primenjuje se u vidu vodene disperzije u odnosu 1:4 do 1:12 u zavisnosti od vrste elika i operacije. ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927					
218375	FAMKOVAL TS 20	20/1	litar	675.0	13,500.00
214639	FAMKOVAL TS 20	180/1	kg	620.0	111,600.00
PRES IPL S Neaktivno neemulgirajuće ulje za hlađenje i podmazivanje kod operacija hladnog matriciranog kovanja pozicija iz više operacija na višestepenim presama sa 100 otkivaka u minuti. ISO 6743-7; L-MHE; ISO-TS 12927					
16241	PRES IPL S	180/1	kg	1,274.0	229,320.00
Obrada metala elektroerozijom					
EROZOL S2 EROZOL ulja se koriste kao dielektrična sredstva za elektroerozionu obradu, unutar koga nastaju erozivna pražnjenja između alata i predmeta koji se obrađuju. Mogu se koristiti od najnižih do najviših preporučenih jačina struje i vrste obrade (od finih do grubih) ovim postupcima. ISO 6743-7; L-MHA; ISO-TS 12927					
273775	EROZOL S 2	20/1	litar	650.0	13,000.00
294934	EROZOL S 2	170/1	kg	697.0	118,490.00
EROZOL S3 EROZOL ulja se koriste kao dielektrična sredstva za elektroerozionu obradu, unutar koga nastaju erozivna pražnjenja između alata i predmeta koji se obrađuju. Mogu se koristiti od najnižih do najviših preporučenih jačina struje i vrste obrade (od finih do grubih) ovim postupcima. ISO 6743-7; L-MHA; ISO-TS 12927					
213640	EROZOL S 3	20/1	litar	500.0	10,000.00
159824	EROZOL S 3	170/1	kg	574.0	97,580.00
EROZOL S5 EROZOL ulje se koriste kao dielektrična sredstva za elektroerozionu obradu, unutar koga nastaju erozivna pražnjenja između alata i predmeta koji se obrađuju. Mogu se koristiti od najnižih do najviših preporučenih jačina struje i vrste obrade (od finih do grubih) ovim postupcima. ISO 6743-7; L-MHA; ISO-TS 12927					
213829	EROZOL S 5	20/1	litar	613.0	12,260.00
16160	EROZOL S 5	180/1	kg	677.0	121,860.00
Ulja za kaljenje					
FAMKAL 22 Adivirana mineralna ulja sa dobrom oksidacionom i termičkom stabilnošću za kaljenje alata i konstruktivnih delova. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kalije kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje određene viskozitetne gradacije. ISO 6743-14; L-UH; ISO-TS 12927					
214876	FAMKAL 22	20/1	litar	347.0	6,940.00
293458	FAMKAL 22	175/1	kg	377.0	65,975.00
294241	FAMKAL 22	204L/1	litar	380.0	77,520.00
FAMKAL 22 E Ulja za kaljenje sa dodatkom emulgatora koji omogućavaju lako pranje okaljenih pozicija. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kalije kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje određene viskozitetne gradacije. ISO 6743-14; L-UH; ISO-TS 12927					
191825	FAMKAL 22 E	180/1	kg	544.0	97,920.00
191833	FAMKAL 22 E	850/1	kg	544.0	462,400.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	-------------	---------------------------

FAMKAL 32

Aditivirana mineralna ulja sa dobrom oksidacionom i termi kom stabilnoš u za kaljenje alata i konstruktivnih delova. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odre ene viskozitetne gradacije.
ISO 6743-14; L-UH; ISO-TS 12927

214825	FAMKAL 32	20L/1	litar	355.0	7,100.00
132829	FAMKAL 32	180/1	kg	380.0	68,400.00

FAMKAL 32 E

Ulja za kaljenje sa dodatkom emulgatora koji omogu ava lako pranje okaljenih pozicija. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odre ene viskozitetne gradacije.
ISO 6743-14; L-UH; ISO-TS 12927

208566	FAMKAL 32 E	180/1	kg	539.0	97,020.00
--------	-------------	-------	----	-------	-----------

FAMKAL 46

Aditivirana mineralna ulja sa dobrom oksidacionom i termi kom stabilnoš u za kaljenje alata i konstruktivnih delova. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odre ene viskozitetne gradacije.
ISO 6743-14; L-UH; ISO-TS 12927

221090	FAMKAL 46	20L/1	litar	372.0	7,440.00
126632	FAMKAL 46	180/1	kg	399.0	71,820.00
179930	FAMKAL 46	850/1	kg	373.0	317,050.00

FAMKAL 46 E

Ulja za kaljenje sa dodatkom emulgatora koji omogu ava lako pranje okaljenih pozicija. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odre ene viskozitetne gradacije.
ISO 6743-14; L-UH; ISO-TS 12927

179116	FAMKAL 46 E	180/1	kg	538.0	96,840.00
--------	-------------	-------	----	-------	-----------

FAMKAL 55 E

Ulja za kaljenje sa dodatkom emulgatora koji omogu ava lako pranje okaljenih pozicija. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odre ene viskozitetne gradacije.
ISO 6743-14; L-UH; ISO-TS 12927

222178	FAMKAL 55	850/1	kg	535.0	454,750.00
--------	-----------	-------	----	-------	------------

FAMKAL 68

Aditivirana mineralna ulja sa dobrom oksidacionom i termi kom stabilnoš u za kaljenje alata i konstruktivnih delova. U zavisnosti od elika (nelegirani, niskolegirani i visokolegirani) koji se kali kao i temperaturne oblasti kaljenja treba primeniti ulje odre ene viskozitetne gradacije.
ISO 6743-14; L-UH; ISO-TS 12927

215414	FAMKAL 68	20/1	litar	395.0	7,900.00
126667	FAMKAL 68	180/1	kg	421.0	75,780.00
196967	FAMKAL 68	204L/1	litar	390.0	79,560.00

Antikorozivna ulja

FAM 101

Antikoroziorno ulje namenjeno za privremenu zaštitu od korozije cevi, žica i sitne standardizovane robe kod unutrašnjeg skladištenja. Na zaštini površinama ostavlja tanak, uljni, nesusiv film. Period zaštite do 6 meseci
ISO L-RD

285366	FAM 101	20/1	litar	429.0	8,580.00
19763	FAM 101	180/1	kg	361.0	64,980.00

FAM 102

Antikoroziorno ulje namenjeno za privremenu zaštitu od korozije hladno valjanih elin limova, profila, traka i rezervnih delova kod unutrašnjeg skladištenja. Na zaštini površinama ostavlja tanak, uljni film. Period zaštite do 9 meseci
ISO L-RD

213683	FAM 102	20/1	litar	459.0	9,180.00
--------	---------	------	-------	-------	----------

FAMCORTIL 235

Antikoroziorno ulje za zaštitu i podmazivanje delova, sklopova i mehanizama. Tako e se primenjuje za zaštitu alata i hladno valjanih limova, traka i profila kod unutrašnjeg skladištenja. Istiskuje vodu i neutrališe otiske prstiju. Na zaštini površinama ostavlja uljni tanak, jako prionljiv zaštitni film
ISO L-RDD

306320	FAMCORTIL 235	20/1	litar	457.0	9,140.00
306339	FAMCORTIL 235	180/1	kg	500.0	90,000.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
FAMCORTIL 300 BF Antikorozivno sredstvo namenjeno za zaštitu ležajeva, reduktora, instrumenata, hidrauli nih instalacija, delova, alata u zatvorenom prostoru. Period zaštite od 1-5 godina ISO L-REF; MIL C 1507D; MIL C 16173 D/F					
230111	FAMCORTIL 300BF	20/1	litar	457.0	9,140.00
FAMCORTIL 300 M Antikorozivno sredstvo namenjeno za zaštitu ležajeva, reduktora, alata u zatvorenom prostoru. Na zašti enim proizvodima, nakon otparavanja rastvara a, ostaje nesušiv, uljno-masni film. Zaštitni film ima sposobnost istiskivanja vode. ISO L-REE					
167568	FAMCORTIL 300M	170/1	kg	599.0	101,830.00
SINOL KL Antikorozivno ulje niskog viskoziteta. Primenjuje se za zaštitu od korozije sitnih delova, koji se pakuju masovno kao što su: igle, tanke žice, ležajevi i elementi ležajeva i rezervni delovi finijih mera. Primenjuje se i za podmazivanje preciznih delova i ure aja za kontrolu mera. Na zašti enim površinama ostaje tanak, uljni, nelepljiv zaštitni film					
222232	SINOL KL	20/1	litar	408.0	8,160.00
Sredstva sa isparljivim rastvara em (VRST, PROZIRAN)					
FAMCORTIL 400 Antikorozivni proizvod koji se koristi za zaštitu spoljnih obra enih i neobra enih površina, alatnih i drugih mašina, postrojenja, rezervnih delova, polufabrikata i gotovih proizvoda. Nakon otparavanja rastvara a, na zašti enim površinama, ostaje nelepiv, providan, suv elasti ni film. Tretiranim površinama obezbe uje zaštitu do 3 godine u uslovima unutrašnjeg skladištenja, odnosno do 18 meseci na otvorenom prostoru ISO L-RF; MIL-C-16173 D/IV					
19577	FAMCORTIL 400	17/1	kg	729.0	12,393.00
19585	FAMCORTIL 400	170/1	kg	703.0	119,510.00
Sredstva sa primenu iz rastopa tipa masti					
FAMCORTIL UC 75 USHA Antikorozivni proizvod namenjen za zaštitu i podmazivanje eli nih užadi u procesu proizvodnje. Primenjuje se u rastopu, na 110-120 °C potapanjem. Obezbe uje dugotrajno podmazivanje, zaštitu od korozije unutrašnjih elemenata užeta, smanjuje trenje izme u žica u užetu i spre ava upijanje vlage ISO L-RK					
197645	FAMCORTIL UC 75 USHA	170/1	kg	512.0	87,040.00
Sredstva sa isparljivim rastvara em (tip filma: meki)					
FAMCORTIL SZNM Antikorozivni proizvod koji se koristi za zaštitu oružja i oru a u uslovima dugog skladištenja, kontinentalnog i prekomorskog transporta. Tako e se koristi za zaštitu alata, instrumenata, ležajeva, mašina i delova mašina. Na zašti enim površinama, nakon otparavanja rastvara a, ostaje polusušiv, mekani, plasti ni zaštitni film. Tretiranim površinama obezbe uje zaštitu do 6 godine u uslovima unutrašnjeg skladištenja, odnosno do 18 meseci na otvorenom prostoru ISO L-RE; MIL-C-16173 D/II; SORS 1490/II					
19666	FAMCORTIL SZNM	17/1	kg	684.0	11,628.00
Sredstva sa isparljivim rastvara em (tip filma: vrsti fleksibilan)					
FAMCORTIL 111 G-1 Antikorozivni proizvod koji se upotrebljava za zaštitu od korozije donjeg postroja železni kih transportnih sredstava kao i za zaštitu velikih metalnih delova i eli nih konstrukcija izloženih intenzivnom delovanju agresivne sredine. Nakon otparavanja rastvara a, na zašti enim površinama, ostaje suv, konzistentan, zaštitni film crne boje veoma otporan na atmosferalije i udarce. Tretirane površine štiti do 5 godine u uslovima unutrašnjeg skladištenja, odnosno do 3 godine na otvorenom prostoru ISO L-RG; ORA UIC 842					
19151	FAMCORTIL 111 G-1	170/1	kg	644.0	109,480.00
Alkalna sredstva za odmaš ivanje i iš enje					
FAMSKIN AAT 14 Jako alkalno te no sredstvo namenjeno za iš enje površina lokomotiva, transportnih i putni kih vagona, rudarskih i gra evinskih mašina, sa postojanim premazima, od ja ih zaprljanja i zapeknu a. Preporu ena koncentracija za primenu 10-30 %. Ne preporu uje se primena sredstva na obojenim i lakim metalima					
213780	FAMSKIN AAT 14	20/1	litar	333.0	6,660.00
FAMSKIN AAT 12S Jako alkalno te no sredstvo namenjeno za odmaš ivanje i iš enje eli nih površina postupkom prskanja pri emu se preporu uje temperatura radnog rastvora 50-70°C . Preporu ena koncentracija za primenu 3-6 %. Ne preporu uje se primena sredstva na obojenim i lakim metalima					
213969	FAMSKIN AAT 12 S	20/1	litar	341.0	6,820.00

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Pack	Jedinica mere	VPC lit(kg)	VP cena din/kom bez PDV-a
----------------	-----------------	------	---------------	-------------	---------------------------

FAMSKIN ABT 13

Blago alkalno te no sredstvo namenjeno za odmaš ivanje i me uoperacijsko iš enje delova od livenog gvož a i elika, kao i za delove od bakra i mesinga. Efikasno je za ultrazvu no, me uoperacijsko iš enje delova. Pogodan je i za pasivizaciju eli nih delova do slede e operacije. Primenjuje se na temperaturama od 50°C, pri koncentraciji 3-5 %

213802	FAMSKIN ABT 13	20/1	litar	391.0	7,820.00
247324	FAMSKIN ABT 13	1000/1	kg	365.0	365,000.00

FAMSKIN ABT 11

Alkalno te no sredstvo namenjeno za remontno iš enje delova motora. Pogodan je za otklanjanje antikorozionih premaza sa obojenih delova automobila, kao alkalni šampon za pranje automobila, cerada i kompresora. Sredstvo ne deluje na boju, gumu, plastiku, obojene metale. Ne peni pa je pogodno za odmaš ivanje postupkom prskanja

213799	FAMSKIN ABT 11	20/1	litar	378.0	7,560.00
--------	----------------	------	-------	-------	----------

Neutralna sredstva za odmaš ivanje i iš enje

FAMSKIN TN 20

Te no neutralno sredstvo namenjeno za odmaš ivanje ne isto a: nafte i naftnih derivata, ulja i masti. Primenjuje se za odmaš ivanje svih metala, plastike, gume, drveta, keramike i podova. Poja ano penušanje omogu ava lako otklanjanje ne isto a i prljavštine. Koristi se u kocentracijama od 10-20% u zavisnosti od zaprljanja. Ne deluje na obojene metale

213748	FAMSKIN TN 20	20/1	litar	363.0	7,260.00
--------	---------------	------	-------	-------	----------

FAMSKIN KAT 2

Inhibiraju i bajc odmaš iva za hlorovodoni nu i sumpornu kiselinu. Primenjuje se za odmaš ivanje eli nih delova u procesu toplog cinkovanja. Veoma efikasan za skidanje cundera i r e. Koristi se u koncentraciji od 2-10 % i u zavisnosti od zaprljanja, delove držati od 5-30 min potopljene u kadi.

218383	FAMSKIN KAT 2	1000/1	kg	359.0	359,000.00
--------	---------------	--------	----	-------	------------

FAMSKIN IC 50

Inhibitor u bajc kupatilima. Štiti osnovni metal od nagrizanja, lako se ispira, odli no deluje na r u i produžava vek trajanja kupatila. Dodaje se u koncentraciji 2-10 % u rastvor hlorovodoni ne kiseline. Temperatura kupatila je 0d 15-60°C

220949	FAMSKIN IC 50	1000/1	kg	463.0	463,000.00
--------	---------------	--------	----	-------	------------

FAMSKIN TN 40

291528	FAMSKIN TN 40	1000/1	litar	284.0	284,000.00
--------	---------------	--------	-------	-------	------------

Sredstva za odmaš ivanje i iš enje na bazi rastvara a

FAMIN

Upotrebljava se za brzo i kvalitetno iš enje, na hladno, spoljnih površina svih vrsta motora sa unutrašnjim sagorevanjem, mašinskih sklopova, delova, alata, mašina od uljnih i drugih zaprljanja, kao i za dekontaminaciju novih mašina, automobila i delova. Kod lakših zaprljanja može se primeniti i kao 50%-na emulzija

21318	FAMIN	1/1	kom	441.0	441.00
213667	FAMIN	20/1	litar	406.0	8,120.00
284653	FAMIN	170/1	kg	483.0	82,110.00
231991	FAMIN	1000/1	litar	375.0	375,000.00

FAMIN EKO

Nezapaljivo sedstvo za iš enje teških zapljanja naftnog porekla, izra eno na bazi ekološki prihvatljivih sirovina. Efikasno rastvara sve naslage nafte i naftnih derivata, voštanih, smolastih i sli nih zaprljanja. Ne deluje na boju, gumu, lak, zaptivni materijal. Dobro emulguje sa vodom, što omogu ava lako odstranjivanje ne isto a sa tretiranih površina. Ne sadrži arome i hlorovane ugljovodonike. Primenjiv i na niskim temperaturama do -25°C. Proizvod se može klasifikovati kao biorazgradiv

216402	FAMIN EKO	20/1	litar	537.0	10,740.00
191590	FAMIN EKO	175/1	kg	621.0	108,675.00

FAMIN BO 50

Efikasno sredstvo za odmaš ivanje i iš enje na hladno, sa odli nim svojstvom istiskivanja vode. Ne sadrži hlorovane ugljovodonike. Pri otparavanju rastvara a na površini ne ostavlja vidljiv film. Namenjen prvenstveno za „hladno“ sušenje, odnosno istiskivanje vode sa metalnih komada, koji u toku procesa obrade dolaze u kontakt sa vodom, emulzijama... Preporu ena koncentracija za primenu 100 %

245321	FAMIX BO 50	20/1	litar	441.0	8,820.00
--------	-------------	------	-------	-------	----------

FAMSKIN LO

Blago alkalno sredstvo za iš enje cevi oružja svih kalibara. Lako prodire kroz naslage i neutrališe kisele produkte baruta, ostatke olova i bakra. Neutrališe otiske prstiju i privremeno štiti od korozije do 30 dana. Pouzdano sredstvo za demontažu jako zapekljih spojeva. Upotrebljiv i pri vrlo niskim temperaturama

23361	FAMSKIN LO	180/1	kg	458.0	82,440.00
-------	------------	-------	----	-------	-----------

Sredstva sa isparljivim rastvara em (tip filma: uljani)

SINOL

Antikorozioni proizvod niskog viskoziteta namenjen za održavanje i negu lova kog, sportskog i li nog oružja. Sredstvo neutrališe štetne ostatke raspadanja baruta, ostatke olova, bakra i raspadanja inicijalne kapisle.

23027	SINOL	0,05/1	kom	1,700.0	85.00
-------	-------	--------	-----	---------	-------

