

JAL DOO ZITNI KA 10 11211 BEOGRAD							
063 311 528 011 2722 758							
www.lagerlezajjal.rs							
maki.jal04@gmail.com							
Cenovnik ulja, maziva VALVOLINE					18.07.2022		
Kataloški broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
Motorna ulja za putni ki program							
SYNPOWER XL-III C3 5W30							
Potpuno sinteti ko motorno ulje - premium kvaliteta. Formulirano za vrhunske performanse I zaštitu u svim uslovima rada. Dizajnirano da ispuni najnovije standarde kompanija vode ih proizvo a a motora. Formulirano za VV Euro 4 i 5 motore sa DPF tehnologijom. Proizvod je pogodan za motore sa WIV sistemom, za veoma duge intervale zamene do 30.000 km ili 2 godine.							
BMW LL-04 MB-Approval 229.51 Porsche C30 VV 50400/50700* * can be used where VV 50101, 50200, 50301, 50500, 50300, 50600, 50601 are specified and recommended for use where Fiat 9.55535 S3 is specified (Fiat petrol engines only) ACEA C3 MB-229.31							
298922	872796	SYNPOWER XL-III C3 5W30	208 L	LITAR	937.00	LITAR	937.00
298923	872798	SYNPOWER XL-III C3 5W30	60 L	LITAR	990.00	LITAR	990.00
298924	872376	SYNPOWER XL-III C3 5W30	20 L	LITAR	1002.00	LITAR	1,002.00
298925	872375	SYNPOWER XL-III C3 5W30	4 x 5 L (sw)	LITAR	1055.00	PAKET	21,100.00
298926	872373	SYNPOWER XL-III C3 5W30	4 x 4 L (sw)	LITAR	1063.00	PAKET	17,008.00
298927	872372	SYNPOWER XL-III C3 5W30	12 x 1 L (sw)	LITAR	1083.00	PAKET	12,996.00
SYNPOWER MST C3 5W30							
Potpuno sinteti ko motorno ulje - premium kvaliteta. Formulirano za vrhunske performanse I zaštitu u svim uslovima rada. Dizajnirano da ispuni najnovije standarde kompanija vode ih proizvo a a motora. Za Euro V dizel motore sa ili bez DPF tehnologije i / ili TVC sistema emisije.							
BMW LL-04 MB-Approval 229.31 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 VV 50500/50501 ACEA C2/C3 API: SN/CF GM Dexos 2 Renault RN17 Recommended for use where Fiat 9.55535 S3							
298928	872599	SYNPOWER MST C3 5W30	1000 L	LITAR	923.00	LITAR	923.00
298929	872598	SYNPOWER MST C3 5W30	208 L	LITAR	943.00	LITAR	943.00
298930	872600	SYNPOWER MST C3 5W30	60 L	LITAR	949.00	LITAR	949.00
298931	872601	SYNPOWER MST C3 5W30	20 L	LITAR	976.00	LITAR	976.00
298932	874308	SYNPOWER MST C3 5W30	4 x 5 L (sw)	LITAR	1002.00	PAKET	20,040.00
298933	872597	SYNPOWER MST C3 5W30	4 x 4 L (sw)	LITAR	1010.00	PAKET	16,160.00
298934	872596	SYNPOWER MST C3 5W30	12 x 1 L (sw)	LITAR	1016.00	PAKET	12,192.00
SYNPOWER MST C3 5W40							
Potpuno sinteti ko motorno ulje - premium kvaliteta. Formulirano za vrhunske performanse I zaštitu u svim uslovima rada. Formulirano za Euro 4 i 5 dizel motore opremljen DPF tehnologijom i / ili TVC. Tako e pogodno za benzinske i LPG motore. Pogodno za CDI motore sa EGR i DPF sistem i duge intervale zamene do 30.000 kilometara.							
MB-Approval 229.51 Porsche A40 Renault RN0700/0710 VV 50200/50500/50501 GM Dexos 2 GB2E0310103 ACEA C3 API: SM, SN/CF BMW LL-04 Ford WSS-M2C917-A							
298935	872803	SYNPOWER MST C3 5W40	1000 L	LITAR	937.00	LITAR	937.00
298936	872802	SYNPOWER MST C3 5W40	208 L	LITAR	943.00	LITAR	943.00
298937	872806	SYNPOWER MST C3 5W40	60 L	LITAR	957.00	LITAR	957.00
298938	872387	SYNPOWER MST C3 5W40	20 L	LITAR	976.00	LITAR	976.00
298939	872386	SYNPOWER MST C3 5W40	4 x 5 L (sw)	LITAR	1010.00	PAKET	20,200.00
298940	872385	SYNPOWER MST C3 5W40	12 x 1 L (sw)	LITAR	1028.00	PAKET	12,336.00
SYNPOWER DT C2 0W30							
Potpuno sinteti ko motorno ulje - premium kvaliteta. Formulirano za vrhunske performanse I zaštitu u svim uslovima rada. Dizajnirano da ispuni najnovije standarde kompanija vode ih proizvo a a motora. Formulirano za Euro 5 dizel motore opremljen DPF tehnologijom i / ili TVC. Tako e pogodno za benzinske i LPG motore.							
ACEA C2 Fiat 9.55535 GS1 Ford WSS-M2C950-A Jaguar/ Landrover STJLR 03.5007 Suitable for use in some models of: Honda, Jeep, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota, Fiat 9.55535.GS-1							
301515	873972	SYNPOWER DT C2 0W30	208 L	LITAR	1081.00	LITAR	1,081.00
301531	873950	SYNPOWER DT C2 0W30	4 x 5 L (sw)	LITAR	1185.00	PAKET	23,700.00
301558	875423	SYNPOWER DT C2 0W30	12 x 1 L (sw)	LITAR	1205.00	PAKET	14,460.00
SYNPOWER ENV C2 0W30							
Potpuno sinteti ko motorno ulje - premium kvalitet. Formulirano za vrhunske performanse i zaštitu u svim uslovima rada. Dizajnirano da ispuni najnovije standarde kompanija vode ih proizvo a a motora.							
PSA B71 2312 for service fill (MA6) ACEA C2 Meets requirements of: Citroën							
298941	872807	SYNPOWER ENV C2 0W30	208 L	LITAR	1185.00	LITAR	1,185.00
298942	872517	SYNPOWER ENV C2 0W30	20 L	LITAR	1268.00	LITAR	1,268.00
298943	872519	SYNPOWER ENV C2 0W30	4 x 5 L (sw)	LITAR	1285.00	PAKET	25,700.00
298944	872518	SYNPOWER ENV C2 0W30	12 x 1 L (sw)	LITAR	1317.00	PAKET	15,804.00
SYNPOWER ENV C2 5W30							
Potpuno sinteti ko motorno ulje - premium kvalitet. Formulirano za vrhunske performanse i zaštitu u svim uslovima rada. Specijalno formulirano za upotrebu u savremenim motorima, smanjuje emisiju izduvnih gasova i poboljšava efikasnost goriva. Pogodno za upotrebu u grupi Peugeot Citroen, Honda i Toyota modelima gde se ACEA C2 motorno ulje preporu uje.							
ACEA C2 ACEA A1/B1, A5/B5 API: SM, SN/CF PSA B71 2290 Renault RN0700 Meets requirements of: Honda* Toyota* Recommended for use where Fiat 9.55535.S1 is specified							
298945	872809	SYNPOWER ENV C2 5W30	208 L	LITAR	871.00	LITAR	871.00
298946	872792	SYNPOWER ENV C2 5W30	60 L	LITAR	896.00	LITAR	896.00
298947	872550	SYNPOWER ENV C2 5W30	20 L	LITAR	916.00	LITAR	916.00
298948	874309	SYNPOWER ENV C2 5W30	4 x 5 L (sw)	LITAR	954.00	PAKET	19,080.00
298949	872521	SYNPOWER ENV C2 5W30	4 x 4 L (sw)	LITAR	958.00	PAKET	15,328.00
298950	872520	SYNPOWER ENV C2 5W30	12 x 1 L (sw)	LITAR	990.00	PAKET	11,880.00
SYNPOWER MST C4 5W30							
Potpuno sinteti ko motorno ulje - premium kvalitet. Pogodno za Euro 4 i 5 motore za produženi interval zamene ulja, gde je potreban kvalitet ACEA C4. Posebno pogodan za Renault dizel putni ke automobile i kombije sa DPF.							
Renault RN0720 ACEA C4 MB-226.51 Meets requirements of some models of: Nissan, Suzuki							
298951	872769	SYNPOWER MST C4 5W30	208 L	LITAR	963.00	LITAR	963.00
298952	872772	SYNPOWER MST C4 5W30	20 L	LITAR	1016.00	LITAR	1,016.00
298953	872771	SYNPOWER MST C4 5W30	4 x 5 L (sw)	LITAR	1099.00	PAKET	21,980.00
298954	872770	SYNPOWER MST C4 5W30	12 x 1 L (sw)	LITAR	1118.00	PAKET	13,416.00
SYNPOWER FE 5W20							
Potpuno sinteti ko motorno ulje - premium kvalitet. Formulirano za vrhunske performanse i zaštitu u svim uslovima rada. Specijalno formulirano za benzin, dizel i LPG motore gde je ACEA C5 specifikacija obavezna. Posebno se preporu uje za Fordove benzinske motore koji zahtevaju Ford VSS-M2C948-B specifikaciju.							
ACEA C5 ACEA A1/B1 API: SN Plus RC ILSAC GF-5 In warranty service fill where Ford WSSM2C948-A & B (petrol engines) are required. Backwards compatible with Ford WSSM2C913-B, C and WSS-M2C925-B. Jaguar Land Rover STJLR.03.5004							

Kataloški broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
298958	872555	SYNPOWER FE 5W20	12 x 1 L (sw)	LITAR	1074.00	PAKET	12,888.00
SYNPOWER FE 5W30							
Potpuno sinteti ko motorno ulje - premium kvalitet. Formulirano za vrhunske performanse i zaštita u svim uslovima rada. Specijalno formulirano za upotrebu u putni kim automobilima, lakim kamionima i kombijima sa benzinskim, dizel i LPG motorima. Preporu uje se za Fordove motore gde se zahteva Ford WSS-M2C913-D. Za putni ka vozila i kombije kojima je potrebno motorno ulje sa specifikacijama, ACEA A5 / B5 ili ACEA A1 / B1. Jaguar Land Rover STJLR 03.5003 ACEA A1/B1 ACEA A5/B5 API: SL/CF Renault RN0700 Recommended for in-warranty service fill where Ford WSS-M2C913-D is required. Suitable for use where Ford WSS-M2C913-A, B, C are specified.							
298959	722697	SYNPOWER FE 5W30	1000 L	LITAR	811.00	LITAR	811.00
298960	722699	SYNPOWER FE 5W30	208 L	LITAR	818.00	LITAR	818.00
298961	722698	SYNPOWER FE 5W30	60 L	LITAR	851.00	LITAR	851.00
298962	872553	SYNPOWER FE 5W30	20 L	LITAR	885.00	LITAR	885.00
298963	872552	SYNPOWER FE 5W30	4 x 5 L (sw)	LITAR	910.00	PAKET	18,200.00
298964	872551	SYNPOWER FE 5W30	12 x 1 L (sw)	LITAR	937.00	PAKET	11,244.00
SYNPOWER 5W30							
Potpuno sinteti ko motorno ulje - premium kvalitet. Formulirano za vrhunske performanse i zaštitu u svim uslovima rada. Formulirano za benzinske i dizel motore putni kih automobila, dostavnih vozila, lakih kamiona, minibusova i kampera. Za savremene motore sa turbopunja ima i katalizatorima. Pogodno za veoma dug interval zamene ulja. Za dizel motore sa direktnim ubrizgavanjem (Volkswagen DID test) MB-Approval 229.5 ACEA A3/B4 API: SL/CF BMW LL-01 GM LL-A-025, LL-B-025 MB-229.3 VW 50200/50500 Recommended for use where Fiat 9.55535.G1 is specified.							
298965	VE11258	SYNPOWER 5W30	208 L	LITAR	804.00	LITAR	804.00
298966	VE11257	SYNPOWER 5W30	60 L	LITAR	831.00	LITAR	831.00
298967	872379	SYNPOWER 5W30	20 L	LITAR	885.00	LITAR	885.00
298968	872378	SYNPOWER 5W30	4 x 4 L (sw)	LITAR	896.00	PAKET	14,336.00
298969	872377	SYNPOWER 5W30	12 x 1 L (sw)	LITAR	910.00	PAKET	10,920.00
SYNPOWER 5W40							
Potpuno sinteti ko motorno ulje - premium kvalitet. Formulirano za vrhunske performanse i zaštitu u svim uslovima rada. Formulirano za benzinske i dizel motore putni kih automobila, dostavnih vozila, lakih kamiona, minibusova, kampera. Za motore sa turbopunja ima i kataliti kim pretvara ima. Pogodno za duge intervale zamene ulja. Za dizel motore sa direktnim ubrizgavanjem. Renault RN0700/RN0710 ACEA A3/B3, A3/B4 API:SN/CF GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 MB-229.3 Porsche A40 PSA B71 2296 VW 50200/50500							
298970	VE11278	SYNPOWER 5W40	208 L	LITAR	818.00	LITAR	818.00
298971	VE11277	SYNPOWER 5W40	60 L	LITAR	831.00	LITAR	831.00
298972	872384	SYNPOWER 5W40	20 L	LITAR	844.00	LITAR	844.00
298973	872382	SYNPOWER 5W40	4 x 5 L (sw)	LITAR	857.00	PAKET	17,140.00
298974	872381	SYNPOWER 5W40	4 x 4 L (sw)	LITAR	857.00	PAKET	13,712.00
298975	872380	SYNPOWER 5W40	12 x 1 L (sw)	LITAR	871.00	PAKET	10,452.00
SYNPOWER 10W40							
motorno ulje. Za putni ka vozila na benzin, dizel i LPG. Pogodno za duge intervale zamene ulja. ACEA A3/B3, A3/B4 API: SM, SN /CF MB-229.3 PSA B71 2300 Fiat 9.55535.G2 ili D2							
301574	872273	SYNPOWER 10W40	208 L	LITAR	652.00	LITAR	652.00
301582	872257	SYNPOWER 10W40	60 L	LITAR	685.00	LITAR	685.00
301590	872258	SYNPOWER 10W40	20 L	LITAR	719.00	LITAR	719.00
301604	872259	SYNPOWER 10W40	4 x 5 L (sw)	LITAR	744.00	PAKET	14,880.00
301612	872260	SYNPOWER 10W40	4 x 4 L (sw)	LITAR	748.00	PAKET	11,968.00
301620	872271	SYNPOWER 10W40	12 x 1 L (sw)	LITAR	766.00	PAKET	9,192.00
VR1 RACING SAE 10W-60							
Motorno ulje vrhunskog kvaliteta. Formulirano sa sinteti kom tehnologijom za vrhunske performanse u turbo i ne-turbo benzinskim motorima koji rade u ekstremnim uslovima (trke i reli). Nudi dodatnu rezervu potrebnu da se odupre ekstremima radnim uslovima tokom relija i trka. Pogodno za svakodnevnu vožnju u u gradu i na autoputu. Pogodno za neke Moto Guzzi, Huskvarna, Modeli motocikala Aprilia. API: SL Ford WSS-M2C-153E GM 6094M Recommended for use where Fiat 9.55535.H3 is specified.							
298976	VE11938	VR1 RACING SAE 10W-60	208 L	LITAR	1116.00	LITAR	1,116.00
298977	873339	VR1 RACING SAE 10W-60	4 x 5 L (sw)	LITAR	1241.00	PAKET	24,820.00
298978	873338	VR1 RACING SAE 10W-60	12 x 1 L (sw)	LITAR	1263.00	PAKET	15,156.00
VR1 RACING 20W50							
Motorno ulje vrhunskog kvaliteta. Formulirano sa sinteti kom tehnologijom za vrhunske performanse u turbo i ne-turbo benzinskim motorima koji rade u ekstremnim uslovima (trke i reli). Nudi dodatnu rezervu potrebnu da se odupre ekstremima radnim uslovima tokom relija i trka. Pogodno za svakodnevnu vožnju u u gradu i na autoputu. Pogodno za neke Harley Davidson modele. API: SL Ford WSS-M2C-153E GM 6094M							
298979	VE11958	VR1 RACING 20W50	208 L	LITAR	877.00	LITAR	877.00
298980	873432	VR1 RACING 20W50	4 x 5 L (sw)	LITAR	983.00	PAKET	19,660.00
298981	873431	VR1 RACING 20W50	12 x 1 L (sw)	LITAR	1009.00	PAKET	12,108.00
MAXLIFE C3 5W30							
Visokokvalitetno potpuno sinteti ko motorno ulje sa jedinstvenom formulacijom. Ima specijalnu formulu za motore sa velikom kilometražom. Formulirano za Euro 4 i 5 dizel motore sa DPF tehnologijom, EGR i DPF sistemima, i dužim intervalima za zamenu ulja do 30.000 kilometara. ACEA C3 API: SN/CF BMW LL-04 Volkswagen 50200/50500 GM dexos 2 MB-229.51, 229.31							
301272	881675	MAXLIFE C3 5W30	208 L	LITAR	752.00	LITAR	752.00
301280	872793	MAXLIFE C3 5W30	60 L	LITAR	795.00	LITAR	795.00
301299	881676	MAXLIFE C3 5W30	4 x 5 L (sw)	LITAR	851.00	PAKET	17,020.00
301302	872368	MAXLIFE C3 5W30	4 x 4 L (sw)	LITAR	864.00	PAKET	13,824.00
301310	872369	MAXLIFE C3 5W30	12 x 1 L (sw)	LITAR	889.00	PAKET	10,668.00
MAXLIFE 5W30							
Visokokvalitetno potpuno sinteti ko motorno ulje sa jedinstvenom formulacijom. Ima specijalnu formulu za motore sa velikom kilometražom. Za benzinske, dizel i LPG motore putni kih automobila, kombija, malih kamiona, minibusova i kampera. ACEA A3/B3, A3/B4 Volkswagen 50200/50500 MB-229.3 Fiat 9.55535.G1							
301329	872794	MAXLIFE 5W30	4 x 5 L (sw)	LITAR	864.00	PAKET	17,280.00
301337	872370	MAXLIFE 5W30	4 x 4 L (sw)	LITAR	864.00	PAKET	13,824.00
301345	872371	MAXLIFE 5W30	12 x 1 L (sw)	LITAR	890.00	PAKET	10,680.00
MAXLIFE SYNTHETIC SAE 5W40							
Visokokvalitetno potpuno sinteti ko motorno ulje sa jedinstvenom formulacijom za produženje veka motora. MaxLife motorno ulje je specijalno formulirano za motore sa ve om kilometražom. Specijalni aditivi koriste se protiv glavnih uzroka kvara motora i pomažu u smanjenju potrošnje ulja. MaxLife proizvoda život motora. ACEA A3/B3, A3/B4 API: SN/CF Renault RN0700/0710 Suitable for use in applications where Volkswagen 50200/50500 or MB-229.3 are specified							
298982	VE18058	MAXLIFE SYNTHETIC SAE 5W40	208 L	LITAR	764.00	LITAR	764.00
298983	872364	MAXLIFE SYNTHETIC SAE 5W40	4 x 4 L (sw)	LITAR	839.00	PAKET	13,424.00
298984	872363	MAXLIFE SYNTHETIC SAE 5W40	12 x 1 L (sw)	LITAR	876.00	PAKET	10,512.00
MAXLIFE SAE 10W40							
Visokokvalitetno motorno ulje sa jedinstvenom formulacijom za produženje veka motora. MaxLife motorno ulje je posebno formulirano za motore ve e kilometraže uz upotrebu sinteti ke tehnologije. Specijalni aditivi bore se protiv glavnih uzroka kvaranja motora i pomažu u smanjenju potrošnje ulja. MaxLife proizvoda život motora.							

Katalogski broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
298986	VE17917	MAXLIFE SAE 10W40	60 L	LITAR	690.00	LITAR	690.00
298987	872328	MAXLIFE SAE 10W40	20 L	LITAR	714.00	LITAR	714.00
298988	872297	MAXLIFE SAE 10W40	4 x 5 L (sw)	LITAR	739.00	PAKET	14,780.00
298989	872296	MAXLIFE SAE 10W40	4 x 4 L (sw)	LITAR	739.00	PAKET	11,824.00
298990	872295	MAXLIFE SAE 10W40	12 x 1 L (sw)	LITAR	764.00	PAKET	9,168.00
MAXLIFE DIESEL SAE 10W40							
Visokokvalitetno motorno ulje sa jedinstvenom formulacijom za produženje veka motora. MaksLife motorno ulje je posebno formulirano za motore ve e kilometraže uz upotrebu sinteti ke tehnologije. Specijalni aditivi bore se protiv glavnih uzroka kvarenja motora i pomažu u smanjenjupotrošnje ulja. MaksLife proizvđava život motora. ACEA A3/B4 API: CF MB-229.3 PSA B71 2300 Renault RN0700/0710 VW 50200/50500 Recommended for use where Fiat 9.55535.D2 is specified.							
298991	872330	MAXLIFE DIESEL SAE 10W40	4 x 5 L (sw)	LITAR	764.00	PAKET	15,280.00
298992	872329	MAXLIFE DIESEL SAE 10W40	12 x 1 L (sw)	LITAR	789.00	PAKET	9,468.00
MAXLIFE SAE 15W40							
Visokokvalitetno motorno ulje sa jedinstvenom formulacijom za produženje veka motora. MaksLife motorno ulje je posebno formulirano za motore ve e kilometraže uz upotrebu sinteti ke tehnologije. Specijalni aditivi bore se protiv glavnih uzroka kvarenja motora i pomažu u smanjenjupotrošnje ulja. MaksLife proizvđava život motora. ACEA A3/B3 API: SN/CF MB-229.1							
298993	872362	MAXLIFE SAE 15W40	4 x 4 L (sw)	LITAR	721.00	PAKET	11,536.00
298994	872361	MAXLIFE SAE 15W40	12 x 1 L (sw)	LITAR	758.00	PAKET	9,096.00
ALL CLIMATE C3 5W40							
Visokokvalitetno potpuno sinteti ko motorno ulje. Formulirano za performanse tokom cele godine. Dokazana i pouzdana tehnologija za širok spektar motora. Posebno je pogodno za turbo dizel motore putni kih automobila i lakih kamiona. ACEA C3 API: SM, SN/CF BMW LL-04 MB-226.5, 229.31 Ford WSS-M2C917-A GM Dexos 2 Porsche A40 Renault RN0700/0710 VW 50500 / 50501							
298995	872274	ALL CLIMATE C3 5W40	208 L	LITAR	734.00	LITAR	734.00
298996	872276	ALL CLIMATE C3 5W40	60 L	LITAR	753.00	LITAR	753.00
298997	886390	ALL CLIMATE C3 5W40	20 L	LITAR	778.00	LITAR	778.00
298998	872277	ALL CLIMATE C3 5W40	4 x 5 L (sw)	LITAR	790.00	PAKET	15,800.00
298999	872278	ALL CLIMATE C3 5W40	12 x 1 L (sw)	LITAR	815.00	PAKET	9,780.00
ALL CLIMATE C2/C3 5W30							
Visokokvalitetno potpuno sinteti ko motorno ulje. Formulirano za performanse tokom cele godine. Dokazana i pouzdana tehnologija za širok spektar dizel, benzinskih i LPG motora. Specijalno dizajnirano za upotrebu u lakim uslovima rada vozila koja su opremljena sistemima naknadne obrade. ACEA C2, C3 API: SN							
299000	881923	ALL CLIMATE C2/C3 5W30	208 L	LITAR	732.00	LITAR	732.00
299002	886388	ALL CLIMATE C2/C3 5W30	20 L	LITAR	822.00	LITAR	822.00
299003	881925	ALL CLIMATE C2/C3 5W30	4 x 5 L (sw)	LITAR	840.00	PAKET	16,800.00
299004	881924	ALL CLIMATE C2/C3 5W30	12 x 1 L (sw)	LITAR	865.00	PAKET	10,380.00
ALL CLIMATE 5W30							
Visokokvalitetno potpuno sinteti ko motorno ulje. Formulirano za performanse tokom cele godine. Dokazana i pouzdana tehnologija za širok spektar dizel, benzinskih i LPG motora. Formulirano za benzin, dizel ili TNG motore putni kih automobila, dostavnih vozila, minibusova, kampera. ACEA A3/B3, A3/B4 API: SL/CF GM-LL-A-025, GM-LL-A-025, GM LL-B-025 MB-229.3 Renault RN0700/0710 VW 50200/50500 Fiat 9.55535.G1							
301353	872285	ALL CLIMATE 5W30	208 L	LITAR	660.00	LITAR	660.00
301361	872286	ALL CLIMATE 5W30	4 x 5 L (sw)	LITAR	733.00	PAKET	14,660.00
301388	872288	ALL CLIMATE 5W30	12 x 1 L (sw)	LITAR	759.00	PAKET	9,108.00
ALL CLIMATE 5W40							
Visokokvalitetno potpuno sinteti ko motorno ulje. Formulirano za performanse tokom cele godine. Dokazana i pouzdana tehnologija za širok spektar dizel, benzinskih i LPG motora. Formulirano za benzin, dizel ili TNG motore putni kih automobila, dostavnih vozila, minibusova, kampera. ACEA A3/B3, A3/B4 API: SN/CF GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 MB-229.3 Porsche A40 Renault RN0700/RN0710 VW 50200/50500							
299005	872289	ALL CLIMATE 5W40	208 L	LITAR	666.00	LITAR	666.00
299006	874306	ALL CLIMATE 5W40	60 L	LITAR	691.00	LITAR	691.00
299007	872281	ALL CLIMATE 5W40	4 x 5 L (sw)	LITAR	733.00	PAKET	14,660.00
299008	872282	ALL CLIMATE 5W40	12 x 1 L (sw)	LITAR	759.00	PAKET	9,108.00
ALL CLIMATE 10W40							
Visokokvalitetno motorno ulje. Formulirano uz upotrebu sinteti ke tehnologije. Dokazana i pouzdana tehnologija za široku paletu dizel, benzin i TNG motora. Formulirano za putni ka, komercijalna i 4WD vozila koja rade na dizel, benzin ili LPG goriva gde se u ACEA preporu uje motorno ulje A3 / B4 ili API SL / CF. ACEA A3/B4 API: SL/CF Recommended by Valvoline for use in engines specifying VW 50500, VW 50101 or MB-229.1 Recommended for use where Fiat 9.55535.D2 and G2 is specified							
296376	885145	ALL CLIMATE 10W40	208 L	LITAR	555.00	LITAR	555.00
308064	798340	ALL CLIMATE 10W40	60 L	LITAR	591.00	LITAR	591.00
299009	872776	ALL CLIMATE 10W40	4 x 5 L (sw)	LITAR	624.00	PAKET	12,480.00
299010	872775	ALL CLIMATE 10W40	4 x 4 L (sw)	LITAR	636.00	PAKET	10,176.00
299011	872774	ALL CLIMATE 10W40	12 x 1 L (sw)	LITAR	661.00	PAKET	7,932.00
ALL CLIMATE EXTRA 10W40							
Visokokvalitetno motorno ulje. Formulirano uz upotrebu sinteti ke tehnologije. Dokazana i pouzdana tehnologija za široku paletu dizel, benzin i LPG motora. Formulirano za putni ka vozila, laganim kombijima i stacionarnim motorima. ACEA A3/B4 API: SM,SN/CF VW 50500, VW 50101 or MB-229.1 Renault RN0700 Recommended for use where Fiat 9.55535.D2 and G2 is specified							
301396	834147	ALL CLIMATE EXTRA 10W40	208 L	LITAR	593.00	LITAR	593.00
301418	872780	ALL CLIMATE EXTRA 10W40	4 x 4 L (sw)	LITAR	649.00	PAKET	10,384.00
301426	872779	ALL CLIMATE EXTRA 10W40	12 x 1 L (sw)	LITAR	686.00	PAKET	8,232.00
ALL CLIMATE 15W40							
Visokokvalitetno konvencionalno motorno ulje. Formulirano za performanse tokom cele godine. Dokazana i pouzdana tehnologija za širok spektar dizel, benzinskih i LPG motora. Za upotrebu u putni kim automobilima i lakim kamionima. Pogodno za industrijsku opremu (teleskopski utovariva i, viljuškari...) ACEA A3/B3, A3/B4 API: SL/CF MB-229.1 Recommended by Valvoline for use in engines specifying VW 50500 or VW 50101 Recommended for use where Fiat 9.55535.D2 & G2 are specified							
299012	798405	ALL CLIMATE 15W40	208 L	LITAR	574.00	LITAR	574.00
299013	872786	ALL CLIMATE 15W40	4 x 5 L (sw)	LITAR	624.00	PAKET	12,480.00
299014	872785	ALL CLIMATE 15W40	4 x 4 L (sw)	LITAR	636.00	PAKET	10,176.00
299015	872784	ALL CLIMATE 15W40	12 x 1 L (sw)	LITAR	679.00	PAKET	8,148.00
ALL CLIMATE 20W50							
Visokokvalitetno konvencionalno motorno ulje. Formulirano za performanse tokom cele godine. Za turbo i dizel motore koji nemaju turbo punjenje, benzinske i LPG motore. Za upotrebu u putni kim automobilima i lakim kamionima, malim pomorskim motorima i motociklima bez vlačnog kva ila. ACEA A3/B3, API: SL/CF MB-229.1 VW 50500 or VW 50101							
301434	872789	ALL CLIMATE 20W50	4 x 5 L (sw)	LITAR	649.00	PAKET	12,980.00
301442	872788	ALL CLIMATE 20W50	12 x 1 L (sw)	LITAR	705.00	PAKET	8,460.00
ALL CLIMATE NA MOTOR OIL SAE 10W-40							

Kataloški broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
316334	893223	ALL CLIMATE NA MOTOR OIL SAE 10W-40	60 L	LITAR	532.00	LITAR	532.00
316326	893224	ALL CLIMATE NA MOTOR OIL SAE 10W-40	208 L	LITAR	498.00	LITAR	498.00
ALL CLIMATE NA MOTOR OIL SAE 15W-40							
Konvencionalno motorno ulje visokog kvaliteta. Formulirano za celogodišnje performanse. Dokazana tehnologija od poverenja za širok raspon dizelskih, benzinskih i LPG motora. Formulirano za putni ka vozila, laka komercijalna vozila i vozila sa pogonom na sva četiri to ka koja rade na dizel, benzin ili LPG goriva, gde se preporu uje API SL/SJ/CF SAE 15W-40. API: SL/SJ/CF							
315346	892934	ALL CLIMATE NA MOTOR OIL SAE 15W-40	60 L	LITAR	497.00	LITAR	497.00
Ulja za automatske menja e							
VAL ATF PRO 236.14							
Valvoline ATF Pro 236.14 pruža vrhunsku zaštitu i podmazivanje automatskog menja a u širokom temperaturnom opsegu. Pogodno za automatske menja e putni kih automobili, kombija, LCD i SUV kada proizvo a preporu uje ATF prema MB 236.14 i MB 236.12.							
MB 236.14 MB 236.12 MB NAG-2 transmissions MB 7-speed aut. transmission series 722.9 MB 5-speed automatic transmission series 722.6 Ssang Yong pass. cars with MB automatic transmiss.							
299016	866738	VAL ATF PRO 236.14	20 L	LITAR	1584.00	LITAR	1,584.00
299017	866737	VAL ATF PRO 236.14	12 x 1 L (sw)	LITAR	1703.00	PAKET	20,436.00
VAL ATF PRO 236.15							
Vrhunski sinteti ki fluid visokih performansi za automatske menja e putni kih automobila, kombija, terenskih vozila i SUV sa svojstvima „Fuel Economy“. Pruža vrhunsku zaštitu i podmazivanje automatskog menja a u širokom temperaturnom opsegu. Niza viskoznost proizvoda smanjuje potrošnju goriva - lakši protok kroz automatski menja i poboljšavanje prenosa najnovijeg 7-G Tronic-a plus menja a.							
MB-Approval 236.15 MB NAG-2+ transmissions MB 7-speed automatic transmission series Tronic Plus							
299019	866882	VAL ATF PRO 236.15	20 L	LITAR	1679.00	LITAR	1,679.00
299020	866881	VAL ATF PRO 236.15	12 x 1 L (sw)	LITAR	1798.00	PAKET	21,576.00
VAL ATF PRO +4							
Valvoline ATF Pro +4 je jedinstvena te nost za automatski menja koja zadovoljava Chrisher Material Standard MS-9602 (ATF + 4®). Valvoline ATF Pro +4 osigurava najbolje uslove rada za najnovije sisteme Chrisher prenosa tokom njihovog celokupnog životnog veka.							
Chrysler MS9602 (ATF +4®) Chrysler MS7176E (ATF +3®) Chrysler MS7176D (ATF +2®) Chrysler MS7176 (ATF +®) Recommended for use where Fiat 9.55550-AV4 is specified							
299021	866736	VAL ATF PRO +4	12 x 1 L (sw)	LITAR	1584.00	PAKET	19,008.00
VAL ATF							
Potpuno sinteti ka te nost za automatske menja e za putni ke automobile i kombije. Za nova vozila kao i za vozila sa velikom pre enom kilometražom. Valvoline ATF pruža izvanrednu zaštitu i podmazivanje automatskog menja a u širokom temperaturnom opsegu. Preporu uje se za upotrebu u novim, obnovljenim automatskim menja ima, i ne e poništiti garancije automobila. Valvoline ATF produžava životni vek automatskih menja a automobila sa velikom kilometražom.							
GM Dexron® IID, IIE, III, IIH, VI, 9986195, Autotrak II, AW-1 Toyota / Lexus Type T, T-III, T-IV, WS Ford Mercon® Mercon®V, SP, LV, FNR 5, XT-9-AMMF5 Volvo 1161521**, 1161540**, STD 1273 41 BMW LT 71141, LA 2634, M-1375 4, 6 ETL-7045E, ETL-8072B, VW / Audi G-055-025-A2, G-055-005-A2, G-052-162-A1/A2 ATF 3.0, L12108 VW / Audi G-055-162-A6, G-052-990-A2, G-060-162-A2 Chrysler Diamond SP-III, NAG-1, 3403-M115 VW / Audi G-055-540-A2 Honda / Acura ATF-Z1 (not CVT), ATF-DW1 (not CVT) VW TL 52162, LT 71141							
Mitsubishi Diamond SP-III, SP-III, ATF-J3, Dia Queen ATF-PA ZF ATF M 1375.4, 6 Hyundai SP-II, III, IV, SPH-IV, SP4-M, SP-IV-RZ ZF Lifeguardfluid 6 KIA SP-II, III, IV ZF Lifeguardfluid 8 (ZF No. S671 090 312) KIA Red-1 + Audi/VW Oil no. G 060162 A1/A2/A6ATF							
Mazda CX-9, M-V*, FZ + BMW Oil No. 8322 2152426 Mercedes-Benz 236.1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 + Jaguar Oil No. 02JDE 26444 Mercedes-Benz NAG-1, NAG-2, 3403-M115 + Landrover Oil No. LRO23288 Mini Cooper MOPAR AS68RC ATF + Chrysler Oil No. 68157995AA Nissan / Infiniti S, D, J, K, W-Matic Aisin Warner Transmissions JWS-3309, JWS-3324 Subaru ATF, ATF-HP Jatco Transmissions N 402 JASO 1A							
299022	866888	VAL ATF	208 L	LITAR	934.00	LITAR	934.00
299023	866887	VAL ATF	60 L	LITAR	974.00	LITAR	974.00
299024	866886	VAL ATF	20 L	LITAR	1004.00	LITAR	1,004.00
299025	867092	VAL ATF	4 x 5 L (sw)	LITAR	1014.00	PAKET	20,280.00
299026	866885	VAL ATF	12 x 1 L (sw)	LITAR	1029.00	PAKET	12,348.00
VAL ATF DEX/MERC NEW							
Formulisana za podmazivanje modernih automatskih menja a koji rade na višim temperaturama. Formulacija zasnovana na mineralnom baznom ulju. Valvoline ATF DEKS / MERC ima visoki indeks viskoznosti koji obezbe uje pove anu zaštitu i podmazivanje automatskog menja a u širokom temperaturnom rasponu.							
GM Dexron III G Ford Mercon Allison C-4 Volvo 97325, 97335, 97340 ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B							
299027	866911	VAL ATF DEX/MERC NEW	208 L	LITAR	727.00	LITAR	727.00
299028	866912	VAL ATF DEX/MERC NEW	20 L	LITAR	777.00	LITAR	777.00
299029	866913	VAL ATF DEX/MERC NEW	12 x 1 L (sw)	LITAR	850.00	PAKET	10,200.00
VAL CVT							
Premium transmisioni fluid za putni ke automobile i kombije sa CVT (kontinualni promenljivi menja) menja em. Valvoline CVT te nost pruža maksimalnu zaštitu i podmazivanje u širokom temperaturnom opsegu.							
BMW / Mini Cooper E2L 799A (Punch), Daihatsu Ammic CVTF-DC, DFE* Dodge/Jeep Mopar CVTF+4, Ford WSS-M2C928-A (CFT 23), Ford WSS-M2C933-A (CFT 30), Ford Mercon C (CFT 30), GM DEX-CVT, GM CVT Honda HCF-2*, Hyundai/Kia SP-CVT 1, Mazda CVTF 3320, MB 236.20 Mitsubishi DiaQueen CVTF J1, J4*, Nissan NS-1, NS-2, NS-3* Subaru E-CVT, Subaru Lineartronic CV-30, CVTF II Subaru High Torque CVTF, Suzuki CVTF Fluid Green 1, CVTF 3320 Suzuki CVTF Fluid Green 2*, Toyota/Lexus TS, FE, WS (Prius eCVT only), VW/Audi TL 052 180, TL 052 516							
299030	881610	VAL CVT	20 L	LITAR	1040.00	LITAR	1,040.00
299031	868206	VAL CVT	4 x 5 L (sw)	LITAR	1071.00	PAKET	21,420.00
299032	866907	VAL CVT	12 x 1 L (sw)	LITAR	1132.00	PAKET	13,584.00
VAL DCT							
Valvoline DCTje transmisioni fluid sinteti ke tehnologije za vozila koje pruža maksimalnu zaštitu i podmazivanje menja a sa dvostrukim kva ilom u širokom opsegu temperatura. Valvoline DCT je posebno dizajniran za DSG menja e i Volkswagenovih putni kih automobila i lakih komercijalnih vozila. Tako e, ovo ulje za menja DCT pogodno je za upotrebu u odre enim modelima Audija, Skode, Seat-a, Lamborghini-ja i Nissana sa VV DSG menja ima.							
Performance levels 1/2: VW TL 521 82; VW G 052 182; G 052 529; BMW 83 222 148 – 578, 579; BMW 83 222 147 – 477; BMW 83 220 440214 Performance levels 2/2: PSA 9734 S2; Ford M2C936A; MB-236.21; Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1 ; Porsche Oil No. 999.917.080.00; Volvo 1161838, 1161839							
308099	866909	VAL DCT	12 x 1 L (sw)	LITAR	1210.00	PAKET	14,520.00
Ulja za menja e i diferencijale (multigradna)							
VAL TDL 75W90							
Synthetic technology total driveline (TDL) oil. Pogodno za teške prenosnike i diferencijale koji rade u teškim uslovima. Za upotrebu u pogonima sa velikim optere enjima kada proizvo a odredi GL-4 i / ili GL-5 mazivo. Ovo kvalitetno ulje ima performanse koje mu omogu avaju optimalne performanse u vrlo širokom spektru primena.							
API: GL-4, GL-5, MT-1 Mack GO-J MAN 341 type Z2 (ZF) MAN 342 type M3 (Meritor) MIL-PRF-2105E Scania STO 1:0 ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12L, 12N, 16B, 17B, 19B, 21A							
299033	879868	VAL TDL 75W90	20 L	LITAR	1551.00	LITAR	1,551.00
299034	879869	VAL TDL 75W90	12 x 1 L (sw)	LITAR	1663.00	PAKET	19,956.00
VAL GEAR OIL 75W							
Heavy Duty Gear Oil PRO (GL-4) je zvani no OEM odobren i dizajniran za upotrebu od strane istinskih profesionalaca kako bi se osigurale visoke performanse i zaštita u modernim transmisionima teške opreme. Ova moderna GL-4 kompatibilna maziva formulirana su sa vrhunskim baznim uljima i najsavremenijim tehnologijama aditiva kako bi pružili produženu zaštitu.							
299035	886572	VAL GEAR OIL 75W	20 L	LITAR	1075.00	LITAR	1,075.00
299036	886573	VAL GEAR OIL 75W	12 x 1 L (sw)	LITAR	1128.00	PAKET	13,536.00
VAL GEAR OIL 75W80							
Heavy Duty Gear Oil PRO (GL-4) je zvani no OEM odobren i dizajniran za upotrebu od strane istinskih profesionalaca kako bi se osigurale visoke performanse i zaštita u modernim transmisionima teške opreme. Ova moderna GL-4 kompatibilna maziva formulirana su sa vrhunskim baznim uljima i najsavremenijim tehnologijama aditiva kako bi pružili produženu zaštitu.							
299037	866896	VAL GEAR OIL 75W80	20 L	LITAR	1039.00	LITAR	1,039.00
299038	866895	VAL GEAR OIL 75W80	12 x 1 L (sw)	LITAR	1076.00	PAKET	12,912.00

Katalogski broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
VAL GEAR OIL 75W90							
Heavy Duty Gear Oil PRO (GL-4) je zvani no OEM odobren i dizajniran za upotrebu od strane istinskih profesionalaca kako bi se osigurale visoke performanse i zaštita u modernim transmisijama teške opreme. Ova moderna GL-4 kompatibilna maziva formulisana su sa vrhunskim baznim uljima i najsvremenijim tehnologijama aditiva kako bi pružili produženu zaštitu.							
299039	867065	VAL GEAR OIL 75W90	20 L	LITAR	1138.00	LITAR	1,138.00
299040	867064	VAL GEAR OIL 75W90	12 x 1 L (sw)	LITAR	1263.00	PAKET	15,156.00
VAL GEAR OIL 75W80 RPC							
Heavy Duty Gear Oil PRO (GL-5) je zvani no OEM odobren i dizajniran za upotrebu od strane istinskih profesionalaca kako bi se osigurale visoke performanse i zaštita u modernim transmisijama teške opreme. Ova moderna GL-4 kompatibilna maziva formulisana su sa vrhunskim baznim uljima i najsvremenijim tehnologijama aditiva kako bi pružili produženu zaštitu.							
299041	867069	VAL GEAR OIL 75W80 RPC	20 L	LITAR	875.00	LITAR	875.00
299042	867068	VAL GEAR OIL 75W80 RPC	12 x 1 L (sw)	LITAR	932.00	PAKET	11,184.00
VAL AXLE OIL 75W90 LS							
Vrhunsko sinteti ko osovinsko ulje putni kih automobila i kombija. Pogodno za diferencijale gde proizvo a precizira GL-5 LS mazivo. Valvoline AXLE 75W-90 LS preporu uje se za gotovo sve diferencijale sa ograni enim proklizavanjem gde je potrebno hipoidno ulje SAE 75W-90 sa podesenim svojstvima klizanja. Proizvod pruža odli nu zaštitu i podmazivanje diferencijala s ograni enim proklizavanjem u širokom temperaturnom opsegu. API: GL-5							
299043	866905	VAL AXLE OIL 75W90 LS	20 L	LITAR	1215.00	LITAR	1,215.00
299044	866904	VAL AXLE OIL 75W90 LS	12 x 1 L (sw)	LITAR	1331.00	PAKET	15,972.00
VAL AXLE OIL 75W90							
Vrhunsko sinteti ko ulje za putni ke automobile i kombije. EP ulje pogodno za diferencijale i mjenja e gde proizvo a preporu uje GL-5 ulje. Valvoline AXLE ulje 75W-90 pruža odli nu zaštitu i podmazivanje diferencijala i menja a u širokom temperaturnom opsegu. API: GL-5							
299045	866901	VAL AXLE OIL 75W90	20 L	LITAR	1094.00	LITAR	1,094.00
299046	866890	VAL AXLE OIL 75W90	12 x 1 L (sw)	LITAR	1173.00	PAKET	14,076.00
Motorna ulja za komercijalna vozila							
PROFLEET LS SAE 5W-30							
Potpuno sinteti ko motorno ulje vrhunskog kvaliteta izuzetno visokog u inka (UHPD). Zadovoljava najnovije standarde. ProFleet LS motorno ulje SAE 5W-30 je vrhunsko potpuno sinteti ko motorno ulje dizajnirano da zadovolji potrebe standarda Evropske unije. Ispunjava preporuke glavnih proizvo a a motora. Niska viskoznost 5W-30 i potpuna sinteti ka formulacija doprinose uštedi goriva. Ekstra dugi intervali zamene. Pogodno za motore 1,2,3,4,5,6 *.							
Deutz DQC IV-10 LA MAN M3691, M3677, M3575, M3477, M3271-1 MB-Approval 228.51 Mack EO-O Premium Plus Renault RLD-3, RXD Scania LDF-4 Volvo VDS-4, VDS-3, CNG (417-0001-17-878) ACEA E4, E6, E7, E9 API: CI-4, CJ-4, Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 DAF* Iveco 18-1804 TLS E6 MB-228.31 MTU Type 3.1, 2.1							
299047	848268	PROFLEET LS SAE 5W-30	1000 L	LITAR	933.00	LITAR	933.00
299048	797004	PROFLEET LS SAE 5W-30	208 L	LITAR	952.00	LITAR	952.00
299049	797172	PROFLEET LS SAE 5W-30	20 L	LITAR	977.00	LITAR	977.00
PROFLEET LSA SAE 5W-30							
Vrhunsko sinteti ko motorno ulje visokih performansi (UHPD) dizajnirano da zadovolji EU standarde i zaštiti sisteme naknadne obrade. ProFleet LSA motorno ulje SAE 5W-30 je vrhunsko potpuno sinteti ko motorno ulje dizajnirano da zadovolji potrebe emisijskih standarda Evropske unije. Ispunjava ultra visoke performanse Diesel (UHPD) preporuke glavnih proizvo a a motora. Jedinствена formulacija nudi niži sadržaj sulfatnog pepela, fosfora i sumpora kako bi se zaštitili najnoviji sistemi naknadne obrade, poput sistema za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR), sistema selektivne kataliti ke redukcije (SCR) i filtera estica dizel goriva (DPF). Niska viskoznost 5W-30 i puna sinteti ka formulacija pružaju uštedu goriva i izuzetno duge intervale zamene. Pogodno za motore Euro 1,2,3,4,5,6 *							
MB-Approval 228.51; Volvo VDS-4.5; Mack EOS-4.5; MAN M3677; Renault RLD-3; Scania low ash* ACEA E6, E7, E9; API: CK-4, CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4/ SN; Cummins CES 20086; Caterpillar ECF-3, ECF-2; Detroit Diesel DOC 93K222; Deutz DQC IV-18 LA; Ford WSS-M2C213A; JASO DH-2, DH-1; MAN M3271, M3477, M3775; MTU type 3.1, type 2.1; MB-228.31; Volvo VDS-4, VDS-3							
318698	893563	PROFLEET LSA 5W30 DR 208 L	208 L	LITAR	794.00	LITAR	794.00
318701	893562	PROFLEET LSA 5W30 PAIL 20 L	20 L	LITAR	833.00	LITAR	833.00
PROFLEET LA 5W30							
Potpuno sinteti ko vrhunsko motorno ulje izuzetno visokog u inka (UHPD) koje zadovoljava EU standarde. Ima preporuke svih glavnih proizvo a a motora. Jedinствена formulacija nudi: niži sadržaj sumpornog pepela, fosfora i sumpora kako bi se zaštitili najnoviji sistemi kao što su sistemi za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR), selektivni kataliti ki sistemi za redukciju (SCR) i filteri (DPF). Niska viskoznost 5W-30 i potpuna sinteti ka formulacija omogu avaju uštedu goriva i ekstra duge intervale zamene. Pogodan za motore EURO 1,2,3,4,5,6 *							
Deutz DQC IV-18 LA MB-Approval 228.51 MTU type 3.1 Volvo VDS-4.5 (417-0003-19-594) Mack EOS-4.5 MAN M3677* Renault RLD-3 Scania low ash* ACEA E6, E7, E9 API: CK-4, CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4/ SN Cummins CES 20086 Caterpillar ECF-3, ECF-2 Detroit Diesel DOC 93K222 JASO DH-2, DH-1 MAN M3477 MTU type 2.1 MB-228.31 Volvo VDS-4, VDS-3							
299051	870231	PROFLEET LA 5W30	208 L	LITAR	868.00	LITAR	868.00
299052	870232	PROFLEET LA 5W30	20 L	LITAR	901.00	LITAR	901.00
PROFLEET SAE 5W-30							
Potpuno sinteti ko motorno ulje (UHPD) projektovano da obezbedi produženi interval zamene za moderne kamione, autobuse i industrijske motore. Ovo motorno ulje je specijalno razvijeno za mešovite flote i udovoljava strogim MAN, MB i Scania LDF-3 odobrenjima. Potpuna sinteti ka formulacija pruža vrhunsku zaštitu motora i ekonomi nu potrošnju goriva. Ekstra dugi interval zamene kako bi se smanjili troškovi. MAN M 3277 MB-Approval 228.5 Scania LDF-3 Volvo VDS-3 (417-0002-17-1216) Mack EO-N Renault RLD-2 ACEA E4, E7 Cummins CES 20077 DAF* Deutz DQC IV-10 Ford WSS-M2C212-A Iveco 18-1804 TE MB-235.28 MTU Type 3 Voith Retarders Class B							
299053	VE13935	PROFLEET SAE 5W-30	1000 L	LITAR		LITAR	
299054	VE13938	PROFLEET SAE 5W-30	208 L	LITAR	914.00	LITAR	914.00
299055	614447	PROFLEET SAE 5W-30	20 L	LITAR	959.00	LITAR	959.00
VAL PROFLEET LS-X 10W40							
Potpuno sinteti ko motorno ulje vrhunskog kvaliteta izuzetno visokog u inka (UHPD) koje zadovoljava najnovije standarde EU. Posедуje preporuke glavnih proizvo a a motora. Jedinствена formulacija nudi niži sumporni pepeo, sadržaj fosfora i sumpora radi zaštite najnovijih sistema za tretiranje, kao što su sistemi za recirkulaciju gasa (EGR), selektivni kataliti ki redukcioni sistemi (SCR) i filteri (DPF). Ulje je sposobno da pruži duge intervale servisiranja za kamione i autobuse. Kompatibilno sa Euro 1,2,3,4,5,6 * motorima.							
MAN M 3477 MB-Approval 228.51 Volvo VDS-4 (417-0001-19-1018) Mack EO-O Premium Plus Renault RLD-3, RLD-2 ACEA E6, E7, E9 API: CI-4, CJ-4 Caterpillar ECF-3, ECF-2 Cummins CES 20081 DAF* DDC 93K218 Deutz DQC IV-10 LA MAN M 3271-1 MB-228.31 MTU Type 3.1 & 2.1 Scania Low Ash Volvo VDS-3, CNG							
299057	881882	VAL PROFLEET LS-X 10W40	1000 L	LITAR	716.00	LITAR	716.00
299058	881883	VAL PROFLEET LS-X 10W40	208 L	LITAR	721.00	LITAR	721.00
299059	881885	VAL PROFLEET LS-X 10W40	20 L	LITAR	799.00	LITAR	799.00
PROFLEET LS SAE 10W-40							
Premium sinteti ko motorno ulje ultra visokih performansi (UHPD) dizajnirano da iza e u susret najnovijim EU standardima. Ispunjava ultra visoke performanse i preporuke glavnih proizvo a a motora. Jedinствена formulacija nudi niži sumporni pepeo, sadržaj fosfora i sumpora radi zaštite najnovijih sistema za tretiranje, kao što su sistemi za recirkulaciju gasa (EGR), selektivni kataliti ki redukcioni sistemi (SCR) i filteri (DPF). Ulje je sposobno da pruži duge servisne intervale za kamione koji voze na velikim udaljenostima. Pogodno za motore EURO 1,2,3,4,5,6 *							
ACEA E6, E7 DAF Extended drain* Deutz DQC IV-10/ IV-10LA Iveco 18-1804 TLS E6 MAN M 3477/ M3271/ M3377 MB-228.51/ 228.5 MTU Type 3/ 3.1 Volvo VDS-3 Mack EO-N Renault RLD-2							
299061	VE13975	PROFLEET LS SAE 10W-40	1000 L	LITAR	705.00	LITAR	705.00
299062	VE13978	PROFLEET LS SAE 10W-40	208 L	LITAR	705.00	LITAR	705.00
299063	VE13976	PROFLEET LS SAE 10W-40	20 L	LITAR	754.00	LITAR	754.00
299064	VE13971	PROFLEET LS SAE 10W-40	4 x 5 L (sw)	LITAR	828.00	PAKET	16,560.00
PROFLEET SAE 10W-40							
Potpuno sinteti ko motorno ulje formulisano da pruži produženi interval zamene. Za kamione, autobuse i industrijske motore. Motorno ulje ultra visokih performansi (UHPD), je preporu eno i odobravaju ga glavni proizvo a i kamiona. Ultra moderan sistem aditiva pruža zaštitu i isti motor tokom celog perioda eksploatacije. Jedinствена formulacija spre ava taloženje i štiti od nakupljanja i formiranja a i.							
MAN M 3277 MB-Approval 228.5 Scania LDF-3, Euro 6 Volvo VDS-3 (417-0002-17-1106) Mack EO-N Renault RXD/RLD-2 ACEA E4, E7							

Kataloški broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
299066	VE13906	PROFLEET SAE 10W-40	20 L	LITAR	831.00	LITAR	831.00
299067	VE13911	PROFLEET SAE 10W-40	4 x 5 L (sw)	LITAR	894.00	PAKET	17,880.00
VAL GEO SNG-4							
<p>Mazivo visokih performansi razvijeno u skladu sa zahtevima najnovijih stacionarnih motora sa visokim u inkom, turbo-punjenjem. Valvoline GEO SNG-4 je visokokvalitetno plinsko motorno ulje formulirano sa baznim uljima vrhunskog kvaliteta i sistemom aditiva visokih performansi koji pružaju izvanrednu zaštitu stacionarnim motorima za prirodni gas i bio gas. Sadržaj pepela u ulju je optimiziran tako da smanjuje ispadanje sve ica i stvaranje „vrhu ih ta aka“ u komori za sagorevanje, što može dovesti do olukavanja ventila, pred-paljenja i udaranja.</p> <p>GE Jenbacher Series 2, 3, 4 and 6 MWM (Deutz) Caterpillar CG gas engines Caterpillar 35XX & 36XX series engines Guascor MAN 3271-2 MTU series 4000 Perkins 4000 series Rolls Royce KG1-4, BV-G & CR-G Tedom Wartsila 34SG & 50SG Waukesha Cogen</p>							
299068	885690	VAL GEO SNG-4	1000 L	LITAR		LITAR	
299069	885731	VAL GEO SNG-4	208 L	LITAR	711.00	LITAR	711.00
VAL GEO PLUS LA 40							
<p>Formulisano sa visokokvalitetnim baznim uljima i aditivima visokih performansi. Obezbe uju izvanredno podmazivanje motora sa gasnim gorivom. Niski sadržaj pepela ovog ulja sveden je na najmanju mogu u meru kako bi se smanjilo prljanje sve ica i formiranje "žarišta" u komori za sagorevanje koja mogu da dovedu do pove anog stvaranja azotnih oksida tokom vožnje sa zastajkivanjem i estim eksplozijama.</p> <p>GE Jenbacher type 2,3,4 i 6</p>							
299070	833831	VAL GEO PLUS LA 40	1000 L	LITAR	711.00	LITAR	711.00
299071	833832	VAL GEO PLUS LA 40	208 L	LITAR	711.00	LITAR	711.00
PREMIUM BLUE EXTREME 5W40							
<p>Vrhunsko potpuno sinteti ko motorno ulje koje je Cummins® isklju ivo odobrio i preporu io. Dizajnirano je tako da pruži performanse i zaštitu u savremenim dizel motorima sa tretmanom emisije, uklju uju i one sa recirkulacijom izduvnih gasova (EGR) i DPF filterom.</p> <p>Cummins CES 20086, Mack EOS-4.5, Volvo VDS-4.5, Detroit Diesel DFS 93K222, DFS 93K218, Renault VI RLD-4, ACEA E9, ACEA E7, MBApproval 228.31, Ford WSS-M2C171-F1, Caterpillar ECF-3, or Chrysler MS-10902 API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SN, SM</p>							
299072	VE17775	PREMIUM BLUE EXTREME 5W40	1000 L	LITAR	968.00	LITAR	968.00
299073	VE17778	PREMIUM BLUE EXTREME 5W40	208 L	LITAR	968.00	LITAR	968.00
299074	703679	PREMIUM BLUE EXTREME 5W40	20 L	LITAR	1029.00	LITAR	1,029.00
PREMIUM BLUE 8600 10W30							
<p>Vrhunsko kvalitetno motorno ulje. Jedinствeno formulirano sa tehnologijom sinteti kog baznog ulja u kombinaciji sa specijalnim paketom aditiva koji nude vrhunske performanse i zaštitu u Cummins aplikacijama. Formulirano da podržava i najnovije standarde drugih vode ih proizvo a a motora. Posebno je dizajnirano da podrži duže intervale zamene u teškim uslovima rada. Napredna tehnologija proizvoda može pomo i u maksimiziranju performansi i izdržljivosti motora i na taj na in može pomo i smanjenju troškova održavanja.</p> <p>Cummins CES 20086 Deutz DOC III-10 LA Mack EOS-4.5 Renault RLD-4 Volvo VDS-4.5 ACEA E9, E7 API: CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4 Cummins CES 20081 Detroit Diesel 93K222 JASO DH-2 Mack EO-O, EO-N MB-228.31 MTU Type 2.1 Renault RLD-3 Volvo VDS-4, VDS-3</p>							
299075	882189	PREMIUM BLUE 8600 10W30	1000 L	LITAR		LITAR	
299076	882192	PREMIUM BLUE 8600 10W30	208 L	LITAR	803.00	LITAR	803.00
299077	882195	PREMIUM BLUE 8600 10W30	20 L	LITAR	873.00	LITAR	873.00
PREMIUM BLUE 8600 15W40							
<p>Vrhunsko kvalitetno motorno ulje. Jedinствeno formulirano sa tehnologijom baznog ulja u kombinaciji sa specijalnim paketom aditiva koji nude vrhunske performanse i zaštitu u Cummins aplikacijama. Formulirano da podržava i najnovije standarde drugih vode ih proizvo a a motora. Posebno je dizajnirano da podrži duže intervale zamene u teškim uslovima rada. Napredna tehnologija proizvoda može pomo i u maksimiziranju performansi i izdržljivosti motora i na taj na in može pomo i smanjenju troškova održavanja.</p> <p>Cummins CES 20086 Deutz DOC III-10 LA Volvo VDS-4.5 (417-0003-16-0038) Mack EOS-4.5 Renault RLD-3 Allison TES 439* API: CK-4, CJ-4, CI-4+ , CI-4, CH-4 API: SN, SM Caterpillar ECF-3, ECF-2 Cummins CES 20081 Detroit Diesel 93K222, 93K218, 93K215 Mack EO-O, EO-N Renault RLD-2 Volvo VDS-4, VDS-3</p>							
299078	882188	PREMIUM BLUE 8600 15W40	1000 L	LITAR		LITAR	
299079	882191	PREMIUM BLUE 8600 15W40	208 L	LITAR		LITAR	
299080	882194	PREMIUM BLUE 8600 15W40	20 L	LITAR		LITAR	
PREMIUM BLUE 8100 10W40							
<p>Vrhunsko kvalitetno motorno ulje. Jedinствeno formulirano sa tehnologijom sinteti kog baznog ulja u kombinaciji sa specijalnim paketom aditiva koji nude vrhunske performanse i zaštitu u Cummins aplikacijama. Formulirano da podržava i najnovije standarde drugih vode ih proizvo a a motora. Pogodno je za moderne teške dizel motore u kamionima, autobusima i terenskim mašinama. Pogodno za upotrebu u motorima sa recirkulacijom izduvnih gasova (EGR), sistemom selektivne kataliti ke redukcije (SCR) i DPF filterima. Ispunjava preliminarne preporuke glavnih proizvo a a motora u pogledu super performansi (SHPD). Pogodno za EURO 1,2,3,4,5,6 motore</p> <p>Cummins CES 20081 Volvo VDS-4 (417-0001-16-909) Mack EO-O Premium Plus Renault RLD-3 API: CJ-4 Caterpillar ECF-3/ECF-2 Cummins CES 20076 MAN M 3575 Volvo VDS-3</p>							
299082	874299	PREMIUM BLUE 8100 10W40	208 L	LITAR	761.00	LITAR	761.00
299083	874300	PREMIUM BLUE 8100 10W40	20 L	LITAR		LITAR	
PREMIUM BLUE 8100 15W40							
<p>Vrhunsko konvencionalno motorno ulje za dizel motore dizajnirano za pružanje naprednih performansi maziva u savremenim Cummins opremljenim i drugim dizel motorima. Premium Blue 8100 motorno ulje koje je odobrio Cummins pruža odli ne performanse u flotama za teške uslove rada, pomorskim i industrijskim namenama. Pogodno za motore EURO 1,2,3,4,5,6 *</p> <p>Cummins CES 20081 Deutz DOC III-10 LA MAN M 3575 MB-Approval 228.31 TU Type 2.1 Volvo VDS-4 (417-0001-16-912) Mack EO-O Premium Plus Renault RLD-3 ACEA E9, E7 API: CI-4, CJ-4/SN Caterpillar ECF-3/ECF-2 Detroit Diesel DFS 93K218 JASO DH-2 Scania Low Ash Volvo VDS-3</p>							
299084	874341	PREMIUM BLUE 8100 15W40	1000 L	LITAR		LITAR	
299085	874342	PREMIUM BLUE 8100 15W40	208 L	LITAR		LITAR	
299086	874343	PREMIUM BLUE 8100 15W40	20 L	LITAR		LITAR	
PREMIUM BLUE 8800 10W30							
<p>Vrhunsko kvalitetno motorno ulje. Jedinствeno formulirano sa posebnim aditivnim tehnologijama kako bi pružilo vrhunsku zaštitu. Motorno ulje Premium Blue 8800 pogodno je za savremene dizel motore u kamionima, autobusima i terenskim mašinama sa recirkulacijom izduvnih gasova (EGR) i selektivnom kataliti kom redukcijom (SCR) sistemi.</p> <p>Cummins CES 20088 API: CI-4+ / CI-4 MB-228.3</p>							
299087	882134	PREMIUM BLUE 8800 10W30	1000 L	LITAR	775.00	LITAR	775.00
299088	882135	PREMIUM BLUE 8800 10W30	208 L	LITAR	775.00	LITAR	775.00
PREMIUM BLUE 8800 15W40							
<p>Vrhunsko kvalitetno motorno ulje formulirano sa posebnim aditivnim tehnologijama kako bi pružilo vrhunsku zaštitu. Pogodno je za savremene dizel motore u kamionima, autobusima i terenskim mašinama, brodskim i železni kim motorima sa recirkulacijom izduvnih gasova (EGR) i sistemima selektivne kataliti ke redukcije (SCR).</p> <p>Cummins CES 20088 API: CI-4+ / CI-4 MB-228.3</p>							
299089	886168	PREMIUM BLUE 8800 15W40	1000 L	LITAR	733.00	LITAR	733.00
299090	886169	PREMIUM BLUE 8800 15W40	208 L	LITAR	733.00	LITAR	733.00
PREMIUM BLUE 7800 15W40							
<p>Jedinствeno formulirano HDEO motorno ulje koje pruža poboljšane performanse maziva u širokom rasponu Cummins dizel motora. Cummins preporu uje i potvr uje Premium Blue 7800. Posebno je dizajnirano da podrži duže intervale zamene u teškim uslovima rada. Napredna tehnologija proizvoda može pomo i u maksimiziranju performansi i izdržljivosti motora i na taj na in može pomo i smanjenju troškova održavanja.</p> <p>Cummins CES 20078 Deutz DOC III-10 MTU Type 2 Volvo VDS-3 (417-0002-18-1307) Mack EO-N Renault VI RLD-2 ACEA E7 API: CI-4 Caterpillar ECF-2 Cummins CES 20076, CES 20077 Detroit Diesel DFS 93K215, 93K214 Global DHD-1 MB-228.3</p>							
299091	870138	PREMIUM BLUE 7800 15W40	RINFUZ	LITAR	595.00	LITAR	595.00
299092 / 307696 eee	870233	PREMIUM BLUE 7800 15W40	1000 L	LITAR	649.00	LITAR	649.00
299093 / 307718 eee	870234 / 893644	PREMIUM BLUE 7800 15W40	208 L	LITAR	649.00	LITAR	649.00

Katalogski broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
299094 / 307726 eee	870235 / 893629	PREMIUM BLUE 7800 15W40	20 L	LITAR	704.00	LITAR	704.00
299095	870236	PREMIUM BLUE 7800 15W40	4 x 5 L (sw)	LITAR	758.00	PAKET	15,160.00
PREMIUM BLUE ONE SOLUTION 9200 A288							
Valvoline™ Premium Blue One Solution™ 9200 je "The Only One" koji je Cummins isključivo odobrio i preporučio. Dizajniran je tako da pruži performanse i zaštitu teških motora, uključujući gradske autobuse, dostavne kamione i ostale servisne flote, koji koriste benzin, TNG, kao i moderni dizel motori tretmanom emisija izduvnih gasova. Cummins CES 20092, CES 20086, CES 20085 Mack EOS-4.5, Volvo VDS-4.5, Detroit Diesel DFS 93K222, Renault VI RLD-4 API: CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4,SN							
	887091	PREMIUM BLUE ONE SOLUTION 9200	208 L	LITAR		LITAR	
Premium Blue Gen 2 One Solution™15W-40							
Valvoline™Premium Blue Gen 2 One Solution™15W-40 Dizajniran je tako da pruži performanse i zaštitu teških motora, uključujući gradske autobuse, dostavne kamione i ostale servisne flote, koji koriste benzin, TNG, CNG, kao i moderni dizel motori tretmanom emisija izduvnih gasova 0.7-0.9% sulfatnog pepela. Zamenjuje premium blue 8100, 8600, 9200. Cummins CES 20092, CES 20086, CES 20085 Mack EOS-4.5, Volvo VDS-4.5, Detroit Diesel DFS 93K222, Renault VI RLD-4 API: CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4,SN							
320447	893657	PREMIUM BLUE ONE SOLUTION GEN 2 15w-40	208 L	LITAR	734.00	LITAR	734.00
320455	893656	PREMIUM BLUE ONE SOLUTION GEN 2 15w-40	20 L	LITAR	804.00	LITAR	804.00
Premium Blue Gen 2 One Solution™10W-30							
Valvoline™Premium Blue Gen 2 One Solution™15W-40 Dizajniran je tako da pruži performanse i zaštitu teških motora, uključujući gradske autobuse, dostavne kamione i ostale servisne flote, koji koriste benzin, TNG, CNG, kao i moderni dizel motori tretmanom emisija izduvnih gasova 0.7-0.9% sulfatnog pepela. Zamenjuje premium blue 8100, 8600, 9200. Cummins CES 20092, CES 20086, CES 20085 Mack EOS-4.5, Volvo VDS-4.5, Detroit Diesel DFS 93K222, Renault VI RLD-4 API: CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4,SN							
320420	893638	PREMIUM BLUE ONE SOLUTION GEN 2 10w-30	208 L	LITAR	734.00	LITAR	734.00
320439	893637	PREMIUM BLUE ONE SOLUTION GEN 2 10w-30	20 L	LITAR	804.00	LITAR	804.00
PREMIUM BLUE GEO M-74 15W40							
Vrhunsko konvencionalno motorno ulje za teška opterećenja dizajnirano da pruža napredne performanse maziva u primenama komprimovanog prirodnog gasa i te nog gasa. Low Ash motorno ulje koje se preporučuje za upotrebu u gradskim autobusima, dostavnim vozilima i drugim voznim parkovima sa CNG-om (komprimovani prirodni gas). Te ni prirodni gas, TNG (te ni naftni gas) ili propan. Formulirano je sa osnovnim zalihama parafinskih baza II grupe i dodatnim komponentama kako bi se omogućilo izvanredno podmazivanje motora sa gasovitim pogonom. Sadržaj pepela u ulju je optimizovan da poboljša performanse za dugotrajno nanošenje. Cummins CES 20085 API: CF-4 Recommended for use in: Caterpillar, John Deere, Detroit Diesel DFS 93K216, MB-226.9 MB-228.3							
299098	874344	PREMIUM BLUE GEO M-74 15W40	1000 L	LITAR	727.00	LITAR	727.00
299099	874345	PREMIUM BLUE GEO M-74 15W40	208 L	LITAR	727.00	LITAR	727.00
299100	874346	PREMIUM BLUE GEO M-74 15W40	20 L	LITAR	768.00	LITAR	768.00
PREMIUM BLUE GEO M-85 15W40							
Vrhunsko konvencionalno motorno ulje za teška opterećenja dizajnirano da pruža napredne performanse maziva u primenama komprimovanog prirodnog gasa i te nog gasa. Motorno ulje (Medium Ash) koje se preporučuje u motorima sa CNG (komprimovanom prirodnom gasu), LPG, TNG ili u propan motorima sa 0.7-0.9% sulfatnog pepela, u gradskim autobusima, dostavnim kamionima itd.. Formulirano je sa osnovnim zalihama grupe II vrhunskog kvaliteta i dodatnim komponentama kako bi se omogućilo izvanredno podmazivanje motora sa gasovitim pogonom. Sadržaj pepela u ulju je optimizovan da poboljša performanse za dugotrajno nanošenje. Cummins CES 20085 API: CF-4 Recommended for use in: Detroit Diesel DFS 93K216 MB-226.9 Volvo Mack CNG							
299101	871983	PREMIUM BLUE GEO M-85 15W40	208 L	LITAR	773.00	LITAR	773.00
PREMIUM BLUE GEO MA 40							
Premium konvencionalno mineralno motorno ulje za teške uslove rada sa naprednim i obnovljenim sistemom aditiva za duži radni vek motora i duži interval zamene. Pruža napredne performanse maziva u stacionarnim Cummins motorima koji rade na gas i koji mogu imati korozivne komponente. Odobreno je od strane Cummins-a i održava motor istim i štiti od korozije i habanja. Ima sposobnost neutralizacije kiseline i otpornosti na oksidaciju i nitriranje, što pomaže u spreavanju zgušnjavanja ulja. API: CF Cummins OSK 60G Engines (Multi and single turbocharger models)							
299102	852504	PREMIUM BLUE GEO MA 40	1000 L	LITAR	729.00	LITAR	729.00
299103	844938	PREMIUM BLUE GEO MA 40	208 L	LITAR	729.00	LITAR	729.00
PREMIUM BLUE GEO LA-ES 40							
Vrhunsko motorno ulje (Low Ash) SAE 40 koje se preporučuje za upotrebu u stacionarnim motorima sa prirodnim gasom, velike izlazne snage, sa turbo-punjenjem. Formulirano je sa vrhunskim parafinskim baznim uljima i dodatnim komponentama kako bi pružilo produženi interval zamene. Sadržaj pepela u ulju je optimiziran tako da smanjuje ispadanje sve ica i stvaranje, vrhu ih ta aka sto može dovesti do pove anog ošte enja ventila, pred-paljenja i lupanja. Odobrio Cummins za upotrebu u motorima serije KSV81G, KSV91G i KSK60G. Formulirano je da ispuni zahteve Cummins roller-follower motora za prirodni gas. Tako e je odobreno za upotrebu u Waukesha Cogeneration motorima. CES 14615 For Cummins QSV81G / QSV91G engine series QSK60G engine series Waukesha Cogeneration engines Caterpillar MWM (Deutz) Dresser-Rand (Categories I, II, III) GE Jenbacher Superior Wärtsilä Waukesha							
299104	882620	PREMIUM BLUE GEO LA-ES 40	1000 L	LITAR	741.00	LITAR	741.00
299105	876511	PREMIUM BLUE GEO LA-ES 40	208 L	LITAR	741.00	LITAR	741.00
PREMIUM BLUE GEO LA 40							
Vrhunsko konvencionalno motorno ulje za teške uslove rada (Low Ash) odobreno od Cummins-a. Dizajnirano za pružanje naprednih performansi u stacionarnim motorima velike snage, sa turbopunjenjem u Cummins motorima na prirodni gas. Formulirano je sa vrhunskim parafinskim osnovnim zalihama i dodatnim komponentama da bi se obezbedilo izvanredno podmazivanje motora sa gasovitim gorivom. Ovaj proizvod je odobren od strane kompanije Cummins za upotrebu u motorima serije Cummins KSV 81/91. Formuliran je da ispuni zahteve Cummins roller-follower motora za prirodni gas kao i motore iz Dresser-Rand kategorije III, Caterpillar-ove motore za prirodni gas i Waukesha. Cummins QSV 81/91 series API: CD Cummins QSK 45G, 60G, 81G, 91G Caterpillar Deutz TR 0199-99-2105 group D Dresser-Rand Waukesha							
299106	790310	PREMIUM BLUE GEO LA 40	1000 L	LITAR	729.00	LITAR	729.00
299107	VE17758	PREMIUM BLUE GEO LA 40	208 L	LITAR	729.00	LITAR	729.00
ALL FLEET SUPERIOR SAE 10W-40							
Motorno ulje formulirano na osnovu sinteti ke tehnologije kako bi omogu ilito optimalne intervale zamene (srednje i duge) za kamione, autobuse i industrijske motore. Izuzetno (UHPD) motorno ulje visokih performansi, preporučeno i odobreno od strane velikih proizvo a a kamiona. Ultra moderni sistem aditiva omogu ava zaštitu i isti motor tokom celog perioda eksploatacije. Jedinstvena formulacija spre ava stvaranje nanosa i štiti od nakupljanja a i. MAN M 3277 MAN M 3377 MB-Approval 228.5 MTU Type 3 Volvo VDS-3 (417-0002-17-1455) Mack EO-N Renault RXD/RLD-2 ACEA E4, E7 Deutz DOC IV-10							
300381	889718	ALL FLEET SUPERIOR SAE 10W-40 EEE	1000 L	LITAR	745.00	LITAR	745.00
299108	806950	ALL FLEET SUPERIOR SAE 10W-40	208 L	LITAR	729.00	LITAR	729.00
300373	889719	ALL FLEET SUPERIOR SAE 10W-40 EEE	208 L	LITAR	729.00	LITAR	729.00
299109	807011	ALL FLEET SUPERIOR SAE 10W-40	20 L	LITAR	763.00	LITAR	763.00
300365	889720	ALL FLEET SUPERIOR SAE 10W-40 EEE	20 L	LITAR	763.00	LITAR	763.00
ALL FLEET SUPERIOR LE SAE 10W-40							
Motorno ulje formulirano na osnovu sinteti ke tehnologije kako bi omogu ilito optimalne intervale zamene (srednje i duge) za kamione, autobuse i industrijske motore. Izuzetno (UHPD) motorno ulje visokih performansi, preporučeno i odobreno od strane velikih proizvo a a kamiona. Ultra moderni sistem aditiva omogu ava zaštitu i isti motor tokom celog perioda eksploatacije. Jedinstvena formulacija spre ava stvaranje nanosa i štiti od nakupljanja a i. MAN M 3277 MAN M 3377 MB-Approval 228.5 MTU Type 3 Volvo VDS-3 (417-0002-17-1455) Mack EO-N Renault RXD/RLD-2 ACEA E4, E7 Deutz DOC IV-10							
300357	889721	ALL FLEET SUPERIOR LE SAE 10W-40 FFF	1000 L	LITAR	747.00	LITAR	747.00

Katalogski broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
VAL ALL FLEET SUPERIOR LE 10W30							
Polusinteti ko (HDEO) motorno ulje koje sadri adekvatan paket aditiva ime se postize: pove ana ekonomi nost potrosnje goriva, zaštita od penjenja, kontrola raspršivanja a i, inhibicija oksidacije, zaštita na niskim temperaturama, inhibicija korozije i r e, zaštita od habanja ventila i zadržavanje TBN-a. Motorno ulje je formulisano da obezbedi poboljšanu ekonomi nost goriva, kontrolu oksidacije i stabilnost koja je zahtevana u modernim dizel motorima koji rade pod širokim rasponom servisnih uslova, uklju uju i motore sa DPF filterima, recirkulacijom izduvnih gasova (EGR) i (SCR). MB-Approval 228.31 Mack EOS-4.5 MTU Type 2.1 Renault RLD-3 Volvo VDS-4.5 (417-003-18-429 ACEA: E7, E9 API: CK-4, CI-4, CI-4+, CH-4, CJ-4 Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20086, CES 20081 Detroit Diesel DFS 93K222, 93K218 Detroit Diesel PGOS (93K218), Deutz DOC III-10 LA, II-10 LA Ford WSS-M2C171-F1 JASO DH-1,2 Mack EO-N Premium Plus MAN 3575 Renault RLD-4 Volvo VDS-3,4							
299110	886587	VAL ALL FLEET SUPERIOR LE 10W30	1000 L	LITAR	741.00	LITAR	741.00
320218	895428	VAL ALL FLEET SUPERIOR LE 10W30 EEE	208 L	LITAR	623.00	LITAR	623.00
299111	886586	VAL ALL FLEET SUPERIOR LE 10W30	208 L	LITAR	623.00	LITAR	623.00
320188	895429	VAL ALL FLEET SUPERIOR LE 10W30 EEE	20 L	LITAR	670.00	LITAR	670.00
299112	886581	VAL ALL FLEET SUPERIOR LE 10W30	20 L	LITAR	670.00	LITAR	670.00
VAL ALL FLEET SUPERIOR LE 15W40							
Motorno ulje formulisano tako da pruža poboljšanu kontrolu oksidacije i stabilnost smicanja što je potrebno u modernim dizel motorima uklju uju i motore sa DPF filterima, EGR i SCR. All-Fleet™ Superior LE SAE 15W-40 motorno ulje proizvodi se od vrhunskih baznih ulja i visokokvalitetnim paketom aditiva za ime se postize: aštita od penjenja, kontrola raspršivanja a i, inhibicija oksidacije, zaštita na niskim temperaturama, inhibicija korozije i r e, zaštita od habanja ventila i zadržavanje TBN-a. Proizvod pruža odli ne performanse u svim uslovima eksploatacije (poljoprivreda, gra evinarstvo, rudarstvo...) MB-Approval 228.31 MTU Type 2.1 Renault RLD-4 Volvo VDS-4.5 ACEA: E7, E9 API: CK-4, CI-4, CI-4+, CH-4, CJ-4 Caterpillar ECF-3, CES 20086, CES 20081 Detroit Diesel DFS93 K222, K218 Ford WSS-M2C171-F1 Deutz DOC III-10 LA, II-10 LA JASO DH-1, DH-2, Mack OE-N Premium Plus, OE-S-4.5 MAN 3575 Renault RLD-3 Volvo VDS-4, VDS-3							
299113	886246	VAL ALL FLEET SUPERIOR LE 15W40	1000 L	LITAR	714.00	LITAR	714.00
320234	895461	VAL ALL FLEET SUPERIOR LE 15W40 EEE	208 L	LITAR	611.00	LITAR	611.00
299114	886247	VAL ALL FLEET SUPERIOR LE 15W40	208 L	LITAR	611.00	LITAR	611.00
320226	895430	VAL ALL FLEET SUPERIOR LE 15W40 EEE	20 L	LITAR	658.00	LITAR	658.00
299115	886248	VAL ALL FLEET SUPERIOR LE 15W40	20 L	LITAR	658.00	LITAR	658.00
VAL ALL FLEET SUPERIOR LE -X 10W40							
All-Fleet™ Superiorno LE-X SAE 10W-40 motorno ulje je formulisano da obezbedi poboljšanu ekonomi nost goriva, kontrolu oksidacije i stabilnost smicanja zahtevane od modernih dizel motora koji rade u širokom spektru uslova servisa, uklju uju i motore sa DPF, EGR i selektivna redukcija katalizatora (SCR). All-Fleet™ Superior LE-X SAE 10W-40 je polusinteti ko motorno ulje za velika optere enja koje sadri visokokvalitetnu aditivnu hemiju za postizanje slede ih pogodnosti: pove ana ekonomi nost potrosnje goriva, kontrola taloženja pri visokoj temperaturi, zaštita od penjenja, disperzija a i i kontrola zgusnjavanja ulja, inhibicija oksidacije, zaštita od mulja pri niskim temperaturama, inhibicija korozije i r e, zaštita od habanja ventila i zadržavanje TBN. Proizvod pruža odli ne performanse u režimu kreni- stani, na putevima i van njih, na farmama, u gra evini i rudarstvu. Cummins CES 20086, Deutz DOC III-18LA, MB-Approval 228.31, Mack EOS-4.5, MTU Type 2.1, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5 ACEA: E7, E9, API: CK-4, CI-4, CI-4+, CH-4, CJ-4/ SN, Caterpillar ECF-3, ECF-2, Cummins CES 20081, Detroit Diesel DFS 93K222, JASO DH-1, DH-2, MAN M3775, M3575, Volvo VDS-4, VDS-3							
319368	893952	ALL FLEET SUPERIOR LE-X 10W40 DR 208 L	208 L	LITAR	617.00	LITAR	617.00
319376	893951	ALL FLEET SUPERIOR LE-X 10W40 PL 20 L	20 L	LITAR	664.00	LITAR	664.00
ALL FLEET EXTREME LE 10W-40							
Motorno ulje (SHPD) visokih performansi za upotrebu u teškim, turbo-charged industrijskim i kamionskim motorima. Ovo ulje je specijalno izra eno na osnovu sinteti ke tehnologije kako bi zadovoljio zahteve vode ih svetskih proizvo a a kamiona. Sadrži poseban paket aditiva koji omogu ava efikasnu isto u klipova i kontrolu habanja. Može koristiti u Euro motorima sa ili bez DPF filtera kao i za ve inu motora sa recirkulacijom izduvnih gasova (EGR) i selektivnom kataliti kom redukcija (SCR). Pogodno za motore EURO 1,2,3,4,5,6. Deutz DOC III-10 LA MB-Approval 228.31 MTU Type 2.1 Volvo VDS-4 Mack EO-O Premium Plus Renault RLD-3 ACEA E9 API: CJ-4 / SN Caterpillar ECF-3 DDC 93K218 MAN M 3575 Scania Low Ash							
299116	851884	ALL FLEET EXTREME LE 10W-40	1000 L	LITAR		LITAR	
299117	851885	ALL FLEET EXTREME LE 10W-40	208 L	LITAR		LITAR	
299118	851886	ALL FLEET EXTREME LE 10W-40	20 L	LITAR	745.00	LITAR	745.00
ALL FLEET EXTREME LE 10W-30							
Vrhunsko kvalitetno motorno ulje. Formulirano sa sinteti kom tehnologijom za vrhunske performanse i zaštitu. Formulirano je da udovolji najnovijim standardima vode ih proizvo a a motora. Motorno ulje pogodno za teške motore u kamionima, autobusima i industrijskim vozilima. Pogodno je za srednje produženi interval zamene ulja. Proizvod se može koristiti u Euro motorima sa ili bez DPF filtera i za ve inu motora sa recirkulacijom izduvnih gasova (EGR) i selektivnom kataliti kom redukcijom (SCR). Pogodno za motore Euro 1,2,3,4,5,6. MAN M 3575 MB-Approval 228.31 Volvo VDS-4 Mack EO-O Premium Plus Renault RLD-3 ACEA E9 API: CJ-4/SM/SN Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a Cummins CES 20081 DDC 93K218 Deutz DOC III-10LA MTU Type 2.1							
299119	880020	ALL FLEET EXTREME LE 10W-30	208 L	LITAR	724.00	LITAR	724.00
299120	880051	ALL FLEET EXTREME LE 10W-30	20 L	LITAR	771.00	LITAR	771.00
ALL FLEET EXTRA LE SAE 15W-40							
Standardno motorno ulje super visokih performansi (SHPD) za upotrebu u teškim, turbo-charged industrijskim i kamionskim motorima. Ovo ulje je specijalno dizajnirano da ispunia zahteve vode ih svetskih proizvo a a kamiona i sadri poseban paket aditiva koji pruža efikasnu isto u klipa i kontrolu habanja. Proizvod se može koristiti u Euro motorima sa ili bez DPF filtera i za ve inu motora sa recirkulacijom izduvnih gasova (EGR) i selektivnom kataliti kom redukcijom (SCR). Pogodno za motore Euro 1,2,3,4,5,6. MAN 3575 MB-Approval 228.31 MTU Type 2.1 Volvo VDS-4 (417-0001-18-1001) Mack EO-O Premium Plus Renault RLD-3 ACEA E9 API: CG-4, CH-4, CI-4, CJ-4, SN Caterpillar ECF-3 Cummins 20081 Detroit Diesel 93K218 Deutz DOC III-10 LA Volvo VDS-3							
299121	842871	ALL FLEET EXTRA LE SAE 15W-40	1000 L	LITAR		LITAR	
299122	707479	ALL FLEET EXTRA LE SAE 15W-40	208 L	LITAR	655.00	LITAR	655.00
301906	890728	ALL FLEET EXTRA LE SAE 15W-40 EEE	208 L	LITAR	655.00	LITAR	655.00
299123	703678	ALL FLEET EXTRA LE SAE 15W-40	20 L	LITAR	708.00	LITAR	708.00
301914	890729	ALL FLEET EXTRA LE SAE 15W-40 EEE	20 L	LITAR	708.00	LITAR	708.00
299124	781679	ALL FLEET EXTRA LE SAE 15W-40	4 x 5 L (sw)	LITAR		PAKET	
ALL FLEET EXTREME 10W-40							
Motorno ulje super visokih performansi (SHPD) za upotrebu u turbo-dizel motorima teških teretnih kamiona, autobusa i industrijskih motora. Ulje je formulirano sinteti kom tehnologijom (što rezultira poboljšanim svojstvima na niskim temperaturama) kako bi ispunilo zahteve velikih proizvo a a motora. Pruža zaštitu tokom dužeg vremenskog perioda. Ispunjava API CI-4 specifikacije, što zna i da se ulje može koristiti u motorima sa recirkulacijom izduvnih gasova. Specifikacija ACEA E7 pokazuje da je ulje pogodno za moderne teške motore, opremljene sistemima selektivne kataliti ke redukcije (SCR) za smanjenje NOx. Ulje nije namenjeno za motore sa DPF filterima. MAN M 3275-1 MB-Approval 228.3 Volvo VDS-3 (417-0002-19-1457) Mack EO-N, EO-M Plus Renault RLD/RLD-2 ACEA E7, E5, E2, API: CI-4, CH-4, CG-4 Caterpillar ECF-2, ECF-1-a, Cummins CES 20076, 20077, 20078 Deutz DOC III-10 Global DHD-1 MTU Type 2							
300438	889715	ALL FLEET EXTREME 10W-40 EEE	1000 L	LITAR	667.00	LITAR	667.00
300411	889716	ALL FLEET EXTREME 10W-40 EEE	208 L	LITAR	655.00	LITAR	655.00
300403	889717	ALL FLEET EXTREME 10W-40 EEE	20 L	LITAR	688.00	LITAR	688.00
299128	606078	ALL FLEET EXTREME 10W-40	4 x 5 L (sw)	LITAR	730.00	PAKET	14,600.00
ALL FLEET EXTRA 15W-40							
ACEA E7 motorno ulje namenjeno je vozilima za otežane uslove rada. Napravljeno za maksimalnu dugotrajnost motora. Ispunjava kriterijume Euro 3 i 4 motora kamiona i terenskih vozila bez DPF, koja omogu avaju upotrebu motornih ulja sa visokim SAPS sadržajem. Kompatibilno sa EGR i SCR sistemima. ACEA E7, API: CI-4, CH-4, CG-4 Caterpillar ECF-2, ECF-1-a Cummins CES 20076, 20077, 20078 Deutz DOC III-10 Global DHD-1 MTU Type 2 MAN M 3275-1 MB-Approval 228.3 Volvo VDS-3 Mack EO-N, EO-M Plus Renault RLD/RLD-2							
300462	889712	ALL FLEET EXTRA 15W-40 EEE	1000 L	LITAR	576.00	LITAR	576.00
296384	885057	ALL FLEET EXTRA 15W-40	208 L	LITAR	575.00	LITAR	575.00
300454	889713	ALL FLEET EXTRA 15W-40 EEE	208 L	LITAR	575.00	LITAR	575.00
300446	889714	ALL FLEET EXTRA 15W-40 EEE	20 L	LITAR	617.00	LITAR	617.00
301469	VE13711	ALL FLEET EXTRA 15W-40	4 x 5 L (sw)	LITAR	667.00	PAKET	13,340.00
ALL FLEET 15W-40							
Univerzalno ulje visokih performansi za mešovite vozne parkove koje se preporu uje za motore na benzin, LPG i dizel. Specijalno osmišljeno kako bi obezbedilo dodatnu zaštitu vozilima koja se koriste u strogim servisnim uslovima mešovitih voznih parkova. Obezbe uje odli no raspršivanje a i kontrolu naslaga na klipovima kako bi motor bio istiji. Preporu uje se i za terenska vozila, laka komercijalna vozila, kombije, putni ke automobile i ampe.							

Katalogski broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
296368	885185	ALL FLEET 15W-40	208 L	LITAR	538.00	LITAR	538.00
309281	891305	ALL FLEET 15W-40 EEE	208 L	LITAR	538.00	LITAR	538.00
309303	891306	ALL FLEET 15W-40 EEE	20 L	LITAR	579.00	LITAR	579.00
ALL FLEET 20W-50							
Valvoline All-Fleet motorno ulje je univerzalno ulje visokih performansi za mešovite flote, preporu eno za dizel motore. Ovo ulje je specijalno dizajnirano da pruži dodatnu zaštitu onim vozilima koja rade pod strogim servisnim zahtevima mešovite flote. Odabrani aditivi pomažu u smanjenju stvaranja mulja uzrokovanog estim uslovima zaustavljanja i kretanja, pomažu i tako u smanjenju habanja motora. Dodatne pogodnosti uklju uju disperziju a i kontrolu naslaga što pomaže održavanju motora istijim.							
312061	891598	VAL ALL FLEET 20W-50 DR 208L EEE	208 L	LITAR	514.00	LITAR	514.00
312088	891600	VAL ALL FLEET 20W-50 PL 20L EEE	20 L	LITAR	546.00	LITAR	546.00
Monogradna ulja							
HD 10 W EEE VALVOLINE HD 10 W EEE vrhunsko konvencionalno, heavy duty motorno ulje, za upotrebu u benzinskim i dizel motorima gde proizvo a motora preporu uje monogradno motorno ulje. Posebno je dizajnirano za upotrebu u voznim parkovima gde pomaže u spre avanju stvaranja mulja nastalog estim voznjama u režimu "kreni-stani". Može se koristiti, u nekim slu ajevima, kao hidrauli no ili reduktorsko ulje ukoliko to odredi proizvo a mašine. Kao hidrauli no ulje može se koristiti za ISO 32 gradacije.							
301922	890730	VAL HD 10 W EEE	208 L	LITAR	618.00	LITAR	618.00
301930	890707	VAL HD 10 W EEE	20 L	LITAR	646.00	LITAR	646.00
HD 30 W EEE VALVOLINE HD 30 W EEE vrhunsko konvencionalno, heavy duty motorno ulje, za upotrebu u benzinskim i dizel motorima gde proizvo a motora preporu uje monogradno motorno ulje. Posebno je dizajnirano za upotrebu u voznim parkovima gde pomaže u spre avanju stvaranja mulja nastalog estim voznjama u režimu "kreni-stani". Može se koristiti, u nekim slu ajevima, kao hidrauli no ili reduktorsko ulje ukoliko to odredi proizvo a mašine. Kao hidrauli no ulje može se koristiti za ISO 100 gradacije.							
301949	890708	VAL HD 30 W EEE	208 L	LITAR	623.00	LITAR	623.00
301957	890709	VAL HD 30 W EEE	20 L	LITAR	650.00	LITAR	650.00
Marine Agri Lubricants							
STOU SAE 10W-30							
STOU je vrhunsko multifunkcionalno ulje posebno formulisano za upotrebu u poljoprivredi. Ispunjava zahteve za podmazivanje motora, transmisija i diferencijala i prenosioca, hidrauli nih sistema i mokrih ko nica. Proizvod se može koristiti za potpuno podmazivanje traktora i odobren je od strane mnogih proizvo a a traktora.							
API: CF-4, CE/SF API: GL-4 Allison C3, C4 Caterpillar TO-2 Ford M2C 159B, C Ford NH 82009201, 2, 3 Ford M2C 86B, C, 134 D, John Deere JDM J27, J20C, J20D MF M1139, M1144, M1145 ZF TE-ML 06A, B, C, R, 07B							
299129	VE17018	S.T.O.U. SAE 10W-30	208 L	LITAR	712.00	LITAR	712.00
302015	890744	S.T.O.U. SAE 10W-30 EEE	208 L	LITAR	712.00	LITAR	712.00
299130	VE17006	S.T.O.U. SAE 10W-30	20 L	LITAR	738.00	LITAR	738.00
302023	890745	S.T.O.U. SAE 10W-30 EEE	20 L	LITAR	738.00	LITAR	738.00
STOU SAE 10W-40							
STOU je vrhunsko multifunkcionalno ulje posebno formulisano za upotrebu u poljoprivredi. Ispunjava zahteve za podmazivanje motora, transmisija i diferencijala i prenosioca, hidrauli nih sistema i mokrih ko nica. Proizvod se može koristiti za potpuno podmazivanje traktora i odobren je od strane mnogih proizvo a a traktora.							
API: CF-4/SF API: GL-4 Allison C4 Ford M2C134 A, 159 B, 159 C FNH 82009203 John Deere J27 MF M1144, M1145 ZF TE-ML 05K, 06B, 06C, 07B, 07D Suitable for use in: AGCO CVT, Claas CVT, Fendt Varlo							
299131	881222	S.T.O.U. SAE 10W-40	208 L	LITAR	740.00	LITAR	740.00
299132	881223	S.T.O.U. SAE 10W-40	20 L	LITAR	765.00	LITAR	765.00
STOU SAE 15W-40							
STOU je vrhunsko multifunkcionalno ulje posebno formulisano za upotrebu u poljoprivredi. Ispunjava zahteve za podmazivanje motora, transmisija i diferencijala i prenosioca, hidrauli nih sistema i mokrih ko nica. Proizvod se može koristiti za potpuno podmazivanje traktora i odobren je od strane mnogih proizvo a a traktora.							
API: CF-4, CE/SF API: GL-4 Allison C3, C4 Caterpillar TO-2 Ford M2C-159-B, 30, 40 series John Deere JDM J27 MF M1139, M1144, MF1145 ZF TE-ML-06A,B,C,D, 07B Suitable for use in: AGCO CVT, Claas CVT, Fendt Varlo							
299133	VE17058	S.T.O.U. SAE 15W-40	208 L	LITAR	751.00	LITAR	751.00
301981	890742	VAL STOU 15W40 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	751.00	LITAR	751.00
299134	VE17046	S.T.O.U. SAE 15W-40	20 L	LITAR	776.00	LITAR	776.00
302007	890743	VAL STOU 15W40 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	776.00	LITAR	776.00
VAL UTTO je premium multifunkcionalno ulje 80W odnosno viskosnoti 10W30 dizajnirano za godisnji servis u traktorima - hidrauli ni sistemima, transmisiji, diferencijalima uklju uju i mokre ko nice. Proizvod nije dizajniran za korištenje kao motorno ulje. Valvoline UTTO stili od trošenja i korozije uz odli ne frikcionne karakteristike API GL 4, Allison C3 C4, Case MS 1206, Ford New Holland FNHA -2 - C - 201.00, Ford M2C -48B/C, John Deere J20 A/B/C, J14 B/C							
300497	889794	VAL UTTO IBC 1000 L EEE	1000 L	LITAR	584.00	LITAR	584.00
304670	885188	VAL UTTO GR DR 208	208 L	LITAR	594.00	LITAR	594.00
300519	889795	VAL UTTO EEE	208 L	LITAR	594.00	LITAR	594.00
309168	885184	VAL UTTO GR PL 20 L	20 L	LITAR	619.00	LITAR	619.00
300527	889796	VAL UTTO EEE	20 L	LITAR	619.00	LITAR	619.00
UNI TRAC SAE 80W							
Unitrac je vrhunska višenamenska te nost dizajnirana za celogodišnji servis u hidrauli nim sistemima, menja ima i diferencijalima kao i sistemima vlažnih ko nica. Proizvod se ne koristiti kao motorno ulje. Valvoline Unitrac stili od habanja i korozije traktorskih delova i ima odli na svojstva trenja. Viskoznost ulja SAE 80W je približna viskoznot motornog ulja SAE 10W-30.							
ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 06N, 06R, 17E, 21F (ZF002041) API GL-4 Allison C3, C4 Case MAT 3505 CNH MAT 3540* Ford M2C-134 A/B/C/D, M2C-86B/C Ford/New Holland FNHA-2-C-200.00 (hydraulic oil 134) Ford/NewHolland FNHA-2-C-201.00 (M2C-134D). John Deere J20 A/B/C, J14B/C, J21A Komatsu Kubota UDT Massey Ferguson M-1135, M-1141, M-1143, M-1145 Steiger SEMS 17001 Versatile 23M, 24M Volvo 97303 (WB101) White Farm (AGCO) Q-186							
299135	VE17115	UNI TRAC SAE 80W	1000 L	LITAR	746.00	LITAR	746.00
299136	VE17118	UNI TRAC SAE 80W	208 L	LITAR	759.00	LITAR	759.00
299137	VE17106	UNI TRAC SAE 80W	20 L	LITAR	803.00	LITAR	803.00
299138	882126	UNI TRAC SAE 80W	4 x 5 L (sw)	LITAR	835.00	PAKET	16,700.00
HD gear and transmission oils							
VAL HD ATF PRO ECO							
Potpun sinteti ka te nost visokih performansi. Posebno dizajniran za komercijalne automatske transmisije, posebno namenjen za autobuse. Valvoline Heavy Duty ATF Pro Eco pruža pove anu zaštitu i podmazivanje automatskog menja a u širokom temperaturnom opsegu i dugim intervalima zamene.							
MB-Approval 236.9 MAN 339 Type Z3, Z12, V1 Voith H55.6335.xx Volvo 97341 ZF TE-ML 04D, 14C, 16M, 16S, 20C (ZF001871) GM Dexron IID Ford Mercon MAN 339 Type Z1, V2 Allison C-4							
299139	867057	VAL HD ATF PRO ECO	60 L	LITAR	1219.00	LITAR	1,219.00
VAL HD ATF PRO							
Te nost za automatske menja e za teretna vozila, autobuse i druga vozila. Tako e je pogodna za ru ne menja e. Valvoline Heavy Duty ATF Pro pruža pove anu zaštitu i podmazivanje automatskog menja a u širokom temperaturnom opsegu.							
MAN 339 Type V1, Z1, L2 MB-Approval 236.1 Voith H55.633533 (former G 607) ZF TE-ML 04D, 14A (ZF001873) GM Dexron IID Ford Mercon Allison C-4 ZF TE-ML 03D, 05L, 09, 11A, 17C, 21L							

Kataloški broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
299144	868208	VAL HD ATF PRO	12 x 1 L (sw)	LITAR	910.00	PAKET	10,920.00
VAL HD GEAR OIL PRO 75W80 LD Vrhunsko sinteti ko ulje za prenosnike - namenjeno za kamione i autobuse. Ovo EP ulje pogodno je za prenosnike i menja e, gde proizvo a odre uje ulje GL-4. Valvoline ulje za teška optere enja Pro 75W-80 LD pruža izvanrednu zaštitu i podmazivanje menja a u širokom temperaturnom opsegu. O.E.M. approvals: MAN 341 Z-4; ZF TE-ML 01L, 02L, 16K Performance levels: API: GL-4; DAF*; Eaton*; Iveco*; MAN 341 E-3; Renault* (in accordance with Renault note technique B0032/2 Annex 3); ZF TE-ML 08, 13; Volvo 97305, 97307***; Suitable for use with ZF-Intarders							
299145	866930	VAL HD GEAR OIL PRO 75W80 LD	208 L	LITAR	1219.00	LITAR	1,219.00
299146	866929	VAL HD GEAR OIL PRO 75W80 LD	20 L	LITAR	1257.00	LITAR	1,257.00
299147	868210	VAL HD GEAR OIL PRO 75W80 LD	12 x 1 L (sw)	LITAR	1357.00	PAKET	16,284.00
VAL HD GEAR OIL PRO 75W80 Potpuno sinteti ko ulje za diferencijale posebno razvijeno za primenu u teškim uslovima. Omogu ava produženi interval zamene. Valvoline Heavy Duty Gear Oil Pro 75V-80 pruža vrhunsku zaštitu i podmazivanje prenosnika u širokom temperaturnom opsegu. MAN 341 Type VR MB-Approval 235.29 Volvo 97307 API: GL-4 EATON Manual Transmission MAN 341 Type E4 Voith Retarder 153.00090010							
299148	866927	VAL HD GEAR OIL PRO 75W80	20 L	LITAR	1840.00	LITAR	1,840.00
VAL HD AXLE OIL PRO 80W90 LD Heavy Duty osovinsko ulje za kamione, autobuse i gra evinsku mehanizaciju. EP ulje za osovine obezbe uje produženi interval zamene i pogodno je za diferencijale i druge prenosnike gde proizvo a navodi GL-5 maziva. Pruža izvanrednu zaštitu i podmazivanje osovin velikih optere enja u širokom temperaturnom opsegu. MB-Approval 235.20 MAN 342 Type M3 ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A (ZF001837) API: GL-5, MT-1 Arvin Meritor 0-76-D SAE J2360 Scania STO 1:0 ZF TE-ML 07A, 08, 12E, 16C, 16D							
299149	866924	VAL HD AXLE OIL PRO 80W90 LD	208 L	LITAR	966.00	LITAR	966.00
299150	866923	VAL HD AXLE OIL PRO 80W90 LD	20 L	LITAR	1017.00	LITAR	1,017.00
VAL HD AXLE OIL PRO 80W90 LS Limited Slip osovinsko ulje za kamione, autobuse i druga vozila. EP ulje za zup anike pogodno za diferencijale sa ograni enim proklizavanjem i menja e gde proizvo a preporu uje GL-5 LS ulje za prenos. Pruža pove anu zaštitu i podmazivanje u širokom temperaturnom opsegu. ZF TE-ML 05C, 12C, 21C (ZF001996) API: GL-5 Arvin Meritor Axles							
299151	866926	VAL HD AXLE OIL PRO 80W90 LS	208 L	LITAR	1004.00	LITAR	1,004.00
299152	866925	VAL HD AXLE OIL PRO 80W90 LS	20 L	LITAR	1042.00	LITAR	1,042.00
299153	868209	VAL HD AXLE OIL PRO 80W90 LS	12 x 1 L (sw)	LITAR	1105.00	PAKET	13,260.00
VAL HD TDL PRO 75W90 Vrhunsko sinteti ko transmisio ulje za kamione i autobuse. Total Drive Line ulje pogodno za menja e i diferencijale u teškim uslovima. Za upotrebu kada proizvo a odredi GL-4 ili GL-5 mazivo. Ovo visokovalitetno automobilsko transmisio ulje ima performanse koje mu omogu avaju da ima optimalno performanse u vrlo širokom spektru primena. MAN 341 type Z2 (ZF) MAN 342 type S1 MB-Approval 235.8 SAE J2360 Scania STO 1:0 Volvo 97312 ZF TE-ML 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A (ZF001283) API: GL-4, GL-5, MT-1 Arvin Meritor Axles 0-76-N Mack GO-J MAN 341 type E3 (Eaton) MAN 342 type M3							
299155	866934	VAL HD TDL PRO 75W90	208 L	LITAR	1635.00	LITAR	1,635.00
299156	866932	VAL HD TDL PRO 75W90	20 L	LITAR	1717.00	LITAR	1,717.00
299157	868211	VAL HD TDL PRO 75W90	12 x 1 L (sw)	LITAR	1840.00	PAKET	22,080.00
VAL HD ATF Potpuno sinteti ka te nost za automatski menja za moderne kamione, autobuse i teretna vozila. Formulisaan za današnje tehnološki sofisticirane teške automatske transmisije. Sadrži sinteti ka ulja i specijalno odabrane aditive koji produžavaju radni vek transmisije GM Dexron® 11IG, 11IH, Mercedes-Benz 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9., Ford Mercon®, Mercon V, Volvo 97341, Allison C-4, TES 389, TES 295, Voith H55.6335.33(G607), H55.6335.33(G1363) Chrysler ATFs. Most Asian vehicle transmissions, MAN 339F ZF TE-ML 14A, 14B, 14C, 16L, 17C MAN 339 V1, V2, Z1, Z2, Z3.							
299158	866939	VAL HD ATF	208 L	LITAR	1004.00	LITAR	1,004.00
299159	866937	VAL HD ATF	20 L	LITAR	1048.00	LITAR	1,048.00
VAL HD GEAR OIL 75W80 Visoko kvalitetno EP transmisio ulje za menja e i diferencijale za teške uslove rada. Primenjuje se kao transmisio ulje za kamione, autobuse i opremu gde proizvo a propisuje API GL-4 specifikacije gradacije 75W80. Obezbe uje zaštitu i podmazivanje u širokom temperaturnom opsegu. API GL-4							
299160	866951	VAL HD GEAR OIL 75W80	208 L	LITAR	762.00	LITAR	762.00
299161	868216	VAL HD GEAR OIL 75W80	20 L	LITAR	798.00	LITAR	798.00
299162	866950	VAL HD GEAR OIL 75W80	4 x 5 L (sw)	LITAR	823.00	PAKET	16,460.00
299163	868215	VAL HD GEAR OIL 75W80	12 x 1 L (sw)	LITAR	872.00	PAKET	10,464.00
VAL HD GEAR OIL 80W EP transmisio ulje za menja e i diferencijale vozila gde proizvo a propisuje API GL- 4 specifikacije, gradacije 80W. Pogodno za ru ne menja e kamiona i autobusa.Obezbe uje zaštitu i podmazivanje u širokom temperaturnom opsegu. API GL-4							
299165	866954	VAL HD GEAR OIL 80W	208 L	LITAR	790.00	LITAR	790.00
VAL LIGHT & HD GEAR OIL 80W90 Ulje za prenosnike za putni ke automobile, kamione i autobuse. Ovo EP ulje za prenosnike je pogodno za menja e i prenosnike, gde proizvo a odre uje mazivo GL-4. Performance levels: API: GL-4; ZF TE-ML 08, 24A							
299166	866957	VAL LIGHT & HD GEAR OIL 80W90	208 L	LITAR	714.00	LITAR	714.00
299167	866956	VAL LIGHT & HD GEAR OIL 80W90	20 L	LITAR	752.00	LITAR	752.00
299168	868217	VAL LIGHT & HD GEAR OIL 80W90	12 x 1 L (sw)	LITAR	802.00	PAKET	9,624.00
VAL HD AXLE OIL 75W90 LS Multigradno sinteti ko osovinsko ulje poboljšano posebnim dodatkom koji obezbe uje efikasnu kontrolu protiv proklizavanja (Limited Slip) kamiona, autobusa i drugih vozila. Pogodno za diferencijale vozila gde proizvo a propisuje GL 5 LS specifikacije gradacije 75W90. API: GL-5							
299169	866948	VAL HD AXLE OIL 75W90 LS	20 L	LITAR	1200.00	LITAR	1,200.00
VAL HD AXLE OIL 75W140 Sinteti ko ulje za menja e i diferencijale kamiona i autobusa za teške uslove rada. Preporu uje se za upotrebu kod menja e a i diferencijala gde proizvo a propisuje API GL5 specifikacije gradacije 75W140. Koristi se i za podmazivanje menja a i diferencijala gra evinske mehanizacije API: GL-5, MT-1, Scania STO 1:0							
299170	879814	VAL HD AXLE OIL 75W140	208 L	LITAR	1547.00	LITAR	1,547.00
299171	879813	VAL HD AXLE OIL 75W140	20 L	LITAR	1645.00	LITAR	1,645.00
VAL HD AXLE OIL 85W140 Osovinsko ulje za 4WD autobuse, kamione i kombije. Ulje sadrži EP aditive i pogodno je za menja e i diferencijale gde proizvo a propisuje GL-5 ulje. Valvoline Heavy Duty Axle Oil 85W-140 pruža pove anu zaštitu i podmazivanje diferencijala i mjenja a u širokom temperaturnom opsegu.Tako e se koristi i za gra evinsku i poljoprivrednu mehanizaciju. API: GL-5, ZF TE-ML 07A, 08							
299172	866942	VAL HD AXLE OIL 85W140	208 L	LITAR	733.00	LITAR	733.00
299173	866941	VAL HD AXLE OIL 85W140	20 L	LITAR	771.00	LITAR	771.00
VAL LIGHT & HD AXLE OIL 80W90 Osovinsko ulje za autobuse i kamione. Ulje sadrži EP aditive i pogodno je za menja e i diferencijale gde proizvo a propisuje GL-5 ulje.Valvoline Heavy Duty Axle Oil 80W-90 pruža pove anu zaštitu i podmazivanje diferencijala i mjenja a u širokom temperaturnom opsegu. API: GL-5 ZF TE-ML 07A, 08							
299174	866946	VAL LIGHT & HD AXLE OIL 80W90	208 L	LITAR	714.00	LITAR	714.00

Katalogski broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
VAL HD TDL 75W90 Sinteti ko ulje za menja e i diferencijale za teške uslove rada. Preporu uje se za upotrebu kod konvencionalnih i ultra modernih menje a i diferencijala gde proizvo a propisuje API GL4/API GL5 specifikacije. API: GL-4, GL-5, MT-1, Mack Go-J, MAN 341 type Z2 (ZF), MAN 342 type M3 (Meritor) ,MIL-PRF-2105E Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12L,12N, 16B, 17B, 19B, 21A							
299178	882028	VAL HD TDL 75W90	208 L	LITAR	1315.00	LITAR	1,315.00
299179	882024	VAL HD TDL 75W90	20 L	LITAR	1351.00	LITAR	1,351.00
DT TRANSMISSION TO4-M DT TRANSMISSION TO4-M je višezonsko menja ko, transmisiono ulje za teške uslove rada formulirano tako da osigura optimalan rad i performanse u širokom temperaturnom rasponu tokom cele godine. Preporu uje se za uslove rada koji zahtevaju multigradna ulja koja zadovoljavaju specifikacije Caterpillar TO-4M. Koristi se za hidrauliku, transmisijsku i mokre ko nice za opremu u teškim uslovima rada. Ne koristi se kao motorno ulje. API: GL-4, Allison TES-439, Caterpillar TO-4M,ZF-TE-ML 03C/ 07D/ 07F							
299180	888547	DT TRANSMISSION TO4-M	1000 L	LITAR		LITAR	
299181	888402	DT TRANSMISSION TO4-M	208 L	LITAR		LITAR	
299182	888403	DT TRANSMISSION TO4-M	20 L	LITAR		LITAR	
DT TRANSMISSION 10W DT TRANSMISSION 10 je menja ko transmisiono ulje formulirano da zadovolji specifikacije Caterpillar TO-4 i Allison C4. Proizvedeno od visoko-kvalitetnih baznih ulja i odabranih aditiva. Ispunjava najrigoroznije zahteve savremene opreme za teške uslove rada. DT TRANSMISSION 10 ulje se koristi kao transmisiono ulje i Allison C4 fluid. Ne koristi se kao motorno ulje. Preporu uje se za transmisioni sistem i mokre ko nice za Caterpillar teška teretna vozila i opremu ili bilo koju drugu opremu za koju je preporu eno mazivo sa nivoom performansi TO-4. API CF, MT-1, Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1, Caterpillar TO-2, Eaton Fuller*,Dana*,Euclid*							
300535	889797	DT TRANSMISSION 10W EEE	1000 L	LITAR	649.00	LITAR	649.00
300543	889798	DT TRANSMISSION 10W EEE	208 L	LITAR	646.00	LITAR	646.00
299184	819582	DT TRANSMISSION 10W	20 L	LITAR	667.00	LITAR	667.00
300551	889799	DT TRANSMISSION 10W EEE	20 L	LITAR	667.00	LITAR	667.00
DT TRANSMISSION 30 DT TRANSMISSION 30 je menja ko transmisiono ulje formulirano da zadovolji specifikacije Caterpillar TO-4 i Allison C4. Proizvedeno od visoko-kvalitetnih baznih ulja i odabranih aditiva ispunjava najrigoroznije zahteve savremene opreme za teške uslove rada. DT TRANSMISSION 30 ulje se koristi kao transmisiono ulje i Allison C4 fluid. Ne koristi se kao motorno ulje. Preporu uje se za transmisioni sistem i mokre ko nice za Caterpillar teška teretna vozila i opremu ili bilo koju drugu opremu za koju je preporu eno mazivo sa nivoom performansi TO-4. API CF, MT-1, Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1, Caterpillar TO-2, Eaton Fuller*,Dana*,Euclid*							
300578	889800	DT TRANSMISSION 30 EEE	1000 L	LITAR	649.00	LITAR	649.00
300586	889801	DT TRANSMISSION 30 EEE	208 L	LITAR	646.00	LITAR	646.00
299186	756754	DT TRANSMISSION 30	20 L	LITAR	667.00	LITAR	667.00
300594	889802	DT TRANSMISSION 30 EEE	20 L	LITAR	667.00	LITAR	667.00
Antifrizi							
VAL OEM Advanced 40 antifreeze CONC Si-OAT rashladna te nost za putni ke automobile, teške teretne kamione i autobuse. Valvoline OEM 40® , sa formulacijom hibridnog karboksilata obezbe uje produzeni vek trajanja. Uklyju uje najsavremeniju tehnologiju organskih kiselina na bazi etilen glikola za zaštitu svih metala rashladnog sistema uklyju uju i aluminijum. Valvoline OEM 40® ne sadrži fosfate, imidazol, borate,nitrate, amine ili nitrite. Valvoline OEM 40® je odobren od strane vode ih proizvo a a motora. Štiti moderne delove motora od zimskog smrzavanja i pregrevanja. Valvoline OEM 40® RTU je spreman za upotrebu i ne sme se mešati sa (demineraliziranom) vodom. Obezbe uje dugotrajnu zaštitu sistema: • do 5 godina / 250.000 km za putni ka vozila • do 3 godine / 500.000 km za teške uslove rada Cummins CES 14603, Deutz DOC CC-14, Irizar (from 2016),Liebherr Minimum LH-01-COL3A,MB-Approval 325.5 and 325.6, MAN 324 Type Si-OAT, MTU MTL 5048, Porsche From MY 2010, Smart (MB-Approval 326.0), TL 774-G (G12+ +): VW / Audi / Seat / Skoda/ Lamborghini / Bentley / Bugatti AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS 6580:2010, China GB 29743-2013, CUNA NC 956-16 JIS K 2234:2006, ONORM V 5123, SAE J1034, SANS 1251:2005							
327921	891919	VAL OEM ADVANCED AFC 40 CONC DR 208 L	208 L	LITAR	579.00	LITAR	579.00
327964	891920	VAL OEM ADVANCED AFC 40 CONC 12/1 L	12 x 1 L (sw)	LITAR	679.00	PAKET	8,148.00
VAL OEM Advanced 48 antifreeze CONC Si-OAT rashladna te nost za putni ke automobile, teške teretne kamione i autobuse. Valvoline OEM 48® , sa formulacijom organskih kiselina na bazi etilen glikola za zaštitu svih metala rashladnog sistema uklyju uju i aluminijum. Valvoline OEM 48® ne sadrži fosfate, silikate, nizak Ph. Valvoline OEM 48® je odobren od strane vode ih proizvo a a motora. Štiti moderne delove motora od zimskog smrzavanja i pregrevanja. . Obezbe uje dugotrajnu zaštitu sistema: • do 5 godina / 250.000 km za putni ka vozila • do 3 godine / 500.000 km za teške uslove rada odobrenja: BMW LC-87, Deutz DOC CA-14, MAN 324 Type NF, MB-Approval 325.0 /326.0, MTU MTL 5048 , performance: Detroit Diesel 7SE298: TL 774-C: VW / Audi / Seat / Skoda,Jenbacher TA-Nr. 1000-0201; Liebherr Minimum LH-00-COL3A; MAN Diesel & Turbo Liste 3.3.7; MB Passenger cars (until April 2014), Opel/Vauxhall (until 2000) B 040 0240, Tesla (from 2013), Volvo 2015 (cars) and older...							
328014	892094	VAL OEM ADVANCED AFC 48 CONC DR 208 L	208 L	LITAR	549.00	LITAR	549.00
328049	892095	VAL OEM ADVANCED AFC 48 CONC 12/1 L	12 x 1 L (sw)	LITAR	649.00	PAKET	7,788.00
VAL ZEREX G40 CONC Si-OAT rashladna te nost za putni ke automobile, teške teretne kamione i autobuse. Valvoline ZEREX G40® RTU, zvani no GLYSANTIN® sa formulacijom hibridnog karboksilata obezbe uje produzeni vek trajanja. Uklyju uje najsavremeniju tehnologiju organskih kiselina na bazi etilen glikola za zaštitu svih metala rashladnog sistema uklyju uju i aluminijum. Valvoline ZEREX G40® RTU ne sadrži fosfate, imidazol, borate,nitrate, amine ili nitrite. Valvoline ZEREX G40® RTU je odobren od strane vode ih proizvo a a motora. Štiti moderne delove motora od zimskog smrzavanja i pregrevanja. Valvoline ZEREX G40® RTU je spreman za upotrebu i ne sme se mešati sa (demineraliziranom) vodom. Obezbe uje dugotrajnu zaštitu sistema: • do 5 godina / 250.000 km za putni ka vozila • do 3 godine / 500.000 km za teške uslove rada Cummins CES 14603, Deutz DOC CC-14, Irizar (from 2016),Liebherr Minimum LH-01-COL3A,MB-Approval 325.5 and 325.6, MAN 324 Type Si-OAT, MTU MTL 5048, Porsche From MY 2010, Smart (MB-Approval 326.0), TL 774-G (G12+ +): VW / Audi / Seat / Skoda/ Lamborghini / Bentley / Bugatti AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS 6580:2010, China GB 29743-2013, CUNA NC 956-16 JIS K 2234:2006, ONORM V 5123, SAE J1034, SANS 1251:2005							
299189	873060	VAL ZEREX G40 CONC	208 L	LITAR	586.00	LITAR	586.00
299192	873055	VAL ZEREX G40 CONC	12 x 1 L (sw)	LITAR	699.00	PAKET	8,388.00
VAL ZEREX G40 RTU Si-OAT rashladna te nost za putni ke automobile, teške teretne kamione i autobuse.Valvoline ZEREX G40® RTU, zvani no GLYSANTIN® sa formulacijom hibridnog karboksilata obezbe uje produzeni vek trajanja.Uklyju uje najsavremeniju tehnologiju organskih kiselina na bazi etilen glikola za zaštitu svih metala rashladnog sistema uklyju uju i aluminijum. Valvoline ZEREX G40® RTU ne sadrži fosfate, imidazol, borate,nitrate, amine ili nitrite. Valvoline ZEREX G40® RTU je odobren od strane vode ih proizvo a a motora. Štiti moderne delove motora od zimskog smrzavanja i pregrevanja. Valvoline ZEREX G40® RTU je spreman za upotrebu i ne sme se mešati sa (demineraliziranom) vodom. Obezbe uje dugotrajnu zaštitu sistema : • do 5 godina / 250.000 km za putni ka vozila • do 3 godine / 500.000 km za teške uslove rada Cummins CES 14603, Deutz DOC CC-14, Irizar (from 2016),Liebherr Minimum LH-01-COL3A,MB-Approval 325.5 and 325.6, MAN 324 Type Si-OAT, MTU MTL 5048, Porsche From MY 2010, Smart (MB-Approval 326.0), TL 774-G (G12+ +): VW / Audi / Seat / Skoda/ Lamborghini / Bentley / Bugatti AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS 6580:2010, China GB 29743-2013, CUNA NC 956-16 JIS K 2234:2006, ONORM V 5123, SAE J1034, SANS 1251:2005							
299194	884358	VAL ZEREX G40 RTU	208 L	LITAR		LITAR	
299195	884541	VAL ZEREX G40 RTU	20 L	LITAR		LITAR	
Valvoline AFC 12+ Concentrate Valvoline™ Antifreeze Coolant 12+ koncentrat koristi tehnologiju organskih aditiva (OAT) za pružanje dugotrajne zaštite od korozije. Ne sadrži amine, nitrite, fosfate, borate ili silikate. VALVOLINE AFC 12+ CONC se preporu uje za upotrebu u sistemima za hla enje za sve tipove automobilskih i industrijskih motora sa unutrašnjim sagorevanjem, štite i rashladne sisteme od smrzavanja zimi i klju anja u letnjem periodu i pruža dugotrajnu zaštitu od korozije. OEM Approvals & Performance Levels							

Katalogski broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
323772	895737	VAL AFC 12+ CONC 60 L	60 L	LITAR	459.00	LITAR	459.00
323802	896735	VAL AFC 12+ CONC 4/5 L	4 x 4 L (sw)	LITAR	469.00	PAKET	7,504.00
323764	896736	VAL AFC 12+ CONC 12/1 L	12 x 1 L (sw)	LITAR	474.00	PAKET	5,688.00
Valvoline G11 Concentrate Koncentrovani proizvod sa mo+ A33noetilen glikolom i sadrži aditive koji štite protiv kamenca, korozije i pene. Za dizel i benzinske motore. Štiti sve otvorene i zatvorene rashladne sisteme od mraza NIVOI PERFORMANSI/ODOBRENJA: Afnor NF R15-601, ASTM D-3306, ASTM D-4985, SAE J 1034, BS 6580 2010, BMW N 600 69.0, CUNA NC 956-16 MB-325.0, MB-326.0, MB-326.2, Opel B 040 0240 (G 48), Porsche (924, 928, 944, 968) Renault Giaceol AL type C, Saab690 1599, VWTL 774-C							
296341/ 322334	880921	VAL AFC TYPE G11 CONC DR 208 L	208 L	LITAR	454.00	LITAR	454.00
296333/ 322326	880863	VAL AFC TYPE G11 CONC PL 20 L	20 L	LITAR	469.00	LITAR	469.00
296325/ 322318	880861	VAL AFC TYPE G11 CONC 12/1 L	12 x 1 L (sw)	LITAR	479.00	PAKET	5,748.00
Ko ione te nosti							
VAL BRAKE & CLUTCH FLUID DOT 4 Ko ione te nost visokih performansi na bazi glikola, posebno razvijena za hidrauli ne ko ione sisteme. Visoka ta ka kiju anja garantuje sigurnu vožnju kao i kompatibilnost sa svim materijalima ko ionog sistema. VAL BRAKE & CLUTCH FLUID DOT 4 se primenjuje u automobilima, kamionima i ostalim vozilima koja zahtevaju performanse nivoa DOT 4. Može se mešati sa ostalim ko ionim te nostima na bazi glikola ili borat estara koje imaju sil ne specifikacije. Proizvod ne treba mešati sa te nostima na bazi silikona ili silikata.							
299219	883464	VAL BRAKE & CLUTCH FLUID DOT 4	4 x 5 L (sw)	LITAR	881.00	PAKET	17,620.00
299220	883461	VAL BRAKE & CLUTCH FLUID DOT 4	12 x 1 L (sw)	LITAR	973.00	PAKET	11,676.00
299221	883429	VAL BRAKE & CLUTCH FLUID DOT 4	24 x 500 ml	KOM	614.00	PAKET	14,736.00
VAL BRAKE & CLUTCH FLUID DOT 5.1 Sinteti ka ko ione te nost visokih performansi na bazi glikola . Koristi se u putni kim automobilima,kamionima i ostalim vozilima koja zahtevaju performanse nivoa DOT 5.1. Te nost za kva ilita i ko nice DOT 5.1 je razvijena za hidrauli ne ko ione sisteme automobila, kamiona i vozila koja rade u teškim uslovima poput trka ,vožnje u planinskim uslovima. SAE J1704,FMVSS 116 DOT 5.1 ,ISO 4925 Class 5.1							
299222	883462	VAL BRAKE & CLUTCH FLUID DOT 5.1	12 x 1 L (sw)	LITAR	1104.00	PAKET	13,248.00
Dvotaktno ulje							
SNOWMOBILE 2T Valvoline Snowmobile 2T je polu-sinteti ko dvotaktno ulje razvijeno za motore s visokim performansama. Ulje je lako te ljivo na niskim temperaturama. To pomaže da ubrizgavano ulje radi optimalno i doprinosi izvrsnom podmazivanju pod razli itim uslovima.Odnos mešanja sa benzinom propisuje proizvo a motora.							
299223	879838	SNOWMOBILE 2T	4 x 4 L (sw)	LITAR	927.00	PAKET	14,832.00
Specijalni fluidi							
SYNPOWER POWER STEERING FLUID Sinteti ka te nost za servo upravlja e. Proizvod je namijenjen centralnim hidrauli kim sistemima putni kih automobila i kamiona, servo upravlja ima, i amortizerima.							
299225	VE18320	SYNPOWER POWER STEERING FLUID	12 x 1 L (sw)	LITAR	1956.00	PAKET	23,472.00
ADBLUE							
ADBLUE Valvoline™ AdBlue je neškodljivi sinteti ki rastvor. Koristi se kao agens za redukciju izduvnih gasova po SCR (Selective Catalytic Reduction) tehnologiji u teretnim vozilima sa Euro 4, Euro 5 i Euro 6 dizel agregatima. Proizvod je odobren i sertifikovan od strane VDA (Verband der Automobilindustrie) i nalazi se na njihovoj listi odobrenih proizvoda što omogu ava koriš enje licenciranog imena ADBLUE. To garantuje da je proizvod napravljen od visokokvalitetne uree, da ceo proces proizvodnje ispunjava najstrože zahteve uklju uju i redovne kontrole kvaliteta od strane VDA ovlaš enog lica, a samim tim i veliku sigurnost u primeni.							
490000		VALVOLINE ADBLUE BULK	BULK	LITAR	134.00	LITAR	134.00
318132 / 490001	894254	Valvoline ADBLUE	10 L	LITAR	188.00	KOM	1,880.00
318140 / 490002	894235	Valvoline ADBLUE	1000 L	LITAR	167.00	LITAR	167.00
319120 / 490003		Valvoline ADBLUE (povratni)	1000 L	LITAR	142.00	LITAR	142.00
Aerosoli za radionice							
VAL V-BELT SPRAY							
299226	887041	VAL V-BELT SPRAY	12 x 500 ml	KOM	570.50	PAKET	6,846.00
VAL SILICONE SPRAY Silikonski visokokvalitetni sprej za podmazivanje i zaštitu plasti nih i gumenih delova. Primenjuje se za podmazivanje kliznih vrata, šina, gumenih delova vrata, oštrica testera, kontrolnih tabli.							
299227	887042	VAL SILICONE SPRAY	12 x 500 ml	KOM	800.50	PAKET	9,606.00
VAL ELECTRO PROTECT Visokokvalitetan sprej za zaštitu elektro-kontaktata i prevenciju problema pri startovanju uzrokovanih vlagom. Primenjuje se za prekid a e, uti nice, elektri ne alate, kablove, sve ice, akumolatore, osigura e, elektri ne sisteme koje treba zaštititi od vlage.							
299228	887044	VAL ELECTRO PROTECT	12 x 500 ml	KOM	672.50	PAKET	8,070.00
VAL PTFE DRY Visokokvalitetno površinsko mazivo sa svim podmazivanjem mehani kih delova od plastike i metala gde su nepoželjni ostaci od ulja ili masti. Primenjuje se za podmazivanje šina, brisa a, sklopivih krovova, šarke za pe nice, kuke za vu u, brava, sigurnosnih pojaseva.							
299229	887045	VAL PTFE DRY	12 x 500 ml	KOM	1080.50	PAKET	12,966.00
VAL PTFE SPRAY Visokokvalitetna mast u spreju za podmazivanje mehani kih delova izra enih od metala ili plastike. Primenjuje se za podmazivanje lanaca, kliza a na vratima, industrijskih vakum pumpi, poljoprivredne mehanizacije, šina, zup anika. Sadrži PTFE.							
299230	887046	VAL PTFE SPRAY	12 x 500 ml	KOM	609.50	PAKET	7,314.00
VAL WHITE GREASE Visokokvalitetna mast u spreju za podmazivanje mehani kih delova izra enih od metala ili plastike. Primenjuje se za podmazivanje spojeva metal-metal, metal-plastika , opruga, amortizera, valjkastih, kliznih, kugli nih ležajeva. Sadrži PTFE.							
299231	887047	VAL WHITE GREASE	12 x 500 ml	KOM	812.50	PAKET	9,750.00
VAL MULTI SPRAY Visokokvalitetno mazivo koje se koristi za tretiranje mehani kih delova od metala i plastike. Primenjuje se za tretiranje lanaca izloženih lakim optere enjima, baštenskog alata, vijaka, matica, mašina, klizaljki, skjetbordova.							
299232	887048	VAL MULTI SPRAY	12 x 500 ml	KOM	774.50	PAKET	9,294.00
VAL SYNTHETIC CHAIN LUBE Najnoviji razvoj u tehnologiji podmazivanja lanaca, pružaju i dugotrajan rad, zaštitu od habanja sa odli nim svojstvima protiv habanja. Sinteti ke komponente u proizvodu stvaraju dugotrajan zaštitni film koji obezbe uje maksimalan radni vek lanaca i lan anika. Kompatibilan je sa O-prstenom ili X-rstenom. Primenjuje se za lance motocikala, bicikala, baštenske opreme, poljoprivredne i industrijske opreme. Štiti lance protiv ekstremnih pritisaka i udarnih optere enja u vlažnoj, slanoj i alkalnoj okolini.							
299233	887049	VAL SYNTHETIC CHAIN LUBE	12 x 500 ml	KOM	863.50	PAKET	10,362.00
VAL INDUSTRIAL CHAIN GREASE							

Katalogski broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
VAL COPPER SPRAY Visokokvalitetni sprej sa visokim sadržajem bakra kako bi se spre ilo trošenje i zapeknu e navojnih spojeva koji su izloženi visokim temperaturama.Primenjuje se za vij ane spojeve ko ione delove, navoje sve ica.							
299235	887052	VAL COPPER SPRAY	12 x 500 ml	KOM	1277.50	PAKET	15,330.00
VAL VASELINE SPRAY Visokokvalitetno prozirno, univerzalno mazivo za konzervaciju polova akumulatora, vijaka, matica, eksera, antena, elektri nih priklju aka, ultra lakih materijala.							
299236	887051	VAL VASELINE SPRAY	12 x 500 ml	KOM	628.50	PAKET	7,542.00
VAL PENETRATING OIL Visokokvalitetan proizvod pod pritiskom za lakšu demontažu korodiranih delova.Primenjuje se za vij anje spojeve, zup anike, brave, alate, sine, lance,baštenske alate.							
299237	887053	VAL PENETRATING OIL	12 x 500 ml	KOM	666.50	PAKET	7,998.00
VAL GLUE SPRAY Visokokvalitetan lepak za trajno i trenutno prijanjanje. Pogodan za lepljenje papira, kartona, drveta,tekstila i raznih vrsta plastike.Primenjuje se za lepljenje papira, drveta,plute, kartona, kože, tekstila, plastike.							
299238	887054	VAL GLUE SPRAY	12 x 500 ml	KOM	1080.50	PAKET	12,966.00
VAL CERAMIC GREASE Kvalitetna kerami ka mast bez metala za obradu delova koji su izloženi velikim optere enjima i/ili izloženi vrlo visokim temperaturama. Primenjuje se kod ABS ko ionih sistema, ko ionih delova, izduvnih delova, vij anih spojeva, industrijskih pe l.							
299239	887055	VAL CERAMIC GREASE	12 x 500 ml	KOM	895.50	PAKET	10,746.00
VAL MOTOR START Visoko kvalitetan sprej za probleme pri pokretanju motora s unutarnjim sagorevanjem.Primenjuje se za benzinske i dizel motore.							
299240	887056	VAL MOTOR START	12 x 500 ml	KOM	780.50	PAKET	9,366.00
VAL LEAK DETECTOR SPRAY Visokokvalitetni sprej za detektovanje curenja u gasnim cevima. Primenjuje se kod kompresora, gasnih cevi, guma.							
299241	887061	VAL LEAK DETECTOR SPRAY	12 x 400 ml	KOM	559.08	PAKET	6,709.00
VAL ZINC SPRAY Visokokvalitetni cink sprej za tretiranje pocinkovanog i neobra enog elika. Otporan je na benzin, hemikalije i vremenske uslove. Karakterise ga brzo sušenje, odli no prijanjanje, odli na katodna prevencija korozije.							
299242	887062	VAL ZINC SPRAY	12 x 500 ml	KOM	1245.50	PAKET	14,946.00
VAL GASKET REMOVER Visokokvalitetni sprej za brzo i lako uklanjanje osušenih lepkova i o vrslog zaptivanja materijala u automobilima i delovima mašina. Primenjuje se kod glave cilindra, menja kih kutija, radilica, sanitarne opreme, pumpi za vodu i ulje, elektromotora.							
299243	887063	VAL GASKET REMOVER	12 x 500 ml	KOM	817.50	PAKET	9,810.00
VAL CUT & DRILL LUBE Visokokvalitetno ulje za spre avanje pregrevavanja metala u rezanju i bušenju. Primenjuje se u operacijama se enja, bušenja, glodanja, se enja testerom.							
299244	887064	VAL CUT & DRILL LUBE	12 x 500 ml	KOM	736.50	PAKET	8,838.00
VAL GLASS CLEANER Visoko kvalitetan proizvod za is enje stakala i ogledala. Primenjuje se za is enje prozora (staklenih i plasti nih), ogledala, nameštaja.							
299245	887065	VAL GLASS CLEANER	12 x 500 ml	KOM	545.50	PAKET	6,546.00
VAL CONTACT CLEANER Visoko kvalitetan sprej za is enje elektri nih kontakta. Primenjuje se za is enje prekida a, baterija ,kontaktnih ta aka, uti nica. Ne ostavlja ostatke, nije provodan, nekorozivan.							
299246	887066	VAL CONTACT CLEANER	12 x 500 ml	KOM	672.50	PAKET	8,070.00
VAL AIRCO CLEANER Visokokvalitetan proizvod za is enje klima ure aja u vozilima. Efikasna pena za is enje, suptrilnog mirisa koja omogu ava optimalno funkcionisanje klima ure aja.							
299247	887067	VAL AIRCO CLEANER	12 x 500 ml	KOM	825.50	PAKET	9,906.00
VAL INDUSTRIAL CLEANER Visokokvalitetni univerzalni deterdžent. Za uklanjanje polarnih i nepolarnih ne isto a iz metala i raznih vrsta plasti nih dijelova (obra enih i neobra enih). Primenjuje se za odmaš ivanje ležajeva, brava, cilindara, osovina, mašinskih delova, baštenskih alata, drvenih delova, automobilskih stakala, podova i zidova.							
299248	887068	VAL INDUSTRIAL CLEANER	12 x 500 ml	KOM	699.50	PAKET	8,394.00
VAL ALL PURPOSE CLEANER Visokokvalitetno sredstvo za is enje na bazi citrusa za uklanjanje masno e, katrana, ulja, smole, nalepnica i ostataka lepkova iz dijelova obra enih i neobra enih metala, drveta, kamena i raznih vrsta plastike. Primenjuje se za is enje mašinskih delova, baštenskog alata, drvenih delova stakala na automobilima, zidova i podova.							
299249	887069	VAL ALL PURPOSE CLEANER	12 x 500 ml	KOM	1339.50	PAKET	16,074.00
VAL DPF CLEANER Poseban paket aditiva za snižavanje temperature izgaranja a i u DPF filteru.To omogu ava sagorevanje a i iz filtera u toku normalnog rada kako bi se omogu ila nesmetena regeneracija filtera.Pogodan je za sve dizel motore sa DPF filterom.Primenjuje se i preventivno za održavanje optimalnog rada DPF filtera.							
299250	887070	VAL DPF CLEANER	12 x 400 ml	KOM	820.08	PAKET	9,841.00
DPF CLEANER & REGENERATOR Valvoline DPF CLEANER & REGENERATOR je sredstvo za is enje visokih performansi koje koristi kvalitetne aditive za smanjenje temperature sagorevanja a i u filteru estica dizel (DPF). Dizajniran je tako da omogu ava sagorevanje a i iz filtera za estice kada je izložen nižim temperaturama izduvnih gasova, što zauzvrat omogu ava regeneraciji filtera estica. Redovna upotreba održava DPF u dobrom radnom stanju i spre ava visoke troškove održavanja.							
313971	890606	DPF CLEANER & REGENERATOR 12/300 ML SW	12 x 300 ML	KOM	824.58	PAKET	9,895.00
VAL EGR CLEANER Ista recirkulacije izduvnih gasova za rastvaranje taloga u EGR ventilu, sistemu usisa vazduha,razvodnika i ulaznih ventila. Obnavlja protok vazduha u motor, poboljšava snagu i ubrzanje i smanjuje izduvne gasove.							
299251	887071	VAL EGR CLEANER	12 x 500 ml	KOM	723.50	PAKET	8,682.00
VAL CARBURETTOR CLEANER Valvoline Carburettor Cleaner je mešavina odabranih rastvara a, pažljivo formulisanih da maksimiziraju snagu is enja na karburatorima, prigušnicama, PCV ventilima i vezicama leptira za gas.							
299252	887082	VAL CARBURETTOR CLEANER	12 x 500 ml	KOM	615.50	PAKET	7,386.00
VAL POWER BRAKE CLEANER Visokokvalitetno sredstvo za is enje ko nica s visokim svojstvima otapanja u aerosolu. Snazni mlazni sprej, ne ostavlja ostatke, ne korozivno. Primenjuje se za disk ko nice, ko ione obloge, ko ione eljusti.							
299253	887081	VAL POWER BRAKE CLEANER	12 x 500 ml	KOM	498.50	PAKET	5,982.00
VAL BRAKE CLEANER V3 (GR HR KZ CZ HU TR IL RO) Brake Cleaner je mo an aerosol sa pomo nim sredstvom za is enje koje momentalno uklanja svu prljavštinu i prašinu sa ko nica automobila i elektri nih motora, ne ostavljaju i nikakve ostatke iza sebe. Ujedno je i odmaš iva i može se koristiti na diskovima kva ila, elektromotorima, prekida ima i kontaktima.							
299254	887060	VAL BRAKE CLEANER V3	12 x 500 ml	KOM	442.50	PAKET	5,310.00
VAL BRAKE CLEANER bottle							

Katalogski broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
VAL BRAKE CLEANER pail Brake Cleaner je mo an aerosol sa pomo nim sredstvom za is enje koje momentalno uklanja svu prljavstinu i prasinu sa ko nica automobila i elektri nih motora, ne ostavljaju i nikakve ostatke iza sebe. Ujedno je i odmaš iva i moze se koristiti na diskovima kva lla , elektromotorima, prekida ima i kontaktima.							
299256	887088	VAL BRAKE CLEANER pail	25 L	LITAR	661.00	LITAR	661.00
VAL COCKPITSPRAY FOAM Kvalitetni sprej za is enje kokpita za , zastitu i ulepšavanje instrument table i drugih plasti nih delova u automobilu. Proizvod na bazi vode, suptilnog mirisa, izvrsnih svojstava is enja, antistati ki.							
299257	887083	VAL COCKPITSPRAY FOAM	12 x 500 ml	KOM	626.50	PAKET	7,518.00
VAL AIRCO REFRESHER V3 (GR HR KZ CZ HU TR IL RO) Visokokvalitetni sprej za osvezavanje klima ure aja i sistema cirkulacije vazduha u vozilima. Veoma efikasan, lako se upotrebljava, suptilnog mirisa.							
299258	887086	VAL AIRCO REFRESHER V3	12 x 150 ml	KOM	900.33	PAKET	10,804.00
WATERLESS HANDCLEANER YELLOW (GB/DE/NL/N/FIN/ES/GR/P) Ista za ruke bez vode, je visoko efikasan, biološki razgradljiv, dermatološki testirano sredstvo za is enje ruku s umiruju im komponentama za kožu. Lako uklanja tvrdoglavu prljavstinu poput masti, katrana, mastila, lepila i boju. Visoko efikasni biorazgradivi gel za is enje u teškim uslovima.							
299259	VE59020	WATERLESS HANDCLEANER YELLOW	4 x 4,5 L	KOM	2788.50	PAKET	11,154.00
Bez oznake							
DISPENSER HANDCLEANER 4,5L PET							
299260	VE91393	Drzac za cistac za ruke	KOM	KOM	3579.00	KOM	3,579.00
VAL MOLD 200 Ulje napravljeno od rafinisanog mineralnog ulja, biljnog ulja, aditiva za poboljšanje sposobnosti razdvajanja i inhibitora korozije. Koristi se kao ulje za kalupe za odvajanje gas-betona od kalupa u gra evinskoj industriji za proizvodnju betonskih blokova. ISO L-B							
317993	893986	VAL MOLD 200 IBC 1000 L EEE	1000 L	LITAR	461.00	LITAR	461.00
VAL CLEAN Valvoline™ Clean je visokokvalitetni proizvod za hladno odmaš ivanje i industrijsko is enje na bazi naftnih rastvara a, penetranata i emulgatora. Pogodno za sve vrste metala. Karakteristike i prednosti: Dobra snaga is enja, nije agresivan. Ekonomi no i bez hlorsanih ugljovodonika i nitro rastvara a.							
320153	895289	VAL CLEAN PL 20 L EEE	20 L	LITAR	552.00	LITAR	552.00
320161	895401	VAL CLEAN PL 208 L EEE	208 L	LITAR	522.00	LITAR	522.00
Servisni aditivi							
AUTOMATIC TRANSMISSION CLNR Isti automatski transmisioni sistem, omogu ava optimalni stepen prenosa. Kompatibilan je sa svim vrstama zapivnog materijala i komponentama transmisije. Visoko efikasno sredstvo za is enje koje uklanja ne isto e i naslage sa svih komponenti transmisije. Produzava radni vek automatske transmisije.							
299261	887452	AUTOMATIC TRANSMISSION CLNR	12 x 500 ml	KOM	1096.50	PAKET	13,158.00
ENGINE OIL SYSTEM CLEANER V3 (IT - SPA - PORT - HR) Visoko efikasan koncentrat za is enje s tenzidima s niskom viskoznoš u za benzinske i dizel motore. Namenjen je rešavanju problema izazvanim zanemarenom zamenom ulja neadekvatnom radu hidrauli kih podiza a ventila, problemima sa kompresijom klipnog prstena. Pogodan je za sve benzinske i dizel motore.							
299262	882652	ENGINE OIL SYSTEM CLEANER V3	12 x 300 ml	KOM		PAKET	
ENGINE OIL TREATMENT V3 (IT - SPA - PORT - HR) Poseban paket aditiva za poboljšanje performansi motornih ulja. Pogodno za sve benzinske i dizel motore. Pove ava indeks viskoziteta ine i ulje viskoznijim na višim temperaturama i osigurava ve u debljnu uljnog filma.							
299263	882655	ENGINE OIL TREATMENT V3	12 x 300 ml	KOM	673.58	PAKET	8,083.00
ENGINE OIL STOP LEAK V3 (IT - SPA - PORT - HR) Poseban paket aditiva za smanjenje potrošnje ulja poboljšavaju i zaptivanje motora i tako održava pouzdanost rada. Pogodno za sve benzinske i dizel motore sa svim naj es e koriš enim motornim uljima. Primerjuje se u situacijama potrošnje ulja putem kapanja.							
299264	882658	ENGINE OIL STOP LEAK V3	12 x 300 ml	KOM	680.58	PAKET	8,167.00
COOLING SYSTEM CLEANER V3 (IT - SPA - PORT - HR) Koncentrat za brzo i jednostavno is enje radijatora i sistema grijanja. Efektivno uklanja i veže ostatke ulja i masti. Prožima i uklanja ostatke blata i korozije.							
299265	882661	COOLING SYSTEM CLEANER V3	12 x 250 ml	KOM	549.75	PAKET	6,597.00
COOLING SYSTEM STOP LEAK V3 (IT - SPA - PORT - HR) Poseban paket aditiva za smanjenje potrošnje ulja poboljšavaju i zaptivanje motora i tako održava pouzdanost rada. Pogodno za sve benzinske i dizel motore sa svim naj es e koriš enim motornim uljima. Primerjuje se u situacijama potrošnje ulja putem kapanja.							
299266	882664	COOLING SYSTEM STOP LEAK V3	12 x 300 ml	KOM	601.58	PAKET	7,219.00
COLD FLOW IMPROVER V3 (IT - SPA - PORT - HR) Aditiv za visoko efikasno poboljšanje protoka za grejanje ulja, dizela i super dizela. Pogodan za sve dizel motore. Preventivno deluje na hladan strart motora i rad na niskim temperaturama svojim anti gel performansama.							
299267	882667	COLD FLOW IMPROVER V3	12 x 300 ml	KOM	686.58	PAKET	8,239.00
DIESEL SYSTEM CLEANER V3 (IT - SPA - PORT - HR) Visoko efikasni dodatak za direktno is enje za sve dizel motore. Naro ito efikasan za is enje elektronskih i mehani kih mlaznica za ubrizgavanje. Održava istim sistem za ubrizgavanje.							
299268	882670	DIESEL SYSTEM CLEANER V3	12 x 300 ml	KOM	922.58	PAKET	11,071.00
DIESEL SYSTEM PROTECTOR V3 (IT - SPA - PORT - HR) Aditiv visokih performansi za sve dizel motore. Štiti i isti sve komponente koje su u kontaktu sa gorivom. Održava optimalan rad motora. Pogodan za sve dizel motore putni kih automobila i kamiona.							
299269	882673	DIESEL SYSTEM PROTECTOR V3	12 x 300 ml	KOM	608.58	PAKET	7,303.00
DPF CLEANER & REGENERATOR V3 (IT - SPA - PORT - HR)							
299270	882676	DPF CLEANER & REGENERATOR V3	12 x 300 ml	KOM	844.58	PAKET	10,135.00
PETROL SYSTEM CLEANER V3 (IT - SPA - PORT - HR) Visok u inak direktnog is enja za sve benzinske motore. Obnavlja performanse motora is enjem celog sistema ubrizgavanja goriva. Odmah smanjuje depozite, smanjuje emisiju izduvnih gasova, rešava probleme sa smanjenim performansama i velikom potrošnjom goriva.							
299271	882679	PETROL SYSTEM CLEANER V3	12 x 300 ml	KOM	922.58	PAKET	11,071.00
PETROL SYSTEM PROTECTOR V3 (IT - SPA - PORT - HR) Aditiv visokih performansi za sve benzinske motore sa ili bez kataliti kih konvertora izduvnih gasova, posebno za benzinske motore sa direktnim ubrizgavanjem. Isti štiti sve komponente koje imaju kontakt sa gorivom, tehni ki pouzdan.							
299272	882682	PETROL SYSTEM PROTECTOR V3	12 x 300 ml	KOM	555.58	PAKET	6,667.00
VPS HD DIESEL SYSTEM COMPLETE VPS HD DIESEL System Complete efikasno isti i obnavlja kompletan sistem za gorivo dizel motora, vra aju i motor u prvobitno stanje. Smanjuje zastoje za održavanje, isti, smanjuje habanje i poboljšava rad motora.							
299273	VE55340	VPS HD DIESEL SYSTEM COMPLETE	6 x 500 ml	KOM	1579.50	PAKET	9,477.00
299274	VE55341	VPS HD DIESEL SYSTEM COMPLETE	203 L	LITAR	2116.00	LITAR	2,116.00
TECTYL 858-F PL Homogeno mazivo gradijenta koegzistentnosti NLGI 2 i smesa za prevenciju korozije. Tectyl 858-F se moze koristiti kao mazivo i sredstvo za površinsku zaštitu industrijske i automobilske opreme koja radi na temperaturnim opsezima od -54 do 180 °C.							

Katalogski broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
VAL HLP ISO 32							
Valvoline HLP i HVLP su konvencionalna hidrauli na ulja formulisana sa najkvalitetnijim mineralnim baznim uljima i aditivima protiv habanja kako bi pružila solidne hidrauli ke performanse kod razli itih vozila. DIN 51524 (deo 2)							
300314	889724	VAL HLP ISO 32 EEE	1000 L	LITAR	467.00	LITAR	467.00
300306	889725	VAL HLP ISO 32 EEE	208 L	LITAR	465.00	LITAR	465.00
300292	889726	VAL HLP ISO 32 EEE	20 L	LITAR	491.00	LITAR	491.00
VAL HLP ISO 46							
Valvoline HLP i HVLP su konvencionalna hidrauli na ulja formulisana sa najkvalitetnijim mineralnim baznim uljima i aditivima protiv habanja kako bi pružila solidne hidrauli ke performanse kod razli itih vozila. DIN 51524 (deo 2)							
300276	881972	VAL HLP ISO 46 EEE	1000 L	LITAR	465.00	LITAR	465.00
296422	881973	VAL HLP ISO 46 GR	208 L	LITAR	465.00	LITAR	465.00
300268	889728	VAL HLP ISO 46 EEE	208 L	LITAR	465.00	LITAR	465.00
301507	888150	VAL HLP ISO 46 GR	20 L	LITAR	491.00	LITAR	491.00
300241	889729	VAL HLP ISO 46 EEE	20 L	LITAR	491.00	LITAR	491.00
VAL HLP ISO 68							
Valvoline HLP i HVLP su konvencionalna hidrauli na ulja formulisana sa najkvalitetnijim mineralnim baznim uljima i aditivima protiv habanja kako bi pružila solidne hidrauli ke performanse kod razli itih vozila. DIN 51524 (deo 2)							
300233	889730	VAL HLP ISO 68 GR EEE	208 L	LITAR	467.00	LITAR	467.00
296414	884220	VAL HLP ISO 68 GR	208 L	LITAR	467.00	LITAR	467.00
300225	889731	VAL HLP ISO 68 EEE	208 L	LITAR	467.00	LITAR	467.00
307831	885198	VAL HLP ISO 68 GR	20 L	LITAR	494.00	LITAR	494.00
300217	889732	VAL HLP ISO 68 EEE	20 L	LITAR	494.00	LITAR	494.00
VAL HVLP ISO 32							
Valvoline HLP i HVLP su konvencionalna hidrauli na ulja formulisana sa najkvalitetnijim mineralnim baznim uljima i aditivima protiv habanja kako bi pružila solidne hidrauli ke performanse kod razli itih vozila. DIN 51524 (deo 3)							
299863	889737	VAL HVLP ISO 32 EEE	1000 L	LITAR	510.00	LITAR	510.00
299855	889738	VAL HVLP ISO 32 EEE	208 L	LITAR	510.00	LITAR	510.00
299839	889739	VAL HVLP ISO 32 EEE	20 L	LITAR	536.00	LITAR	536.00
VAL HVLP ISO 46							
Valvoline HLP i HVLP su konvencionalna hidrauli na ulja formulisana sa najkvalitetnijim mineralnim baznim uljima i aditivima protiv habanja kako bi pružila solidne hidrauli ke performanse kod razli itih vozila. DIN 51524 (deo 3)							
299812	889740	VAL HVLP ISO 46 EEE	1000 L	LITAR	510.00	LITAR	510.00
296392	884221	VAL HVLP ISO 46 GR	208 L	LITAR	510.00	LITAR	510.00
299804	889709	VAL HVLP ISO 46 EEE	208 L	LITAR	510.00	LITAR	510.00
307866	888181	VAL HVLP ISO 46 GR	20 L	LITAR	536.00	LITAR	536.00
299782	889710	VAL HVLP ISO 46 EEE	20 L	LITAR	536.00	LITAR	536.00
VAL HVLP ISO 68							
Valvoline HLP i HVLP su konvencionalna hidrauli na ulja formulisana sa najkvalitetnijim mineralnim baznim uljima i aditivima protiv habanja kako bi pružila solidne hidrauli ke performanse kod razli itih vozila. DIN 51524 (deo 3)							
299774	889791	VAL HVLP ISO 68 EEE	1000 L	LITAR	524.00	LITAR	524.00
299766	889792	VAL HVLP ISO 68 EEE	208 L	LITAR	524.00	LITAR	524.00
307874	888182	VAL HVLP ISO 68 GR	20 L	LITAR	551.00	LITAR	551.00
299758	889793	VAL HVLP ISO 68 EEE	20 L	LITAR	551.00	LITAR	551.00
VAL HLP 100 EEE							
Valvoline HLP 100 EEE je konvencionalno hidrauli no ulje, formulisano sa visokokvalitetnim mineralnim baznim uljima i dodacima protiv habanja koje nudi solidne hidrauli ke performanse u širokom spektru primene. Valvoline hidrauli na ulja zadovoljavaju standard DIN 51524, deo 2. ISO L-HM, ISO 6743-4, ISO 11 158 HM, DIN 51524/2 (HLP), AFNOR NF E 48 603 HM, ASTM D 6158 HM, Parker Hannifin (Denison) HF-0, Parker Hannifin (Denison) HF-1/HF-2, Eaton Brochure 03-401-2010, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, AIST (US Steel) 126, 127, 136							
300209	889815	VAL HLP 100 IBC 1000 L EEE	1000 L	LITAR	572.00	LITAR	572.00
300195	889733	VAL HLP 100 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	572.00	LITAR	572.00
300187	889816	VAL HLP 100 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	592.00	LITAR	592.00
VAL HLP 150 EEE							
Valvoline HLP 150 EEE je konvencionalno hidrauli no ulje, formulisano sa visokokvalitetnim mineralnim baznim uljima i dodacima protiv habanja koje nudi solidne hidrauli ke performanse u širokom spektru primene. Valvoline hidrauli na ulja zadovoljavaju standard DIN 51524, deo 2. ISO L-HM, ISO 6743-4, ISO 11 158 HM, DIN 51524/2 (HLP), AFNOR NF E 48 603 HM, ASTM D 6158 HM, Parker Hannifin (Denison) HF-0, Parker Hannifin (Denison) HF-1/HF-2, Eaton Brochure 03-401-2010, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, AIST (US Steel) 126, 127, 136							
300179	889817	VAL HLP 150 IBC 1000 L EEE	1000 L	LITAR	609.00	LITAR	609.00
300160	889818	VAL HLP 150 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	609.00	LITAR	609.00
300152	889819	VAL HLP 150 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	629.00	LITAR	629.00
VAL HLP 320 EEE							
Valvoline HLP 320 EEE je konvencionalno hidrauli no ulje, formulisano sa visokokvalitetnim mineralnim baznim uljima i dodacima protiv habanja koje nudi solidne hidrauli ke performanse u širokom spektru primene. Valvoline hidrauli na ulja zadovoljavaju standard DIN 51524, deo 2. ISO L-HM, ISO 6743-4, ISO 11 158 HM, DIN 51524/2 (HLP), AFNOR NF E 48 603 HM, ASTM D 6158 HM, Parker Hannifin (Denison) HF-0, Parker Hannifin (Denison) HF-1/HF-2, Eaton Brochure 03-401-2010, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, AIST (US Steel) 126, 127, 136							
300063	889820	VAL HLP 320 IBC 1000 L EEE	1000 L	LITAR	619.00	LITAR	619.00
300055	889821	VAL HLP 320 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	619.00	LITAR	619.00
300047	889822	VAL HLP 320 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	632.00	LITAR	632.00
VAL ZF HLP 46 EEE							
Valvoline ZF HLP 46 EEE ulja formulisana su za širok spektar primene i za ispunjavanje specijalnih zahteva za uljima ovog kvaliteta. Proizvedena su od solvent neutralnih baznih ulja i bezpepelnih aditiva (bez cinka) i je performanse omogu avaju dug i pouzdan rad hidrauli nog sistema u uslovima niskih i visokih temperatura i velikih opter enja, omogu avaju i odli an prenos snage i kretanja. ISO L-HM, ISO 6743-4, ISO 11 158 HM, DIN 51524/2 (HLP), AFNOR NF E 48 603 HM, SIS SS 155434, ASTM D 6158 HM, Parker Hannifin (Denison) HF-1/HF-2, SEB 181 222, AIST 127, 136, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, VDMA 24318							
300039	889813	VAL ZF HLP 46 IBC 1000 L EEE	1000 L	LITAR	571.00	LITAR	571.00
300020	889734	VAL ZF HLP 46 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	571.00	LITAR	571.00
300004	889814	VAL ZF HLP 46 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	641.00	LITAR	641.00
VAL ZF HLP 68 EEE							
Valvoline ZF HLP 68 EEE ulja formulisana su za širok spektar primene i za ispunjavanje specijalnih zahteva za uljima ovog kvaliteta. Proizvedena su od solvent neutralnih baznih ulja i bezpepelnih aditiva (bez cinka) i je performanse omogu avaju i pouzdan rad hidrauli nog sistema u uslovima niskih i visokih temperatura i velikih opter enja, omogu avaju i odli an prenos snage i kretanja. ISO L-HM, ISO 6743-4, ISO 11 158 HM, DIN 51524/2 (HLP), AFNOR NF E 48 603 HM, SIS SS 155434, ASTM D 6158 HM, Parker Hannifin (Denison) HF-1/HF-2, SEB 181 222, AIST 127, 136, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, VDMA 24318							
299995	889760	VAL ZF HLP 68 IBC 1000 L EEE	1000 L	LITAR	611.00	LITAR	611.00
299987	889811	VAL ZF HLP 68 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	611.00	LITAR	611.00
299979	889812	VAL ZF HLP 68 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	641.00	LITAR	641.00
VAL HLP 15 EEE							

Katalogski broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
299960	889758	VAL HVLP 15 IBC 1000 L EEE	1000 L	LITAR	592.00	LITAR	592.00
299952	889735	VAL HVLP 15 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	592.00	LITAR	592.00
299944	889759	VAL HVLP 15 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	612.00	LITAR	612.00
VAL HLP 22 EEE							
Valvoline HLP 22 EEE je konvencionalno hidrauli na ulje, formulirano sa visokokvalitetnim mineralnim baznim uljima i dodacima protiv habanja koje nudi solidne hidrauli ke performanse u širokom spektru primene. Valvoline hidrauli na ulja zadovoljavaju standard DIN 51524, deo 2. ISO L-HM, ISO 6743-4, ISO 11 158 HM, DIN 51524/2 (HLP), AFNOR NF E 48 603 HM, ASTM D 6158 HM, Parker Hannifin (Denison) HF-0, Parker Hannifin (Denison) HF-1/HF-2, Eaton Brochure 03-401-2010, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, AIST (US Steel) 126, 127, 136							
299901	889756	VAL HVLP 22 IBC 1000 L EEE	1000 L	LITAR	582.00	LITAR	582.00
299898	889736	VAL HVLP 22 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	582.00	LITAR	582.00
299871	889757	VAL HVLP 22 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	602.00	LITAR	602.00
VAL HVLP 100 EEE							
Valvoline HVLP 100 EEE je ulje visokih performansi proizvedeno od solvent neutralnih baznih ulja prirodno visokog indeksa viskoznosti i odgovaraju ih aditiva izbalansiranih tako da ispunjeviše zahteve. Ova ulja su visoko termi ki i oksidaciono stabilna sa izraženim antihabaju im karakteristikama premijum kvaliteta. This range of hydraulic oils offers superior anti-wear protection and heavy-duty service performance. Valvoline HVLP 100 hidrauli na ulje zadovoljava standard DIN 51524, deo 3. ISO L-HV, ISO 6743-4, ISO 11 158 HV, DIN 51524/3 (HVLP), AFNOR NF E 48 603 HV, ASTM D 6158 HV, Parker Hannifin (Denison) HF-0, Parker Hannifin (Denison) HF-1/HF-2, Eaton Brochure 03-401-2010, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, AIST (US Steel) 126, 127, 136							
299731	889753	VAL HVLP 100 IBC 1000 L EEE	1000 L	LITAR	592.00	LITAR	592.00
299723	889754	VAL HVLP 100 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	592.00	LITAR	592.00
299715	889755	VAL HVLP 100 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	617.00	LITAR	617.00
VAL HVLP 150 EEE							
Valvoline HVLP 150 EEE je ulje visokih performansi proizvedeno od solvent neutralnih baznih ulja prirodno visokog indeksa viskoznosti i odgovaraju ih aditiva izbalansiranih tako da ispunjeviše zahteve. Ova ulja su visoko termi ki i oksidaciono stabilna sa izraženim antihabaju im karakteristikama premijum kvaliteta. This range of hydraulic oils offers superior anti-wear protection and heavy-duty service performance. Valvoline HVLP 150 hidrauli na ulje zadovoljava standard DIN 51524, deo 3. ISO L-HV, ISO 6743-4, ISO 11 158 HV, DIN 51524/3 (HVLP), AFNOR NF E 48 603 HV, ASTM D 6158 HV, Parker Hannifin (Denison) HF-0, Parker Hannifin (Denison) HF-1/HF-2, Eaton Brochure 03-401-2010, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, AIST (US Steel) 126, 127, 136							
302082	890790	VAL HVLP 150 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	619.00	LITAR	619.00
302104	890791	VAL HVLP 150 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	639.00	LITAR	639.00
VAL HVLP 220 EEE							
Valvoline HVLP 220 EEE je ulje visokih performansi proizvedeno od solvent neutralnih baznih ulja prirodno visokog indeksa viskoznosti i odgovaraju ih aditiva izbalansiranih tako da ispunjeviše zahteve. Ova ulja su visoko termi ki i oksidaciono stabilna sa izraženim antihabaju im karakteristikama premijum kvaliteta. This range of hydraulic oils offers superior anti-wear protection and heavy-duty service performance. Valvoline HVLP 220 hidrauli na ulje zadovoljava standard DIN 51524, deo 3. ISO L-HV, ISO 6743-4, ISO 11 158 HV, DIN 51524/3 (HVLP), AFNOR NF E 48 603 HV, ASTM D 6158 HV, Parker Hannifin (Denison) HF-0, Parker Hannifin (Denison) HF-1/HF-2, Eaton Brochure 03-401-2010, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, AIST (US Steel) 126, 127, 136							
302112	890793	VAL HVLP 220 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	639.00	LITAR	639.00
302120	890792	VAL HVLP 220 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	659.00	LITAR	659.00
VAL HLPD 46 EEE							
Valvoline HLPD 46 EEE je deterdžentsko hidrauli na ulje. Valvoline HLPD 46 je deterdžentsko ulje visokih performansi proizvedeno solvent neutralnih baznih ulja uz dodatak aditiva na bazi cinka kako bi se osigurala izvanredna svojstva u raznim radnim uslovima. ISO L-HM, ISO 6743-4, ISO 11 158 HM, DIN 51524/2 (HLPD), Vickers 35VQ25							
302066	890788	VAL HLPD 46 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	624.00	LITAR	624.00
302074	890789	VAL HLPD 46 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	649.00	LITAR	649.00
VAL HLP 5 EEE							
Valvoline HLP 5 EEE je konvencionalno hidrauli na ulje, formulirano sa visokokvalitetnim mineralnim baznim uljima i dodacima protiv habanja koje nudi solidne hidrauli ke performanse u širokom spektru primene. Valvoline hidrauli na ulja zadovoljavaju standard DIN 51524, deo 2. ISO L-HM, ISO 6743-4, ISO 11 158 HM, DIN 51524/2 (HLP), AFNOR NF E 48 603 HM, ASTM D 6158 HM, Parker Hannifin (Denison) HF-0, Parker Hannifin (Denison) HF-1/HF-2, Eaton Brochure 03-401-2010, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, AIST (US Steel) 126, 127, 136							
302406	890794	VAL HLP 5 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	644.00	LITAR	644.00
302414	890795	VAL HLP 5 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	669.00	LITAR	669.00
VAL HLP 10 EEE							
Valvoline HLP 10 EEE je konvencionalno hidrauli na ulje, formulirano sa visokokvalitetnim mineralnim baznim uljima i dodacima protiv habanja koje nudi solidne hidrauli ke performanse u širokom spektru primene. Valvoline hidrauli na ulja zadovoljavaju standard DIN 51524, deo 2. ISO L-HM, ISO 6743-4, ISO 11 158 HM, DIN 51524/2 (HLP), AFNOR NF E 48 603 HM, ASTM D 6158 HM, Parker Hannifin (Denison) HF-0, Parker Hannifin (Denison) HF-1/HF-2, Eaton Brochure 03-401-2010, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, AIST (US Steel) 126, 127, 136							
302422	890796	VAL HLP 10 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	624.00	LITAR	624.00
302430	890797	VAL HLP 10 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	649.00	LITAR	649.00
VAL HLP 15 EEE							
Valvoline HLP 15 EEE je konvencionalno hidrauli na ulje, formulirano sa visokokvalitetnim mineralnim baznim uljima i dodacima protiv habanja koje nudi solidne hidrauli ke performanse u širokom spektru primene. Valvoline hidrauli na ulja zadovoljavaju standard DIN 51524, deo 2. ISO L-HM, ISO 6743-4, ISO 11 158 HM, DIN 51524/2 (HLP), AFNOR NF E 48 603 HM, ASTM D 6158 HM, Parker Hannifin (Denison) HF-0, Parker Hannifin (Denison) HF-1/HF-2, Eaton Brochure 03-401-2010, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, AIST (US Steel) 126, 127, 136							
302449	890798	VAL HLP 15 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	624.00	LITAR	624.00
302457	890799	VAL HLP 15 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	644.00	LITAR	644.00
VAL HLP 22 EEE							
Valvoline HLP 22 EEE je konvencionalno hidrauli na ulje, formulirano sa visokokvalitetnim mineralnim baznim uljima i dodacima protiv habanja koje nudi solidne hidrauli ke performanse u širokom spektru primene. Valvoline hidrauli na ulja zadovoljavaju standard DIN 51524, deo 2. ISO L-HM, ISO 6743-4, ISO 11 158 HM, DIN 51524/2 (HLP), AFNOR NF E 48 603 HM, ASTM D 6158 HM, Parker Hannifin (Denison) HF-0, Parker Hannifin (Denison) HF-1/HF-2, Eaton Brochure 03-401-2010, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, AIST (US Steel) 126, 127, 136							
302465	890800	VAL HLP 22 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	624.00	LITAR	624.00
302473	890801	VAL HLP 22 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	644.00	LITAR	644.00
ULTRAMAX HLP 32							
Hidrauli na ulja Valvoline Ultramax HVLP i HLP razvijena su da obezbede vrhunsku zaštitu od habanja i performanse za upotrebu u teškim uslovima. Izvanredna svojstva pri niskim temperaturama obezbe uju dobre performanse ak i u ekstremnim klimatskim uslovima. Preporu uju se za upotrebu u razli itim hidrauli nim sistemima gde su poželjni duži intervali izme u praznjenja. Dostupna su u razli itim ISO gradacijama i ne sadrže cink. * Approvals: Bosch Rexroth RDE 90235; Bosch Rexroth Rating List RDE 90245 Performance levels: DIN 51524 (part 2); ASTM D6158 HM (2005); Eaton brochure 03-401-2010; Fives Cincinnati P-68, P-69 and P-70; General Motors LS2 (2004); ISO 11158 HM (FDIS 2008);							
317713	VE16438	VAL ULTRAMAX HLP 32 DR 208 L	208 L	LITAR	544.00	LITAR	544.00
317721	VE16426	VAL ULTRAMAX HLP 32 PL 20 L	20 L	LITAR	574.00	LITAR	574.00
ULTRAMAX HLP 46							
Hidrauli na ulja Valvoline Ultramax HVLP i HLP razvijena su da obezbede vrhunsku zaštitu od habanja i performanse za upotrebu u teškim uslovima. Izvanredna svojstva pri niskim temperaturama obezbe uju dobre performanse ak i u ekstremnim klimatskim uslovima. Preporu uju se za upotrebu u razli itim hidrauli nim sistemima gde su poželjni duži intervali izme u praznjenja. Dostupna su u razli itim ISO gradacijama i ne sadrže cink. * Approvals: Bosch Rexroth RDE 90235; Bosch Rexroth Rating List RDE 90245 Performance levels: DIN 51524 (part 2); ASTM D6158 HM (2005); Eaton brochure 03-401-2010; Fives Cincinnati P-68, P-69 and P-70; General Motors LS2 (2004); ISO 11158 HM (FDIS 2008);							
304549	VE16458	VAL ULTRAMAX HLP 46 DR 208 L	208 L	LITAR	529.00	LITAR	529.00
304557	VE16446	VAL ULTRAMAX HLP 46 PL 20 L	20 L	LITAR	559.00	LITAR	559.00
ULTRAMAX HLP 68							
Hidrauli na ulja Valvoline Ultramax HVLP i HLP razvijena su da obezbede vrhunsku zaštitu od habanja i performanse za upotrebu u teškim uslovima. Izvanredna svojstva pri niskim temperaturama obezbe uju dobre performanse ak i u ekstremnim klimatskim uslovima. Preporu uju se za upotrebu u razli itim hidrauli nim sistemima gde su poželjni duži intervali izme u praznjenja. Dostupna su u razli itim ISO gradacijama i ne sadrže cink. * Performance levels: DIN 51524 (part 2); ASTM D6158 HM (2005); Bosch Rexroth RDE 90240; Eaton brochure 03-401-2010; Fives Cincinnati P-68, P-69 and P-70; General Motors LS2 (2004) ISO 11158 HM (FDIS 2008); JCMS HK P041 (2004); Parker Denison HF-0 (Revision J); SEB 181 222 (2007); US Steel 126, 127, 136							
317749	VE16478	VAL ULTRAMAX HLP 68 DR 208 L	208 L	LITAR	544.00	LITAR	544.00

Kataloški broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
VAL EPG 100 EEE							
Valvoline Extreme Pressure Gear (E.P.G.) 100 EEE je visokokvalitetno ulje proizvedeno od solvent neutralnih baznih ulja prirodno visokog indeksa viskoznosti i aditiva koji pružaju odlične performanse. Upotrebom posebno odabranih sumpor-fosfornih aditiva obezbeđena je odlična zaštita.							
ISO L-CKC/CKD, ISO 6743-6, ISO 12925-1 CKC/CKD, DIN 51517/3 CLP, AGMA 9005-E02, AIST 224 (U.S. Steel 224)							
302155	890746	VAL EPG 100 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	664.00	LITAR	664.00
302163	890747	VAL EPG 100 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	688.00	LITAR	688.00
VAL EPG 150 EEE							
Valvoline Extreme Pressure Gear (E.P.G.) 150 EEE je visokokvalitetno ulje proizvedeno od solvent neutralnih baznih ulja prirodno visokog indeksa viskoznosti i aditiva koji pružaju odlične performanse. Upotrebom posebno odabranih sumpor-fosfornih aditiva obezbeđena je odlična zaštita.							
ISO L-CKC/CKD, ISO 6743-6, ISO 12925-1 CKC/CKD, DIN 51517/3 CLP, AGMA 9005-E02, AIST 224 (U.S. Steel 224)							
302171	890748	VAL EPG 150 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	669.00	LITAR	669.00
302198	890749	VAL EPG 150 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	700.00	LITAR	700.00
VAL EPG 220 EEE							
Valvoline Extreme Pressure Gear (E.P.G.) 220 EEE je visokokvalitetno ulje proizvedeno od solvent neutralnih baznih ulja prirodno visokog indeksa viskoznosti i aditiva koji pružaju odlične performanse. Upotrebom posebno odabranih sumpor-fosfornih aditiva obezbeđena je odlična zaštita.							
ISO L-CKC/CKD, ISO 6743-6, ISO 12925-1 CKC/CKD, DIN 51517/3 CLP, AGMA 9005-E02, AIST 224 (U.S. Steel 224)							
302201	890750	VAL EPG 220 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	669.00	LITAR	669.00
302228	890761	VAL EPG 220 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	700.00	LITAR	700.00
VAL EPG 320 EEE							
Valvoline Extreme Pressure Gear (E.P.G.) 320 EEE je visokokvalitetno ulje proizvedeno od solvent neutralnih baznih ulja prirodno visokog indeksa viskoznosti i aditiva koji pružaju odlične performanse. Upotrebom posebno odabranih sumpor-fosfornih aditiva obezbeđena je odlična zaštita.							
ISO L-CKC/CKD, ISO 6743-6, ISO 12925-1 CKC/CKD, DIN 51517/3 CLP, AGMA 9005-E02, AIST 224 (U.S. Steel 224)							
302236	890762	VAL EPG 320 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	670.00	LITAR	670.00
302244	890763	VAL EPG 320 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	706.00	LITAR	706.00
TURBINE OILS							
VAL TURBINE OIL 32 EEE							
Valvoline Turbine Oil 32 EEE ulje napravljeno je od visoko rafiniranih minealnih baznih ulja, pomaže u oksidacione stabilnosti, sa dodacima protiv trošenja i inhibitorima korozije. Ne sadrži aditive na bazi cinka i ima izuzetna svojstva odvajanja vode i vazduha, kao i nisku tendenciju penjenja.							
A/C, US Steel120 ISO 6743-5, ISO 8068, DIN 51515/1, BS 489, GEK 32568							
302252	890802	VAL TURBINE OIL 32 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	676.00	LITAR	676.00
302260	890803	VAL TURBINE OIL 32 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	701.00	LITAR	701.00
VAL TURBINE OIL 46 EEE							
Valvoline Turbine Oil 46 EEE ulje napravljeno je od visoko rafiniranih minealnih baznih ulja, pomaže u oksidacione stabilnosti, sa dodacima protiv trošenja i inhibitorima korozije. Ne sadrži aditive na bazi cinka i ima izuzetna svojstva odvajanja vode i vazduha, kao i nisku tendenciju penjenja.							
A/C, US Steel120 ISO 6743-5, ISO 8068, DIN 51515/1, BS 489, GEK 32568							
302279	890804	VAL TURBINE OIL 46 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	678.00	LITAR	678.00
302287	890805	VAL TURBINE OIL 46 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	706.00	LITAR	706.00
VAL TURBINE OIL 68 EEE							
Valvoline Turbine Oil 68 EEE ulje napravljeno je od visoko rafiniranih minealnih baznih ulja, pomaže u oksidacione stabilnosti, sa dodacima protiv trošenja i inhibitorima korozije. Ne sadrži aditive na bazi cinka i ima izuzetna svojstva odvajanja vode i vazduha, kao i nisku tendenciju penjenja.							
A/C, US Steel120 ISO 6743-5, ISO 8068, DIN 51515/1, BS 489, GEK 32568							
302295	890806	VAL TURBINE OIL 68 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	681.00	LITAR	681.00
302309	890807	VAL TURBINE OIL 68 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	711.00	LITAR	711.00
VAL TURBINE OIL 100 EEE							
Valvoline Turbine Oil 100 EEE ulje napravljeno je od visoko rafiniranih minealnih baznih ulja, pomaže u oksidacione stabilnosti, sa dodacima protiv trošenja i inhibitorima korozije. Ne sadrži aditive na bazi cinka i ima izuzetna svojstva odvajanja vode i vazduha, kao i nisku tendenciju penjenja.							
A/C, US Steel120 ISO 6743-5, ISO 8068, DIN 51515/1, BS 489, GEK 32568							
302317	890808	VAL TURBINE OIL 100 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	681.00	LITAR	681.00
302325	890809	VAL TURBINE OIL 100 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	711.00	LITAR	711.00
VAL TURBINE OIL 150 EEE							
Valvoline Turbine Oil 150 EEE ulje napravljeno je od visoko rafiniranih minealnih baznih ulja, pomaže u oksidacione stabilnosti, sa dodacima protiv trošenja i inhibitorima korozije. Ne sadrži aditive na bazi cinka i ima izuzetna svojstva odvajanja vode i vazduha, kao i nisku tendenciju penjenja.							
A/C, US Steel120 ISO 6743-5, ISO 8068, DIN 51515/1, BS 489, GEK 32568							
306142	890810	VAL TURBINE OIL 150 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	686.00	LITAR	686.00
306150	890831	VAL TURBINE OIL 150 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	726.00	LITAR	726.00
VAL TURBINE OIL 220							
Valvoline Turbine Oil 220 ulje napravljeno je od visoko rafiniranih minealnih baznih ulja, pomaže u oksidacione stabilnosti, sa dodacima protiv trošenja i inhibitorima korozije. Ne sadrži aditive na bazi cinka i ima izuzetna svojstva odvajanja vode i vazduha, kao i nisku tendenciju penjenja.							
A/C, US Steel120 ISO 6743-5, ISO 8068, DIN 51515/1, BS 489, GEK 32568							
306169	890823	VAL TURBINE OIL 220 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	691.00	LITAR	691.00
306177	890824	VAL TURBINE OIL 220 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	731.00	LITAR	731.00
VAL TURBINE OIL PLUS 32 EEE							
Valvoline Turbine Oil Plus 32 EEE ulje je napravljeno od visokokvalitetnih hidrokrekovanih baznih ulja vrlo visoke oksidacione stabilnosti, sa aditivima protiv trošenja i inhibitorima korozije, a rezultat toga je produženi interval zamene ulja. Ne sadrži aditive na bazi cinka, ima nisku tendenciju stvaranja taloga i izuzetna svojstva odvajanja vode i vazduha, kao i tendenciju slabog penjenja.							
ISO L-TSA/TGA, ISO 6743-5, ISO 8068, DIN 51515/1 L-TD, DIN 51515/2 L-TG, BS 489, GEK 32568 A/C, US Steel 120/125, Siemens TLV 9013 04/1, CEGB 20700A, Brown Boveri HTGD 90117, Westinghouse Electric Corp., Alstom HTGD 90 117 V0001S							
302333	890825	VAL TURBINE OIL PLUS 32 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	723.00	LITAR	723.00
302341	890826	VAL TURBINE OIL PLUS 32 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	753.00	LITAR	753.00
VAL TURBINE OIL PLUS 46 EEE							
Valvoline Turbine Oil Plus 46 EEE ulje je napravljeno od visokokvalitetnih hidrokrekovanih baznih ulja vrlo visoke oksidacione stabilnosti, sa aditivima protiv trošenja i inhibitorima korozije, a rezultat toga je produženi interval zamene ulja. Ne sadrži aditive na bazi cinka, ima nisku tendenciju stvaranja taloga i izuzetna svojstva odvajanja vode i vazduha, kao i tendenciju slabog penjenja.							
ISO L-TSA/TGA, ISO 6743-5, ISO 8068, DIN 51515/1 L-TD, DIN 51515/2 L-TG, BS 489, GEK 32568 A/C, US Steel 120/125, Siemens TLV 9013 04/1, CEGB 20700A, Brown Boveri HTGD 90117, Westinghouse Electric Corp., Alstom HTGD 90 117 V0001S							
302368	890827	VAL TURBINE OIL PLUS 46 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	743.00	LITAR	743.00
302376	890828	VAL TURBINE OIL PLUS 46 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	763.00	LITAR	763.00
VAL TURBINE OIL PLUS 68 EEE							
Valvoline Turbine Oil Plus 68 EEE ulje je napravljeno od visokokvalitetnih hidrokrekovanih baznih ulja vrlo visoke oksidacione stabilnosti, sa aditivima protiv trošenja i inhibitorima korozije, a rezultat toga je produženi interval zamene ulja. Ne sadrži aditive na bazi cinka, ima nisku tendenciju stvaranja taloga i izuzetna svojstva odvajanja vode i vazduha, kao i tendenciju slabog penjenja.							
ISO L-TSA/TGA, ISO 6743-5, ISO 8068, DIN 51515/1 L-TD, DIN 51515/2 L-TG, BS 489, GEK 32568 A/C, US Steel 120/125, Siemens TLV 9013 04/1, CEGB 20700A, Brown Boveri HTGD 90117, Westinghouse Electric Corp., Alstom HTGD 90 117 V0001S							
302384	890829	VAL TURBINE OIL PLUS 68 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	748.00	LITAR	748.00
302392	890830	VAL TURBINE OIL PLUS 68 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	773.00	LITAR	773.00
Kompresorska ulja							
VAL COMPRESSOR OIL S32							
Valvoline sintetička kompresorska ulja su formulisana na bazi sintetičkih ulja sa najnovijim paketom aditiva. Obezbeđena je izuzetna otpornost pri niskim temperaturama zbog visokog indeksa viskoznosti i odlične oksidacione i termičke stabilnosti. Omogućuju mirne operacije čak i pri visokim temperaturama komprimovanog vazduha i poboljšavaju kontrolu nanosa na delovima opreme. Pažljivo odabrana							

Katalogski broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
VAL COMPRESSOR OIL S46 EEE							
VALVOLINE COMPRESSOR OIL 46 EEE je potpuno sinteti ko netoksi no kompresorsko ulje namenjeno za podmazivanje vazдушnih kompresora. Proizvedeno je od sinteti kih baznih ulja uz dodatak bezpepnih aditiva – bez cinka. Obezbe uje izvanrednu zaštitu i produžen vremenski interval izme u zamene ulja u odnosu na ulja za kompresore na bazi mineralnih ulja pri sli nim radnim uslovima (temperatura, optere enje). ISO L-DAB/DAG/DAH/DAJ ISO 6743-3A DIN 51506 VD-L							
306126	891068	VAL COMPRESSOR OIL S46 EEE	208 L	LITAR	1218.00	LITAR	1,218.00
309575	882109	VAL COMPRESSOR OIL S46	20 L	LITAR	1273.00	LITAR	1,273.00
306134	891076	VAL COMPRESSOR OIL S46 EEE	20 L	LITAR	1273.00	LITAR	1,273.00
VAL COMPRESSOR OIL 68							
VALVOLINE COMPRESSOR OIL 68 je formulisano da podrži nesmetane operacije ak i na povišenim temperaturama. Omogu ava izuzetno podmazivanje, pomaže u spre avanju oksidacije i korozije u vazдушnim kompresorima i vakum pumpama. Posebno se preporu uje za vazдушne kompresore i vakum pumpe. Omogu uje nesmetan rad ak i pri visokim temperaturama komprimovanog vazduha i pruža dobru kontrolu nanosa na delovima opreme. DIN 51506 VDL: ISO VG 68							
309540	882104	VAL COMPRESSOR OIL 68	20 L	LITAR	792.00	LITAR	792.00
VAL COMPRESSOR OIL 46 EEE							
VALVOLINE COMPRESSOR OIL 46 EEE namenjena za podmazivanje vazдушnih kompresora i proizvedena su od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksng ostatka. Premium paket aditiv koji je odabran da obezbedi najviše performanse, ne sadrži cink. Bezpepnii aditiv sadrži antioksidant, aditive protiv habanja, aditive porotiv korozije kao i deemulgator koji omogu ava dobro odvajanje vode. ISO L- DAB/DAG ISO 6743-3A DIN 51506 VD-L DIN 51524/2 AFNOR NF E 48-603 HM Eaton Vickers M-2950-S/ I-286-S							
305987	891067	VAL COMPRESSOR OIL 46 EEE	208 L	LITAR	654.00	LITAR	654.00
305995	891075	VAL COMPRESSOR OIL 46 EEE	20 L	LITAR	674.00	LITAR	674.00
VAL COMPRESSOR OIL 68 EEE							
VALVOLINE COMPRESSOR OIL 68 EEE namenjena za podmazivanje vazдушnih kompresora i proizvedena su od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksng ostatka. Premium paket aditiv koji je odabran da obezbedi najviše performanse, ne sadrži cink. Bezpepnii aditiv sadrži antioksidant, aditive protiv habanja, aditive porotiv korozije kao i deemulgator koji omogu ava dobro odvajanje vode. ISO L- DAB/DAG ISO 6743-3A DIN 51506 VD-L DIN 51524/2 AFNOR NF E 48-603 HM Eaton Vickers M-2950-S/ I-286-S							
306002	891069	VAL COMPRESSOR OIL 68 EEE	208 L	LITAR	699.00	LITAR	699.00
306010	891077	VAL COMPRESSOR OIL 68 EEE	20 L	LITAR	792.00	LITAR	792.00
VAL COMPRESSOR OIL 32 EEE							
VALVOLINE COMPRESSOR OIL 32 EEE namenjena za podmazivanje vazдушnih kompresora i proizvedena su od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksng ostatka. Premium paket aditiv koji je odabran da obezbedi najviše performanse, ne sadrži cink. Bezpepnii aditiv sadrži antioksidant, aditive protiv habanja, aditive porotiv korozije kao i deemulgator koji omogu ava dobro odvajanje vode. ISO L- DAB/DAG ISO 6743-3A DIN 51506 VD-L DIN 51524/2 AFNOR NF E 48-603 HM Eaton Vickers M-2950-S/ I-286-S							
305960	891066	VAL COMPRESSOR OIL 32 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	722.00	LITAR	722.00
305979	891074	VAL COMPRESSOR OIL 32 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	742.00	LITAR	742.00
VAL COMPRESSOR OIL 100 EEE							
VALVOLINE COMPRESSOR OIL 100 EEE namenjena za podmazivanje vazдушnih kompresora i proizvedena su od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksng ostatka. Premium paket aditiv koji je odabran da obezbedi najviše performanse, ne sadrži cink. Bezpepnii aditiv sadrži antioksidant, aditive protiv habanja, aditive porotiv korozije kao i deemulgator koji omogu ava dobro odvajanje vode. ISO L- DAB/DAG ISO 6743-3A DIN 51506 VD-L DIN 51524/2 AFNOR NF E 48-603 HM Eaton Vickers M-2950-S/ I-286-S							
306029	891070	VAL COMPRESSOR OIL 100 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	654.00	LITAR	654.00
306037	891078	VAL COMPRESSOR OIL 100 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	674.00	LITAR	674.00
VAL COMPRESSOR OIL 150 EEE							
VALVOLINE COMPRESSOR OIL 150 EEE namenjena za podmazivanje vazдушnih kompresora i proizvedena su od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksng ostatka. Premium paket aditiv koji je odabran da obezbedi najviše performanse, ne sadrži cink. Bezpepnii aditiv sadrži antioksidant, aditive protiv habanja, aditive porotiv korozije kao i deemulgator koji omogu ava dobro odvajanje vode. ISO L- DAB/DAG ISO 6743-3A DIN 51506 VD-L DIN 51524/2 AFNOR NF E 48-603 HM Eaton Vickers M-2950-S/ I-286-S							
306045	891071	VAL COMPRESSOR OIL 150 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	716.00	LITAR	716.00
306053	891079	VAL COMPRESSOR OIL 150 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	734.00	LITAR	734.00
VAL COMPRESSOR OIL 220 EEE							
VALVOLINE COMPRESSOR OIL 220 EEE namenjena za podmazivanje vazдушnih kompresora i proizvedena su od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksng ostatka. Premium paket aditiv koji je odabran da obezbedi najviše performanse, ne sadrži cink. Bezpepnii aditiv sadrži antioksidant, aditive protiv habanja, aditive porotiv korozije kao i deemulgator koji omogu ava dobro odvajanje vode. ISO L- DAB/DAG ISO 6743-3A DIN 51506 VD-L DIN 51524/2 AFNOR NF E 48-603 HM Eaton Vickers M-2950-S/ I-286-S							
306061	891072	VAL COMPRESSOR OIL 220 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	728.00	LITAR	728.00
306088	891080	VAL COMPRESSOR OIL 220 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	746.00	LITAR	746.00
VAL COMPRESSOR OIL 320 EEE							
VALVOLINE COMPRESSOR OIL 320 EEE namenjena za podmazivanje vazдушnih kompresora i proizvedena su od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksng ostatka. Premium paket aditiv koji je odabran da obezbedi najviše performanse, ne sadrži cink. Bezpepnii aditiv sadrži antioksidant, aditive protiv habanja, aditive porotiv korozije kao i deemulgator koji omogu ava dobro odvajanje vode. ISO L- DAB/DAG ISO 6743-3A DIN 51506 VD-L DIN 51524/2 AFNOR NF E 48-603 HM Eaton Vickers M-2950-S/ I-286-S							
306096	891073	VAL COMPRESSOR OIL 320 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	728.00	LITAR	728.00
306118	891081	VAL COMPRESSOR OIL 320 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	746.00	LITAR	746.00
VAL HEAT TRANSFER OIL S46 EEE							
VALVOLINE HEAT TRANSFER OIL S46 EEE je potpuno sinteti ki termalni fluid, proizveden visokokvalitetnih estarskih netoksi nih baznih ulja i specijalnih aditiva. Ulje sadrži visokotemperaturne antioksidante i komponente koje spre avaju krekovanje i stvaranje naslaga kao posledicu visokih temperatura na kojima se primenjuju i koji spre avaju termi ko razlaganje proizvoda. ISO L-QA/QC, ISO 6743-12, DIN 51 522							
305596	891217	VAL HEAT TRANSFER OIL S46 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	1837.00	LITAR	1,837.00
305618	891228	VAL HEAT TRANSFER OIL S46 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	1896.00	LITAR	1,896.00
VAL HEAT TRANSFER OIL 100 EEE							
VALVOLINE HEAT TRANSFER OIL 100 EEE je proizvedeno od solvent neutralnih baznih ulja i aditiva. Ova ulja sdrže visokotemperaturne antioksidanse i komponente koje spre avaju pojavu krekovanja i stvaranja naslaga kao posledicu visokih temperatura na kojima se primenjuju i koji spre avaju termi ko razlaganje proizvoda. ISO L-QA/QC, ISO 6743-12, DIN 51 522							
306207	891218	VAL HEAT TRANSFER OIL 100 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	763.00	LITAR	763.00
306215	891229	VAL HEAT TRANSFER OIL 100 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	798.00	LITAR	798.00
VAL HEAT TRANSFER OIL 32 EEE							
VALVOLINE HEAT TRANSFER OIL 32 EEE je proizvedeno od solvent neutralnih baznih ulja i aditiva. Ova ulja sdrže visokotemperaturne antioksidanse i komponente koje spre avaju pojavu krekovanja i stvaranja naslaga kao posledicu visokih temperatura na kojima se primenjuju i koji spre avaju termi ko razlaganje proizvoda. ISO L-QA/QC, ISO 6743-12, DIN 51 522							
306185	891216	VAL HEAT TRANSFER OIL 32 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	587.00	LITAR	587.00
306193	891227	VAL HEAT TRANSFER OIL 32 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	616.00	LITAR	616.00
VAL SLIDEWAY OIL 32 EEE							
VALVOLINE SLIDEWAY OIL 32 EEE ulje je izra eno od pažljivo odabranih solvent neutralnih baznih ulja i aditiva koji omogu avaju podmazivanje kliznih površina i spre avaju klizanje sa ko enjem ("Stick-slip") radnih delova i njihovih vo ica obezbe uju i ravnomerno kretanje kliznih elemenata. Pouzdano je i u slu ajevima kada postoji velika izloženost vodomeseljivih te nosti za obradu metala, budu i da se trenutno i							

Kataloški broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
VAL SLIDEWAY OIL 46 EEE							
VALVOLINE SLIDEWAY OIL 46 EEE ulje je izrađeno od pažljivo odabranih solvent neutralnih baznih ulja i aditiva koji omogućavaju podmazivanje kliznih površina i sprečavaju klizanje sa ko enjem ("Stick-slip") radnih delova i njihovih voica obezbeđuju i ravnomerno kretanje kliznih elemenata. Pouzdano je i u sluajevima kada postoji velika izloženost vodomesljivih tečnosti za obradu metala, budu i da se trenutno i potpuno separira ime osigurava duži vek rashladne tečnosti i bolji uinak rezanja.							
ISO 6743-13 (L-GA, L-GB); ISO 6743-4 (L-HG); ISO L-HG/GA/GB, ISO 11158 HG; ISO 19378 (GA/GB)							
305820	891200	VAL SLIDEWAY OIL 46 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	721.00	LITAR	721.00
305839	891221	VAL SLIDEWAY OIL 46 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	736.00	LITAR	736.00
VAL SLIDEWAY OIL 68 EEE							
VALVOLINE SLIDEWAY OIL 68 EEE ulje je izrađeno od pažljivo odabranih solvent neutralnih baznih ulja i aditiva koji omogućavaju podmazivanje kliznih površina i sprečavaju klizanje sa ko enjem ("Stick-slip") radnih delova i njihovih voica obezbeđuju i ravnomerno kretanje kliznih elemenata. Pouzdano je i u sluajevima kada postoji velika izloženost vodomesljivih tečnosti za obradu metala, budu i da se trenutno i potpuno separira ime osigurava duži vek rashladne tečnosti i bolji uinak rezanja.							
ISO 6743-13 (L-GA, L-GB); ISO 6743-4 (L-HG); ISO L-HG/GA/GB, ISO 11158 HG; ISO 19378 (GA/GB), Cincinnati Milacron P 47 (VG 68)							
305847	891211	VAL SLIDEWAY OIL 68 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	706.00	LITAR	706.00
305855	891222	VAL SLIDEWAY OIL 68 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	731.00	LITAR	731.00
VAL SLIDEWAY OIL 100 EEE							
VALVOLINE SLIDEWAY OIL 100 EEE ulje je izrađeno od pažljivo odabranih solvent neutralnih baznih ulja i aditiva koji omogućavaju podmazivanje kliznih površina i sprečavaju klizanje sa ko enjem ("Stick-slip") radnih delova i njihovih voica obezbeđuju i ravnomerno kretanje kliznih elemenata. Pouzdano je i u sluajevima kada postoji velika izloženost vodomesljivih tečnosti za obradu metala, budu i da se trenutno i potpuno separira ime osigurava duži vek rashladne tečnosti i bolji uinak rezanja.							
ISO 6743-13 (L-GA, L-GB); ISO 6743-4 (L-HG); ISO L-HG/GA/GB, ISO 11158 HG; ISO 19378 (GA/GB)							
305863	891212	VAL SLIDEWAY OIL 100 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	716.00	LITAR	716.00
305871	891223	VAL SLIDEWAY OIL 100 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	736.00	LITAR	736.00
VAL SLIDEWAY OIL 150 EEE							
VALVOLINE SLIDEWAY OIL 150 EEE ulje je izrađeno od pažljivo odabranih solvent neutralnih baznih ulja i aditiva koji omogućavaju podmazivanje kliznih površina i sprečavaju klizanje sa ko enjem ("Stick-slip") radnih delova i njihovih voica obezbeđuju i ravnomerno kretanje kliznih elemenata. Pouzdano je i u sluajevima kada postoji velika izloženost vodomesljivih tečnosti za obradu metala, budu i da se trenutno i potpuno separira ime osigurava duži vek rashladne tečnosti i bolji uinak rezanja.							
ISO 6743-13 (L-GA, L-GB); ISO 6743-4 (L-HG); ISO L-HG/GA/GB, ISO 11158 HG; ISO 19378 (GA/GB)							
305898	891213	VAL SLIDEWAY OIL 150 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	721.00	LITAR	721.00
305901	891224	VAL SLIDEWAY OIL 150 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	741.00	LITAR	741.00
VAL SLIDEWAY OIL 220 EEE							
VALVOLINE SLIDEWAY OIL 220 EEE ulje je izrađeno od pažljivo odabranih solvent neutralnih baznih ulja i aditiva koji omogućavaju podmazivanje kliznih površina i sprečavaju klizanje sa ko enjem ("Stick-slip") radnih delova i njihovih voica obezbeđuju i ravnomerno kretanje kliznih elemenata. Pouzdano je i u sluajevima kada postoji velika izloženost vodomesljivih tečnosti za obradu metala, budu i da se trenutno i potpuno separira ime osigurava duži vek rashladne tečnosti i bolji uinak rezanja.							
ISO 6743-13 (L-GA, L-GB); ISO 6743-4 (L-HG); ISO L-HG/GA/GB, ISO 11158 HG; ISO 19378 (GA/GB), Cincinnati Milacron P 50 (VG 220)							
305928	891214	VAL SLIDEWAY OIL 220 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	731.00	LITAR	731.00
305936	891225	VAL SLIDEWAY OIL 220 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	751.00	LITAR	751.00
VAL SLIDEWAY OIL 320 EEE							
VALVOLINE SLIDEWAY OIL 320 EEE ulje je izrađeno od pažljivo odabranih solvent neutralnih baznih ulja i aditiva koji omogućavaju podmazivanje kliznih površina i sprečavaju klizanje sa ko enjem ("Stick-slip") radnih delova i njihovih voica obezbeđuju i ravnomerno kretanje kliznih elemenata. Pouzdano je i u sluajevima kada postoji velika izloženost vodomesljivih tečnosti za obradu metala, budu i da se trenutno i potpuno separira ime osigurava duži vek rashladne tečnosti i bolji uinak rezanja.							
ISO 6743-13 (L-GA, L-GB); ISO 6743-4 (L-HG); ISO L-HG/GA/GB, ISO 11158 HG; ISO 19378 (GA/GB)							
305944	891215	VAL SLIDEWAY OIL 320 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	736.00	LITAR	736.00
305952	891226	VAL SLIDEWAY OIL 320 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	761.00	LITAR	761.00
VAL CIRCULATION OIL 100 EEE							
VALVOLINE CIRCULATION OIL 100 EEE je višenamensko cirkulaciono ulje formulirano da obezbedi zaštitu od taloga u ležajevima koji rade na visokim temperaturama. Aditivi omogućavaju ovim uljima visok nivo zaštite metalnih komponenti od korozije i prevremenog habanja i dobrog odvajanja vode i vazduha. Preporučuje se za upotrebu u različitim sistemima cirkulacije gde je potrebna termika i oksidaciona stabilnost.							
ISO L-HL, ISO 6743-4, ISO 11158 (HL), DIN 51524 part 1 (HL)							
305634	891046	VAL CIRCULATION OIL 100 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	696.00	LITAR	696.00
305642	891054	VAL CIRCULATION OIL 100 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	726.00	LITAR	726.00
VAL CIRCULATION OIL 150 EEE							
VALVOLINE CIRCULATION OIL 150 EEE je višenamensko cirkulaciono ulje formulirano da obezbedi zaštitu od taloga u ležajevima koji rade na visokim temperaturama. Aditivi omogućavaju ovim uljima visok nivo zaštite metalnih komponenti od korozije i prevremenog habanja i dobrog odvajanja vode i vazduha. Preporučuje se za upotrebu u različitim sistemima cirkulacije gde je potrebna termika i oksidaciona stabilnost.							
ISO L-HL, ISO 6743-4, ISO 11158 (HL), DIN 51524 part 1 (HL)							
305650	891047	VAL CIRCULATION OIL 150 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	706.00	LITAR	706.00
305669	891055	VAL CIRCULATION OIL 150 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	736.00	LITAR	736.00
VAL CIRCULATION OIL 220 EEE							
VALVOLINE CIRCULATION OIL 220 EEE je višenamensko cirkulaciono ulje formulirano da obezbedi zaštitu od taloga u ležajevima koji rade na visokim temperaturama. Aditivi omogućavaju ovim uljima visok nivo zaštite metalnih komponenti od korozije i prevremenog habanja i dobrog odvajanja vode i vazduha. Preporučuje se za upotrebu u različitim sistemima cirkulacije gde je potrebna termika i oksidaciona stabilnost.							
ISO L-HL, ISO 6743-4, ISO 11158 (HL), DIN 51524 part 1 (HL)							
305677	891048	VAL CIRCULATION OIL 220 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	716.00	LITAR	716.00
305685	891056	VAL CIRCULATION OIL 220 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	746.00	LITAR	746.00
VAL CIRCULATION OIL ML 100 EEE							
VALVOLINE CIRCULATION OIL ML 100 EEE ulje je napravljeno od kvalitetnih solvent neutralnih baznih ulja parafinske osnove visokog indeksa viskoznosti uz dodatak aditiva koji zadovoljavaju napredne MORGOL zahteve za upotrebu u sistemima gde prodire puno vode. Od uobičajenih MORGOL zahteva razlikuju se po tome što imaju izvanredno svojstvo deemulzivnosti i odvajanje vode pri normalnim radnim temperaturama kada prolaze kroz ležajeve (52-60 °C). Ne sadrži cink i ima odličnu oksidacionu stabilnost, odličnu otpornost na koroziju u prisustvu vode u sistemu, kao i dobre deareacione i antipenušajuće osobine.							
ISO L-HL, ISO 6743-4, ISO 11158 (HL), DIN 51517 deo 2 (CL), DIN 51524 deo 1 (HL), MORGAN MORGOL Lubricant Specification, New Oil, MORGAN MORGOL Advanced Lubricant, New Oil, Danieli 0.000.001 rev.15							
305693	891049	VAL CIRCULATION OIL ML 100 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	723.00	LITAR	723.00
305707	891057	VAL CIRCULATION OIL ML 100 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	753.00	LITAR	753.00
VAL CIRCULATION OIL ML 220 EEE							
VALVOLINE CIRCULATION OIL ML 220 EEE ulje je napravljeno od kvalitetnih solvent neutralnih baznih ulja parafinske osnove visokog indeksa viskoznosti uz dodatak aditiva koji zadovoljavaju napredne MORGOL zahteve za upotrebu u sistemima gde prodire puno vode. Od uobičajenih MORGOL zahteva razlikuju se po tome što imaju izvanredno svojstvo deemulzivnosti i odvajanje vode pri normalnim radnim temperaturama kada prolaze kroz ležajeve (52-60 °C). Ne sadrži cink i ima odličnu oksidacionu stabilnost, odličnu otpornost na koroziju u prisustvu vode u sistemu, kao i dobre deareacione i antipenušajuće osobine.							
ISO L-HL, ISO 6743-4, ISO 11158 (HL), DIN 51517 deo 2 (CL), DIN 51524 deo 1 (HL), MORGAN MORGOL Lubricant Specification, New Oil, MORGAN MORGOL Advanced Lubricant, New Oil, Danieli 0.000.001 rev.15							
305715	891050	VAL CIRCULATION OIL ML 220 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	728.00	LITAR	728.00
305723	891062	VAL CIRCULATION OIL ML 220 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	758.00	LITAR	758.00
VAL CIRCULATION OIL ML 320 EEE							
VALVOLINE CIRCULATION OIL ML 320 EEE ulje je napravljeno od kvalitetnih solvent neutralnih baznih ulja parafinske osnove visokog indeksa viskoznosti uz dodatak aditiva koji zadovoljavaju napredne MORGOL zahteve za upotrebu u sistemima gde prodire puno vode. Od uobičajenih MORGOL zahteva razlikuju se po tome što imaju izvanredno svojstvo deemulzivnosti i odvajanje vode pri normalnim radnim temperaturama kada prolaze kroz ležajeve (52-60 °C). Ne sadrži cink i ima odličnu oksidacionu stabilnost, odličnu otpornost na koroziju u prisustvu vode u sistemu, kao i dobre deareacione i antipenušajuće osobine.							
ISO L-HL, ISO 6743-4, ISO 11158 (HL), DIN 51517 deo 2 (CL), DIN 51524 deo 1 (HL), MORGAN MORGOL Lubricant Specification, New Oil, MORGAN MORGOL Advanced Lubricant, New Oil, Danieli 0.000.001 rev.15							
305731	891051	VAL CIRCULATION OIL ML 320 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	738.00	LITAR	738.00
305758	891064	VAL CIRCULATION OIL ML 320 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	768.00	LITAR	768.00
VAL CIRCULATION OIL ML 460 EEE							
VALVOLINE CIRCULATION OIL ML 460 EEE ulje je napravljeno od kvalitetnih solvent neutralnih baznih ulja parafinske osnove visokog indeksa viskoznosti uz dodatak aditiva koji zadovoljavaju napredne MORGOL zahteve za upotrebu u sistemima gde prodire puno vode. Od uobičajenih MORGOL zahteva razlikuju se po tome što imaju izvanredno svojstvo deemulzivnosti i odvajanje vode pri normalnim radnim temperaturama kada prolaze kroz ležajeve (52-60 °C). Ne sadrži cink i ima odličnu oksidacionu stabilnost, odličnu otpornost na koroziju u prisustvu vode u sistemu, kao i dobre deareacione i antipenušajuće osobine.							

Katalogski broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
305774	891063	VAL CIRCULATION OIL ML 460 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	773.00	LITAR	773.00
VAL CIRCULATION OIL ML 680 EEE VALVOLINE CIRCULATION OIL ML 680 EEE ulje je napravljeno od kvalitetnih solvent neutralnih baznih ulja parafinske osnove visokog indeksa viskoznosti uz dodatak aditiva koji zadovoljavaju napredne MORGIL zahteve za upotrebu u sistemima gde prodire puno vode. Od uobi ajenih MORGIL zahteva razlikuju se po tome Sto imaju izvanredno svojstvo deumulzivnosti i odvajanje vode pri normalnim radnim temperaturama kada prolaze kroz lezajeve (52-60 ° C). Ne sadrzi cink i ima odli nu oksidacionu stabilnost, odli nu otpornost na koroziju u prisustvu vode u sistemu, kao i dobre deareacione i antipenušaju e osobine. ISO L-HL, ISO 6743-4, ISO 11158 (HL), DIN 51 517 deo 2 (CL), DIN 51 524 deo 1 (HL), MORGAN MORGIL Lubricant Specification, New Oil, MORGAN MORGIL Advanced Lubricant, New Oil, Danieli 0.000.001 rev.15							
305782	891053	VAL CIRCULATION OIL ML 680 DR 208 L EEE	208 L	LITAR	768.00	LITAR	768.00
305790	891065	VAL CIRCULATION OIL ML 680 PL 20 L EEE	20 L	LITAR	798.00	LITAR	798.00
MASTI							
VALVOLINE MULTIPURPOSE CALCIUM 2							
Valvoline višenamenska kalcijumova mast NLGI gradacije 2 je konvencionalna kalcijumova mast formulisana na bazi naftenskih baznih ulja i poja ana zelenom bojom kako bi se omogu ila vlažnastavna provera na nanešenim delovima. Proizvod ima dobra vodootporna svojstva i štiti od r e i korozije, posebno u nautici i poljoprivredi gde je potrebna vodonepropusnost.							
298549	889548	VAL MPURP CALCIUM 2 GRS 25/400 G EEE	25 x 400 g	KOM	445.32	PAKET	11,133.00
298336	889581	VAL MPURP CALCIUM 2 GRS 20/800 G EEE	20 x 800 g	KOM	588.65	PAKET	11,773.00
298360	889583	VAL MPURP CALCIUM 2 GRS 4/4 KG EEE	4 x 4 kg	KOM	2751.25	PAKET	11,005.00
298352	889550	VAL MPURP CALCIUM 2 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	648.00	kilogram	648.00
298344	889549	VAL MPURP CALCIUM 2 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	628.00	kilogram	628.00
VALVOLINE MULTIPURPOSE LICAL 2/3							
Valvoline višenamenska Lical 2/3 je litijum-kalcijumova mast visokih performansi koja obezbe uje optimalnu zaštitu i performanse u nautici, poljoprivredi i na gra evinskoj opremi koja radi u vlažnim uslovima. Uz dodatke protiv ekstremnog pritiska, Valvoline višenamenska Lical 2/3 mast nudi izuzetnu zaštitu od r e i korozije pri velikim optere enjima, ak i pri produženom kontaktu sa vodom.							
298557	889571	VAL MPURP LICAL 2/3 GRS 25/400 G EEE	25 x 400 g	KOM	552.32	PAKET	13,808.00
298395	889584	VAL MPURP LICAL 2/3 GRS 4/4 KG EEE	4 x 4 kg	KOM	3563.25	PAKET	14,253.00
298387	889573	VAL MPURP LICAL 2/3 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	835.00	kilogram	835.00
298379	889572	VAL MPURP LICAL 2/3 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	818.00	kilogram	818.00
VALVOLINE MULTIPURPOSE LITHIUM 1							
Valvoline višenamenski litijumova NLGI 1 gradacije je konvencionalna litijumova mast formulisana na bazi mineralnih ulja. Mehani ki stabilna i lako pumpabilna zbog svoje glatke konzistencije, ova višenamenska litijumova mast je pogodna za upotrebu u normalnim temperaturnim uslovima i u širokom rasponu mesta primene (obi ni i klizni lezajevi...). Primenjuje se u automobilskoj i u drugim industrijama.							
298492	889592	VAL MPURP LITHIUM 1 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	773.00	kilogram	773.00
298484	889594	VAL MPURP LITHIUM 1 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	747.00	kilogram	747.00
VALVOLINE MULTIPURPOSE 2							
Konvencionalna višenamenska NLGI 2 gradacije je Litijumova mast formulisana na bazi mineralnih ulja. Mehani ki stabilna i lako pumpabilna zbog svoje glatke konzistencije, ova višenamenska litijumova mast je pogodna za upotrebu u normalnim temperaturnim uslovima i u širokom rasponu mesta primene (obi ni i klizni lezajevi...). Primenjuje se u automobilskoj i u drugim industrijama.							
309818	891427	VAL MULTIPURPOSE 2 GREASE 0.400	25 x 400 g	KOM	510.72	PAKET	12,768.00
314242	892524	VAL MULTIPURPOSE 2 GREASE 0.8	20 x 800 g	KOM	641.45	PAKET	12,829.00
309907	891428	VAL MULTIPURPOSE 2 GREASE 4 KG	4 x 4 kg	KOM	2787.25	PAKET	11,149.00
309796	891429	VAL MULTIPURPOSE 2 GREASE 18 KG	18	kg	677.00	kilogram	677.00
309788	891430	VAL MULTIPURPOSE 2 GREASE 180 KG	180	kg	646.00	kilogram	646.00
VALVOLINE MULTIPURPOSE LITHIUM 2							
Valvoline višenamenski litijumova NLGI 2 gradacije je konvencionalna litijumova mast formulisana na bazi mineralnih ulja. Mehani ki stabilna i lako pumpabilna zbog svoje glatke konzistencije, ova višenamenska litijumova mast je pogodna za upotrebu u normalnim temperaturnim uslovima i u širokom rasponu mesta primene (obi ni i klizni lezajevi...). Primenjuje se u automobilskoj i u drugim industrijama.							
298611	889574	VAL MPURP LITHIUM 2 GRS 25/400 G EEE	25 x 400 g	KOM	528.32	PAKET	13,208.00
298409	889582	VAL MPURP LITHIUM 2 GRS 20/800 G EEE	20 x 800 g	KOM	729.65	PAKET	14,593.00
298433	889585	VAL MPURP LITHIUM 2 GRS 4/4 KG EEE	4 x 4 kg	KOM	2788.25	PAKET	11,153.00
298425	889576	VAL MPURP LITHIUM 2 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	793.00	kilogram	793.00
298417	889575	VAL MPURP LITHIUM 2 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	753.00	kilogram	753.00
VALVOLINE SEMI FLUID 00 GRS							
Valvoline Semi Fluid 00 je specijalna litijumova mast za centralne sisteme podmazivanja. Oboga ena je posebnim dodacima koji omogu avaju odli ne performanse u ekstremnim uslovima pritiska, obezbe uju i mehani ku stabilnosti i zaštitu od korozije. Zbog svoje vrlo glatke konzistencije mast se lako ispumpava. Razvijena je za podmazivanje razli itih lezajeva i zatvorenih industrijskih menja a.							
302597	890544	VAL SEMI FLUID 00 GRS DR 18 KG EEE	18	kg	853.00	kilogram	853.00
302600	890548	VAL SEMI FLUID 00 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	833.00	kilogram	833.00
VALVOLINE MULTIPURPOSE LITHIUM EP 1							
Valvoline višenamenska litijumova EP 1 mast je visokokvalitetna mast formulisana na bazi mineralnih ulja, litijumovog sapuna i poja ana EP dodacima za podmazivanje i zaštitu ak i pri velikim optere enjima. Mehani ki veoma stabilna i lako pumpabilna zbog svoje glatke konzistencije, ova EP litijumova mast razvijena je za podmazivanje u automobilskoj, gra evinskoj i drugim industrijama gde oprema radi u normalnim temperaturnim uslovima.							
308773	891239	VAL MP LITHIUM EP 1 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	853.00	kilogram	853.00
308781	891175	VAL MP LITHIUM EP 1 GRS DR 180 EEE	180	kg	813.00	kilogram	813.00
VALVOLINE MULTIPURPOSE LITHIUM EP 2							
Valvoline višenamenska litijumova EP 2 mast je visokokvalitetna mast formulisana na bazi mineralnih ulja, litijumovog sapuna i poja ana EP dodacima za podmazivanje i zaštitu ak i pri velikim optere enjima. Mehani ki veoma stabilna i lako pumpabilna zbog svoje glatke konzistencije, ova EP litijumova mast razvijena je za podmazivanje u automobilskoj, gra evinskoj i drugim industrijama gde oprema radi u normalnim temperaturnim uslovima.							
302538	890524	VAL MPURP LITH EP 2 GRS 25/400 G V2 EEE	25 x 400 g	KOM	531.12	PAKET	13,278.00
302554	890528	VAL MPURP LITH EP 2 GRS 20/800 G V2 EEE	20 x 800 g	KOM	762.25	PAKET	15,245.00
302562	890541	VAL MPURP LITHIUM EP 2 GRS 4/4 KG EEE	4 x 4 kg	KOM	3411.25	PAKET	13,645.00
302570	890543	VAL MPURP LITHIUM EP 2 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	810.00	kilogram	810.00
302589	890546	VAL MPURP LITHIUM EP 2 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	748.00	kilogram	748.00
309141	882584	VAL MPURP LITHIUM EP 2 GRS 24/400 G	24 x 400 g	KOM	530.88	PAKET	12,741.00
VALVOLINE MULTIPURPOSE LITHIUM EP-X 2							
Valvoline Multipurpose Lithium EP-X 2 je litijumova mast za dugotrajno podmazivanje razvijena je za primenu kod gra evinskih, poljoprivrednih, rudarskih mašina, transportnih sredstava i teških motornih vozila. Valvoline Multipurpose Lithium EP-X 2 ormulisana je na bazi mineralnih ulja visokog indeksa viskoznosti, litijumovog sapuna i sa posebnim dodacima. Po svojim funkcionalnim svojstvima spada u specijalna maziva pogodna za dugotrajno podmazivanje. Ne sadrži vrste dodatke.							
308838	891241	VAL MP LITHIUM EP-X 2 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	928.00	kilogram	928.00
308846	891177	VAL MP LITHIUM EP-X 2 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	883.00	kilogram	883.00
VALVOLINE MULTIPURPOSE LITHIUM EP 3							

Katalogski broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
308803	891240	VAL MP LITHIUM EP 3 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	978.00	kilogram	978.00
308811	891176	VAL MP LITHIUM EP 3 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	938.00	kilogram	938.00
MULTIPURPOSE MOLY 2							
Valvoline višenamenska moli 2 je litijumova mast visokih performansi formulisana na bazi mineralnih ulja i ojačana molibden-disulfidom kako bi pružila vrhunske performanse i zaštitu za teška (udarna) opterećenja. Proizvod je mehanički vrlo stabilan i zbog glatke konzistencije lako se pumpa. Specijalna formulacija pruža dodatnu otpornost na vodu, apsorpciju udara, kontrolu trošenja i trenja.							
298565	889578	VAL MPURP MOLY 2 GRS 25/400 G V2 EEE	25 x 400 g	KOM	531.12	PAKET	13,278.00
298476	889586	VAL MPURP MOLY 2 GRS 4/4 KG EEE	4 x 4 kg	KOM	3731.25	PAKET	14,925.00
298468	889580	VAL MPURP MOLY 2 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	923.00	kilogram	923.00
298441	889579	VAL MPURP MOLY 2 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	883.00	kilogram	883.00
VALVOLINE MULTIPURPOSE MOLY 2 PLUS							
Valvoline višenamenska moli 2 plus je litijumova mast visokih performansi formulisana na bazi mineralnih ulja i pojačana molibden-disulfidom kako bi pružila vrhunske performanse i zaštitu za teška (udarna) opterećenja. Proizvod je mehanički vrlo stabilan i zbog glatke konzistencije lako se pumpa. Specijalna formulacija pruža dodatnu otpornost na vodu, apsorpciju udara, kontrolu trošenja i trenja.							
320854	896031	VAL MPURP MOLY 2 PLUS GRS 25/400 G V2 EEE	25 x 400 g	KOM	632.76	PAKET	15,819.00
320870	896030	VAL MPURP MOLY 2 PLUS GRS 4/4 KG EEE	4 x 4 kg	KOM	3503.25	PAKET	14,013.00
320897	895637	VAL MPURP MOLY 2 PLUS GRS PL 18 KG EEE	18	kg	917.00	kilogram	917.00
320919	895636	VAL MPURP MOLY 2 PLUS GRS DR 180 KG EEE	180	kg	864.00	kilogram	864.00
VALVOLINE MULTIPURPOSE LITHIUM 3							
Valvoline višenamenska litijumova NLI 3 je konvencionalna litijumova mast formulisana na bazi mineralnih ulja. Mehanički stabilna i lako pumpabilna zbog svoje glatke konzistencije, ova višenamenska litijumova mast je pogodna za upotrebu u normalnim temperaturnim uslovima i u širokom rasponu mesta primene (obimnih i kliznih ležajeva...). Primenjuje se u automobilskoj i drugim industrijama.							
298506	889598	VAL MPURP LITHIUM 3 GRS 20/800 G EEE	20 x 800 g	KOM	815.65	PAKET	16,313.00
298514	889596	VAL MPURP LITHIUM 3 GRS 4/4 KG EEE	4 x 4 kg	KOM	3691.25	PAKET	14,765.00
298522	889593	VAL MPURP LITHIUM 3 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	893.00	kilogram	893.00
298530	889595	VAL MPURP LITHIUM 3 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	853.00	kilogram	853.00
VALVOLINE MULTIPURPOSE COMPLEX RED 2 EEE							
Valvoline višenamenska kompleksna Red 2 mast je vrhunska litijumova kompleksna mast za podmazivanje, na bazi mineralnih ulja i pojačana crvenom bojom kako bi se omogućila jednostavna provera na nanesenim delovima. Pogodna je za primenu u širokom temperaturnom opsegu, mehanički vrlo stabilan i zbog svoje lepljive konzistencije ima vrhunska svojstva zadržavanja na mestu.							
307505	890526	VAL MPURP COMPLEX RED 2 25/400G V2 EEE	25 x 400 g	KOM	658.32	PAKET	16,458.00
306355	890530	VAL MPURP COMPLEX RED 2 20/800 G V2 EEE	20 x 800 g	KOM	934.65	PAKET	18,693.00
306363	890542	VAL MPURP COMPLEX RED 2 GRS 4/4 KG EEE	4 x 4 kg	KOM	4131.25	PAKET	16,525.00
306371	890545	VAL MPURP COMPLEX RED 2 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	1043.00	kilogram	1,043.00
306398	890547	VAL MPURP COMPLEX RED 2 DR 180 KG EEE	180	kg	996.00	kilogram	996.00
VALVOLINE MULTIPURPOSE COMPLEX RED 0							
Valvoline Multipurpose Complex Red 0 je maziva mast bazirana na mineralnom ulju visokog indeksa viskoziteta i litijum kompleksnom sapunu kao ugušivač. Crvena boja mazive masti omogućava jednostavnu proveru na nanesenim delovima koji se podmazuju. Primenjuje se u širokom opsegu radnih temperatura, veoma dobra mehanička stabilnost i prionljivost obezbeđuje stabilno podmazivanje opreme. Primenjuje se za podmazivanje ležajeva točkova i svim ostalim primenama gde konvencionalna litijumova maziva mast ne ispunjava zahteve s aspekta temperature i/ili udarnih opterećenja. Pogodna za podmazivanje: građevinske, poljoprivredne i rudarske mehanizacije, zatim brodske opreme, transportnih sredstava i automobilske industrije.							
308994	891168	VAL MP COMPLEX RED 0 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	1086.00	kilogram	1,086.00
308722	891172	VAL MP COMPLEX RED 0 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	1055.00	kilogram	1,055.00
VALVOLINE MULTIPURPOSE COMPLEX RED 1							
Valvoline Multipurpose Complex Red 1 je maziva mast bazirana na mineralnom ulju visokog indeksa viskoziteta i litijum kompleksnom sapunu kao ugušivač. Crvena boja mazive masti omogućava jednostavnu proveru na nanesenim delovima koji se podmazuju. Primenjuje se u širokom opsegu radnih temperatura, veoma dobra mehanička stabilnost i prionljivost obezbeđuje stabilno podmazivanje opreme. Primenjuje se za podmazivanje ležajeva točkova i svim ostalim primenama gde konvencionalna litijumova maziva mast ne ispunjava zahteve s aspekta temperature i/ili udarnih opterećenja. Pogodna za podmazivanje: građevinske, poljoprivredne i rudarske mehanizacije, zatim brodske opreme, transportnih sredstava i automobilske industrije.							
308730	891169	VAL MP COMPLEX RED 1 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	1101.00	kilogram	1,101.00
308749	891173	VAL MP COMPLEX RED 1 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	1060.00	kilogram	1,060.00
VALVOLINE MULTIPURPOSE COMPLEX RED 3							
Valvoline Multipurpose Complex Red 3 je maziva mast bazirana na mineralnom ulju visokog indeksa viskoziteta i litijum kompleksnom sapunu kao ugušivač. Crvena boja mazive masti omogućava jednostavnu proveru na nanesenim delovima koji se podmazuju. Primenjuje se u širokom opsegu radnih temperatura, veoma dobra mehanička stabilnost i prionljivost obezbeđuje stabilno podmazivanje opreme. Primenjuje se za podmazivanje ležajeva točkova i svim ostalim primenama gde konvencionalna litijumova maziva mast ne ispunjava zahteve s aspekta temperature i/ili udarnih opterećenja. Pogodna za podmazivanje: građevinske, poljoprivredne i rudarske mehanizacije, zatim brodske opreme, transportnih sredstava i automobilske industrije.							
308757	891238	VAL MP COMPLEX RED 3 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	1088.00	kilogram	1,088.00
308765	891174	VAL MP COMPLEX RED 3 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	1048.00	kilogram	1,048.00
VALVOLINE HD INDUSTRY CALCIUM SULFONATE							
Visokokvalitetna višenamenska maziva mast na bazi kalcijum sulfonat kompleksa, razvijena za podmazivanje opreme u otežanim radnim uslovima: u celim rudarstvu, industriji papira, i šumarstvu. Valvoline Industry Calsul 2 mast pogodna je za podmazivanje kotljarstva i kliznih ležajeva koji rade u otežanim radnim uslovima, ležajeva na kondicionerima za sušenje suncokreta, soje itd. Posebno je pogodna za uslove gde je izražen uticaj vode, neravnomerna opterećenja ili povišene radne temperature.							
309702	891340	VAL INDUSTRY CALSUL 2 25/400G V2 EEE	25 x 400 g	KOM	618.32	PAKET	15,458.00
308862	891249	VAL INDUSTRY CALSUL 2 GRS 4/4 KG EEE	4 x 4 kg	KOM	5383.25	PAKET	21,533.00
308870	891242	VAL INDUSTRY CALSUL 2 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	1236.00	kilogram	1,236.00
308889	891178	VAL INDUSTRY CALSUL 2 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	1086.00	kilogram	1,086.00
VALVOLINE INDUSTRY CALSUL 1.5							
Polusintetički kalcijum sulfonat kompleksna maziva mast, proizvedena od smeše visokokvalitetnih sintetičkih ulja (PAO i estri) i mineralnog baznog ulja i funkcionalnih aditiva. Predviđena za izrazito teške uslove eksploatacije. Podmazivanje kotljarstva i kliznih ležajeva i mazivih sklopova koji rade u nestandardnim uslovima a gde su povišena udarna i neravnomerna opterećenja, izražen uticaj vode slabi rastvoriljivost. Podmazivanje delova pri montaži izolovanih odvojnih stezaljki gde se zahteva karakteristika vodozaptivosti i dugoročno postojanost pri delovanju visokih i niskih temperatura.							
312738	891543	VAL INDUSTRY CALSUL ST 1.5 GRS 25/400G EEE	25 x 400 g	KOM	890.52	PAKET	22,263.00
312746	891693	VAL INDUSTRY CALSUL ST 1.5 GRS 4/4 KG EEE	4 x 4 kg	KOM	5663.25	PAKET	22,653.00
310174	891700	VAL INDUSTRY CALSUL ST 1.5 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	1246.00	kilogram	1,246.00
310182	891711	VAL INDUSTRY CALSUL ST 1.5 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	1136.00	kilogram	1,136.00
VALVOLINE INDUSTRY CALSUL MOLY PT 2							
Maziva mast visokih performansi, proizvedena od sintetičkog baznog ulja ISO VG 460, kalcijum sulfonat kompleksa, EP aditiva i vrstih mazivih dodataka, ima povišenu pouzdanost u podmazivanju na visokim temperaturama. Primenjuje se za podmazivanje kliznih i kotljarstva i ležajeva i mazivih sklopova koji rade u nestandardnim i teškim uslovima, gde su povišena udarna i neravnomerna opterećenja, opreme koja je izložena dinamičkom opterećenju i uticaju vode, otvorenih i zatvorenih zupčanika koji rade u teškim uslovima i na visokim temperaturama, za visokotemperaturne radne uslove.							
312754	891544	INDUSTRY CALSUL MOLY PT 2 25/400G EEE	25 x 400 g	KOM	1048.32	PAKET	26,208.00
312770	891694	INDUSTRY CALSUL MOLY PT 2 4/4 KG EEE	4 x 4 kg	KOM	7183.25	PAKET	28,733.00
310190	891701	INDUSTRY CALSUL MOLY PT 2 PL 18 KG EEE	18	kg	1851.00	kilogram	1,851.00
310212	891712	INDUSTRY CALSUL MOLY PT 2 DR 180 KG EEE	180	kg	1751.00	kilogram	1,751.00
VALVOLINE INDUSTRY CALSUL MOLY 2							
Maziva mast visokih performansi, proizvedena od visoko-viskozni rafiniranih baznih ulja, kalcijum sulfonat kompleksa, EP aditiva i molibden-disulfida. Primenjuje se za podmazivanje kliznih i							

Katalogski broj	SAP Broj	Naziv proizvoda	Pakovanje	Jedinica mere	VPC po JM	Jedinica fakturisanja	Cena po jed. fakturisanja
312789	891545	VAL INDUSTRY CALSUL MOLY 2 25/400G EEE	25 x 400 g	KOM	890.52	PAKET	22,263.00
312797	891695	VAL INDUSTRY CALSUL MOLY 2 4/4 KG EEE	4 x 4 kg	KOM	6063.25	PAKET	24,253.00
310204	891702	VAL INDUSTRY CALSUL MOLY 2 PL 18 KG EEE	18	kg	1551.00	kilogram	1,551.00
310220	891713	VAL INDUSTRY CALSUL MOLY 2 DR 180 KG EEE	180	kg	1451.00	kilogram	1,451.00
VALVOLINE FOOD ALUCOM 0							
Bela maziva mast za podmazivanje mašinskih sklopova u prehrambenoj industriji i drugim industrijama, gde je postavljen uslov fiziološki bezopasnog maziva u slu aju da do e u dodir sa hranom. Izuzetno je otporna na kontakt slabo alkalnih i kiselih rastvora i ispiraju e dejstvo vode. Temperaturni intervalprimene: - 20°C do + 140°C , kratkotrajno do + 160°C. Pogodna za podmazivanje lakše optere enih reduktora sistemom centralnog podmazivanja.							
310336	891707	VAL FOOD ALUCOM 0 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	2013.00	kilogram	2,013.00
310344	891596	VAL FOOD ALUCOM 0 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	1913.00	kilogram	1,913.00
VALVOLINE FOOD ALUCOM 2							
Bela maziva mast za podmazivanje mašinskih sklopova u prehrambenoj industriji i drugim industrijama, gde je postavljen uslov fiziološki bezopasnog maziva u slu aju da do e u dodir sa hranom. Izuzetno je otporna na kontakt slabo alkalnih i kiselih rastvora i ispiraju e dejstvo vode. Temperaturni interval primene: - 20°C do + 140°C , kratkotrajno do + 160°C. Pogodna za podmazivanje mazivih sklopova guma-metal-plastika budu i da ne uti e na zaptivne materijale.Podmazivanje kotlraja ih i kliznih ležajeva,ventila,zasuna,pogonskih lanaca u pekarskoj industriji,za opšte podmazivanje procesne opreme u prehrambenoj industriji,gde je mogu kontakt masti sa hranom.							
312835	891547	VAL FOOD ALUCOM 2 GRS 25/400G EEE	25 x 400 g	KOM	1175.32	PAKET	29,383.00
312843	891552	VAL FOOD ALUCOM 2 GRS 20/800 G EEE	20 x 800 g	KOM	1883.65	PAKET	37,673.00
312851	891697	VAL FOOD ALUCOM 2 GRS 4/4 KG EEE	4 x 4 kg	KOM	7411.25	PAKET	29,645.00
310352	891708	VAL FOOD ALUCOM 2 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	1813.00	kilogram	1,813.00
310360	891597	VAL FOOD ALUCOM 2 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	1763.00	kilogram	1,763.00
VALVOLINE FOOD CALSUL 2							
"Heavy Duty" kalcijum sulfonatna kompleksna ,visokotemperaturna mazivna mast za prehrambenu industriju, gde je postavljen uslov fiziološki bezopasnog maziva u slu aju da do e u dodir sa hranom.							
312800	891546	VAL FOOD CALSUL 2 GRS 25/400G EEE	25 x 400 g	KOM	1050.52	PAKET	26,263.00
312819	891550	VAL FOOD CALSUL 2 GRS 20/800 G EEE	20 x 800 g	KOM	1514.05	PAKET	30,281.00
312827	891696	VAL FOOD CALSUL 2 GRS 4/4 KG EEE	4 x 4 kg	KOM	6650.25	PAKET	26,601.00
310301	891706	VAL FOOD CALSUL 2 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	1496.00	kilogram	1,496.00
VALVOLINE EARTH OPEN GEAR 0							
Specijalna maziva mast za podmazivanje otvorenih zup astih prenosnika,zup astih letvi, ozubljenih venaca i lan anika postupkom centralnih sistema - raspršivanjem. Može da se primeni i za podmazivanje eli nih užadi, kliznih valjkastih i jabu astih površina, gde su izražena visoka specifi na optere enja. Primenu nalazi za podmazivanje opreme u rudarstvu, cementnoj industriji, gra evinarstvu, železarama, industriji nemetala i drugim industrijama.							
310247	891704	VAL EARTH OPEN GEAR 0 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	1358.00	kilogram	1,358.00
310263	891593	VAL EARTH OPEN GEAR 0 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	1258.00	kilogram	1,258.00
VALVOLINE EARTH OPEN GEAR 3							
Primenjuje se u rudarskoj i cementnoj industriji, zatim u industriji elika i nemetala, gra evinarstvu, železarama za ru no podmazivanje otvorenih zup astih prenosnika, zup astih letvi, ozubljenih venaca i lan anika.							
310239	891703	VAL EARTH OPEN GEAR 3 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	1258.00	kilogram	1,258.00
310255	891592	VAL EARTH OPEN GEAR 3 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	1198.00	kilogram	1,198.00
VALVOLINE INDUSTRY BT 2							
Primenjuje se prvenstveno za podmazivanje opreme prilikom prerade biomase u biogorivo - pelete. Primenjuje se za podmazivnje optere enih kliznih i kotlraja ih ležajeva za radne temperature do 180°C, a kratkotrajno do 200°C. Pogodna je za podmazivanje u vlažnoj sredini za podmazivanje ležajeva u industriji papira, kože, drvnoj, tekstilnoj, nemetalnoj i drugim.							
310271	891705	VAL INDUSTRY BT 2 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	948.00	kilogram	948.00
310298	891594	VAL INDUSTRY BT 2 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	898.00	kilogram	898.00
VALVOLINE BIO LICAL 00							
Poluteku a litijum kalcijumova maziva mast, izra ena na bazi prirodnih i sinteti kih komponenti lake biorazgradljivosti - radi se dakle o mazivoj masti s visokim stepenom zaštite životne sredine. Dobra pumpatibilnost omogu ava primenu na konvencionalan na in-ru no ili sa specijalnom mazalicom.U ustalost domazivanja je znatno manja u odnosu na primenu ulja za ovu namenu.							
308897	891243	VAL BIO LICAL 00 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	1127.00	kilogram	1,127.00
308900	891179	VAL BIO LICAL 00 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	1077.00	kilogram	1,077.00
VALVOLINE BIO LICAL 1							
Valvoline Bio Lical 1 je višenamenska litijum-kalcijumova mast na bazi prirodnih estara i aditiva koji ne sadrže mineralna ulja i teške metale. Glavna karakteristika mazive masti ove grupe je laka bioiška razgradljivost - to je mazivna mast sa visokim stepenom zaštite životne sredine.Valvoline Bio Lical 1 koristi se za podmazivanje kliznih i valjkastih ležajeva pri umerenim optere enjima, brzinama prvenstveno u poljoprivrednim mašinama i teškim komercijalnim vozilima.							
308919	891244	VAL BIO LICAL 1 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	1127.00	kilogram	1,127.00
308927	891180	VAL BIO LICAL 1 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	1077.00	kilogram	1,077.00
VALVOLINE BIO LICAL 2							
Valvoline Bio Lical 2 je višenamenska litijum-kalcijumova mast na bazi prirodnih estara i aditiva koji ne sadrže mineralna ulja i teške metale. Glavna karakteristika mazive masti ove grupe je laka bioiška razgradljivost - to je mazivna mast sa visokim stepenom zaštite životne sredine.Valvoline Bio Lical 2 koristi se za podmazivanje kliznih i valjkastih ležajeva pri umerenim optere enjima, brzinama prvenstveno u poljoprivrednim mašinama i teškim komercijalnim vozilima.							
308951	891245	VAL BIO LICAL 2 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	1117.00	kilogram	1,117.00
308978	891246	VAL BIO LICAL 2 GRS DR 180 KG EEE	180	kg	1077.00	kilogram	1,077.00
VALVOLINE ENDURANCE LITHIUM EP 2							
Litijumova maziva mast na bazi EP i aditiva za dugotrajno podmazivanje.Prvnstveno se primenjuje za dugotrajno podmazivanje ležajeva to kova motornih vozila. Dobri efekti podmazivanja se postižu kod ležajeva sa brojem obrtaja od n=3000 o/min i za vrednost D x n = 600 000. Vek izmene maziva kod podmazivanja ležajeva to kova automobila je preko 100 000 pre enih kilometara. Primenjuje se i za podmazivanje ostalih podmaznih mesta na donjem podstroju vozila, poljoprivredne i gra evinske mehanizacije. Kompatibilna je sa elastomerima.							
312681	891542	VAL ENDURANCE LITH EP 2 GRS 25/400G EEE	25 x 400 g	KOM	1041.12	PAKET	26,028.00
312703	891549	VAL ENDURANCE LITH EP 2 GRS 20/800 G EEE	20 x 800 g	KOM	1112.25	PAKET	22,245.00
312711	891692	VAL ENDURANCE LITH EP 2 GRS 4/4 KG EEE	4 x 4 kg	KOM	4411.25	PAKET	17,645.00
310158	891699	VAL ENDURANCE LITH EP 2 GRS PL 18 KG EEE	18	kg	1058.00	kilogram	1,058.00
310166	891710	VAL ENDURANCE LITH EP 2 GRS DR 180KG EEE	180	kg	1018.00	kilogram	1,018.00
MPURP SYNTHETIC 2 GRS							
Litijum kompleksna EP maziva mast, visokih performansi, razvijena za podmazivanje automobilske i industrijske opreme poput kamiona, opreme za izgradnju puteva i industrijskih mašina. Valvoline Multipurpose Synthetic 2 je litijum kompleksna maziva mast formulisana sa sinteti kim baznim uljem. Primenjuje se u širokom opsegu radnih temperatura, mehani ki je veoma stabilna, glatke strukture i dobre pumpatibilnosti. Nivo kvaliteta: ISO 6743-9: L-XEDHB2 DIN 51502: KP2P-10; ISO 6743: L-XAEBZ							
314986	891041	VAL MPURP SYNTHETIC 2 GRS PL 18 KG EEE	18 KG	kg	2019.00	kilogram	2,019.00
314978	890957	VAL MPURP SYNTHETIC 2 GRS 25/400 G EEE	25 x 400 GR	KOM	1019.32	PAKET	25,483.00
VAL EARTH ALUCOM 1.5 GRS							
Valvoline Earth Alucom 1.5 je aluminijum kompleksna maziva formulisana sa mineralnim baznim uljem visoke viskoznosti da izdrži visoke temperature bez prekomernog omešavanja. Proizvod ima izvrsnu nosivost, dobra svojstva za spre avanje korozije i jedinstavan je za nanošenje na niskim temperaturama. Zelena boja Valvoline Earth Alucom 1.5 omogu ava lako verifikovanje nanesenih delova. Performance levels: DIN 51502: KP2P-10; ISO 6743: L-XAEBZ							
n.a.	882618	VAL EARTH ALUCOM 1.5 GRS DR 180 KG	180 KG	kg		kilogram	
n.a.	882633	VAL EARTH ALUCOM 1.5 GRS KE 50 KG	50 KG	kg		kilogram	
VAL EARTH LICAL COMPLEX 2 GRS							
Litijum-kalcijumova kompleksna mast visokih performansi razvijena za upotrebu u poljoprivredi, gra evinarstvu i rudarstvu pri ekstremnim udarnim optere enjima. Najbolji izbor za teško optere ene otvorene zup anike i aplikacije sa sporim pokretnim i / ili osciliraju im kretanjem. Valvoline Earth LiCal Complex 2 je litijum-kalcijumova maziva mast formulisana sa mineralnim baznim uljem i poja ana grafitom. Posebna struktura uguš iva a daje masti visoke performanse. Performance levels: DIN 51502: OGP2K-20; ISO 12924: L-XB(F)CIB2							
312886	882645	VAL EARTH LICAL COMPLEX 2 GRS PL 18 KG	18 KG	kg	1411.00	kiloaram	1,411.00

